

PLANTA

Esc. 1:1000



MARGEM DIREITA
PERFIL LONGITUDINAL
Esc. H=1:1000
V=1:100

QUILOMETRAGEM	2+000	2+025	2+050	2+075	2+100	2+125	2+150	2+175	2+200	2+224.052
COTAS DA RASANTE	257.28	257.37	257.18	256.68	255.88	255.00	254.13	253.25	252.39	252.03
COTAS DO TERRENO	257.94	257.51	257.14	258.50	259.39	260.00	260.00	256.65	253.09	249.54
ELEMENTOS DA RASANTE	I=0.60% L=624.04m		R=2000.00m D=82.00m			I=-3.50% L=104.46m			R=800.00m D=28.00m	
SOBREELEVAÇÃO	-5.0% 5.0%								-5.0% 5.0% 2.5% 2.5% 1.0% 1.0%	
LARGURA DA FAIXA DE RODAGEM									3.0 3.65	3.0 3.0
ELEMENTOS DO TRAÇADO DIAGRAMA DAS CURVAS					R=120.000 D=225.041					R=∞ L=14.263

2209.789 2224.052

LEGENDA:

- LIMITE DO TALUDE DE ATERRO
- LIMITE DO TALUDE DE ESCAVAÇÃO

LEGENDA

- VALETA DE PLATAFORMA REVESTIDA EM BETÃO COM DRENO (1.00 x 0.20)
- VALETA DE BORDADURA EM MEIA MANILHA DE BETÃO (Ø 300)
- VALA DE PÉ DE TALUDE EM MEIA MANILHA DE BETÃO (Ø 600)
- VALA DE CRISTA DE TALUDE, EM MEIA MANILHA DE BETÃO (Ø 400)
- VALA DE PLATAFORMA TRIANGULAR REVESTIDA EM BETÃO (0.50 X 0.25)
- VALETA DE BANQUETA (Ø300)
- PASSAGEM HIDRÁULICA SIMPLES DE SECÇÃO CIRCULAR COM BOCA DE ENTRADA EM ATERRO
- PASSAGEM HIDRÁULICA SIMPLES DE SECÇÃO CIRCULAR COM BOCA DE ENTRADA EM ESCAVAÇÃO
- PASSAGEM HIDRÁULICA DE SECÇÃO RETANGULAR
- BOCA DE SAÍDA EM ATERRO DE PASSAGEM HIDRÁULICA OU COLETOR DE EVACUAÇÃO LATERAL
- PASSAGEM NÃO GALGÁVEL PARA CONTINUIDADE DE VALETAS SOB SERVENTIAS
- CAIXA DE VISITA COM E SEM SUMIDOURO
- CAIXA DE RECEÇÃO, LIGAÇÃO OU DERIVAÇÃO DAS VALETAS DE BORDADURA ÀS DESCIDAS DE TALUDE
- CAIXA DE RECEÇÃO, LIGAÇÃO OU DERIVAÇÃO DAS VALAS DE CRISTA ÀS DESCIDAS DE TALUDE OU A VALAS DE PÉ DE TALUDE
- CAIXA DE RECEÇÃO, LIGAÇÃO OU DERIVAÇÃO DAS VALETAS DE BANQUETA ÀS VALAS DE CRISTA
- CAIXA DE RECEÇÃO, LIGAÇÃO OU DERIVAÇÃO DE DESCIDAS DE TALUDE A VALAS DE PÉ DE TALUDE
- DISSIPADOR DE ENERGIA ASSOCIADO ÀS DESCIDAS DE ÁGUA EM TALUDE DE ATERRO
- DISSIPADOR DE ENERGIA NA VALETA DE PLATAFORMA ASSOCIADO ÀS DESCIDAS DE ÁGUA EM TALUDE DE ESCAVAÇÃO
- BACIA DE DISSIPAÇÃO EM ENROCAMENTO À SAÍDA DA PASSAGEM HIDRÁULICA
- DESCIDA DE TALUDE DE SECÇÃO SEMI-CIRCULAR EM BETÃO (Ø 400)
- DRENO TRANSVERSAL

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

Índice	Designação das alterações	Data	Projecto	Desenho	Visto
A	Revisão geral	Janeiro 2023	EC	JP	JL
0	Emissão inicial	Abril 2022	EC	RC	JL

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

Projecto: Edgar Cuco
Desenho: Rui Campos
Visto: Jorge Latas
Aprovado: Mário Samora
Escalas: 1:1000 / 1:100

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS DO APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DE FINS MÚLTIPLOS DO CRATO

COMPONENTE B) ESTUDO DAS INFRAESTRUTURAS DE REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS
INFRAESTRUTURAS PRIMÁRIAS
ESTUDO FINAL

ACESSOS.
ACESSO DA MARGEM DIREITA À BARRAGEM DO PISÃO
PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL
(km 2+000 ao km 2+224.052)

AQUALOGUS Engenharia e Ambiente
tpf

Desenho n.º: 3002
Folha: 05/05
Revisão: A
N.º Arquivo: 21031-EF-IRV-DES-3002-05-A
Data: ABRIL 2022

Ficheiro CAD: 21031-EF-IRV-DES-3002-05-A.dwg