

PLANTA

Esc. 1:1000

LEGENDA:

- LIMITE DO TALUDE DE ATERRO
- LIMITE DO TALUDE DE ESCAVAÇÃO

LEGENDA

- VALETA DE PLATAFORMA REVESTIDA EM BETÃO COM DRENO (1.00 x 0.20)
- VALETA DE BORDADURA EM MEIA MANILHA DE BETÃO (Ø 300)
- VALA DE PÉ DE TALUDE EM MEIA MANILHA DE BETÃO (Ø 600)
- VALA DE CRISTA DE TALUDE, EM MEIA MANILHA DE BETÃO (Ø 400)
- VALA DE PLATAFORMA TRIANGULAR REVESTIDA EM BETÃO (0.50 X 0.25)
- VALETA DE BANQUETA (Ø300)
- PASSAGEM HIDRÁULICA SIMPLES DE SECÇÃO CIRCULAR COM BOCA DE ENTRADA EM ATERRO
- PASSAGEM HIDRÁULICA SIMPLES DE SECÇÃO CIRCULAR COM BOCA DE ENTRADA EM ESCAVAÇÃO
- PASSAGEM HIDRÁULICA DE SECÇÃO RETANGULAR
- BOCA DE SAÍDA EM ATERRO DE PASSAGEM HIDRÁULICA OU COLETOR DE EVACUAÇÃO LATERAL
- PASSAGEM NÃO GALGÁVEL PARA CONTINUIDADE DE VALETAS SOB SERVENTIAS
- CAIXA DE VISITA COM E SEM SUMIDOURO
- CAIXA DE RECEÇÃO, LIGAÇÃO OU DERIVAÇÃO DAS VALETAS DE BORDADURA ÀS DESCIDAS DE TALUDE
- CAIXA DE RECEÇÃO, LIGAÇÃO OU DERIVAÇÃO DAS VALAS DE CRISTA ÀS DESCIDAS DE TALUDE OU A VALAS DE PÉ DE TALUDE
- CAIXA DE RECEÇÃO, LIGAÇÃO OU DERIVAÇÃO DAS VALETAS DE BANQUETA ÀS VALAS DE CRISTA
- CAIXA DE RECEÇÃO, LIGAÇÃO OU DERIVAÇÃO DE DESCIDAS DE TALUDE A VALAS DE PÉ DE TALUDE
- DISSIPADOR DE ENERGIA ASSOCIADO ÀS DESCIDAS DE ÁGUA EM TALUDE DE ATERRO
- DISSIPADOR DE ENERGIA NA VALETA DE PLATAFORMA ASSOCIADO ÀS DESCIDAS DE ÁGUA EM TALUDE DE ESCAVAÇÃO
- BACIA DE DISSIPAÇÃO EM ENROCAMENTO À SAÍDA DA PASSAGEM HIDRÁULICA
- DESCIDA DE TALUDE DE SECÇÃO SEMI-CIRCULAR EM BETÃO (Ø 400)
- DRENO TRANSVERSAL



ACESSO À CENTRAL
PERFIL LONGITUDINAL
Esc. H=1:1000
V=1:100

QUILOMETRAGEM	1+000	1+025	1+050	1+061.167
COTAS DA RASANTE	210.29	208.29	206.53	206.00
COTAS DO TERRENO	212.43	214.78	211.66	210.34
ELEMENTOS DA RASANTE	I=-8.00% L=31.04m		R=750.00m D=30.00m	
SOBREELEVAÇÃO	-5.0% 5.0%	5.0% -5.0%	5.0% -5.0%	
LARGURA DA FAIXA DE RODAGEM	2.75 2.75		2.75 2.75	
ELEMENTOS DO TRAÇADO DIAGRAMA DAS CURVAS	R=oo L=31.768		R=40.000 D=28.887	

1000.512 1032.280 1061.167



BANQUETA 1
PERFIL LONGITUDINAL
Esc. H=1:1000
V=1:100

QUILOMETRAGEM	0+000	0+025	0+032.346	
COTAS DA RASANTE	235.19	236.89	237.00	
COTAS DO TERRENO	235.47	238.13	238.88	
ELEMENTOS DA RASANTE	I=7.50% L=16.59m	R=200.00m D=15.00m	I=0.00% L=0.75m	
SOBREELEVAÇÃO	4.0% -4.0%		4.0% -4.0%	
LARGURA DA FAIXA DE RODAGEM	1.50 1.50		1.50 1.50	
ELEMENTOS DO TRAÇADO DIAGRAMA DAS CURVAS	R=oo L=3.645	R=17.500 D=26.230	R=oo L=2.471	

0.000 29.875
3.645 32.346



BANQUETA 2
PERFIL LONGITUDINAL
Esc. H=1:1000
V=1:100

QUILOMETRAGEM	0+000	0+025	0+050	0+075	0+100	0+119.931
COTAS DA RASANTE	215.57	217.45	219.94	221.26	221.39	221.49
COTAS DO TERRENO	216.06	220.65	223.65	223.73	224.62	221.88
ELEMENTOS DA RASANTE	R=500.00m D=25.00m	I=10.00% L=23.31m	R=300.00m D=28.50m	I=0.50% L=43.12m		
SOBREELEVAÇÃO	4.0% -4.0%				4.0% -4.0%	
LARGURA DA FAIXA DE RODAGEM						
ELEMENTOS DO TRAÇADO DIAGRAMA DAS CURVAS	R=oo L=5.681	R=10.000 D=12.679	R=oo L=87.814	R=30.000 D=12.116	R=oo L=1.642	

0.000 18.360 106.174 118.290
5.681 119.931

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

Índice	Designação das alterações	Data	Projecto	Desenho	Visto
A	Revisão geral	Janeiro 2023	EC	JP	JL
0	Emissão inicial	Abril 2022	EC	RC	JL

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS DO APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DE FINS MÚLTIPLOS DO CRATO

COMPONENTE B) ESTUDO DAS INFRAESTRUTURAS DE REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS
INFRAESTRUTURAS PRIMÁRIAS
ESTUDO FINAL

ACESSOS.
ACESSO À CENTRAL
PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL
(km 1+000 ao km 1+061.167) - Banquetas 1 e 2

Projecto: Edgar Cuco
Desenho: Rui Campos
Visto: Jorge Latas
Aprovado: Mário Samora
Escalas: 1:1000 / 1:100

AQUALOGUS Engenharia e Ambiente
tpf

Desenho n.º: 3006
Folha: 03/03
Revisão: A
N.º Arquivo: 21031-EF-IRV-DES-3006-03-A
Data: ABRIL 2022

Ficheiro CAD: 21031-EF-IRV-DES-3006-03-A.dwg

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.