SIFLOC 12340

Edición 2019-05-29

Floculante aniónico

DESCRIPCIÓN

El SIFLOC 12340 es una poliacrilamida floculante de muy alto peso molecular, no tóxico, aniónico, suministrada como un polvo granular suelto.

USOS PRINCIPALES

El SIFLOC 12340 puede aplicarse en una amplia variedad de procesamiento de separación de minerales sólidos / líquidos.

La dosis depende de la aplicación, pero normalmente se encuentra en el rango 5-100 g por tonelada de sustrato seco floculado.

PROPIEDADES TÍPICAS

✓ Forma física	granulado en polvo blanco.
✓ Tamaño de partícula 95%	< 1000 µm
✓ Densidad	±0.75 g/cm3
✓ pH (al 1% a 25 ° C)	±6.0

APLICACIÓN Y ALMACENAMIENTO RECOMENDADO

Solución	0.25 - 0.5% max
Alimentación	0.025 - 0.05% max.

PERIODOS DE ALMACENAJE RECOMENDADOS

✓ Sólido	hasta dos años.
✓ Solución	1-2 días.

El polímero se debe almacenar en un lugar seco y fresco.

Se pueden obtener detalles sobre su preparación y alimentación contactando a CROMOGENIA UNITS.

Las informaciones contenidas en este folleto, aunque han sido cuidadosamente comprobadas, sólo se dan a título de referencia y no implican ninguna responsabilidad por nuestra parte.

SUMINISTRO

El SIFLOC 12340 se suministra en bolsas de plástico neto de 25 kg retráctil sobre una plataforma adecuada para la exportación. Se puede asimismo suministrar este producto en big-bag o tanque. Para más detalles contactar con CROMOGENIA UNITS.

SERVICIO TÉCNICO

Los agentes de CROMOGENIA UNITS con amplia experiencia le aconsejarán sobre los test de laboratorio y de planta más adecuados para seleccionar el floculante adecuado.

HIGIENE Y SEGURIDAD

El SIFLLOC 12340 tiene una muy baja toxicidad oral y no presenta ningún problema fuera de lo común en su manejo y uso general.

Para más información consultar la hoja de Higiene y Seguridad del producto.

Las informaciones contenidas en este folleto, aunque han sido cuidadosamente comprobadas, sólo se dan a título de referencia y no implican ninguna responsabilidad por nuestra parte.