

| Separador                      | Descrição                                                                                                    | Nº de páginas |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Módulos comuns:</b>         | <b>Medidas a adotar aquando da cessação da atividade, de modo a evitar a existência de passivo ambiental</b> | <b>1/2</b>    |
| <b>II – Memória descritiva</b> |                                                                                                              |               |

Serve o presente anexo para a justificação de estarem adotadas as medidas necessárias, para que, aquando da cessação da atividade, sejam evitados quaisquer riscos de poluição e o local da instalação seja reposto em estado satisfatório, de acordo com o uso previsto, de forma a evitar a existência de passivo ambiental.

A construção da presente instalação foi concebida de modo a utilizar material de construção considerado inerte e consequentemente sem possibilidade de contaminação do solo. A tubagem utilizada para a canalização de águas e drenagem de águas residuais (pluviais, domésticas e industriais) é à base de material plástico de alta resistência, de cimento e/ou manilhas de grés e material metálico (galvanizado, inox e aço de carbono) pelo que não contaminará o solo sobre o qual assenta. Por outro lado, toda a zona de trabalho é pavimentada e existem locais próprios para armazenamento de matérias-primas perigosas (com bacias de retenção) evitando deste modo uma possível contaminação do solo pavimentado.

Não se prevê que as instalações da TROUGAL venham a ser desativadas. No entanto, caso isso venha acontecer, prevê-se que os impactes mais significativos estejam associados ao desmantelamento dos equipamentos e à limpeza dos edifícios das unidades de laboração, pelo que se farão sentir essencialmente ao nível dos resíduos e do ruído.

Para reduzir os impactes negativos potencialmente existentes, propõem-se as seguintes medidas de minimização:

- ✓ Manutenção adequada dos veículos, equipamentos e máquinas utilizadas;
- ✓ Definição de zonas de armazenamento específicas para os resíduos gerados, de acordo com as suas características, tendo em atenção as condições necessárias para a prevenção de potenciais acidentes;
- ✓ Gestão adequada dos resíduos, incluindo o seu encaminhamento para entidades devidamente licenciadas para o efeito, privilegiando, sempre que possível, as operações de valorização face às de eliminação, e a utilização de e-GARs;
- ✓ Definição de responsáveis pelo manuseamento dos depósitos que oferecem maiores riscos de poluição, designadamente as substâncias perigosas existentes na instalação;

| Separador                      | Descrição                                                                                                    | Nº de páginas |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Módulos comuns:</b>         | <b>Medidas a adotar aquando da cessação da atividade, de modo a evitar a existência de passivo ambiental</b> | <b>2/2</b>    |
| <b>II – Memória descritiva</b> |                                                                                                              |               |

- ✓ As medidas de eliminação / redução de riscos na fase de desativação prendem-se também com a adoção de medidas de minimização durante a exploração da unidade, as quais têm sido implementadas ao longo dos anos.