LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA

TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ



PROJETO DE EXECUÇÃO

V10 - AMBIENTE

TOMO 10.02.04.05.00 – ANEXO 05 – CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS A ESCAVAR

Memória Descritiva e Justificativa

Nº SAP XXXXXXXXXX-323
VERSÃO 00 AGOSTO/2025
PF10200.PR.10.02.04.A05-00.00

Controlo de Assinaturas

Realizado	Revisto	Aprovado Coordenador Projeto
Vários	Margarida Collaço	Cristina Simões
DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
Data e Assinatura	Data e Assinatura	Data e Assinatura

Informação Adicional	Informação do Documento	
O Gestor de Projeto -	Código Documento PF10200.PR.10.02.04.A05-00.00	
O Responsável Unidade -	Revisão ESTUDO COMPLEMENTAR	Data 29-08-2025
O Responsável Departamento -	Código Projetista	
O Diretor -	Nome do Ficheiro PF10200.PR.10.02.04.A05-00.00	

LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA

TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ

TOMO 10.02.04.05.00 – ANEXO 05 – CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS A ESCAVAR

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

ÍNDICE

1 ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 1
2 DESCRIÇÃO GERAL E LOCALIZAÇÃO 3
3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO LOCAL 6
4 PLANO DE AMOSTRAGEM 7
4.1 MEIO A AMOSTRAR 7
4.2 PROGRAMA ANALÍTICO 7
4.3 CALENDÁRIO DE AMOSTRAGEM 8
4.4 NÚMERO DE SONDAGENS E DISTRIBUIÇÃO AO LONGO DO TRAÇADO 8
4.5 NÚMERO DE AMOSTRAS A RECOLHIDAS (PROFUNDIDADES) 13
4.6 MÉTODOS DE RECOLHA DE AMOSTRAS E PROTOCOLO DE AMOSTRAGEM 13
4.7 EMBALAGEM, ROTULAGEM, PRESERVAÇÃO E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS 14
4.8 SISTEMA DE CONTROLO DE QUALIDADE 14
4.9 OBSERVAÇÕES DE CAMPO 15
4.10 ENTIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS) PELA RECOLHA DAS AMOSTRAS 15
4.11 LABORATÓRIO DE ANÁLISES 15
5 RELATÓRIO TÉCNICO DAS SONDAGENS 16
6 VALORES DE REFERÊNCIA ADOTADOS 17
7 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 18
8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 29

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 – Municípios e freguesias interessadas pelo Projeto 4
Quadro 2 – Programa analítico 7
Quadro 3 – Sistematização das sondagens realizadas e amostras recolhidas 10

Quadro 4 – Resultados das análises laboratoriais aos solos e confrontação com os valores de referência 19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Desenvolvimento geral do traçado e esquema de divisão do traçado em subtroços 3

DESENHOS

DESENHO 01 SONDAGENS REALIZADAS

ANEXOS

ANEXO A – PROSPEÇÃO AMBIENTAL
- REGISTO LITOLÓGICO DAS SONDAGENS AMBIENTAIS
- REGISTO FOTOGRÁFICO DA AMOSTRAGEM

ANEXO B – RELATÓRIOS ANALÍTICOS
- ACREDITAÇÃO LABORATÓRIO E ÂMBITO DE ACREDITAÇÃO
- BOLETINS

1 ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS

O presente documento corresponde o relatório de Caracterização dos Solos a Escavar, estudo este desenvolvido no âmbito da resposta aos elementos a apresentar em sede de Projeto de Execução e RECAPE definidos na Declaração de Impacte Ambiental (DIA, anexa ao Título Único Ambiental TUA20230821002476 que se apresenta no Volume 10.02.04.01-Anexo I, resultante do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, AIA n.º 3610), designadamente o elemento 19, que em seguida se transcreve.

19. Caracterização dos solos contaminados, de forma a aferir se os solos e rochas provenientes de operações de escavação podem ser utilizados na obra ou devem ser encaminhados para licenciamento prévio.

O desenvolvimento do Projeto de Execução para esta infraestrutura de transporte teve como base o traçado em fase de Estudo Prévio e respetivo corredor, para o qual foi emitida DIA favorável condicionada ao cumprimento dos termos e condicionamentos nela expressos.

Assim, e não tendo sido identificada, em sede de Estudo Prévio, EIA e correspondente DIA favorável condicionada, qualquer zona potencialmente crítica em termos de contaminação do solo, a caracterização feita em sede de RECAPE corresponde a uma despistagem geral e inicial, mas abrangente de toda a área de intervenção onde serão realizadas escavações. Pretende-se com estas despistagem determinar os potenciais níveis de contaminação das terras a escavar, com o objetivo de avaliar a possibilidade da sua reutilização em obra em obra ou da necessidade de proceder a qualquer licenciamento prévio, constituindo esta também a primeira etapa que permite apoiar a definição do destino final dos solos sobrantes.

Face à grande extensão e características do projeto, considerou-se assim a caracterização geral da qualidade do solo ao longo de todo o traçado onde serão realizadas as principais escavações em plena via, entre muros e em túnel cut&cover, de modo a ser representativa do local da escavação e dos diferentes usos atuais do solo presentes.

A caracterização do solo a escavar, em termos de uma eventual contaminação, baseia-se num plano de amostragem de solo e respetiva análise laboratorial, já que não se dispõe de dados históricos, estudos ou conhecimento prévio da qualidade dos solos da área. A amostragem tem como objetivo identificar e quantificar, por meio de métodos analíticos, os contaminantes presentes no solo a diferentes profundidades, de modo a despistar uma eventual contaminação do solo quando considerado o uso futuro pretendido para esta área e conforme os valores de referência (risco à saúde humana e ambiente) adotados pela Autoridade Portuguesa (APA - Agência Portuguesa do Ambiente).

No âmbito deste estudo, as principais atividades corresponderam (i) à definição do plano de amostragem a realizar; (ii) à recolha de sondagens mecânicas para a realização da recolha de amostras in situ e a realização análises laboratoriais; e (iii) ao desenvolvimento de uma avaliação e diagnóstico da qualidade do solo.

Com este objetivo, e considerando-se a compatibilização entre estes trabalhos e os trabalhos geotécnicos a realizar também nesta fase, procedeu-se à definição do Plano de Amostragem com base no projeto / traçados e de modo que os resultados permitissem concluir sobre a qualidade do solo e a eventual existência de solos contaminados por atividades antrópicas.

Durante o período de desenvolvimento do projeto de execução foi implementado o este Plano de Amostragem, com a recolha de solo in situ e envio das amostras para laboratório acreditado para a realização das análises laboratoriais e apresentando-se os resultados obtidos no presente relatório, que resume todos os aspetos anteriores e os resultados obtidos.

No desenvolvimento de todos estes trabalhos foram tidos em conta os Guias Técnicos desenvolvidos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e no âmbito da prevenção da contaminação e remediação do solo, nomeadamente no que se refere ao planos de amostragem, valores de referência para o solo e matrizes de referência, nas suas revisões atuais, além do *Regime geral de gestão de resíduos*.

2 DESCRIÇÃO GERAL E LOCALIZAÇÃO

A área avaliada corresponde no essencial aos trechos em escavação do projeto da **Linha Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto (Campanhã) e Oiã – Lote A** (**LAV-Lote A**).

O projeto da LAV-Lote A desenvolve-se ao longo de pouco mais de 71 km, tendo início na proximidade da povoação de Cruzes, no município de Oliveira do Bairro, desenvolvendo-se para Norte, a Oeste da A1, e terminando na própria estação LAV, em Campanhã, no município do Porto.

O projeto abrange uma extensa área, desenvolvendo-se ao longo das regiões (NUT II) Centro e Norte e nas Sub-Regiões (NUT III) da Área Metropolitana do Porto (AMP) e Região de Aveiro e interessando o território dos 10 municípios e 32 freguesias, conforme sistematizado na Figura 1 e no Quadro 1.



Figura 1 – Desenvolvimento geral do traçado e esquema de divisão do traçado em subtroços
(Fonte: PF10200.PR.10.02.03.AMB.001.00)

Quadro 1 – Municípios e freguesias interessadas pelo Projeto

Municípios	Freguesias
Oliveira do Bairro	Oiã
Aveiro	Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz
	Eixo e Eirol
Albergaria-a-Velha	São João de Loure e Frossos
	Angeja
	Albergaria-a-Velha e Valmaior
	Branca
Estarreja	Canelas e Fermelã
	Salreu
	Beduído e Veiros
	Avanca
Oliveira de Azeméis	Loureiro
Ovar	Válega
	Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã
	Maceda
	Cortegaça
	Esmoriz
Santa Maria da Feira	São Miguel do Souto e Mosteirô
	Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo
	Rio Meão
	São Paio de Oleiros
	Nogueira da Regedoura
Espinho	Paramos
	Silvalde
	Anta e Guetim
Vila Nova de Gaia	Grijó e Sermonde
	Serzedo e Perosinho
	Canelas
	Mafamude e Vilar do Paraíso
	Oliveira do Douro
Porto	Bonfim
	Campanhã

O projeto de execução e desenvolvimento do traçado são apresentados em detalhe nos capítulos correspondentes do RECAPE e respetivas Peças Desenhadas (Planta e Perfil do traçado, incluídos no Volume 10.02.04.02 – Anexo II – Peças de Projeto).

Com especial interesse para o presente estudo tem-se que o desenvolvimento total do traçado tem 71 055 km. Cerca de 65% do traçado desenvolve-se em plena via (cerca de 40% em aterro e de 25% em escavação), tendo-se ainda um total de 8 túneis com 6 340 km, dois dos quais mineiros a grande profundidade (Gaia e Negrelos 1) com 4 094 km (cerca de 6% do traçado) e os demais em cut&cover (cerca de 3% do traçado).

O restante traçado desenvolve-se através de obras de arte especiais, nomeadamente por 15 pontes sobre linhas de água, num total de cerca de 10 419 km, destacando-se pela sua extensão as pontes sobre o rio Largo, o rio Vouga e o rio Douro, todas com mais de 1 500 m; e de 11 viadutos, essencialmente para atravessamento da A1, da A25 e da A29, num total 9 723 km e destacando-se o viaduto para atravessamento da A29/IC1, na proximidade da povoação de Cardielos – Santa Maria da Feira e os dois viadutos da ligação à Linha do Norte, em Canelas.

Por fim e quanto a estações, tem-se uma nova estação, a Estação de Gaia, e o novo cais e remodelação da Estação de Campanhã.

3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO LOCAL

O Projeto interessa território maioritariamente ocupado por áreas agrícolas e áreas florestais, a que se associam múltiplas tipologias de ocupação do solo, incluindo solo urbano disperso com densidades de ocupação diversas e, apenas no final do traçado, atravessando tecido urbano consolidado, passado por túneis e viadutos, conforme apresentado nas Peças Desenhadas do RECAPE e em particular na PF10200.PR.10.02.03.AMB.008.00, relativa ao Uso do Solo. São ainda atravessadas pelo traçado importantes vias de circulação rodoviária e ferroviária, com destaque para as autoestradas A1, A25 e A29, e a Linha Ferroviária do Norte, passadas por viaduto. Merece ainda referência que o traçado interessa áreas sensíveis do ponto de vista ecológico, nomeadamente as associadas à Ria de Aveiro, mas que são sempre passadas por ponte ou viaduto.

Conforme dados gerais do traçado verifica-se que menos de 45% da extensão do traçado interessará escavação em solo, sendo que, como já referido, no EIA e DIA não foram identificados quaisquer locais cujo histórico indicie qualquer potencial contaminação histórica.

As zonas do traçado em que este se desenvolve em escavação em plena via ou em túnel pelo método cut&cover interessam no essencial áreas florestais e agrícolas, com atravessamentos pontuais de território urbano de baixa densidade, seja de uso residencial ou de atividades económicas de pequena dimensão, e não sendo esperada a presença de contaminação antrópica. Como eventual exceção retiveram-se para análise as áreas de traçado em escavação ou em túnel superficial que estejam mais próximas de importantes vias de transporte rodoviário de grande circulação e de instalações de carácter industrial, como seja a proximidade a aterros de resíduos urbanos e a pequenas instalações de carácter industrial presentes no final do traçado.

A caracterização detalhada do solo, bem como o quadro geológico e hidrogeológico e a caracterização local são apresentados em detalhe no Estudo Geológico-Geotécnico realizado e que se encontra organizado pelos seis subtroços apresentados no ponto anterior.

4 PLANO DE AMOSTRAGEM

O Plano de Amostragem seguiu no essencial o definido no arranque dos trabalhos de planeamento de sondagens geoambientais, em fevereiro de 2025, tendo sido compatibilizado com as sondagens geotécnicas programadas.

Em campo foram feitas as adaptações necessárias em função da realidade encontrada durante a furação e a recolha de amostras, sempre tendo em conta o objetivo do trabalho de caracterizar os diferentes horizontes de solos a escavar no âmbito deste projeto, e sendo descrito nos pontos seguintes o plano efetivamente implementado.

4.1 MEIO A AMOSTRAR

O meio a amostrar é o solo nas zonas objeto de escavação, tendo esta amostragem como objetivo a caracterização do solo a escavar de modo a identificar qualquer contaminação de origem antrópica e considerando o uso futuro do local (grande infraestrutura de transporte ferroviário).

4.2 PROGRAMA ANALÍTICO

Tendo em conta os usos atuais atravessados pelo traçado, como dito, maioritariamente florestais e agrícolas e pontualmente áreas urbanas de baixa densidade e áreas comerciais/industriais de pequena dimensão, na definição dos parâmetros a analisar para determinação da eventual presença de contaminantes nas amostras recolhidas são considerados os grupos e contaminantes mais comuns, bem como as características do solo, sistematizados no Quadro 2.

Quadro 2 – Programa analítico

Grupos	Parâmetros
Metais e Outros Elementos Químicos	antimónio arsénio cádmio chumbo cobre crómio (total) mercúrio níquel zinco
Compostos Aromáticos	Hidrocarbonetos Monoaromáticos (BTEX): benzeno etilbenzeno tolueno xilenos (total)

Grupos	Parâmetros
	Hidrocarbonetos Aromáticos policíclicos (PAH): acenafteno acenaftileno antraceno benzo(a)antraceno benzo(a)pireno benzo(b)fluoranteno benzo(ghi)perileno benzo(k)fluoranteno criseno dibenzo(a,h) antraceno fenantreno fluoranteno fluoreno indeno(1,2,3-cd)pireno naftaleno pireno
Hidrocarbonetos de Petróleo (TPH)	Hidrocarbonetos de Petróleo fração C>10-C16 Hidrocarbonetos de Petróleo fração C>16 - C34 Hidrocarbonetos de Petróleo fração C>34 - C50
Características do solo	pH matéria seca carbono orgânico total (COT)

Os métodos analíticos e respetivas normas são identificados nos Relatórios Analíticos que se apresentam no ANEXO 3 e os limites de quantificação são os adequados para a comparação com os valores de referência, sendo também apresentados nos boletins.

4.3 CALENDÁRIO DE AMOSTRAGEM

As amostragens decorreram entre os dias 21 de abril e 04 de junho de 2025 apresentando-se estes dados em maior detalhe, por sondagem, no *relatório técnico das sondagens* designado “Prospeção Ambiental” (ANEXO A) e por amostra nos respetivos relatórios de análise (ANEXO B).

4.4 NÚMERO DE SONDAGENS E DISTRIBUIÇÃO AO LONGO DO TRAÇADO

A seleção dos pontos para recolha de amostras de solos para análise laboratorial, e dada a profundidade pretendida atingir, teve como base inicial a localização das sondagens (e não poços, apenas até cerca dos 3 m de profundidade) a realizar no âmbito da prospeção geológica-geotécnica para o projeto LAV-A, conforme *plano de prospeção geral do Lote A*.

Na fase de definição do plano de amostragem, para a seleção da localização das sondagens, não foi assim considerado o quadro geológico e hidrogeológico ou qualquer critério relativo a formações geológicas presentes ao longo do traçado. Também as zonas de túneis profundos, a realizar pelo método mineiro e que interessarão apenas substrato rijo (maciço rochoso / formação natural), não foram aqui consideradas, já que constituem materiais naturais resultantes da escavação no âmbito de atividades de construção, conforme RGGR.

Face ao objetivo do estudo foi considerada uma malha de amostragem direcionada aos trechos em escavação, em plena via e para a execução de túneis cut&cover e sem qualquer espaçamento pré-definido entre sondagens, mas dada a sua grande extensão relativamente espaçada.

Sempre que possível e justificado pela sua extensão ou dimensão, foi feita mais do que uma sondagem por trecho, fosse pela extensão de cada trecho em escavação, fosse por serem atravessados diferentes usos do solo ou mesmo pela programação de sondagens geotécnicas, que como se sabe é um trabalho moroso e cuja realização teria de permitir, em tempo, a obtenção de resultados para o desenvolvimento do projeto de execução, integrado num contrato de conceção, construção e concessão e para a inclusão neste relatório.

Refira-se que, além de alterações ao longo do desenvolvimento deste projeto de execução, quando não foi possível fazer coincidir as sondagens com os trechos em escavação, a sondagem geoambiental foi feita em zona próxima e com o mesmo uso do solo, mesmo que coincidente com uma zona de aterro, de forma a permitir caracterizar aquele trecho.

Assim, na definição do plano de amostragem a implementar foram inicialmente selecionadas (das sondagens programadas realizar no âmbito da prospeção geológica-geotécnica) as sondagens em zonas em que verificava (em planta) que as escavações atingirão maiores profundidades, seja em plena via, entre muros de suporte ou em túneis a construir pelo método cut&cover. Nestas áreas foram ainda considerados os diferentes usos do solo ocorrentes no território: agrícola, agrícola de produção, florestal, urbano e industrial ou próximos a estes últimos.

Com base nestes pressupostos foi assim definida a realização de 51 sondagens ao longo dos cerca de 30 km da extensão de traçado em escavação ou túnel cut&cover, que em campo tiveram de ser pontualmente ajustadas e tendo mesmo duas destas sido eliminadas, uma por ter sido logo encontrada rocha (mas realizada e juntando-se o respetivo LOG) e outra – cerca do pk 56+600 – porque foi impedido o acesso tanto ao terreno definido como a terrenos próximos, nomeadamente para sul, não tendo sido de todo realizada por haver uma outra, imediatamente a norte.

Foram assim **realizadas um total de 50 sondagens ao longo de cerca de 30 km em que o traçado se encontra em escavação**.

Em cada sondagem foi preconizada a furação até uma profundidade da ordem dos 6 m para caracterização da coluna de solo atravessada, sendo o ponto de paragem definido ou por esta profundidade ou pela presença de material rijo / maciço rochoso que não permitiu a furação/penetração pelo método adotado (recolha de uma amostra indeformada, sem recurso a água ou ar).

Refira-se que, **pontualmente** e ao longo de todo o traçado, **apenas foi possível a recolha de uma amostra por sondagem, mas que essa situação foi recorrente sensivelmente entre os pk10 e pk14 e depois desde o pk20 até ao pk25, com profundidades máximas atingidas nas sondagens da ordem dos 1 a 2 m**, quando atingida a capacidade de penetração pelo método direct push e **correspondendo** esta **à profundidade a que se encontra o maciço rochoso**.

No Quadro 3 é apresentada a sistematização das 50 sondagens realizadas (numa das quais não foi feita qualquer recolha de solos dada a impossibilidade de prosseguir com a cravação, mas que também é apresentada, bem como o respetivo LOG em anexo), bem como a sua localização no traçado e o uso do solo.

Quadro 3 – Sistematização das sondagens realizadas e amostras recolhidas

Referência Sondagem		Desenvolvimento do Traçado		Coordenadas PT-TM06/ETRS89		Uso do solo (COS2018)	Profundidade atingida (m)	N.º amostras recolhidas
Ident.	Sondagem geotécnica	pk aprox.	Traçado	M	P			
SGA01	S1 BT-RL	0+800	pequeno aterro	-36744,4	97989,5	Floresta de produção	6	3
SGA02	S003 T-SL 1	3+600	escavação PV	-37072,2	100698,7	Espaço habitacional	6	3
SGA03	S004 T-SL 1	3+800	escavação PV	-37024,9	100855,3	Espaço agrícola	3	1
SGA04	S02 TMA	3+900	túnel C&C	-37037,1	100975,8	Espaço habitacional	6	3
SGA05	S03 TMA	4+000	túnel C&C	-37017,1	101064,7	Espaço agrícola	5	2
SGA06	S04 TMA	4+100	túnel C&C	-36990,5	101192,2	Espaço habitacional	5	2
SGA07	S005 T-LS1	4+400	escavação PV	-36917,4	101457,8	Espaço agrícola	6	3
SGA08	S2 PS-4.1	4+900	esc. PV / PS	-36710,4	101918,2	Espaço agrícola	2	1
SGA09	S006 T-SL1	5+300	escavação PV	-36575,0	102312,8	Floresta de produção	6	3
SGA10	S007 T-SL1	5+700	escavação PV	-36372,0	102667,5	Floresta de produção	6	2
SGA11	S009 T-SL1	6+300	túnel C&C	-36094,5	103182,2	Espaço canal – A1 e junto a Aterro RSU	6	3
SGA12	S010 T-SL1	6+500	túnel C&C	-36004,6	103355,6	Espaço canal – A1 e junto a Aterro RSU	6	3
SGA13	S014 T-SL1	10+800	escavação PV	-33925,9	107078,1	Espaço agrícola de produção	2	1
SGA14	S2 PS-11.2	11+600	esc. PV / PS	-33609,1	107895,8	Espaço agrícola de produção	2	1
SGA15	S016 T-SL1	13+300	escavação PV	-33055,9	109458,4	Espaço recursos energéticos e/ou geológicos (atual florestal)	2	1
SGA16	S018 T-SL1	13+600	escavação PV	-32921,9	109782,9	Floresta de produção	3	1
SGA17	S2 PS-14.1	14+500	esc. PV / PS	-32732,3	110570,4	Espaço agrícola de produção	6	3
SGA18	S006 T-SL2	21+300	escavação PV	-32636,9	117404,5	Floresta de produção	2	1
SGA19	S009 T-SL2	21+900	escavação PV	-32690,9	118025,7	Floresta de produção	2	1
SGA20	S010 T-SL2	22+200	escavação PV	-32716,3	118331,0	Floresta de produção	1	**0**
SGA21	S012 T-SL2	22+700	escavação PV	-32810,1	118776,7	Floresta de produção	2	1

Referência Sondagem		Desenvolvimento do Traçado		Coordenadas PT-TM06/ETRS89		Uso do solo (COS2018)	Profundidade atingida (m)	N.º amostras recolhidas
Ident.	Sondagem geotécnica	pk aprox.	Traçado	M	P			
SGA22	S014 T-LC	22+900	escavação PV	-32832,3	118995,5	Floresta de produção	2	1
SGA23	S014 T-SL2	25+100	pequeno aterro	-33580,9	121056,2	Floresta de produção	4	2
SGA24	S2 PS-34.1	34+800	escavação PV	-36136,8	130414,6	Espaço urbano de baixa densidade (atual florestal)	2	1
SGA25	S013 T-SL3	42+800	escavação PV	-37962,0	138112,1	Espaço agrícola de produção	5	2
SGA26	S2 PS-43.2	43+800	escavação PV	-38153,0	139124,6	Floresta de produção	6	3
SGA27	S017 T-SL3	45+600	escavação PV	-38772,4	140833,5	Floresta de produção e próximo do Europarque	3	1
SGA28	S1 M49.2D	50+000	escav. muro	-40281,3	144862,2	Floresta de produção, junto a nó da AE	6	3
SGA29	S04 T-SL4	50+400	escavação PV	-40294,8	145234,8	Outro espaço florestal	6	3
SGA30	S2 R51.1	51+600	escav. muro	-40107,0	146410,2	Espaço urbano de baixa densidade	6	3
SGA31	S05 T-SL4	51+700	escavação PV	-40054,9	146522,0	Outro espaço florestal	4	2
SGA32	S08 T-SL4	53+000	escavação PV	-39679,3	147818,0	Espaço urbano de baixa densidade	4	1
SGA33	S11 T-SL4	53+500	escav. muro	-39588,4	148274,3	Outro espaço florestal	4	2
SGA34	S14 T-SL4	53+900	escavação PV	-39510,7	148654,0	Espaço de atividades económicas	5	2
SGA35	S03 TNCSD1	55+400	túnel C&C	-39314,2	150163,8	Pastagens / Espaço habitacional	1,35	1
SGA36	S07 TNCSD1	55+800	escav. muro	-39300,0	150520,9	Espaço habitacional	3	1
SGA37	S03 TNCSD2	55+950	túnel C&C	-39274,2	150703,2	Vinhas/ Espaço habitacional	6	3
SGA38	S24 T-SL4	57+000	escavação PV	-39235,8	151732,4	Espaço verde, junto a área urbana	4	2
SGA39	S03 TNCSD3	57+200	túnel C&C	-39198,0	151942,1	Espaço habitacional	4	2
SGA40	S29 T-SL4	58+500	escavação PV	-39193,0	153304,1	Esp. Ativ. Económicas (atual florestal), junto a aterro RSU	2	1
SGA41	S32 T-SL4	59+500	escavação PV	-39302,6	154211,2	Espaço de atividades económicas (atual florestal)	6	3
SGA42	S01 NEG1	60+000	túnel C&C	-39386,9	154718,4	Espaço habitacional	3	1
SGA43	S35 T-SL4	61+300	junto a esc.PV	-39808,9	155901,9	Área de expansão urbana	4	2

Referência Sondagem		Desenvolvimento do Traçado		Coordenadas PT-TM06/ETRS89		Uso do solo (COS2018)	Profundidade atingida (m)	N.º amostras recolhidas
Ident.	Sondagem geotécnica	pk aprox.	Traçado	M	P			
SGA44	S02 NEG2	61+700	túnel C&C	-39894,1	156381,3	Espaço habitacional	6	3
SGA45	S37 T-SL4	62+000	escavação PV	-39964,4	156627,9	Espaço de atividades económicas	6	3
SGA46	S2 M62.1D	62+400	escav. muro	-40040,1	156984,0	Espaço de atividades económicas	6	3
SGA47	S41 T-SL4	63+800	esc.PV e muro	-40112,0	158446,2	Espaço de atividades económicas	4	2
SGA48	S5	64+250	aterro/viaduto	-40058,3	158865,6	Área de expansão urbana	6	3
SGA49	S18	64+515	aterro/viaduto	-40082,7	159135,1	Espaço agrícola de conservação	4	2
SGA50	SP38	64+665	escav. muro	-40091,1	159284,8	Outro espaço agrícola	6	3

Para maior facilidade de referenciação e sequência, no quadro acima e neste relatório foi feita a correspondência entre as sondagens geotécnicas e uma numeração sequencial das sondagens geoambientais de sul para norte, que se apresenta nos quadros do presente documento e também no DESENHO 01, que se junta no separador DESENHOS.

Neste DESENHO 01 é apresentada a planta com a implantação do traçado e a localização de cada sondagem.

Note-se, no entanto, que é o código das sondagens geotécnicas que constitui a identificação que foi usada nos LOGs, fotografias e nas análises laboratoriais de forma a ser inequívoca e facilmente rastreável, dado o elevado número de sondagens realizadas e as diferentes equipas envolvidas nestes trabalhos.

4.5 NÚMERO DE AMOSTRAS A RECOLHIDAS (PROFUNDIDADES)

No mesmo Quadro 3, acima, é também apresentada a sistematização do número de amostras recolhidas em cada uma das sondagens realizadas. Este número teve por base o princípio geral adotado nesta despistagem inicial de proceder à recolha de amostras a 3 profundidades, simples e sem mistura entre estratos ou amostras, considerando uma profundidade máxima (sempre que possível) da ordem dos 5,5 a 6 m e/ou até ao interface solos/bedrock (critério de paragem), independentemente da profundidade da escavação em cada local, até por estar ainda em desenvolvimento o projeto de execução e em particular os perfis de escavação.

Adotou-se assim um critério geral em que as profundidades de recolha serão idênticas em todas as amostras (e não em função da formação atravessada), com a recolha de amostras de solos para análise às seguintes profundidades:

- 1 m (abaixo da camada artificial e da camada de terra vegetal)
- 3,0 m
- 5,0 m ou interface solos/bedrock (critério de paragem)

A recolha de amostras ficou assim condicionada à profundidade que foi possível atingir na sondagem e pontualmente à recuperação da amostra, tendo-se procedido à **recolha de um total de 100 amostras para análise laboratorial**.

Naturalmente, durante a realização das sondagens e na abertura dos liners, caso o técnico achasse de interesse (alterações significativas) poderia ser necessário fazer amostragens suplementares, mas que conforme relatório técnico das sondagens e prospeção ambiental não se terá justificado neste caso.

4.6 MÉTODOS DE RECOLHA DE AMOSTRAS E PROTOCOLO DE AMOSTRAGEM

Os métodos de recolha das amostras e protocolo de amostragem obedeceram a procedimentos e normas definidos, de modo a minimizar eventuais contaminações cruzadas ou outros incidentes, a sua rastreabilidade e controlo da qualidade.

A recolha de amostras de solos foi feita in situ através da realização de **sondagens mecânicas por cravação direta, técnica conhecida por *direct push*** que, por cravação dinâmica de uma coluna exterior de revestimento em simultâneo com um amostrador interno de aço revestido com liner transparente, descartável e fechado, em material não reativo, realizada sempre a seco e sem uso de ar comprimido, garante a recuperação contínua e integral dos solos, evitando a perturbação das amostras e a contaminação cruzada entre amostras de diferentes níveis.

A quantidade de amostra a recolher foi a suficiente para as análises laboratoriais a realizar, conforme requisitos do laboratório, e sensivelmente às profundidades de 1, 3 e 5 m acima, apesar dos liners terem um comprimento variável, mas sempre superior à quantidade de amostra necessária.

As amostras foram recolhidas a cada profundidade definida, sempre que a sondagem tenha atingido essa profundidade, sendo em todos os casos amostras simples e sem mistura entre diferentes estratos/horizontes ou amostras. Na recolha de amostras não se procedeu a qualquer homogeneização, preservação, preparação ou recolha de subamostras, sendo todos esses procedimentos realizados já em laboratório.

Os métodos de recolha de amostras e protocolo de amostragem são descritos em detalhe no relatório técnico das sondagens designado “Prospeção Ambiental” de 16/06/2025 e realizado pela Mota Engil Geotecnia (Mota Engil, 2025), que se junta no ANEXO A, nomeadamente no ponto 4.2.1.

4.7 EMBALAGEM, ROTULAGEM, PRESERVAÇÃO E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS

Como dito, as amostras integrais foram recolhidas em liners fechados descartáveis, contaminações cruzadas e a volatilização de compostos orgânicos, tendo sido também adotados procedimentos usuais neste tipo de trabalhos em termos de embalagem, rotulagem, preservação e transporte das amostras que obedecem às normas técnicas e cuidados específicos de manuseamento e acondicionamento e que são detalhadamente descritos no relatório que se inclui no ANEXO A, nomeadamente no ponto 4.2.2.

4.8 SISTEMA DE CONTROLO DE QUALIDADE

No âmbito do sistema de controlo de qualidade, durante os trabalhos de campo e até entrega no laboratório, é garantido o adequado rastreamento das amostras, incluindo a referenciação das amostras e rotulagem de cada embalagem, além da realização dos trabalhos por equipa especialista em amostragem geoambiental.

Além da rotulagem de cada embalagem com a referenciação da amostra e código de barras associado, duplicados no frasco e ficha de campo, validados na recolha de cada amostra, de modo a garantir a rastreabilidade de cada amostra, no interior de cada caixa térmica é ainda colocada uma Cadeia de Custódia parcialmente preenchida, que após receção e validação pelo Laboratório é assinada e devolvida, como prova da entrega das amostras e das suas adequadas condições.

No presente trabalho não foi preconizada a recolha ou realização de quaisquer ensaios a ‘brancos de amostragem’.

4.9 OBSERVAÇÕES DE CAMPO

Em campo apenas foi realizada a caracterização dos solos e a análise de alguma condição particular organolética, que não foi identificada. Também durante a realização das sondagens não foi detetada presença de água no terreno, até às profundidades investigadas, conforme LOGs anexos ao relatório Prospeção Ambiental (Mota Engil, 2025) em anexo.

4.10 ENTIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS) PELA RECOLHA DAS AMOSTRAS

Os trabalhos de campo foram realizados por diversas empresas da área da geotécnica especializadas na realização de sondagens geoambientais. A recolha de amostras foi garantida pela empresa Mota Engil Geotecnia, com grande experiência nestes trabalhos.

4.11 LABORATÓRIO DE ANÁLISES

Todas as análises laboratoriais foram realizadas pelo laboratório *AL-West B.V* do grupo *AGROLAB*, laboratório acreditado de acordo com os critérios para laboratórios de ensaio EN ISO/IEC 17025:2017, com o número de registo L 005, atribuído pela *Dutch Acreditation Council*. Estando também maioritariamente no âmbito de acreditação os métodos de amostragem para a análise de cada parâmetro / contaminante, especificamente definidos neste caso, conforme anexo à declaração de acreditação (âmbito da acreditação <https://www.rva.nl/en/alle-geaccrediteerden/l005/>).

Os métodos analíticos, acreditados, e respetivas normas são identificados nos Relatórios Analíticos que se apresentam no ANEXO B. Também os limites de quantificação são os adequados para a comparação com os valores de referência e valores-limite a aplicar, sendo também apresentados nos mesmos Relatórios Analíticos (ANEXO B), ou seja, os valores analíticos das amostragens permitem a sua comparação/confrontação com os valores de referência a aplicar na avaliação dos dados.

5 RELATÓRIO TÉCNICO DAS SONDAGENS

O *relatório técnico das sondagens* designado "Prospeção Ambiental" de 16/06/2025 e realizado pela Mota Engil Geotecnia (Mota Engil, 2025), e que se junta no ANEXO A, apresenta o detalhe dos trabalhos de campo bem como os LOGs das sondagens e as fotografias do material amostrado.

Tal como dito atrás pontualmente, mas ao longo de todo o traçado as sondagens apenas atingiram profundidades da ordem dos 1 a 2 m, quando atingida a capacidade de penetração pelo método direct push correspondendo esta à profundidade a que se encontra o maciço rochoso e tendo esta situação sido mesmo recorrente, sensivelmente, entre os pk10 e pk14 e, depois, desde o pk20 até ao pk25.

6 VALORES DE REFERÊNCIA ADOTADOS

Para a avaliação da qualidade do solo são adotados no presente relatório e para todos os contaminantes analisados, os valores de referência sistematizados nos anexos do documento "Solos Contaminados – Guia Técnico. Valores de Referência para o Solo" (APA, rev.3, setembro de 2022) e adaptados das Normas de Ontário ("Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the Environmental Protection Act", Ministry of Environment, abril de 2011, na sua versão atual).

Estes valores de referência correspondem à concentração de um contaminante no solo acima da qual pode haver risco inaceitável para a saúde humana e/ou para o ambiente e tendo em consideração os recetores potencialmente expostos e as vias de exposição preferenciais.

Em termos da seleção da tabela de valores de referência a aplicar, apesar da área de projeto apresentar uma grande variabilidade de características, condições e usos, dados os objetivos deste estudo, que pretende a caracterização dos solos a escavar para a implantação de uma grande infraestrutura de transporte ferroviário, opta-se por adotar para o terreno a avaliar a aplicação dos valores de referência genéricos para o solo (Tabela E).

Quanto à classificação dos solos em termos de textura, assume-se que têm textura grosseira, sendo esta representativa do solo do local em avaliação, ou seja, que para toda a área o solo apresenta textura grosseira.

Em termos de uso do solo, consideram-se os usos futuros previstos e numa situação conservadora correspondentes a um uso industrial/comercial (uso considerado para uma estação de passageiros e não para a infraestrutura de transporte propriamente dita, em que não haverá permanência de qualquer utilizador).

Apesar de se tratar de uma caracterização de solos a escavar, opta-se também, de forma conservativa, por considerar os valores referência com utilização de água subterrânea ao longo de todo o traçado.

Em resumo, face ao acima exposto, os valores de referência a confrontar com os valores analíticos da amostragem correspondem aos apresentados na **Tabela E – Valores de referência genéricos para o solo, com textura grosseira, uso industrial/comercial e som utilização de água subterrânea**.

7 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

No Quadro 4 (9 folhas), e também no ficheiro excel que se junta, apresenta-se a matriz de resultados analíticos obtidos para cada uma das 100 amostras recolhidas no local em avaliação, as profundidades a que foram recolhidas as amostras e a sua designação/referenciação, bem como a respetiva a descrição do tipo de solo/litologia, assim como a localização das correspondentes 50 sondagens.

No ANEXO B apresentam-se os respetivos Relatórios Analíticos, que incluem, conforme atrás referido, os métodos de análise.

Da análise dos resultados analíticos da amostragem e da sua confrontação com os valores de referência aplicados, **nas 100 amostras, onde foi feita a avaliação dos solos in situ a diferentes profundidades, todos os parâmetros analisados apresentam concentrações sempre muito inferiores aos valores genéricos para o solo de textura grosseira com uso industrial/comercial e com utilização de água subterrânea, com exceção do arsénio, onde foram encontradas excedências em 13 amostras** face ao valor de referência aplicado (18 mg/kg), considerando um uso do solo industrial/comercial que é uma situação conservadora(uso em geral considerado para uma estação de passageiros e não para a infraestrutura de transporte propriamente dita, em que não haverá permanência de qualquer utilizador).

Estas excedências, que apresentam, nestas 13 amostras **concentrações a variar entre 19 mg/kg e 36 mg/kg**, foram determinadas em amostras a uma profundidade da ordem de 1 m (com exceção de 2 amostras a uma profundidade da ordem dos 3 m), **sempre em zona florestal ou em terreno imediatamente adjacente e sem atividade conducente a qualquer contaminação antrópica**.

Os **níveis de concentração detetados nestas amostras, recolhidas em solos argilosos siltosos, correspondentes a solos residuais das rochas metamórficas imediatamente subjacentes (xistos), e a inexistência de usos históricos destas áreas florestais que possam ter relação com uma contaminação antrópica por arsénio, parecem indicar que serão devidos ao fundo geoquímico natural**.

Além da excedência neste metaloide, não foram encontradas quaisquer excedências relativamente a quaisquer outros parâmetros analisados, e que incluíram os grupos dos metais, compostos aromáticos (hidrocarbonetos monoaromáticos, e aromáticos policíclicos) e hidrocarbonetos de petróleo.

Refira-se ainda que as concentrações determinadas nestes outros parâmetros/contaminantes são em geral até muito baixas, e mesmo sempre inferiores aos limites de quantificação dos métodos de análise no caso dos compostos aromáticos e hidrocarbonetos e também, maioritariamente, em metais como o antimónio, cádmio e mercúrio.

De notar por fim que as amostras recolhidas em sondagens próximas às grandes vias rodoviárias, aos dois aterros de RSU e a áreas de atividades económicas, onde se inclui o comércio e indústria, não apresentaram qualquer excedência.

Quadro 4 – Resultados das análises laboratoriais aos solos e confrontação com os valores de referência

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA01_BTRL_100_200	SA01_BTRL_300_400	SA01_BTRL_500_600	SA003_T-SL1_100_150	SA003_T-SL1_300_350	SA003_T-SL1_500_550	SA004_T-SL1_100_150	SA02_TMA_100_150	SA02_TMA_300_350	SA02_TMA_500_550	SA03_TMA_100_150	SA03_TMA_300_350
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA01 SA01_BTRL	SGA01 SA01_BTRL	SGA01 SA01_BTRL	SGA02 SA003_T-SL1	SGA02 SA003_T-SL1	SGA02 SA003_T-SL1	SGA03 SA004_T-SL1	SGA04 SA02_TMA	SGA04 SA02_TMA	SGA04 SA02_TMA	SGA05 SA03_TMA	SGA05 SA03_TMA
Georreferenciação (M|P):		-36744,4 97989,5	-36744,4 97989,5	-36744,4 97989,5	-37072,2 100698,7	-37072,2 100698,7	-37072,2 100698,7	-37024,9 100855,3	-37037,1 100975,8	-37037,1 100975,8	-37037,1 100975,8	-37017,1 101064,7	-37017,1 101064,7
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia argilo-siltosa	Areia silto-argilosa	Areia média	Areia fina argilosa	Argila c/areia fina	Areia média	Areia fina argilosa	Areia silto-argilosa	Areia silto-argilosa	Areia siltosa	Areia silto-argilosa	Areia siltosa
Data da amostragem:		21.04.2025	21.04.2025	21.04.2025	07.05.2025	07.05.2025	07.05.2025	07.05.2025	03.06.2025	03.06.2025	03.06.2025	15.05.2025	15.05.2025
Profundidade de amostragem (m):		1-2	3-4	5-6	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	3-3,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		(mg/kg de massa seca)											
Metais e outros elementos químicos													
antimónio	40	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
arsénio	18	1,2	8,6	2,5	3,1	1,7	<1,0	16	7,2	2,1	1,3	3,7	3,2
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
chumbo	120	4,9	15	10	5,4	5	1,7	8,3	17	10	7,3	9,5	9,5
cobre	230	<0,2	3,1	<0,2	0,7	0,8	<0,2	1,3	53	14	0,7	2,4	1,2
crómio (total)	160	0,5	14	3,2	6,5	3,7	1,1	17	13	8,3	2,9	5,8	5,5
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
níquel	270	<0,5	10	0,8	2,2	0,8	<0,5	5,0	6,7	3,9	1,3	4,3	4,0
zinco	340	1,8	25	5,8	8,6	2,2	<1,0	20	51	38	3,0	7	11
Compostos aromáticos													
Hidrocarbonetos monoaromáticos													
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)													
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranten	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)													
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	<6,0	<6,0	7,8	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	7,4	11	<6,0	<6,0	8
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	4,9	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**												
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	<1 000	2 700	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	1 300	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000
matéria seca	%	91,8	82	87,4	88,6	84,5	89,5	87,4	89	88,1	90,7	95,4	91,3
pH	–	6,5	7,8	5,5	4,9	7,2	7,6	7,9	7,9	7,5	7,6	5,1	7,4

Legenda: LQ - Limite de quantificação do método | n,d, - Não determinado | VA - Valor amostrado | VR - Valor de referência
[1] Fonte: Solos Contaminados – Guia Técnico "Valores de Referência Para o Solo " Tabela E (valores de referência genéricos para o solo de textura grosseira com uso industrial/comercial e com utilização de água subterrânea) APA, Revisão 3, Setembro de 2022

LQ < VA ≤ VR …… VA VA ≤ LQ…… VA VA > VR…… **VA**

(Continuação Quadro 4)

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA04_TMA_100_160	SA04_TMA_300_360	SA005_T-SL1_100_150	SA005_T-SL1_300_550	SA005_T-SL1_500_550	SA2_PS-4.1_100_150	SA006_T-SL1_100_200	SA006_T-SL1_300_400	SA006_T-SL1_500_600	SA007_T-SL1_100_200	SA007_T-SL1_500_600	SA009_T-SL1_100_150
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA06 SA04_TMA	SGA06 SA04_TMA	SGA07 SA005_T-SL1	SGA07 SA005_T-SL1	SGA07 SA005_T-SL1	SGA08 SA2_PS-4.1	SGA09 SA006_T-SL1	SGA09 SA006_T-SL1	SGA09 SA006_T-SL1	SGA10 SA007_T-SL1	SGA10 SA007_T-SL1	SGA11 SA009_T-SL1
Georreferenciação (M|P):		-36990,5 101192,2	-36990,5 101192,2	-36917,4 101457,8	-36917,4 101457,8	-36917,4 101457,8	-36710,4 101918,2	-36575,0 102312,8	-36575,0 102312,8	-36575,0 102312,8	-36372,0 102667,5	-36372,0 102667,5	-36094,5 103182,2
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia fina argilosa	Areia siltosa	---	Areia levemente siltosa	Areia siltosa	Argila cinzenta	Areia siltosa	Areia siltosa	Areia siltosa	Argila siltosa	Areia fina siltosa	Areia argilo-siltosa
Data da amostragem:		22.04.2025	22.04.2025	04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	03.06.2025	06.05.2025	06.05.2025	06.05.2025	06.05.2025	06.05.2025	04.06.2025
Profundidade de amostragem (m):		1-1,6	3-3,6	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	1-2	3-4	5-6	1-2	5-6	1-1,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		(mg/kg de massa seca)											
Metais e outros elementos químicos													
antimónio	40	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
arsénio	18	5,1	4,2	8,6	4,6	1,1	5,9	8,6	2,0	6,2	5,8	18	9,4
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
chumbo	120	6	13	13	13	10	39	12	7,2	14	10	6,7	11
cobre	230	0,6	4,4	3,9	0,7	3,0	3,4	1,6	1,5	12	6,5	6,5	2,1
crómio (total)	160	5,2	5,9	18	9,6	3,2	13	16	1,2	2,4	21	25	21
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,12	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
níquel	270	0,6	3,0	9,3	2,9	2,2	8,5	4,1	<0,5	0,8	13	18	5,1
zinco	340	6,0	17	22	9,3	13	17	13	1,7	9,4	33	36	9,7
Compostos aromáticos													
Hidrocarbonetos monoaromáticos													
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)													
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranten	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)													
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	14	13	23	<6,0	<6,0	<6,0	7,3	8,4	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	7,7	7,1	5	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**												
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	<1 000	<1 000	4 200	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	1 200	1 100
matéria seca	%	92	83,6	81,5	85,9	86,3	82,1	91,4	90,7	87,2	83,6	86	89,3
pH	–	5,8	7,2	7,2	7,2	7,7	5,8	5,2	5,4	5,9	8,2	8,8	5,8

Legenda: LQ - Limite de quantificação do método | n,d, - Não determinado | VA - Valor amostrado | VR - Valor de referência
[1] Fonte: Solos Contaminados – Guia Técnico "Valores de Referência Para o Solo" Tabela E (valores de referência genéricos para o solo de textura grosseira com uso industrial/comercial e com utilização de água subterrânea) APA, Revisão 3, Setembro de 2022

LQ < VA ≤ VR ..... VA | VA ≤ LQ..... VA | VA > VR..... **VA**

(Continuação Quadro 4)

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA009_T-SL1_300_550	SA009_T-SL1_500_550	SA010_T-SL1_100_200	SA010_T-SL1_300-400	SA010_T-SL1_500_600	SA014_T-SL1_100_150	SA2_PS-11.2_100_150	SA016_T-SL1_100_150	SA018_T-SL1_100_150	SA2_PS14.1_100_150	SA2_PS14.1_300_350
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA11 SA009_T-SL1	SGA11 SA009_T-SL1	SGA12 SA010_T-SL1	SGA12 SA010_T-SL1	SGA12 SA010_T-SL1	SGA13 SA014_T-SL1	SGA14 SA2_PS-11.2	SGA15 SA016_T-SL1	SGA16 SA018_T-SL1	SGA17 SA2_PS14.1	SGA17 SA2_PS14.1
Georreferenciação (M|P):		-36094,5 103182,2	-36094,5 103182,2	-36004,6 103355,6	-36004,6 103355,6	-36004,6 103355,6	-33925,9 107078,1	-33609,1 107895,8	-33055,9 109458,4	-32921,9 109782,9	-32732,3 110570,4	-32732,3 110570,4
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia argilo-siltosa	Areia argilo-siltosa	Areia argilosa	Areia argilosa	Areia siltosa	Argila arenosa	Areia siltosa	Areia siltosa	Areia siltosa	Areia siltosa	Areia siltosa
Data da amostragem:		04.06.2025	04.06.2025	06.05.2025	06.05.2025	06.05.2025	03.06.2025	03.06.2025	03.06.2025	03.06.2025	23.05.2025	23.05.2025
Profundidade de amostragem (m):		3-3,5	5-5,5	1-2	3-4	5-6	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	3-3,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		(mg/kg de massa seca)										
Metais e outros elementos químicos												
antimónio	40	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
arsénio	18	14	10	4,3	<1,0	1,8	**22**	11	**20**	**19**	4,9	6,7
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
chumbo	120	17	14	14	8,1	24	16	20	16	44	15	26
cobre	230	2,4	2,0	1,1	0,9	5,3	4,8	3,5	9,8	8,1	2,1	3,4
crómio (total)	160	25	16	9,5	1,4	7,2	29	12	19	8,3	5,3	4,8
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
níquel	270	6,6	4,9	5,1	0,6	3,4	7,8	6,4	2,9	7,3	1,9	2,5
zinco	340	20	24	9,4	2,7	19	13	16	12	28	5,7	12
Compostos aromáticos												
Hidrocarbonetos monoaromáticos												
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)												
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranten	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)												
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	19	13	<6,0	<6,0	<6,0	13	6,9	15	21	<6,0	16
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**											
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	<1 000	<1 000	20 000	<1 000	<1 000	1 400	1 100	<1 000	1 300	<1 000	<1 000
matéria seca	%	84,2	85,5	78,7	90,5	86,1	89,4	89,3	92,6	84,5	90,4	89,1
pH	—	5,5	5,6	5,2	5,9	6,7	5,6	5,9	5,2	4,9	5,1	5,3

Legenda: LQ - Limite de quantificação do método | n,d, - Não determinado | VA - Valor amostrado | VR - Valor de referência

[1] Fonte: Solos Contaminados – Guia Técnico "Valores de Referência Para o Solo " Tabela E (valores de referência genéricos para o solo de textura grosseira com uso industrial/comercial e com utilização de água subterrânea) APA, Revisão 3, Setembro de 2022

LQ < VA ≤ VR …… VA VA ≤ LQ…… VA VA > VR…… **VA**

(Continuação Quadro 4)

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA2_PS14.1_500_550	SA006_T-TSL2_100_150	SA009_T-SL2_100_135	---	SA012_T-TSL2_100_150	SA04-LC_100_150	SA014_TSL2_100_150	SA014_TSL2_300_350	SA02_PS-34.1_100_150	SA013_T-SL3_100_150	SA013_T-SL3_300_350
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA17 SA2_PS14.1	SGA18 SA006_T-TSL2	SGA19 SA009_T-SL2	SGA20 SA010_T-SL2	SGA21 SA012_T-TSL2	SGA22 SA04-LC	SGA23 SA014_TSL2	SGA23 SA014_TSL2	SGA24 SA02_PS-34.1	SGA25 SA013_T-SL3	SGA25 SA013_T-SL3
Georreferenciação (M|P):		-32732,3 110570,4	-32636,9 117404,5	-32690,9 118025,7	-32716,3 118331,0	-32810,1 118776,7	-32832,3 118995,5	-33580,9 121056,2	-33580,9 121056,2	-36136,8 130414,6	-37962,0 138112,1	-37962,0 138112,1
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	---	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia siltosa	Areia fina argilosa	Areia fina argilosa	---	Areia fina argilosa	Areia fina argilosa	Argila arenosa	Areia fina argilosa	Areia fina silto-argilosa	Areia silto-argilosa	Areia silto-argilosa
Data da amostragem:		23.05.2025	15.05.2025	14.05.2025	26.05.2025	15.05.2025	23.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	29.05.2025	29.05.2025	29.05.2025
Profundidade de amostragem (m):		5-5,5	1-1,5	1-1,35	---	1-1,5	1-1,5	1-1,5	3-3,5	1-1,5	1-1,5	3-3,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	---	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		(mg/kg de massa seca)										
Metais e outros elementos químicos												
antimónio	40	<0,5	1,1	<1,0	---	0,7	<0,5	1,1	1,3	4,0	<0,5	<0,5
arsénio	18	5	**28**	**29**	---	**25**	11	**36**	17	**20**	6	10
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	---	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
chumbo	120	19	36	32	---	31	38	40	38	48	26	43
cobre	230	4,0	27	25	---	13	41	14	20	10	<0,2	1,0
crómio (total)	160	3,9	53	33	---	34	21	28	23	160	4,5	1,0
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	---	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,26	<0,05	<0,05
níquel	270	2,3	10	8,9	---	11	4,7	3,3	8,4	50	2,4	1,6
zinco	340	12	21	17	---	20	59	5,3	14	14	14	23
Compostos aromáticos												
Hidrocarbonetos monoaromáticos												
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	---	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	---	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	---	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	---	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)												
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranten	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)												
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	---	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	<6,0	<6,0	<6,0	---	<6,0	8,4	<6,0	<6,0	<6,0	8,4	8,1
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	<4,0	---	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**											
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	<1 000	1 500	<1 000	---	2 000	<1 000	<1 000	<1 000	3 200	<1 000	<1 000
matéria seca	%	90,5	77,9	89,6	---	81,7	85,9	78,2	80,8	75,1	83	75,6
pH	—	5,5	5,3	5,2	---	5	5,4	6,5	5,5	4,7	5,3	5

Legenda: LQ - Limite de quantificação do método | n,d, - Não determinado | VA - Valor amostrado | VR - Valor de referência

[1] Fonte: Solos Contaminados – Guia Técnico "Valores de Referência Para o Solo " Tabela E (valores de referência genéricos para o solo de textura grosseira com uso industrial/comercial e com utilização de água subterrânea) APA, Revisão 3, Setembro de 2022

LQ < VA ≤ VR …… VA VA ≤ LQ…… VA VA > VR…… **VA**

(Continuação Quadro 4**Erro! A origem da referência não foi encontrada.**)

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA2_PS-43.2_100_150	SA2_PS-43.2_300_350	SA2_PS-43.1_500_550	SA017_T-SL3_100_150	SA1_M49.2D_100_150	SA1_M49.2D_300_350	SA1_M49.2D_500_550	SA04_T-SL4_100_150	SA04_T-SL4_300_350	SA04_T-SL4_500_550	SA2_R51.1_100_150
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA26 SA2_PS-43.2	SGA26 SA2_PS-43.2	SGA26 SA2_PS-43.2	SGA27 SA017_T-SL3	SGA28 SA1_M49.2D	SGA28 SA1_M49.2D	SGA28 SA1_M49.2D	SGA29 SA04_T-SL4	SGA29 SA04_T-SL4	SGA29 SA04_T-SL4	SGA30 SA2_R51.1
Georreferenciação (M|P):		-38153,0 139124,6	-38153,0 139124,6	-38153,0 139124,6	-38772,4 140833,5	-40281,3 144862,2	-40281,3 144862,2	-40281,3 144862,2	-40294,8 145234,8	-40294,8 145234,8	-40294,8 145234,8	-40107,0 146410,2
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia fina siltosa	Areia silto-argilosa	Areia silto-argilosa	Argila arenosa a areia argilosa	Areia siltosa	Areia siltosa	Areia siltosa	Argila arenosa	Argila arenosa	Argila arenosa	Areia siltosa
Data da amostragem:		29.05.2025	29.05.2025	29.05.2025	30.05.2025	14.05.2025	14.05.2025	14.05.2025	14.05.2025	14.05.2025	14.05.2025	16.05.2025
Profundidade de amostragem (m):		1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		(mg/kg de massa seca)										
Metais e outros elementos químicos												
antimónio	40	1,3	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	<0,5	<0,5	<0,5	<1,0	1,8	0,9
arsénio	18	9,8	3,1	7,3	7,2	13	4,4	9,1	**23**	13	3,2	15
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	<0,1	0,3	<0,1
chumbo	120	39	44	42	41	17	11	22	12	41	28	21
cobre	230	1,5	0,5	1,5	0,9	5,5	0,6	2,4	2,3	1,6	3,8	9,8
crómio (total)	160	21	4,6	6,5	81	21	9,3	8,2	50	49	46	25
mercúrio	3,9	0,13	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,07	<0,05	<0,05	<0,05
níquel	270	9,2	1,8	4,3	7,0	15	3,2	6,7	13	15	14	18
zinco	340	12	3,0	28	29	38	5,8	5,9	5,7	7,1	6,4	48
Compostos aromáticos												
Hidrocarbonetos monoaromáticos												
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)												
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranten	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)												
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	<6,0	9,8	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**											
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	1 500	<1 000	<1 000	<1 000	9 700	<1 000	<1 000	1 600	1 200	<1 000	1 700
matéria seca	%	82,7	81,4	76,5	74,4	88,6	91,4	88,9	86,2	85	82	81,1
pH	–	6,3	5,3	5,4	7,2	4,9	5,4	5,7	5,4	5,7	6,1	5,2

Legenda: LQ - Limite de quantificação do método | n,d, - Não determinado | VA - Valor amostrado | VR - Valor de referência

[1] Fonte: Solos Contaminados – Guia Técnico "Valores de Referência Para o Solo " Tabela E (valores de referência genéricos para o solo de textura grosseira com uso industrial/comercial e com utilização de água subterrânea) APA, Revisão 3, Setembro de 2022

LQ < VA ≤ VR …… VA VA ≤ LQ…… VA VA > VR…… **VA**

(Continuação Quadro 4**Erro! A origem da referência não foi encontrada.**)

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA2_R51.1_300_350	SA2_R51.1_500_550	SA005_T-SL4_100_150	SA005_T-SL4_300_350	SA008_T-SL4_300_350	SA011_T-SL4_100_150	SA011_T-SL4_300_350	SA14_T-SL4_100_150	SA14_T-SL4_300_350	SA03_TCSD1_100_150	SA007_TCSD1_100_150
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA30 SA2_R51.1	SGA30 SA2_R51.1	SGA31 SA005_T-SL4	SGA31 SA005_T-SL4	SGA32 SA008_T-SL4	SGA33 SA011_T-SL4	SGA33 SA011_T-SL4	SGA34 SA14_T-SL4	SGA34 SA14_T-SL4	SGA35 SA03_TCSD1	SGA36 SA007_TCSD1
Georreferenciação (M|P):		-40107,0 146410,2	-40107,0 146410,2	-40054,9 146522,0	-40054,9 146522,0	-39679,3 147818,0	-39588,4 148274,3	-39588,4 148274,3	-39510,7 148654,0	-39510,7 148654,0	-39314,2 150163,8	-39300,0 150520,9
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia siltosa	Areia siltosa	Areia fina siltosa	Areia siltosa, fina a grosseira	Areia siltosa (TN Micaxisto)	Areia siltosa	Areia grosseira siltosa	Areia siltosa	Areia grosseira siltosa	Areia silto-argilosa	Areia grosseira
Data da amostragem:		16.05.2025	16.05.2025	03.06.2025	03.06.2025	30.05.2025	29.05.2025	29.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	14.05.2025	03.06.2025
Profundidade de amostragem (m):		3-3,5	5-5,5	1-1,5	3-3,5	3-3,5	1-1,5	3-3,5	1-1,5	3-3,5	1-1,35	1-1,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		(mg/kg de massa seca)										
Metais e outros elementos químicos												
antimónio	40	<1,0	<0,5	1,7	1,4	1,4	<0,5	1,6	<1,0	<1,0	<0,5	<0,5
arsénio	18	13	7,9	10	4,3	2,3	10	**32**	5,5	2,9	7,9	3,9
cádmio	1,9	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
chumbo	120	40	27	22	28	51	23	49	30	43	12	33
cobre	230	5,2	5,9	4,3	4,0	47	6,9	21	16	20	16	34
crómio (total)	160	32	17	22	12	120	19	44	23	17	72	44
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
níquel	270	16	10	12	11	83	11	16	14	23	22	30
zinco	340	11	13	8,6	7,5	220	43	120	50	120	58	95
Compostos aromáticos												
Hidrocarbonetos monoaromáticos												
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)												
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,13	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,11	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranten	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,13	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,13	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,32	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,24	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)												
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	22
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**											
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	1 500	<1 000	3 600	<1 000	1 400	1 800
matéria seca	%	86,2	89	87,8	87,5	83,8	84,9	87,3	78,8	74,8	84,7	86,1
pH	—	6,1	6,1	6,7	5,3	5,9	5,1	5,1	4,8	6	5,1	5,7

Legenda: LQ - Limite de quantificação do método | n,d, - Não determinado | VA - Valor amostrado | VR - Valor de referência

[1] Fonte: Solos Contaminados – Guia Técnico "Valores de Referência Para o Solo " Tabela E (valores de referência genéricos para o solo de textura grosseira com uso industrial/comercial e com utilização de água subterrânea) APA, Revisão 3, Setembro de 2022

LQ < VA ≤ VR …… VA VA ≤ LQ…… VA VA > VR…… **VA**

(Continuação Quadro 4)

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA03_TCSD2_100_150	SA03_TCSD2_300_350	SA03_TCSD2_500_550	SA24_T-SL4_100_150	SA24_T-SL4_300_350	SA003_TCSD3_100_150	SA003_TCSD3_300_350	SA029_T-SL4_100_150	SA32_TSL4_100_150	SA32_TSL4_300_350	SA32_TSL4_500_550
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA37 SA03_TCSD2	SGA37 SA03_TCSD2	SGA37 SA03_TCSD2	SGA38 SA24_T-SL4	SGA38 SA24_T-SL4	SGA39 SA003_TCSD3	SGA39 SA003_TCSD3	SGA40 SA029_T-SL4	SGA41 SA032_TSL4	SGA41 SA032_TSL4	SGA41 SA032_TSL4
Georreferenciação (M|P):		-39274,2 150703,2	-39274,2 150703,2	-39274,2 150703,2	-39235,8 151732,4	-39235,8 151732,4	-39198,0 151942,1	-39198,0 151942,1	-39193,0 153304,1	-39302,6 154211,2	-39302,6 154211,2	-39302,6 154211,2
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia silto-argilosa	Areia grosseira	Areia grosseira	Areia siltosa	Areia silto-argilosa	Areia silto-argilosa	Areia silto-argilosa	Areia argilosa	Areia siltosa (1N Micaxisto)	Areia siltosa (1N Micaxisto)	Areia siltosa (1N Micaxisto)
Data da amostragem:		16.05.2025	16.05.2025	16.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	04.06.2025	04.06.2025	30.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025
Profundidade de amostragem (m):		1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	3-3,5	1-1,5	3-3,5	1-1,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		(mg/kg de massa seca)										
Metais e outros elementos químicos												
antimónio	40	<0,5	<1,0	<1,0	<0,5	1,0	<0,5	<0,5	1,6	<0,5	<1,0	<0,5
arsénio	18	16	2,8	7	16	8,5	18	10	3,6	**35**	**21**	8,7
cádmio	1,9	0,2	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1	0,2
chumbo	120	24	86	69	41	44	21	25	42	19	43	19
cobre	230	15	47	39	17	31	40	22	40	35	68	37
crómio (total)	160	42	79	83	39	57	47	41	68	45	91	44
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
níquel	270	23	45	51	16	45	30	29	26	21	39	45
zinco	340	61	220	230	77	240	120	85	110	64	140	79
Compostos aromáticos												
Hidrocarbonetos monoaromáticos												
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)												
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranten	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)												
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	9,4
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**											
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	4 600	1 800	<1 000	1 900	1 800	2 500	1 300	2 800	1 400	1 700	1 500
matéria seca	%	76,5	76,9	80,8	83,4	87,9	88,7	86,4	87,8	84,2	83,8	70,1
pH	—	5,1	5,5	5,5	5,2	6	6,9	6,7	5	5,2	5,1	5,7

Legenda: LQ - Limite de quantificação do método | n,d, - Não determinado | VA - Valor amostrado | VR - Valor de referência

[1] Fonte: Solos Contaminados – Guia Técnico "Valores de Referência Para o Solo " Tabela E (valores de referência genéricos para o solo de textura grosseira com uso industrial/comercial e com utilização de água subterrânea) APA, Revisão 3, Setembro de 2022

LQ < VA ≤ VR …… VA VA ≤ LQ…… VA VA > VR…… **VA**

(Continuação Quadro 4)

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA01_TNEG1_100_150	SA035_T-SL4_100_150	SA035_T-SL4_300_350	SA02_TNEG2_100_150	SA02_TNEG2_300_350	SA02_TNEG2_500_550	SA037_T-SL4_100_150	SA037_T-SL4_300_350	SA037_T-SL4_500_550	SA2_M62.1D_100_150	SA2_M62.1D_300_350
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA42 SA01_TNEG1	SGA43 SA035_T-SL4	SGA43 SA035_T-SL4	SGA44 SA02_TNEG2	SGA44 SA02_TNEG2	SGA44 SA02_TNEG2	SGA45 SA037_T-SL4	SGA45 SA037_T-SL4	SGA45 SA037_T-SL4	SGA46 SA2_M62.1D	SGA46 SA2_M62.1D
Georreferenciação (M|P):		-39386,9 154718,4	-39808,9 155901,9	-39808,9 155901,9	-39894,1 156381,3	-39894,1 156381,3	-39894,1 156381,3	-39964,4 156627,9	-39964,4 156627,9	-39964,4 156627,9	-40040,1 156984,0	-40040,1 156984,0
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia siltosa (1N Micaxisto)	Areia fina siltosa	Areia siltosa (1N Micaxisto)	Areia siltosa (1N Micaxisto)	Areia siltosa (1N Micaxisto)	Areia siltosa (1N Micaxisto)	Areia fina siltosa	Areia siltosa (1N Granito)	Areia siltosa (1N Granito)	Areia fina siltosa	Areia siltosa
Data da amostragem:		16.05.2025	30.05.2025	30.05.2025	07.05.2025	07.05.2025	07.05.2025	30.05.2025	30.05.2025	30.05.2025	13.05.2025	13.05.2025
Profundidade de amostragem (m):		1-1,5	1-1,5	3-3,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	3-3,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		(mg/kg de massa seca)										
Metais e outros elementos químicos												
antimónio	40	1,0	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,9	<0,5
arsénio	18	**27**	6,8	4,6	8,9	4,5	2,5	3,0	2,2	3,2	3,9	4,6
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1
chumbo	120	44	13	22	30	31	21	21	17	16	25	18
cobre	230	<0,2	1,8	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	0,9	1,0
crómio (total)	160	20	19	14	24	15	9,1	13	11	13	14	8,7
mercúrio	3,9	0,18	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
níquel	270	5,4	11	6,5	8,6	5,8	3,3	5,5	3,9	4,4	4,1	6
zinco	340	11	40	50	34	43	28	38	35	38	23	5,7
Compostos aromáticos												
Hidrocarbonetos monoaromáticos												
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)												
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranten	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)												
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**											
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	<1 000	10 000	<1 000	1 900	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	1 300
matéria seca	%	84,9	80	84,5	81	81,9	81,1	81,3	80,5	76,5	78,5	87,1
pH	–	5,2	5,4	5,2	5,1	4,9	5,3	5,1	5,6	6,4	5,1	5,4

Legenda: LQ - Limite de quantificação do método | n,d, - Não determinado | VA - Valor amostrado | VR - Valor de referência

[1] Fonte: Solos Contaminados – Guia Técnico "Valores de Referência Para o Solo " Tabela E (valores de referência genéricos para o solo de textura grosseira com uso industrial/comercial e com utilização de água subterrânea) APA, Revisão 3, Setembro de 2022

LQ < VA ≤ VR …… VA VA ≤ LQ…… VA VA > VR…… **VA**

(Continuação Quadro 4)

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA2_M62.1D_500_550	SA041_T-SL4_100_150	SA041_T-SL4_300_350	SA5_100_150	SA5_300_350	SA5_500_550	SA18_100_150	SA18_300_350	SA25_100_150	SA25_300_350	SA25_500_550
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA46 SA2_M62.1D	SGA47 SA041_T-SL4	SGA47 SA041_T-SL5	SGA48 SA5	SGA48 SA5	SGA48 SA5	SGA49 SA18	SGA49 SA18	SGA50 SA25	SGA50 SA25	SGA50 SA25
Georreferenciação (M|P):		-40040,1 156984,0	-40112,0 158446,2	-40112,0 158446,2	-40058,3 158865,6	-40058,3 158865,6	-40058,3 158865,6	-40082,7 159135,1	-40082,7 159135,1	-40091,1 159284,8	-40091,1 159284,8	-40091,1 159284,8
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia siltosa	Areia siltosa	Areia siltosa	Areia fina siltosa	Areia silto-argilosa (TN Micaxisto)	Areia silto-argilosa (TN Micaxisto)	Areia fina siltosa	Areia silto-argilosa (TN Micaxisto)	Silte arenoso	Areia silto-argilosa	Areia silto-argilosa
Data da amostragem:		13.05.2025	03.06.2025	03.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	03.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025
Profundidade de amostragem (m):		5-5,5	1-1,5	3-3,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	3-3,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		(mg/kg de massa seca)										
Metais e outros elementos químicos												
antimónio	40	0,9	<0,5	<0,5	<1,0	1,2	0,9	0,9	1,0	<1,0	<1,0	1,0
arsénio	18	2,4	11	6,8	3,9	1,8	1,8	5	2	7,5	5,4	3,7
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
chumbo	120	25	14	14	13	8,3	8,6	17	5,7	11	14	4,4
cobre	230	1,3	7,2	3,2	32	12	2,6	16	10	7,4	19	22
crómio (total)	160	10	16	16	15	12	13	17	13	15	11	8,1
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
níquel	270	3,3	5,5	6,4	5,4	4,6	5,5	9,3	4,9	6,3	3,9	3,7
zinco	340	32	39	48	45	42	39	28	41	37	61	110
Compostos aromáticos												
Hidrocarbonetos monoaromáticos												
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)												
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranten	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,098	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,09	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)												
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	8,7	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**											
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	<1 000	1 100	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	1 400	<1 000	1 300	<1 000	<1 000
matéria seca	%	80,3	85	87	85,3	78,9	77,3	87,4	82,8	84,5	75,8	71,1
pH	–	4,9	5,1	5,9	6,2	5,3	6,1	6,6	6,9	5	5,1	5,3

Legenda: LQ - Limite de quantificação do método | n,d, - Não determinado | VA - Valor amostrado | VR - Valor de referência
[1] Fonte: Solos Contaminados – Guia Técnico "Valores de Referência Para o Solo " Tabela E (valores de referência genéricos para o solo de textura grosseira com uso industrial/comercial e com utilização de água subterrânea) APA, Revisão 3, Setembro de 2022

LQ < VA ≤ VR …… VA VA ≤ LQ…… VA VA > VR…… **VA**

8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Conforme objetivo do presente estudo, foi verificada a possibilidade de utilização dos solos de escavação da empreitada da Linha de Alta Velocidade entre Oiã e o Porto, numa extensão de mais de 71 km na própria construção, ou a eventual necessidade de licenciamento prévio à escavação devido à presença de contaminação de origem antropogénica.

De forma a proceder à despistagem de qualquer contaminação, tendo também em conta os diferentes usos do solo atuais e em particular os daquelas áreas mais próximas de grandes infraestruturas de transporte rodoviário, aterros de RSU e pequenas instalações industriais existentes, procedeu-se à definição e implementação de um plano de amostragem direcionado às zonas de escavação do projeto (em plena via, entre muros de suporte e em túneis cut&cover), com uma malha espaçada dada a grande extensão destas zonas (cerca de 30 km), ao longo do traçado e a várias profundidades e/ou até á formação rochosa.

Foram assim realizadas um total de 50 sondagens geoambientais que permitiram a recolha de 100 amostras in situ para determinação analítica de metais e metalóides (9), hidrocarbonetos monoaromáticos (BTEX, 4), hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH, 16) e hidrocarbonetos de petróleo (TPH, frações C10 a C40), além da caracterização do solo em termos de pH e carbono orgânico total (COT).

Os resultados obtidos estão de acordo com o expectável, dado o traçado atravessar maioritariamente extensas áreas florestais, muitas naturais, quando em escavação em plena via ou próxima à superfície (túneis e muros). Também as áreas de ocupação humana atravessadas em escavação apresentam uma baixa densidade populacional, e mesmo as áreas industriais mais próximas têm um carácter comercial ou de indústria ligeira.

Apenas foram detetadas excedências em arsénio em 13 das 100 amostras, quando confrontados com os valores de referência genéricos para solo, mas estes também relativamente baixos e que parecem corresponder ao fundo natural, característico das formações geológicas atravessadas, e não tendo certamente sido influenciados por qualquer atividade antropogénica, tanto por se encontrar em áreas florestais como até pelas demais concentrações em outros contaminantes determinadas nessas amostras.

De facto, os resultados analíticos conjugados com o histórico de ocupação, não evidenciam qualquer contaminação de origem antrópica, tendo todas as amostras apresentado valores de concentração nos diferentes contaminantes muito baixos. Inclusive, as concentrações são inferiores aos limites de quantificação do método para os contaminantes amostrados, em todos os grupos de hidrocarbonetos e também, maioritariamente, em metais como o antimónio, cádmio e mercúrio.

Deste modo, e **conforme a despistagem feita e numa avaliação inicial, os solos a escavar poderão ser utilizados, na própria obra, com especial atenção aos trechos onde foi identificado arsénio, tendo os solos, nesses casos, de serem mantidos no local**.

Também nestes trechos, e sem prejuízo de que em operação não haverá qualquer contacto direto com estes solos ou qualquer via de exposição, recomenda-se que no dPSS sejam definidas medidas de proteção adequadas durante a fase de construção, nomeadamente a adoção de proteções coletivas que minimizem a suspensão de poeiras e o uso de equipamento de proteção individual pelos trabalhadores.

Em fase de preparação da obra, recomenda-se ainda que, caso se venha a avaliar como necessário, (para a caracterização de eventuais áreas de alteração do projeto) sejam realizadas amostragens complementares.

Depois, também durante a fase de obra, no âmbito do controlo ambiental previsto no *Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra* (PAAO), e em função da deteção de locais com qualquer indício da afetação da qualidade do solo por atividades antropogénicas, deverão ser realizadas amostragens sempre que tal se verifique necessário para garantir a adequada gestão dos solos escavados.

Refira-se por fim que o plano de amostragem permite ainda apoiar a definição do destino final dos solos de escavação excedentes (sem prejuízo da necessidade da realização de análises laboratoriais a outros parâmetros ou a eluatos, em função dos requisitos e critérios a cumprir para os diferentes destinos).

Assim e no que se refere aos solos e rochas não contaminados excedentes a levar a destino final, preferencialmente, estes, se tiverem a classificação como subproduto (cumprimento de todas as condições e critérios na correspondente Nota Técnica, APA, maio de 2025) deverão ser encaminhados para obras de destino. No entanto e face ao elevado volume de solos de escavação a levar a destino final, estes maioritariamente deverão ser encaminhados, como resíduos, para uma operação de valorização de resíduos, nomeadamente uma operação R10 no âmbito dos PARP (Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística) aprovados, designadamente das pedreiras existentes na área do projeto que possam receber solos e rochas não contaminados (resíduos exógenos), e desde que os solos cumpram os demais requisitos aplicáveis a cada destino.

Note-se que todos os solos analisados neste plano, caso sejam escavados e que eventualmente não possam ser utilizados nesta obra (obra de origem) ou em obra de destino como subproduto, serão geridos como resíduo, integrando-se neste caso sempre na classificação LER 17 05 04 – Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03*.

Caso venha a ser detetada qualquer contaminação ou, até, a presença de solos a classificar como resíduos perigosos (código LER 17 05 03*: solos e rochas, contendo substâncias perigosas) esses solos serão sujeitos a licenciamento prévio para a sua remediação e geridos em conformidade.

Em qualquer dos casos, será fundamental a adequada gestão e separação dos solos em obra, em função das suas características, qualidade, eventual contaminação ou mesmo perigosidade e destinos, caso venha a ser detetada e confirmada qualquer situação crítica, e cumprindo-se as medidas de minimização estabelecidas para a fase de construção relativas aos depósitos de solos em estaleiros e frentes de obras.

ANEXO A

PROSPEÇÃO AMBIENTAL

REGISTO LITOLÓGICO DAS SONDAGENS AMBIENTAIS

REGISTO FOTOGRÁFICO DA AMOSTRAGEM

MOTA-ENGIL
ENGENHARIA
GEOTECNIA

AVACE NORTE ACE

LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA-VELOCIDADE ENTRE PORTO E LISBOA

LOTE A
PROJETO DE EXECUÇÃO

PROSPEÇÃO AMBIENTAL

Código Documento		17040.601ED01	
Produzido		Daniela Cunha	16/06/2025
Verificado			
Edição	**Data**	**Autor(es)**	**Secção afetada/alterações**

ÍNDICE

1. Introdução 1

2. Enquadramento Geológico Geral 3

2.1. Geomorfologia e Litologia 4

4. Estudo ambiental 5

4.1. Introdução 5

4.2. Trabalhos realizados 5

4.2.1. Sondagens mecânicas 5

4.2.2. Conservação e envio das amostras 9

4.2.3. Métodos laboratoriais 10

4.3. Plano analítico 10

Bibliografia 11

ANEXOS:

- REGISTO LITOLÓGICO DAS SONDAGENS AMBIENTAIS

- REGISTO FOTOGRÁFICO DA AMOSTRAGEM

1. INTRODUÇÃO

Por adjudicação da **AVACE NORTE A.C.E.**, a Direção de Geotecnia, da **Mota-Engil, Engenharia e Construção S.A.**, realizou uma campanha ambiental no Troço Aveiro (oiã) – Porto (Campanhã) do Lote A da Linha de Alta Velocidade.

A seleção dos pontos para a recolha de amostras de solos para análise laboratorial tem por base a localização das sondagens a realizar no âmbito da prospeção geológico-geotécnica para o projeto LAV, conforme o plano de prospeção geral do Lote A.

Considerou-se que o objetivo deste estudo, será o de fazer uma despistagem inicial, mas abrangente de toda a área de intervenção onde serão realizadas escavações.

A distribuição e tipo de prospeção utilizada para o efeito foi definida pelo cliente, e constou nos seguintes trabalhos:

1) 50 sondagens mecânicas à percussão com amostrador *direct push*.

2) Ensaios laboratoriais para avaliar a qualidade do solo.

Todos os trabalhos mencionados foram realizados seguindo o cumprimento das Normas de Segurança, Higiene e Saúde no trabalho, para prevenção de riscos profissionais e da promoção da saúde dos trabalhadores.

A equipa de prospeção esteve sempre equipada com material de proteção individual, usado de acordo com as regras de segurança.

Os trabalhos foram executados por pessoal especializado, enquadrado pela seguinte Equipa Técnica (Quadro 1).

Quadro 1 - Equipa Técnica

Nome	Qualificação	Funções	Responsabilidades
Jorge Cruz	MSc Engenharia Geotécnica	Coordenação Geral	Supervisão Geral
Fernando Paiva	MSc Engenharia Geotécnica	Coordenação de produção	Coordenação dos trabalhos. Comunicação com o cliente.
João Branco	MSc Engenharia Geológica	Área técnica	Elaboração e revisão de relatórios técnicos.
Daniela Cunha	MSc Engenharia Geotécnica	Direção de Obra	Comunicação com o cliente. Planeamento e supervisão dos trabalhos de campo.
André Simões	Sondador	Sondador	Execução de sondagens

2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO GERAL

Sendo este uma análise para uma 'obra em linha', a área em estudo encontrar-se-á caracterizada sob o ponto de vista da geologia, em várias folhas da Carta Geológica de Portugal (escala 1:50 000), editada pela Unidade de Geologia, Hidrogeologia e Geologia Costeira, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia – LNEG, nomeadamente:

- Folha 13-A (Espinho)
- Folha 13-C (Ovar)
- Folha 16-A (Aveiro)
- Folha 16-C (Vagos)

Na Figura 1, está representada a localização das sondagens ambientais em excertos das diferentes folhas da Carta Geológica de Portugal abrangidas por este estudo.




Figura 1 - Extratos das folhas abrangidas à escala 1:50 000 da Carta Geológica de Portugal

2.1. GEOMORFOLOGIA E LITOLOGIA

A área de estudo encontra-se numa região com características geomorfológicas variadas, incluindo:

- Formações do embasamento hercínico, compostas por granitos, xistos e metassedimentos, especialmente na zona do Porto e áreas interiores;
- Depósitos sedimentares recentes, como areias, argilas e cascalheiras, predominantes na planície costeira e na zona da Ria de Aveiro;

4. ESTUDO AMBIENTAL

4.1. INTRODUÇÃO

Tendo em consideração a futura construção da Linha de Alta Velocidade, com a previsão de realização de escavações, zonas de muros de suporte ou de túneis, e considerando os diferentes usos do solo ocorrentes no território: agrícola, agrícola de produção, floresta, urbano e industrial (ou próximos a estes últimos), foi realizado a pedido do cliente, um estudo de verificação preliminar da contaminação dos diferentes locais.

Nesta fase, para a seleção das sondagens não foi considerado o quadro geológico e hidrogeológico ou qualquer critério relativo a formações geológicas presentes ao longo do traçado.

O estudo envolveu a amostragem ambiental de solos em 50 sondagens mecânicas até profundidades máximas de 6,0 m.

As profundidades de recolha foram idênticas em todas as amostras (e não em função a formação atravessada), tendo sido feita a recolha de amostras simples para análise às seguintes profundidades: 1,0 m; 3,0 m e 5,0 m.

4.2. TRABALHOS REALIZADOS

4.2.1. SONDAGENS MECÂNICAS

As sondagens mecânicas foram realizadas através da técnica de cravação direta conhecida por *direct push*. Esta técnica consiste na cravação dinâmica de uma coluna exterior de revestimento em simultâneo com um amostrador interno de aço, com 86 mm de diâmetro, equipado com um liner de PVC transparente com 1,0 m de comprimento e 75 mm de diâmetro.

Este sistema minimiza o risco de contaminação cruzada ao longo da sondagem, mas é limitado pela presença de formações com elevada resistência ou elementos líticos/ pedregosos.

Para os trabalhos de furação foi utilizado o equipamento *Dando Terrier* (Figura 2).



Figura 2 – Equipamento de furação *Dando Terrier*

Todo o material reutilizável foi descontaminado entre todas as manobras.

As amostras de solo foram descritas após abertura dos liners, de acordo com as observações realizadas, nomeadamente a cor, a litologia e o tipo de solo.

As amostras foram identificadas de acordo com a sondagem e a profundidade de recolha (em centímetros).

A título de exemplo, a amostra "SA003-T-SL1_100_150" corresponde à amostra recolhida na sondagem SA003 T-SL1 entre 1.00 m e 1,50 m de profundidade. Na Figura 3 apresenta-se um pormenor da amostra referida.




Figura 3 - Amostra da sondagem ambiental SA03 entre 0,00 e 1,00 m de profundidade

No **Erro! A origem da referência não foi encontrada.** apresentam-se as coordenadas topográficas das sondagens ambientais, a profundidade atingida e o nº amostras recolhidas por sondagem,

Quadro 2 - Coordenadas topográficas das sondagens ambientais

Sondagem	ETRS89		Profundidade (m)	Nº Amostras
	M (m)	P (m)		
S1-BT-RL	-36744,39	97989,45	6,0	3
S003 T-SL1	-37072,21	100698,67	6,0	3
S004 T-SL1	-37024,92	100855,30	3,0	1
S02-TMA	-	-	6,0	3
S03-TMA	-37017,05	101064,73	5,0	2
S04-TMA	-36990,51	101192,19	5,0	2
S005 T-SL1	-	-	6,0	3
S2-PS-4.1	-36710,43	101918,21	2,0	1
S006 T-SL1	-36575,01	102312,82	6,0	3
S007 T-SL1	-36371,99	102667,51	6,0	2
S009 T-SL1	-	-	6,0	3
S010 T-SL1	-36004,57	103355,63	6,0	3
S014 T-SL1	-33925,92	107078,06	2,0	1
S2-PS-11.2	-33609,09	107895,79	2,0	1
S016 T-SL1	-33055,92	109458,35	2,0	1

Sondagem	ETRS89		Profundidade (m)	Nº Amostras
	M (m)	P (m)		
S018 T-SL1	-32921,89	109782,91	3,0	1
S2-PS-14.1	-32732,25	110570,41	6,0	3
S006 T-SL2	-32636,93	117404,49	2,0	1
S009 T-SL2	-32690,92	118025,67	2,0	1
S010 T-SL2	-32716,34	118330,97	1,0	0
S012 T-SL2	-32810,12	118776,67	2,0	1
S014 T-LC	-32832,33	118995,49	2,0	1
S014 T-SL2	-33580,89	121056,24	4,0	2
S2-PS-34.1	-36136,79	130414,56	2,0	1
S013 T-SL3	-37961,98	138112,11	5,0	2
S2-PS-43.2	-38152,95	139124,63	6,0	3
S017 T-SL3	-38772,36	140833,45	3,0	1
S1 M49.2D-Pz	-40281,25	144862,16	6,0	3
S04 T-SL4	-40294,77	145234,84	6,0	3
S2 R51.1	-40107,03	146410,15	6,0	3
S05 T-SL4-Pz	-40054,90	146522,04	4,0	2
S08 T-SL4-Pz	-39679,27	147818,04	4,0	1
S11 T-SL4-Pz	-39588,41	148274,34	4,0	2
S14 T-SL4	-39510,65	148653,96	5,0	2
S07 TNCSD1	-39299,96	150520,88	3,0	1
S03TCSD2	-39274,20	150703,19	6,0	3
S03TCSD1	-39314,18	150163,81	2,0	1
S24 T-SL4	-39235,81	151732,36	4,0	2
S003TCSD3	-39197,99	151942,08	4,0	2
S29 T-SL4-Pz	-39193,01	153304,11	2,0	1
S32 T-SL4	-39302,58	154211,23	6,0	3
S01-TNEG1	-39386,86	154718,42	3,0	1

Sondagem	ETRS89		Profundidade (m)	Nº Amostras
	M (m)	P (m)		
S35 T-SL4	-39808,88	155901,89	4,0	2
S02-TNEG2	-39894,07	156381,27	6,0	3
S37 T-SL4	-39964,41	156627,90	6,0	3
S2 M62.1D	-40040,13	156984,03	6,0	3
S41 T-SL4-Pz	-40112,03	158446,18	4,0	2
S5	-40058,26	158865,55	6,0	3
S18	-40082,74	159135,13	4,0	2
S25	-40091,08	159284,75	6,0	3

4.2.2. CONSERVAÇÃO E ENVIO DAS AMOSTRAS

Todas as amostras de solos foram acondicionadas em frascos fornecidos pelo laboratório, conservadas posteriormente num frigorífico, e enviadas para o laboratório em caixas térmicas fornecidas pelo mesmo, juntamente com placas de congelação.

No interior de cada caixa foi colocada a Cadeia de Custódia, que após receção pelo laboratório foi assinada e devolvida (por e-mail), como prova da entrega das amostras.

As amostras foram enviadas pela UPS, e entregues no laboratório no dia seguinte.

Após processamento das amostras, foi ainda recolhida e armazenada uma amostra extra, como 'backup', na eventualidade de ser necessário realização de novas análises laboratoriais, sem necessidade da realização de novas sondagens.

4.2.3. MÉTODOS LABORATORIAIS

As amostras de solo foram analisadas pelo laboratório holandês *AL-West B.V* do grupo *AGROLAB*, o qual é certificado de acordo com a norma ISO 17025 para os vários métodos analíticos utilizados para a determinação dos parâmetros utilizados neste estudo. A acreditação do *AGROLAB* é registada sob o número L005, atribuída pela *Dutch Acreditation Council.* Os métodos laboratoriais utilizados para cada parâmetro são indicados nos boletins analíticos em anexo.

4.3. PLANO ANALÍTICO

No presente estudo foram analisadas 100 amostras de solo, de forma a realizar uma avaliação de uma eventual presença de contaminantes mais comuns.

No Quadro 3 apresentam-se as análises efetuadas pelo laboratório *AGROLAB*.

Quadro 3 – Plano analítico (amostras analisadas pelo Laboratório *AGROLAB*)

Matriz	Análises
Solos	– Metais pesados (Antimónio, Arsénio, Cádmio, Chumbo, Cobre, Crómio, Mercúrio, Níquel, Zinco) – Hidrocarbonetos Aromáticos Policiclicos (PAHs) – Hidrocarbonetos Monoaromáticos (BTEX) – Hidrocarbonetos de Petróleo C10-C40 (TPHs) – Carbono Orgânico Total (COT) – pH – matéria seca

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA (coord.) et al. (1991) - Carta Geológica de Portugal à escala 1/50 000, folhas: 13-A Espinho; 13-C Ovar, 16-A Aveiro, 16-C Vagos. Serviços Geológicos de Portugal

Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2022). "Solos Contaminados – Guia Técnico – Valores de Referência para o Solo – Revisão 3"

Decreto-Lei n. º 102-D/2020, de 10 de dezembro. Diário da República n.º 239/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-10, páginas 2 – 269.

Núcleo de Geotecnia, 16 de junho de 2025

Daniela Cunha
(MSc em Engenharia Geotécnica)

João Branco
(MSc Engenharia Geológica)

Fernando Paiva
(MSc em Engenharia Geotécnica)

Jorge Cruz
(MSc em Engenharia Geotécnica)

ANEXOS:

- REGISTO LITOLÓGICO DAS SONDAGENS AMBIENTAIS

- REGISTO FOTOGRÁFICO DA AMOSTRAGEM

REGISTO LITOLÓGICO DAS SONDAGENS AMBIENTAIS

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA003 T-SL1
ESTUDO	17040.601
Pág. 1 de 1	


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 6.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -37072.21 P= 100698.67

DIÂMETRO: 0.00 - 6.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 6.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 30/04/2025
TERMINO: 30/04/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações:

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA004 T-SL1
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 3.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -37024.92 P= 100855.30

DIÂMETRO: 0.00 - 3.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 2.40 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 30/04/2025
TERMINO: 30/04/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA03 TMA
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 5.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -37017.05 P= 101064.73

DIÂMETRO: 0.00 - 5.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 5.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 13/05/2025
TERMINO: 13/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA2 PS.4.1
ESTUDO	17040.601
Pág. 1 de 1	

CLIENTE: AVACE NORTE ACE

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 2.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -36710.43 P= 101918.21

DIÂMETRO: 0.00 - 2.00 m = 86 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 2.00 m = 98 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
INÍCIO: 03/06/2025
TIPO SONDAGEM: Direct Push
TERMINO: 03/06/2025

Cota (m) Profundidade (m)	R.Q.D. / % Recup. (%) 0 20 40 60 80 100	Fracturação	Alteração	Estratigrafia	Simbologia	Descrição	Ensaios SPT: 1ª Fase	Ensaios SPT: 2ª e 3ª Fase (nº de pancadas) 0 10 20 30 40 50 60	Ensaios SPT: Penetração	Amostra Intacta / Ensaios	Nível da Água	Piezómetro
0						Areia siltosa, castanha-escura com vegetação a topo: Terra vegetal.						
-1						Argila cinzenta com nuances amareladas.				Amostra intacta		
-2												
-3												
-4												
-5												
-6												
-7												
-8												
-9												
-10												

Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA014 T-SL1
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 2.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -33925.92 P= 107078.06

DIÂMETRO: 0.00 - 2.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 2.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 02/06/2025
TERMINO: 02/06/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA2 PS.11.2
ESTUDO	17040.601
Pág. 1 de 1	

CLIENTE: AVACE NORTE ACE

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 2.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -33609.09 P= 107895.79

DIÂMETRO: 0.00 - 2.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 2.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 02/06/2025
TERMINO: 02/06/2025

Cota (m) Profundidade (m)	R.Q.D. / % Recup. (%) 0 20 40 60 80 100	Fracturação	Alteração	Estratigrafia	Simbologia	Descrição	Ensaios SPT: 1ª Fase	Ensaios SPT: 2ª e 3ª Fase (nº de pancadas) 0 10 20 30 40 50 60	Ensaios SPT: Penetração	Amostra Intacta / Ensaios	Nível da Água	Piezómetro
0						Areia siltosa, castanha-escura com vegetação a topo: Terra vegetal.						
-1						Areia siltosa, castanha-amarelada com nuances avermelhadas, micácea, ocasional seixo: Terreno Natural de Micaxisto (?).				Amostra intacta		
-2												
-3												
-4												
-5												
-6												
-7												
-8												
-9												
-10												

Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA016 T-SL1
ESTUDO	17040.601

Pág. 1 de 1


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 2.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -33055.92 P= 109458.35

DIÂMETRO: 0.00 - 2.00 m = 86 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 2.00 m = 98 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 03/06/2025
TERMINO: 03/06/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA018 T-SL1
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 3.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -32921.89 P= 109782.91

DIÂMETRO: 0.00 - 3.00 m = 86 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 3.00 m = 98 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 03/06/2025
TERMINO: 03/06/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA2 PS.14.1
ESTUDO	17040.601
Pág. 1 de 1	


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 6.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -32732.25 P= 110570.41

DIÂMETRO: 0.00 - 6.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 5.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 07/05/2025
TERMINO: 07/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações:

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

NGEO.001.01

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA006 T-SL2
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: AVACE NORTE ACE

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 1.60 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -32636.93 P= 117404.49

DIÂMETRO: 0.00 - 1.60 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 1.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
INÍCIO: 06/05/2025
TIPO SONDAGEM: Direct Push
TERMINO: 06/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	Daniela Cunha
VERIFICADO POR:	Fernando Paiva

MOTA-ENGIL GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA009 T-SL2
ESTUDO	17040.601

Pág. 1 de 1


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 1.35 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -32690,92 P= 118025,67

DIÂMETRO: 0.00 - 1.35 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 1.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 06/05/2025
TERMINO: 06/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA010 T-SL2
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 1.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -32716,34 P= 118330,97

DIÂMETRO: 0.00 - 1.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 1.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 26/05/2025
TERMINO: 26/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA012 T-SL2
ESTUDO	17040.601
Pág. 1 de 1	

CLIENTE: AVACE NORTE ACE


PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 1.80 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -32810,12 P= 118776,67

DIÂMETRO: 0.00 - 1.80 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 1.80 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 06/05/2025
TERMINO: 06/05/2025

Cota (m) Profundidade (m)	R.Q.D. / % Recup. (%) 0 20 40 60 80 100	Fracturação	Alteração	Estratigrafia	Simbologia	Descrição	Ensaios SPT: 1ª Fase	Ensaios SPT: 2ª e 3ª Fase (nº de pancadas) 0 10 20 30 40 50 60	Ensaios SPT: Penetração	Amostra Intacta / Ensaios	Nível da Água	Piezómetro
0						Areia siltosa, castanha, com raízes: Terra vegetal.						
-1						Areia fina argilosa, castanha avermelhada, com cascalhos abundantes, micácea: Terreno Natural de Xisto (?).				Amostra intacta		



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	Daniela Cunha
VERIFICADO POR:	Fernando Paiva

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA014 LC
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 6.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -32832,33 P= 118995,49

DIÂMETRO: 0.00 - 1.50 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 1.50 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 07/05/2025
TERMINO: 07/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA014 T-SL2
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 4.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -33580,89 P= 121056,24

DIÂMETRO: 0.00 - 4.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 3.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 05/05/2025
TERMINO: 05/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA2 PS.34.1
ESTUDO	17040.601
Pág. 1 de 1	


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 1.85 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -36136,79 P= 130414,56

DIÂMETRO: 0.00 - 1.85 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 1.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 07/05/2025
TERMINO: 07/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA013 T-SL3
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 5.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -37961,98 P= 138112,11

DIÂMETRO: 0.00 - 5.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 4.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 27/05/2025
TERMINO: 27/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA2 PS.43.2
ESTUDO	17040.601
Pág. 1 de 1	


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 6.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -38152,95 P= 139124,63

DIÂMETRO: 0.00 - 6.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 5.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 27/05/2025
TERMINO: 27/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações:

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA017 T-SL3
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 3.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -38772,36 P= 140833,45

DIÂMETRO: 0.00 - 3.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 3.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 28/05/2025
TERMINO: 28/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA1 M49.2D
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 6.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -40281,25 P= 144862,16

DIÂMETRO: 0.00 - 6.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 5.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
INÍCIO: 08/05/2025
TIPO SONDAGEM: Direct Push
TERMINO: 08/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações:

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA004 T-SL4
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 6.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -40294,77 P= 145234,84

DIÂMETRO: 0.00 - 6.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 5.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 08/05/2025
TERMINO: 08/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações:

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA2 R51.1
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 6.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -40107,03 P= 146410,15

DIÂMETRO: 0.00 - 6.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 5.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 09/05/2025
TERMINO: 09/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações:

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA005 T-SL4
ESTUDO	17040.601

Pág. 1 de 1

CLIENTE: AVACE NORTE ACE

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 4.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -40054,90 P= 146522,04

DIÂMETRO: 0.00 - 4.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 4.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
INÍCIO: 30/05/2025
TIPO SONDAGEM: Direct Push
TERMINO: 30/05/2025

Cota (m) Profundidade (m)	R.Q.D. / % Recup. (%) 0 20 40 60 80 100	Fracturação	Alteração	Estratigrafia	Simbologia	Descrição	Ensaios SPT: 1ª Fase	Ensaios SPT: 2ª e 3ª Fase (nº de pancadas) 0 10 20 30 40 50 60	Ensaios SPT: Penetração	Amostra Intacta / Ensaios	Nível da Água	Piezómetro
0						Areia siltosa, castanha, com raízes dispersas: Terra Vegetal.						
-1						Areia fina siltosa, alaranjada, com raízes e seixo rolado pequeno disperso.				Amostra intacta		
-2												
-3						Areia fina siltosa a areia grosseira siltosa, alaranjada.				Amostra intacta		
-4												
-5												
-6												
-7												
-8												
-9												
-10												

Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA008 T-SL4
ESTUDO	17040.601
Pág. 1 de 1	

CLIENTE: AVACE NORTE ACE

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 4.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -39679,27 P= 147818,04

DIÂMETRO: 0.00 - 4.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 3.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 28/05/2025
TERMINO: 28/05/2025

Cota (m) Profundidade (m)	R.Q.D. / % Recup. (%) 0 20 40 60 80 100	Fracturação	Alteração	Estratigrafia	Simbologia	Descrição	Ensaios SPT: 1ª Fase	Ensaios SPT: 2ª e 3ª Fase (nº de pancadas) 0 10 20 30 40 50 60	Ensaios SPT: Penetração	Amostra Intacta / Ensaios	Nível da Água	Piezómetro
0 / 0						Areia siltosa, castanha com bandeado esbranquiçada, micácea: Terreno Natural de Micaxisto (?).						
-3 / 3										Amostra intacta		
-10 / 10												

Núcleo de Geotecnia

Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	Daniela Cunha
VERIFICADO POR:	Fernando Paiva

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA011 T-SL4
ESTUDO	17040.601
Pág. 1 de 1	


CLIENTE: AVACE NORTE ACE

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 4.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -39588,41 P= 148274,34

DIÂMETRO: 0.00 - 4.60 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 3.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 12/05/2025
TERMINO: 12/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

NGEO.001.01

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA014 T-SL4
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 4.60 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -39510,65 P= 148653,96

DIÂMETRO: 0.00 - 4.60 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 3.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
INÍCIO: 12/05/2025
TIPO SONDAGEM: Direct Push
TERMINO: 12/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA003 TCSD1
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 1.35 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -39314,18 P= 150163,81

DIÂMETRO: 0.00 - 1.35 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 1.35 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 02/05/2025
TERMINO: 02/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA07 TNCSD1
ESTUDO	17040.601
Pág. 1 de 1	

CLIENTE: AVACE NORTE ACE

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 3.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -39299,96 P= 150520,88

DIÂMETRO: 0.00 - 3.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 3.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 02/06/2025
TERMINO: 02/06/2025

Cota (m) Profundidade (m)	R.Q.D. / % Recup. / (%) 0 20 40 60 80 100	Fracturação	Alteração	Estratigrafia	Simbologia	Descrição	Ensaios SPT: 1ª Fase	Ensaios SPT: 2ª e 3ª Fase (nº de pancadas) 0 10 20 30 40 50 60	Ensaios SPT: Penetração	Amostra Intacta / Ensaios	Nível da Água	Piezómetro
0						Areia siltosa, castanha, com cascalho: Terra Vegetal.						
-1						Areia grosseira, algo siltosa, amarelada, micácea: Terreno Natural.				Amostra intacta		
-2												
-3												
-4												
-5												
-6												
-7												
-8												
-9												
-10												

Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA003 TCSD2
ESTUDO	17040.601

Pág. 1 de 1


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 6.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -39274,20 P= 150703,19

DIÂMETRO: 0.00 - 6.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 5.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 09/05/2025
TERMINO: 09/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações:

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA024 T-SL4
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 4.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -39235,81 P= 151732,36

DIÂMETRO: 0.00 - 4.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 4.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 13/05/2025
TERMINO: 13/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA003 TCSD3
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 4.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -39197,99 P= 151942,08

DIÂMETRO: 0.00 - 4.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 3.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 04/06/2025
TERMINO: 04/06/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA029 T-SL4
ESTUDO	17040.601

Pág. 1 de 1

CLIENTE: AVACE NORTE ACE

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 2.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -39193,01 P= 153304,11

DIÂMETRO: 0.00 - 2.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 2.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 28/05/2025
TERMINO: 28/05/2025

Cota (m) Profundidade (m)	R.Q.D. / % Recup. (%) 0 20 40 60 80 100	Fracturação	Alteração	Estratigrafia	Simbologia	Descrição	Ensaios SPT: 1ª Fase	Ensaios SPT: 2ª e 3ª Fase (nº de pancadas) 0 10 20 30 40 50 60	Ensaios SPT: Penetração	Amostra Intacta / Ensaios	Nível da Água	Piezómetro
0						Areia siltosa, castanha-escura.						
-1						Areia argilosa, castanha, micácea: Terreno Natural				Amostra intacta		
-2												
-3												
-4												
-5												
-6												
-7												
-8												
-9												
-10												

Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA032 T-SL4
ESTUDO	17040.601
Pág. 1 de 1	

CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 6.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -39302,58 P= 154211,23

DIÂMETRO: 0.00 - 6.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 6.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 02/05/2025
TERMINO: 02/05/2025

Cota (m) Profundidade (m)	R.Q.D. / % Recup. (%) 0 20 40 60 80 100	Fracturação	Alteração	Estratigrafia	Simbologia	Descrição	Ensaios SPT: 1ª Fase	Ensaios SPT: 2ª e 3ª Fase (nº de pancadas) 0 10 20 30 40 50 60	Ensaios SPT: Penetração	Amostra Intacta / Ensaios	Nível da Água	Piezómetro
0						Areia argilosa, castanha-escura, com cascalho e raízes.						
-1						Areia siltosa, castanha-amarelada, micácea: Terreno Natural de Micaxisto (?).				Amostra intacta		
-2												
-3										Amostra intacta		
-4												
-5										Amostra intacta		
-6												
-7												
-8												
-9												
-10												

Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações:

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA01 TNEG1
ESTUDO	17040.601
Pág. 1 de 1	

CLIENTE: AVACE NORTE ACE

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 3.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -39386,86 P= 154718,42

DIÂMETRO: 0.00 - 3.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 2.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 12/05/2025
TERMINO: 12/05/2025

Cota (m) Profundidade (m)	R.Q.D. / % Recup. (%) 0 20 40 60 80 100	Fracturação	Alteração	Estratigrafia	Simbologia	Descrição	Ensaios SPT: 1ª Fase	Ensaios SPT: 2ª e 3ª Fase (nº de pancadas) 0 10 20 30 40 50 60	Ensaios SPT: Penetração	Amostra Intacta / Ensaios	Nível da Água	Piezómetro
0						Areia fina, castanha, com raízes e cascalho na base.						
-1										Amostra intacta		
-2						Areia silto-argilosa, esbranquiçada, micácea: Terreno Natural de Granito (?)						
-3												
-4												
-5												
-6												
-7												
-8												
-9												
-10												

Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	Daniela Cunha
VERIFICADO POR:	Fernando Paiva

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA035 T-SL4
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: AVACE NORTE ACE

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 4.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -39808,88 P= 155901,89

DIÂMETRO: 0.00 - 4.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 3.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
INÍCIO: 29/05/2025
TIPO SONDAGEM: Direct Push
TERMINO: 29/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	Daniela Cunha
VERIFICADO POR:	Fernando Paiva

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA02 TNEG2
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 6.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -39894,07 P= 156381,27

DIÂMETRO: 0.00 - 6.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 5.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 29/04/2025
TERMINO: 29/04/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações:

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA037 T-SL4
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 6.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -39964,41 P= 156627,90

DIÂMETRO: 0.00 - 6.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 4.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 29/05/2025
TERMINO: 29/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações:

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA02 M62.1D
ESTUDO	17040.601
Pág. 1 de 1	

CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 6.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -40040,13 P= 156984,03

DIÂMETRO: 0.00 - 6.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 5.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 05/05/2025
TERMINO: 05/05/2025

Cota (m) Profundidade (m)	R.Q.D. / % Recup. (%) 0 20 40 60 80 100	Fracturação	Alteração	Estratigrafia	Simbologia	Descrição	Ensaios SPT: 1ª Fase	Ensaios SPT: 2ª e 3ª Fase (nº de pancadas) 0 10 20 30 40 50 60	Ensaios SPT: Penetração	Amostra Intacta / Ensaios	Nível da Água	Piezómetro
0 / 0						Areia fina siltosa, castanha, raízes a topo e ocasional seixo: Terra Vegetal (?).						
-1 / 1										Amostra intacta		
-2 / 2						Areia siltosa, acinzentada, micácea: Terreno Natural de Granito (?).						
-3 / 3										Amostra intacta		
-4 / 4												
-5 / 5										Amostra intacta		
-6 / 6												
-7 / 7												
-8 / 8												
-9 / 9												
-10 / 10												

Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações:

FEITO POR:	Daniela Cunha
VERIFICADO POR:	Fernando Paiva

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA041 T-SL4
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 3.50 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -40112,03 P= 158446,18

DIÂMETRO: 0.00 - 3.50 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 3.50 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 02/06/2025
TERMINO: 02/06/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA5
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 6.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -40058,26 P= 158865,55

DIÂMETRO: 0.00 - 6.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 4.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 29/05/2025
TERMINO: 29/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações:

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA18
ESTUDO	17040.601

Pág. 1 de 1


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 3.50 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -40082,74 P= 159135,13

DIÂMETRO: 0.00 - 3.50 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 3.50 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 30/05/2025
TERMINO: 30/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações: A sondagem terminou quando se atingiu a capacidade de penetração pelo método de Direct Push, correspondendo à profundidade do maciço rochoso.

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

MOTA-ENGIL
GEOTECNIA
ENGENHARIA

SONDAGEM Nº	SA25
ESTUDO	17040.601


CLIENTE: **AVACE NORTE ACE**

PROJECTO: Linha de Alta Velocidade entre Porto e Lisboa - Lote A
Projeto de Execução - Prospeção Ambiental

LOCALIZAÇÃO: (ver localização em planta)

COTA:
COMPRIMENTO: 6.00 m
INCLINAÇÃO: 90º
COORDENADAS: M= -40091,08 P= 159284,75

DIÂMETRO: 0.00 - 6.00 m = 76 mm
REVESTIMENTO: 0.00 - 5.00 m = 84 mm
EQUIPAMENTO: Dando Terrier
TIPO SONDAGEM: Direct Push
INÍCIO: 30/05/2025
TERMINO: 30/05/2025



Núcleo de Geotecnia
Zona Industrial de Canelas
Rua da Urtigueira
4410 - 304 Canelas VNG
Telef.: 22 716 93 00
Fax: 22 716 93 02
e-mail: geotecnia@mota-engil.pt

Observações:

FEITO POR:	*Daniela Cunha*
VERIFICADO POR:	*Fernando Paiva*

REGISTO FOTOGRÁFICO DA AMOSTRAGEM


AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA01 BT-RL





1.00 – 2.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA01 BT-RL





3.00 – 4.00 m


AVACE NORTE
ACE


Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA01 BT-RL





5.00 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA003 T-SL1



0.00 – 3.00 m



3.00 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA003 T-SL1



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m



5.00 – 5.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa


Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA004 T-SL1



0.00 – 3.00 m



1.00 – 1.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA002 TMA



0.00 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA002 TMA



1.00 – 2.00 m



3.00 – 4.00 m



5.00 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA003 TMA



0.00 – 3.70 m



3.70 – 5.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA003 TMA



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m


AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA004 TMA





1.00 – 1.60 m


AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA004 TMA





3.00 – 3.60 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA005 T-SL1



0.00 – 6.00 m


AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA005 T-SL1



1.00 – 2.00 m



3.00 – 4.00 m



5.00 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA2 PS.4.1



0.00 – 2.00 m


AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA2 PS.4.1





1.00 – 1.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA006 T-SL1



0.00 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa


Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA006 T-SL1



1.00 – 2.00 m



3.00 – 4.00 m



5.00 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa


Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA007 T-SL1



1.00 – 2.00 m



5.00 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA009 T-SL1



0.00 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA009 T-SL1



1.00 – 2.00 m



3.00 – 4.00 m



5.00 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA010 T-SL1



0.00 – 6.00 m


AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA010 T-SL1



1.00 – 2.00 m



3.00 – 4.00 m



5.00 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA014 T-SL1



0.00 – 2.00 m





1.00 – 1.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA2 PS.11.2



0.00 – 2.00 m


AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA2 PS.11.2





1.00 – 1.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA016 T-SL1



0.00 – 2.00 m





1.00 – 1.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa


Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA018 T-SL1



0.00 – 3.00 m





1.00 – 1.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA2 PS.14.1



0.00 – 3.50 m



3.50 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA2 PS.14.1



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m



5.00 – 5.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA006 T-SL2



0.00 – 1.60 m



1.00 – 1.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA009 T-SL2



0.00 – 1.35 m



1.00 – 1.35 m


AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA010 T-SL2



0.00 – 1.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA012 T-SL42



0.00 – 1.80 m





1.00 – 1.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA014 LC



0.00 – 1.50 m



1.00 – 1.50 m

AVACE NORTE ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA014 T-SL2



0.00 – 3.50 m



3.50 – 4.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA014 T-SL2



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA2 PS.34.1



0.00 – 1.85 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA013 T-SL3



0.00 – 3.70 m



3.70 – 5.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA013 T-SL3





1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA2 PS.43.2



0.00 – 3.70 m



3.70 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA2 PS.43.2



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m



5.00 – 5.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA017 T-SL3



0.00 – 3.00 m





1.00 – 1.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA1 M49.2D



0.00 – 4.2 m



4.20 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA1 M49.2D



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m



5.00 – 5.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA004 T-SL4



0.00 – 3.50 m



3.50 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA004 T-SL4



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m



5.00 – 5.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA2 R51.1



0.00 – 4.00 m



4.00 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA2 R51.1



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m



5.00 – 5.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA005 T-SL4



0.00 – 3.60 m



3.60 – 4.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA005 T-SL4



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA008 T-SL4



3.00 – 3.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA011 T-SL4



0.00 – 3.7 m



3.70 – 4.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA011 T-SL4



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa


Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA014 T-SL4



0.00 – 3.70 m



3.70 – 4.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA014 T-SL4



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA003 TCSD1



0.00 – 1.00 m





1.00 – 1.35 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA007 TNCSD1



0.00 – 3.00 m

AVACE NORTE
ACE


Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA007 TNCSD1





1.00 – 1.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA003 TCSD2



0.00 – 3.60 m



3.60 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA003 TCSD2



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m



5.00 – 5.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA024 T-SL4



0.00 – 3.50 m



0.00 – 3.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA024 T-SL4



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m

AVACE NORTE ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA003 TCSD3



0.00 – 3.70 m



3.70 – 4.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA003 TCSD3



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA029 T-SL4



1.00 – 1.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA032 T-SL4



0.00 – 3.70 m



3.70 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA032 T-SL4



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m



5.00 – 5.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA01 TNEG1



0.00 – 3.00 m


AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA01 TNEG1





1.00 – 1.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA035 T-SL4



0.00 – 3.70 m



3.70 – 4.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA035 T-SL4



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA02 TNEG2



0.00 – 3.60 m



3.60 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA02 TNEG2





1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m



5.00 – 5.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA037 T-SL4



0.00 – 3.70 m



3.70 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA037 T-SL4



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m



5.00 – 5.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA2 M62.1D



0.00 – 4.2 m



4.20 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA2 M62.1D



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m



5.00 – 5.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa


Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA041 T-SL4



0.00 – 3.50 m



AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA5



0.00 – 4.2 m



4.20 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA5



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m



5.00 – 5.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA18



0.00 – 3.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA18



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução

Prospeção Ambiental

SA25



0.00 – 3.70 m




3.70 – 6.00 m

AVACE NORTE
ACE

Linha Ferroviária de Alta-Velocidade entre Porto e Lisboa

Lote A
Projeto de Execução



Prospeção Ambiental

SA25



1.00 – 1.50 m



3.00 – 3.50 m



5.00 – 5.50 m

ANEXO B

RELATÓRIOS ANALÍTICOS

ACREDITAÇÃO LABORATÓRIO E ÂMBITO DE ACREDITAÇÃO

BOLETINS

RAAD VOOR ACCREDITATIE

Dutch Accreditation Council RvA
PO Box 2768 NL-3500 GT Utrecht

The Dutch Accreditation Council RvA, by law appointed as
the national accreditation body for The Netherlands,
hereby declares that accreditation has been granted to:

AL-West B.V.
Deventer

The organisation has demonstrated to be able to generate technical valid results in a competent way and work according to a management system.

This accreditation is based on an assessment against the requirements as laid down in EN ISO/IEC 17025:2017.

The accreditation covers the activities as specified in the authorized annex bearing the registration number.

The accreditation is valid provided that the organisation continues to meet the requirements.

The accreditation with registration number:

L 005

is granted on 26 August 1988

This declaration is valid until
1 September 2028

The board of the Dutch Accreditation Council,
on its behalf,

mr. J.A.W.M. de Haas

The Dutch Accreditation Council (RvA) is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation in this field.

Annex to declaration of accreditation (scope of accreditation)
Normative document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registration number: **L 005**

of **AL-West B. V.**

This annex is valid from: **13-08-2025** to **01-09-2028** Replaces annex dated: **30-07-2025**

Location(s) where activities are performed under accreditation

Head Office

Dortmundstraat 16B
7418 BH
Deventer
The Netherlands

Location	Abbreviation/ location code
Dortmundstraat 16B 7418 BH Deventer The Netherlands	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
		Sample pretreatment		
a.	Soil, sediment and sludge	Grinding and homogenizing using a grinding/homogenizing apparatus (pretreatment for all parameters in soil and sludge; particle size and asbestos excluded)	MP-01641-NL in house method	DE
b.	Soil	Sample pretreatment	MP-01558-NL NEN-EN 16179	DE
		Asbestos analyses		
1.	Bulk materials	Determination of the content of asbestos; stereo- and polarization microscopy chrysotile, crocidolite, amosite, anthophyllite, actinolite, tremolite	MP-01710-NL NEN 5898 NEN 5896	DE

This annex has been approved by the Board of the Dutch Accreditation Council, on its behalf,

J.A.W.M. de Haas

[1] If there is a referral to a code starting with NAW, NAP, EA or IAF, this concerns a scheme mentioned on RvA-BR010-lijst.
If no date or version number is mentioned for a normative document, the accreditation concerns the most current version of the document or scheme.

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
2.	Soil, sediment, construction and demolition waste and granulate	Determination of the content of asbestos; stereo- and polarization microscopy chrysotile, crocidolite, amosite, anthophyllite, actinolite, tremolite	MP-01711-NL MP-01790-NL MP-01710-NL NEN 5898 NEN 5896	DE
		Asphalt tests		
3.	Asphalt cores	Determination of layer thickness and construction building in cores; ruler	MP-01649-NL RAW 2020- test 77.1	DE
4.	Asphalt cores	Demonstration of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH); PAH detector	MP-01649-NL RAW 2020 test 77.2	DE
5.	Asphalt granulate	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons; HPLC UV and HPLC fluorescence naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(ghi)perylene, dibenz(ah)anthracene and indeno(1,2,3 cd)pyrene	MP-01680-NL in house method	DE
6.	Asphalt granulate	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons; GC-MS naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(ghi)perylene, dibenz(ah)anthracene and indeno(1,2,3 cd)pyrene	MP-01681-NL MP-01678-NL NEN-EN 15527 (2008) NEN-EN 17503	DE
		Leaching tests		
c.	Soil and solid materials	Determination of the availability for leaching (inorganic components)	MP-01647-NL NEN 7371	DE
d.	Soil and solid materials	Determination of the leaching characteristics using a single- test (inorganic components)	MP-01643-NL NEN EN 12457 2/4 and NVN 7350	DE
e.	Soil and solid materials	Determination of the leaching characteristics using a column test (inorganic components)	MP-01645-NL NEN 7373 and NEN 7383	DE
f.	Soil and solid materials	Determination of the leaching characteristics using a diffusion test (inorganic components)	MP-02212-NL NEN 7375	DE
		Inorganic parameters		
7.	Water*	Determination of the amount of settleable solids; volumetric analyses	MP-01776-NL NEN 6623	DE
8.	Water*	Determination on the content of suspended solids and loss on ignition; filtration and gravimetric analyses	MP-01740-NL NEN-EN 872	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
9.	Waste water	Determination of the content of suspended solids and loss on ignition; filtration and gravimetric analyses	MP-01740-NL NEN 6621 (1988)	DE
10.	Surface water and groundwater	Determination of the content of suspended solids and loss on ignition; filtration and gravimetric analyses	MP-01740-NL NEN 6484	DE
11.	Eluate	Determination of total dissolved solids (TDS); gravimetric analyses	MP-01669-NL NEN-EN 15216	DE
12.	Soil, sediment, sludge and building material	Determination of the dry matter content; gravimetric analyses	MP-01562-NL NEN-ISO 11465 (2005) and NEN-EN 15934 (soil) NEN-EN 12880 (sludge) and in-house method (sediment) CMA/2/II/A.1 (building material)	DE
13.	Soil, sediment, sludge and building material	Determination of the loss on ignition; gravimetric analyses	MP-01640-NL in-house method (soil, sediment) and NEN-EN 12879 (sludge)	DE
14.	Soil and sediment	Determination of the particle size (2 - 2000 μm); pipette and sieve	MP-01726-NL NEN 5753 and ISO 11277 (soil)	DE
15.	Soil and sediment	Determination of the particle size (2 - 2000 μm); sedigraph and sieve	MP-01658-NL in-house method	DE
16.	Soil, sediment and sludge	Determination of the content of carbonate by incineration; gravimetric analyses	MP-01640-NL in-house method	DE
17.	Wastewater	Determination of petroleum ether extractable oils and fats; gravimetric analyses	MP-01773-NL NEN 6671	DE
18.	Soil, sediment, eluate and water*	Determination of the conductivity; conductometry	MP-01638-NL NEN 5749 (soil), ISO 11265 (soil), NEN-ISO 7888 (water, eluate), NEN EN 16192 (2011) (eluate) and in-house method (sediment)	DE
19.	Water*	Determination of the pH; electrochemistry	MP-01638-NL NEN-EN-ISO 10523	DE
20.	Soil and sediment	Determination of the pH-H2O; electrochemistry	MP-01637-NL NEN-ISO 10390	DE
21.	Soil	Determination of the pH-KCl en pH-CaCl2; electrochemistry	MP-01637-NL NEN-ISO 10390	DE
22.	Water*, eluate and gas absorbing liquid	Determination of the content of fluoride; ion selective electrode	MP-01758-NL NEN 6578 (water, eluate) and in-house method (measurement: NEN 6578) (gas absorbing liquid)	DE
23.	Eluate and gas absorbing liquid	Determination of the content of fluoride; ion selective electrode	MP-01750-NL NEN EN 16192 (2011) and ISO 10359-1 (eluate) NF X4-304 (gas absorbing liquid)	DE
24.	Water*	Determination of the biochemical oxygen demand after 5 days (BOD-5); potentiometric analyses	MP-02770-NL NEN-EN 1899 (part 1 and 2: 1998)	DE

Annex to declaration of accreditation (scope of accreditation)
Normative document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registration number: **L 005**

of **AL-West B. V.**

This annex is valid from: **13-08-2025** to **01-09-2028** Replaces annex dated: **30-07-2025**

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
25.	Water*, eluate	Determination of the biochemical oxygen demand after 5 days (BOD-5); potentiometric analyses	MP-02770-NL NEN-EN-ISO 5815-1	DE
26.	Water*	Determination of the che¬mical oxygen demand; potentiometric titration	MP-01656-NL NEN 6633+A1 (2007) and NF T 90-101	DE
27.	Water*	Determination of total and composite alkalinity; titrimetry	MP-01690-NL NEN-EN-ISO 9963-1	DE
28.	Water* and eluate	Determination of the che¬mical oxygen demand; cuvette test, spectrometry	MP-02238-NL NEN-ISO 15705	DE
29.	Gas absorbing liquid and eluate	Determination of the content of anions; ion chromatography bromide, chloride and sulphate	MP-01661-NL NEN-EN-ISO 10304-1 and NEN-EN 14791 (gas absorbing liquid)	DE
30.	Soil	Determination of the content of bromide; ion chromatography	MP-01661-NL in-house method (measurement: NEN-EN-ISO 10304-1	DE
31.	Gas absorbing liquid	Determination of the content of bromide; ion chromatography	MP-01672-NL MP-03287-NL NEN-ISO 15923-1	DE
32.	Groundwater	Determination of the content of nitrate and nitrite ion chromatography	MP-01661-NL NEN-EN-ISO 10304-1	DE
33.	Water*	Determination of the content of bromide; ion chromatography	MP-01661-NL NEN-EN-ISO 10304-1	DE
34.	Soil and water*	Determination of the content of chromium (VI); ion chromatography	MP-01660-NL EPA 218.6 (1991) EPA 7199 (1996) (water) and NEN-EN 15192 (soil)	DE
35.	Groundwater, surface water, waste water and eluate	Determination of the content of perchlorate; ion chromatography	MP-01664-NL in-house method	DE
36.	Soil and sediment	Determination of the content of anions; discrete analysis and spectrometry chloride, sulphate, nitrate, nitrite and, ammonium	MP-01672-NL MP-03287-NL in-house method (measurement: NEN-ISO 15923-1)	DE
37.	Water* and eluate	Determination of the content of anions; discrete analysis and spectrometry chloride, sulphate, nitrate, nitrite, orthophosphate, and ammonium	MP-01672-NL MP-03287-NL NEN-ISO 15923-1 and ammonium, chloride, sulphate and nitrite: NEN-EN 16192 (2011) (eluate)	DE
38.	Water* and eluate	Determination of the content of total phosphor; discrete analysis and spectrometry	MP-01672-NL MP-01671-NL MP-03287-NL NEN-EN-ISO 15681-2 (water: sample pretreatment NEN 6663 (1987) and measurement NEN-ISO 15923-1)	DE
39.	Gas absorbing liquid	Determination of the content of ammonium nitrogen; auto-analyzer	MP-01666-NL NEN 6646 and NEN-EN-ISO 11732	DE
40.	Gas absorbing liquid	Determination of the content of formaldehyde; spectrometry	MP-01694-NL EPA method 316	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
41.	Groundwater, surface water, waste water	Determination of color; spectrometry	MP-01702-NL NEN-EN-ISO 7887 method C	DE
42.	Surface water	Determination of the content of chlorophyl-a; spectrometry	MP-01700-NL NEN 6520 (2011)	DE
43.	Water*	Determination of the content of nitrogen according to Kjeldahl and the total content of nitrogen; auto-analyzer	MP-01670-NL MP-01666-NL NEN 6646 and NEN 6642 (1992)	DE
44.	Water*, soil, sediment and sludge	Determination of the content of total cyanide according to EPA; auto-analyzer	MP-01667-NL EPA 335.3 (water) and in-house method (soil, sediment, sludge; measurement EPA 335.3)	DE
45.	Soil, sediment, eluate, water* and gas absorbing liquid	Determination of the content of free and total cyanide; auto-analyzer	MP-01667-NL NEN-EN-ISO 17380 (soil), NEN-EN-ISO 14403-2 (water, eluate), NEN-EN 16192 (2011) (eluate, free cyanide), in-house method (sediment) NEN-EN-ISO 14403-2 and LUC/III/009 (analysis part) (gas absorbing liquid)	DE
46.	Water*, soil, sediment, sludge and eluate	Determination of the content of water vapour volatile phenols; auto-analyzer	MP-01668-NL NEN-EN-ISO 14402 (water and eluate), in-house method (sample pretreatment in-house method, analysis NEN-EN-ISO 14402) (soil, sediment and sludge) and NEN-EN 16192 (2011) (eluate)	DE
47.	Water* and eluate	Determination of the content of Total Organic Carbon (TOC) and Dissolved Organic Carbon (DOC); combustion and IR-detection	MP-01719-NL NEN-EN 1484 (water) and NEN-EN 16192 (2011) (eluate) NEN-EN-ISO 20236	DE
48.	Soil	Determination of the content of Total Organic Carbon (TOC); combustion and IR-detection	MP-01718-NL NEN-ISO 10694 (2008)	DE
49.	Surface water, waste water	Determination of the content of bound nitrogen; chemiluminescence	MP-01742-NL NEN-EN 12260 (2003) NEN-EN-ISO 20236 WAC/III/D/033	DE
50.	Groundwater, eluate, gasabsorbing liquid	Determination of the content of bound nitrogen; chemiluminescence	MP-01742-NL in-house method (NEN-EN 12260) (2003) NEN-EN-ISO 20236	DE
51.	Water*	Determination of the permanganate index; titrimetry	MP-01714-NL NEN-EN-ISO 8467	DE
52.	Soil, building materials	Determination of flash point; hand method	MP-01709-NL in-house method (measurement ASTM D56-16a) (2016)	DE
		Element analyses		
53.	Groundwater and surface water	Determination of the content of solved metals; ICP-AES boron	MP-01651-NL MP-01653-NL MP-01654-NL NEN 6966 and NEN-EN-ISO 11885	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
54.	Gas absorbing liquid	Determination of the content of metals; ICP-MS antimony, arsenic, cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel, thallium, and vanadium	MP-01651-NL MP-01673-NL MP-01654-NL NEN-EN 14385 (analysis part) NEN-EN-ISO 17294-2	DE
55.	Gas absorbing liquid	Determination of the content of metals; ICP-MS barium, calcium, potassium, magnesium, molybdenum, sodium, selenium, tin, iron, and zinc	MP-01651-NL MP-01673-NL MP-01654-NL NEN-EN-ISO 17294-2	DE
56.	Water*	Determination of the content of metals; digestion and ICP-AES boron	MP-01651-NL MP-01653-NL MP-01654-NL NEN 6953 (digestion: NEN 6961, NEN-EN-ISO 15587-1, measurement: NEN 6966)	DE
57.	Air filter	Determination of the content of metals; digestion with HBF4/HNO3 and ICP-AES antimony, arsenic, cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel, thallium, vanadium, and zinc	MP-01651-NL MP-01653-NL MP-01654-NL in-house method (measurement NEN-EN 14385)	DE
58.	Groundwater and surface water and eluate	Determination of the content of solved metals; ICP-MS antimony, arsenic, barium, cadmium, calcium, chromium, potassium, cobalt, copper, lead, magnesium, manganese, molybdenum, sodium, nickel, selenium, thallium, tin, vanadium, iron, and zinc	MP-01651-NL MP-01673-NL MP-01654-NL NEN-EN-ISO 17294-2	DE
59.	Groundwater and surface water	Determination of the content of solved metals; ICP-MS Total Phosphor, Aluminium, Beryllium, Strontium, Tellurium, Titanium, Uranium, Wolfram, Silver, and Zirconium	MP-01651-NL MP-01673-NL MP-01654-NL NEN-EN-ISO 17294-2	DE
60.	Waste water	Determination of the content of metals; digestion and ICP-MS aluminum, arsenic, antimony, barium, cadmium, calcium, chromium, phosphor, potassium, cobalt, copper, lead, magnesium, manganese, molybdenum, sodium, nickel, selenium, thallium, tin, vanadium, iron, and zinc	MP-01651-NL MP-01673-NL MP-01654-NL NEN 6953 (digestion: NEN6961, NEN-EN-ISO 15587-1, measurement: NEN-EN-ISO 17294-2	DE
61.	Soil, sediment and sludge	Determination of the content of metals; digestion and ICP-AES antimony, arsenic, barium, beryllium, calcium, cadmium, chromium, phosphor, cobalt, copper, magnesium, manganese, molybdenum, nickel, lead, selenium, tin, vanadium, iron, silver, zinc and thallium	MP-01651-NL MP-01653-NL MP-01654-NL NEN 6950 (digestion: NEN-EN 6961, NEN-EN-ISO 54321, measurement: NEN 6966 and NEN-EN-ISO 11885)	DE
62.	Air filter	Determination of the content of mercury; cold vapour-AAS	MP-01651-NL MP-01655-NL MP-01654-NL in-house method (measurement: NEN-EN 13211)	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
63.	Soil, sediment and sludge	Determination of the content of mercury; digestion and cold vapour AAS	MP-01651-NL MP-01655-NL MP-01654-NL NEN 6950 (digestion: NEN 6961, NEN-EN-ISO 54321, measurement NEN-ISO 16772)	DE
64.	Absorption tube	Determination of the content of mercury; cold vapour-AAS	MP-01651-NL MP-01655-NL MP-01654-NL NEN ISO 17733	DE
65.	Groundwater, surface water	Determination of the content of mercury; cold vapour-AAS	MP-01651-NL MP-01655-NL MP-01654-NL NEN-EN-ISO 12846 and WAC/III/B/014	DE
66.	Waste water	Determination of the content of mercury; digestion and cold vapour-AAS	MP-01651-NL MP-01655-NL MP-01654-NL in-house method (digestion: NEN 6961, NEN-EN-ISO 15587-1, measurement: NEN-EN-ISO 12846) and WAC/III/B/014	DE
67.	Gasabsorbing liquid, eluate	Determination of the content of mercury; cold vapour-AAS	MP-01651-NL MP-01655-NL MP-01654-NL in-house method (measurement: NEN-EN-ISO 12846) and LUC/III/010 (gas absorbing liquid) WAC/III/B	DE
		Organic parameters		
68.	Soil, sediment and sludge	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons; HPLC-UV and HPLC-fluorescence naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(ghi)perylene, dibenz(ah)anthracene and indeno(1,2,3-cd)pyrene	MP-01678-NL MP-01680-NL in-house method	DE
69.	Water*	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons; GC-MS naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(ghi)perylene, dibenz(ah)anthracene, and indeno(1,2,3-cd)pyrene	MP-01677-NL MP-01675-NL in-house method	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
70.	Water*	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons; HPLC UV and HPLC-fluorescence naphthalene, acenaphthene, acenaphthylene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(ghi)perylene, dibenz(ah)anthracene, and indeno(1,2,3-cd)pyrene	MP-01680-NL NEN-EN-ISO 17993	DE
71.	Soil	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons; HPLC-UV and HPLC-fluorescence naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(ghi)perylene, dibenz(ah)anthracene, and indeno(1,2,3-cd)pyrene and the sum of 16 PAK	MP-01678-NL MP-01680-NL ISO 13877 (1998) and NEN-EN 16181 (2018) NEN-EN 17503	DE
72.	Air filter	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons; GC-MS benzo(j)fluoranthene	MP-01682-NL MP-01681-NL in-house method	DE
73.	Air filter	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons; GC-MS naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(ghi)perylene, dibenz(ah)anthracene and indeno(1,2,3-cd)pyrene	MP-01682-NL MP-01681-NL MP-03025-NL In-house method NF X 43-329 and NEN-ISO 11338-2	DE
74.	Soil	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons; ASE and GC-MS naphthalene, acenaphtylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(ghi)perylene, dibenz(ah)anthracene, and indeno(1,2,3-cd)pyrene	MP-01560-NL MP-01681-NL CMA/3/B	DE
75.	Soil	Determination of the content of mineral oil and oil products; ASE and GC-FID	MP-01560-NL MP-01678-NL MP-03354-NL CMA/3/R.1	DE
76.	Soil, sediment, sludge and water*	Determination of the content of mineral oil and oil products; GC-FID	MP-01675-NL MP-01678-NL MP-03354-NL in-house method	DE
77.	Soil	Determination of the content of mineral oil; GC-FID	MP-01678-NL MP-03354-NL NEN-EN-ISO 16703	DE
78.	Water*	Determination of the content of mineral oil; GC-FID	MP-01675-NL MP-03354-NL NEN-EN-ISO 9377-2	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
79.	Soil	Determination of the content of aliphatic and aromatic hydrocarbons; GC-FID Aliphatic fraction C10-C40 including fractions >C10-C12, >C12-C16, >C16-C21, >C21-C35, >C35-C40 aromatic fraction C10-C40 including fractions >C10-C12, >C12-C16, >C16-C21, >C21-C35, >C35-C40	MP-01675-NL MP-01678-NL MP-01727-NL MP-03354-NL NVN-CEN ISO/TS 16558-2	DE
80.	Soil	Determination of the total content of hydrocarbons (C5-C40); GC-FID en GC-MS	MP-01675-NL MP-01678-NL MP-01727-NL MP-01544-NL in-house method NEN-ISO16558-1 (measurement C5-C10	DE
81.	Waste	Determination of the content of mineral oil; GC-FID	MP-01678-NL MP-03354-NL NEN-EN-ISO 16703 and NEN-EN 14039	DE
82.	Soil, sediment and sludge	Determination of the content of organochlorine pesticides; GC-ECD aldrin, heptachlor, cis-heptachloro epoxide, 2,4 DDT, 4,4 DDT, 2,4 DDD, 4,4 DDD, 4,4 DDE, α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, α-endosulphan, cis-chlordane, trans-chlordane, dieldrin, endrin, telodrin, isodrin, endosulphan sulphate, 2,4-DDE, β-endosulphan	MP-01834-NL in-house method	DE
83.	Soil, sediment and water*	Simultaneous determination of the content of non-volatile components; GC-MS simazine, propazine, atrazine, terbutryn, prometryn, desmethryn, cyanazine, terbutylazine, dimethoate, diazinone, parathion methyl, malathion, parathion ethyl, bromophos methyl, methidathion, bromophos ethyl, ethion, azinphos methyl, azinphos ethyl, disulphoton, chlorpyriphosethyl, mevinphos, triazophos, fenitrothion, coumaphos, pyrazophos, trifluralin, dichlorobenzonitrile, and fenthion	MP-01845-NL MP-02384-NL in-house method	DE
84.	Soil, sediment and water*	Simultaneous determination of the content of softeners (phthalates); GC-MS dimethylphthalate, diethylphthalate, diisopropylphthalate, dipropylphthalate, diisobutylphthalate, dibutylphthalate, dipentylphthalate,diheptylphthalate, dioctylphthalate, bis(2-ethylhexyl)phthalate (DOP, DEHP), and benzylbutylphthalate	MP-01845-NL MP-02384-NL in-house method	DE
85.	Water*	Determination of the content of non-volatile extractable organohalogen compounds (EOX); micro-coulometry	MP-01824-NL NEN 6402	DE
86.	Soil and sediment	Determination of the content of extra-ctable organohalogen compounds (EOX); micro-coulometry	MP-01819-NL in-house method	DE
87.	Waste water	Determination of the content of extra-ctable organohalogen compounds (EOX); micro-coulometry	MP-01824-NL in-house method	DE
88.	Water*	Determination of the content of adsorbable organohalogens (AOX); microcoulometry	MP-01722-NL NEN-EN-ISO 9562	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
89.	Water*	Determination of the content of volatile organohalogens (POX); microcoulometry	MP-01720-NL in-house method and WAC/IV/B/012	DE
90.	Soil and sediment	Determination of the content of aromatic aliphatic, chlorinated and brominated hydrocarbons; headspace; GC-MS benzene, toluene, ethyl benzene, xylenes, naphthalene, styrene, dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, 1,1-dichloroethane, 1,2-dichloroethane, cis-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethylene, 1,1,1,-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane, trichloroethylene, tetrachloroethylene, 1,2-dichloropropane, 1,2,3-trichloropropane, cis-1,3-dichloropropylene, trans-1,3-dichloropropylene, monochlorobenzene,1,2-dichlorobenzene and methyl-t-butylether, 1,3-dichloropropane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane, dodecane, 1,3-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, 1,2,3-trichlorobenzene, 1,2,4-trichlorobenzene, 1,3,5-trichlorobenzene, 1,2,3-trimethylbenzene, 1,2,4-trimethylbenzene, α-methylstyrene, mesitylene, propylbenzene, isopropylbenzene, bromochloromethane, bromotrichloromethane, dibromomethane, dichlorobromomethane, dibromochloromethane, tribromomethane, hexachlorobutadiene, iso-octane, cyclohexane, 1,1-dichloroethylene, 2,3-dichloro-1-propylene, hexachloroethane, 1,1,1,2-tetrachloroethane, vinyl chloride and ethyl-t-butylether di-isopropylether and 1,1,2,2-tetrachloroetane, and sum of cis/trans 1,3-dichloropropene	MP-01544-NL NEN-EN-ISO 22155	DE
91.	Soil and sediment	Determination of the content of aromatic and aliphatic hydrocarbons; headspace GC-MS volatile hydrocarbon fraction (C5-C10), including subfractions: C5-C6, C5-C8, C6-C8, C6-C9, C6-C7, C6-C8, C6-C10, C7-C8, C8-C10	MP-01544-NL NEN-EN-ISO 16558-1	DE
92.	Water*	Determination of the content of aromatic hydrocarbons; headspace GC-MS benzene, toluene, m/p-xylene, o-xylene and ethyl benzene, naphthalene, hexane, heptane, octane, nonane, decane, undecane, dodecane, 1,2,3 trimethylbenzene, 1,2,4-trimethylbenzene, 1,2,3 trichlorobenzene, 1,2,4 trichlorobenzene, 1,3,5 trichlorobenzene, a-methylstyrene, mesitylene, propylbenzene, isopropylbenzene, hexachlorobutadiene, iso-octane, cyclohexane, C6-C10, and styrene C6-C10 including subfractions: C6-C9, C6-C7, C6-C8, C7-C8, C8-C10	MP-01544-NL ISO 11423-1	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
93.	Water*	Determination of the content of chlorinated hydrocarbons; headspace GC-MS dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, 1,1-dichloroethane, 1,2-dichloroethane, trichloroethylene, cis-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethylene, 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane, 1,1-dichloroethylene, tetrachloroethylene, 1,2-dichloropropane, 1,3-dichloropropane, cis-1,3-dichloropropylene, trans-1,3-dichloropropylene, dibromomethane, bromochloromethane, dibromochloromethane, dichlorobromomethane, tribromomethane, monochlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene, 1,3-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, 1,2,3-trichloropropane, 2,3- dichloro-1-propylene, hexachloroethane, 1,1,1,2-tetrachloroethane, 1,1,2,2-tetrachloorethane, methyl-t-butylether, and vinylchloride	MP-01544-NL NEN-EN-ISO 10301	DE
94.	Waste water	Determination of the content of aromatic and aliphatic and chlorinated hydrocarbons; headspace GC-MS 2-chlorobutadiene (chloroprene), 2-chlorotoluene, 3-chlorotoluene, 4-chlorotoluene and 3-chloroprene	MP-01544-NL in-house method (analysis NEN-EN-ISO 10301)	DE
95.	Water*	Determination of the content of aromatic and aliphatic hydrocarbons; headspace GC-MS volatile hydrocarbon fraction (C5-C10) including subfractions C5-C6, C5-C8, C6-C8, C6-C9, C6-C7, C6-C8, C6-C10, C7-C8, C8-C10	MP-01544-NL in-house method (analysis NEN-EN-ISO 16558-1) including subfractions	DE
96.	Water*	Determination of the content of aromatic and chlorinated hydrocarbons; headspace GC-MS Purge & Trap benzene, toluene, ethylbenzene, m/p-xylene, o-xylene, naphthalene, styrene, vinylchloride, dichloormethane, chloroform, carbon tetrachloride , trichloroethylene, tetrachloroethene, 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane, 1,1-dichloroethane, 1,2-dichloroethane, 1,2-dichloroethene (cis), 1,2-dichloroethene (trans), 1,1-dichloroethene, 1,1-dichloropropane, 1,2-dichloropropane, 1,3-dichloropropane, monochlorobenzene, 1,3-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene, ethyl-butyl ether, methyl-butyl ether, bromoform, 1,1,1,2-tetrachloroethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane, isopropylbenzene, propylbenzene, allylbenzene, 2-ethyltoluene, 3,4,-ethyltoluene, 2-chlorotoluene, 3-chlorotoluene, 4-chlorotoluene, 1,3,5,-trimethylbenzene, 1,2,4,-trimethylbenzene, 1,2,3,-trimethylbenzene, 1,3,5,-trichloorbenzene, 1,2,4,-trichloorbenzene, 1,2,3,-trichloorbenzene, 1,2,-diethylbenzene, 1,3,-diethylbenzene.	MP-01674-NL NEN-EN-ISO 15680	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
97.	Carbon tube and Carbon diffusion-badge and carboxen	Determination of the content of alkanes, alcohols, aromatics, esters, ethers, ketones and acrylates, chlorinated- and brominated hydrocarbons; GC-MS benzene, toluene, ethyl benzene, xylenes, naphthalene, styrene, mesitylene, isopropylbenzene, propylbenzene, alfa-methylstyrene, volatile hydrocarbon fraction (C6-C10), including subfractions: C6-C8, C6-C9, C6-C7, C6-C8, C6-C10, C7-C8, C8-C10, n-pentane, n-hexane, n-heptane, n-octane, n-nonane, n-decane, n-undecane, n-dodecane, iso-octane, ethanol, isopropanol, n-butanol, isobutanol, sec.butanol, tert.butanol, n-pentanol, cyclohexanol, 4-methyl-2-pentanol, methyl acetate, ethyl acetate, n-propyl acetate, isopropyl acetate, n-butyl acetate, isobutyl acetate, sec.butyl acetate, tert.butyl acetate, n-pentyl acetate, vinyl acetate, diethyl ether, diisopropyle ther, tetrahydrofurane, 1,4-dioxane, methyl tert-butyl ether, diphenyl ether, 1-methoxy-2-propanol, 1-methoxy-2-propyl acetate, 2-butoxy ethyl acetate, acetone, methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone, 2-hexanone, diisobutyl ketone, cyclohexanone, 5-methyl-2-hexanone, methyl acrylate, methyl metacrylate, ethyl acrylate, ethyl metacrylate, butyl acrylate, butyl metacrylate, dichloromethane, trichloromethane, tetrachlorocarbon, trichloroethylene, tetrachloroethylene, 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane, 1,1-dichloroethane, 1,2-dichloroethane, 1,1-dichloorethylene, cis-1,2-dichloorethylene, 1,2,3-trimethylbenzene, 1,2,4-trimethylbenzene, monochlorobenzene, dichlorobenzenes and trichlorobenzenes, vinyl chloride, bromochloromethane, bromodichloromethane, dibromomethane, dibromochloromethane, tribromomethane, acrylonitrile, isoforone, 1-methyl-2-pyrrolidone, 1,2-dibromoethane, 2-chloropropane, 2/3-methylcyclohexanon and 4-methylcyclohexanon, 2- chlorotoluene, 1,1,2,2 tetrachloroethane, 1,2 dichloroporpane, cis 1,3 dichloropropene, trans 1,3 dichloropropene, ethyl-tert-butylether (ETBE), hexachloroethane, 2-volatile hydrocarbon fraction C5-C10 including subfractions: C5-C6 Ali, C6-C7 Aro (=benzeen), C7-C8 Aro (=tolueen), C8 Ali, C6-C8 Aro, C8-C10 Ali en C8-C10 Aro	MP-01495-NL in-house method	DE
98.	Water*	Determination of the content of water soluble solvents; headspace GC-MS acetone, acetonitrile, n-butanol, isobutanol, sec.butanol, tert.butanol, butyl acetate, diethyl ether, dioxane, ethanol, ethyl acetate, methanol, methyl acetate, methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone, n-propanol, isopropanol, tetrahydrofurane	MP-01837-NL in-house method	DE
99.	Surface water, groundwater, waste water	Determination of the content of Dithiocarbamates; HS-GC-MS	MP-01849-NL in-houde method	DE

Annex to declaration of accreditation (scope of accreditation)
Normative document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registration number: **L 005**

of **AL-West B. V.**

This annex is valid from: **13-08-2025** to **01-09-2028** Replaces annex dated: **30-07-2025**

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
100.	Soil	Determination of the content of methanol tert-butanol and aceton; HS-GC-MS	MP-01837-NL in-house method	DE
101.	Soil and sediment	Determination of the content of organotin compounds; GC-MS tributyltin and triphenyltin	MP-01852-NL in-house method	DE
102.	Soil	Determination of organotin compounds; GC-MS monobutyltin and dibutyltin	MP-01852-NL in-house method	DE
103.	Surface water	Determination of the content of organotin compounds; GC-MS tributyltin and triphenyltin	MP-01852-NL in-house method	DE
104.	Soil and sediment	Determination of the content of chlorophenols; GC-MS 2,3-dichlorophenol, 2,4/2,5-dichlorophenol, 2,6-dichlorophenol, 3,4-dichlorophenol, 3,5-dichlorophenol, 2,3,4-trichlorophenol, 2,3,5-trichlorophenol, 2,3,6-trichlorophenol, 2,4,5-trichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol, 3,4,5-trichlorophenol, 2,3,4,5-tetrachlorophenol, 2,3,4,6-tetrachlorophenol, pentachlorophenol	MP-01713-NL MP-01861-NL NEN-ISO 14154 (soil) and in-house method (sediment)	DE
105.	Soil and sediment	Determination of the content of chlorophenols; alkylphenols and phenol; GC-MS 2-chlorophenol, 3-chlorophenol, 4-chlorophenol, 2,3,5,6-tetrachlorophenol, 4-chloro-3-methylphenol, phenol, cresols (m,p,o), 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol en ethylphenols (m,p,o)	MP-01713-NL MP-01861-NL in-house method	DE
106.	Water*	Determination of the content of chlorophenols; GC-MS 2-chlorophenol, 3-chlorophenol, 4-chlorophenol, 2,3-dichlorophenol, 2,4/2,5-dichlorophenol, 2,6-dichlorophenol, 3,4-dichlorophenol, 3,5-dichlorophenol, 2,3,4-trichlorophenol, 2,3,5-trichlorophenol, 2,3,6-trichlorophenol, 2,4,5-trichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol, 3,4,5-trichlorophenol, 2,3,4,5-tetrachlorophenol, 2,3,4,6-tetrachlorophenol, 2,3,5,6-tetrachlorophenol and pentachlorophenol	MP-01713-NL NEN-EN 12673	DE
107.	Water*	Determination of the content of chlorophenols, alkylphenols and phenol; GC-MS 4-chloro-3-methylphenol, phenol, cresols (m,p,o), 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol and ethylphenols (m,p,o)	MP-01713-NL in-house method	DE

Annex to declaration of accreditation (scope of accreditation)
Normative document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registration number: **L 005**

of **AL-West B. V.**

This annex is valid from: **13-08-2025** to **01-09-2028** Replaces annex dated: **30-07-2025**

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
108.	Soil, sediment, sludge and fly ash	Determination of the content of dioxins and dibenzofurans; GC-HRMS 2,3,7,8 TCDD, 1,2,3,7,8 PCDD, 1,2,3,4,7,8 HxCDD, 1,2,3,6,7,8 HxCDD, 1,2,3,7,8,9 HxCDD, 2,3,7,8 TCDF, 1,2,3,7,8 PCDF, 2,3,4,7,8 PCDF, 1,2,3,4,7,8 HxCDF, 1,2,3,6,7,8 HxCDF, 1,2,3,7,8,9 HxCDF, 2,3,4,6,7,8 HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8 HpCDD, OCDD, 1,2,3,4,6,7,8 HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9 HpCDF, OCDF, TEQ according NATO/CCMS upperbound, TEQ according NATO/CCMS, TEQ according WHO 2005 upperbound and TEQ according WHO 2005	MP-01689-NL in-house method (measurement NEN-EN 1948)	DE
109.	Water*	Determination of the content of dioxins and dibenzofurans; GC-HRMS 2,3,7,8 TCDD, 1,2,3,7,8 PCDD, 1,2,3,4,7,8 HxCDD, 1,2,3,6,7,8 HxCDD, 1,2,3,7,8,9 HxCDD, 2,3,7,8 TCDF, 1,2,3,7,8 PCDF, 2,3,4,7,8 PCDF, 1,2,3,4,7,8 HxCDF, 1,2,3,6,7,8 HxCDF, 1,2,3,7,8,9 HxCDF, 2,3,4,6,7,8 HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8 HpCDD, OCDD, 1,2,3,4,6,7,8 HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9 HpCDF, OCDF, TEQ according NATO/CCMS upperbound, TEQ according NATO/CCMS, TEQ according WHO 2005 upperbound and TEQ according WHO 2005	MP-01689-NL ISO 18073	DE
110.	Air	Determination of the content of dioxins and dibenzofurans; GC-HRMS 2,3,7,8 TCDD, 1,2,3,7,8 PCDD, 1,2,3,4,7,8 HxCDD, 1,2,3,6,7,8 HxCDD, 1,2,3,7,8,9 HxCDD, 2,3,7,8 TCDF, 1,2,3,7,8 PCDF, 2,3,4,7,8 PCDF, 1,2,3,4,7,8 HxCDF, 1,2,3,6,7,8 HxCDF, 1,2,3,7,8,9 HxCDF, 2,3,4,6,7,8 HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8 HpCDD, OCDD, 1,2,3,4,6,7,8 HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9 HpCDF, OCDF, TEQ according NATO/CCMS Upper bound, TEQ according NATO/CCMS, TEQ according WHO 2005 upperbound and TEQ according WHO 2005	MP-01689-NL NEN-EN 1948	DE
111.	Soil and sediment	Determination of the content of polychlorinated biphenyls (PCB's); GC-MS PCB 28 (2,4-4' trichlorobiphenyl), PCB 52 (2,5 2',5' tetrachlorobiphenyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachlorobiphenyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachlorobiphenyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachlorobiphenyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachlorobiphenyl), and PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachlorobiphenyl)	MP-01678-NL MP-01679-NL Soil: ISO10382 (2003) en NEN-EN 16167 (2012) Sediment: In-house method	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
112.	Soil and sludge	Determination of the content of organochlorine pesticides (OCP's) and polychlorinated biphenyls (PCB's); GC-MS aldrin, dieldrin, endrin, telodrin, isodrin, heptachlor, cis-heptachloro epoxide, trans-heptachloro epoxide, hexachlorobenzene, 2,4-DDE, 4,4-DDE, 2,4-DDT, 4,4-DDT, 2,4-DDD, 4,4-DDD, α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, ε-HCH, α-endosulphan, endosulphan sulphate, hexachlorobutadiene, cis-chlordane, trans-chlordane, 1,2,3-trichlorobenzene, 1,2,4-trichlorobenzene, 1,3,5-trichlorobenzene, 1,2,3,5-tetrachlorobenzene, 1,2,4,5-tetrachlorobenzene, 1,2,3,4-tetrachlorobenzene, pentachlorobenzene, PCB 28 (2,4-4' trichlorobiphenyl), PCB 52 (2,5 2',5' tetrachlorobiphenyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachlorobiphenyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachlorobiphenyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachlorobiphenyl), CB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachlorobiphenyl) and PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachlorobiphenyl), Sum of cis/trans chlordane, Sum of cis/trans heptachlor epoxide	MP-01678-NL MP-01545-NL MP-01679-NL MP-03025-NL in-house method	DE
113.	Water*	Determination of the content of organochlorine pesticides (OCP's) and polychlorinated biphenyls (PCB's); GC-MS aldrin, dieldrin, endrin, telodrin, isodrin, heptachlor, cis-heptachloro epoxide, trans-heptachloro epoxide, hexachlorobenzene, 2,4-DDE, 4,4-DDE, 2,4-DDT, 4,4-DDT, 2,4-DDD, 4,4-DDD, α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, ε-HCH, α-endosulphan, endosulphansulphate, hexachlorobutadiene, cis-chlordane and trans chlordane, 1,2,3,5-tetrachlorobenzene, 1,2,4,5-tetrachlorobenzene, 1,2,3,4-tetrachlorobenzene, pentachlorobenzene, PCB 28 (2,4-4' trichlorobiphenyl), PCB 52 (2,5 2,5' tetrachlorobiphenyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachlorobiphenyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachlorobiphenyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachlorobiphenyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachlorobiphenyl) and PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachlorobiphenyl)	MP-01545-NL MP-01679-NL MP-01677-NL MP-01675-NL NEN-EN-ISO 6468	DE
114.	Surface water	Determination of the content of (sum of) 2,4- dichloroaniline + 2,5-dichlooraniline, 2,6- dimethylaniline; GC-MS	MP-01845-NL MP-02384-NL In-house method	DE
115.	Surface water	Determination of the content of 4:2 perfluoroethyl ethane (4:2 FTOH); GC-MS	MP-01845-NL In-house method	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
116.	Waste	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons; GC-MS naphthalene, acenaphthlene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrenbe, dibenz(a, h)anthrancene, benzo(ghi)perylene, ideno(1,2,3-cd)pyrene and the sum of these 16 PAK (EPA)	MP-01678-NL NEN-EN 15527	DE
117.	Waste	Determination of the content of polychlorinated biphenyls (PCB's); GC-MS PCB PCB 28 (2,4-4' trichlorobiphenyl), PCB 52 (2,5 2',5' tetrachlorobiphenyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachlorobiphenyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachlorobipenyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachlorobiphenyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachlorobiphenyl), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachlorobiphenyl), and the sum of these 7 PCB's	MP-01679-NL MP-01678-NL NEN-EN 15308	DE
118.	Soil	The determination of the content of; GC-MS aniline, o-toluidine, 2-chloroaniline, 2,6-dimethylaniline, o-anisidine, 3-chloroaniline, 4-chloroaniline, m-anisidine, 2,6-dichloroaniline, 2,4-dichloroaniline / 2,5-dichloroaniline, 2,3-dichloroaniline, 3,5-dichloroaniline, 2,4,6-trichloroaniline, 3,4-dichloroaniline, 2,4,5-trichloroaniline, 2,3,4-trichloroaniline, and 3,4,5-trichloroaniline	MP-01845-NL MP-02384-NL In-house method	DE
119.	Soil	Determintaion of the content of alpha / beta endosulfan and the sum of these; GC-MS	MP-01678-NL MP-01545-NL MP-01679-NL In-house method	DE
120.	Surface water and ground water	Determintaion of the content of β-endosulfan; GC-MS	MP-01545-NL In-house method	DE
121.	Soil and sediment	Determination of the content of poly- and perfluoroalkyl substances; LC-MSMS perfluoro-n-butanoic acid (PFBA), perfluoro-n-pentanoic acid (PFPeA), perfluoro-n-hexanoic acid (PFHxA), perfluoro-n-hexanoic acid (PFHpA), perfluoro-n-octanoic acid (PFOA), perfluoro-n-nonanoic acid (PFNA), perfluoro-n-decanoic acid (PFDA), perfluoro-n-butanesulfonic acid (PFBS), perfluoro-n-hexanesulfonic acid (PFHxS), perfluoro-n-octanesulfonic acid (PFOS)	MP-02352-NL in-house method (meting DIN 38414-14)	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
122.	Soil and sediment	Determination of the content of poly- and perfluoroalkyl substances; LC-MSMS Perfluoro-n-undecanic acid (PFUdA), Perfluor-n-dodecanoic acid (PFDoA), Perfluor-n-tridecanoic acid (PFTrDA), Perfluor-n-tetradecanoic acid (PFTeDA), Perfluor-n-hexadecanoic acid (PFHxDA), Perfluoron-octadecanoic acid (PFOcDA), Perfluoro-n-pentanesulfonic acid (PFPeS), Perfluor-1-heptanesulfonic acid (PFHpS), Perfluor-1-decanesulfonic acid (PFDS), 4:2 fluorotelomer sulfonic acid (4:2 FTS), 6:2 fluorotelomer sulfonic acid (6:2 FTS), 8:2 fluorotelomer sulfonic acid (8:2 FTS), 10:2 fluorotelomer sulfonic acid (10:2 FTS), N-Methyl-perfluoroctane sulfonamidoacetic acid (NMeFOSAA), N-Ethyl-perfluoroctane sulfonamidoacetic acid (N-EtFOSAA), Perfluoro-n-octane sulfonamide (PFOSA), N-Methyl-perfluorooctane sulfonamidoacetic acid (N-MeFOSA), 8:2 poly fluoroalkyl phosphate diester (8:2 diPAP), hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA)	MP-02352-NL in-house method (analyse DIN 38414-14:2011-08)	DE
123.	Soil	Determination of the content of poly- and perfluoroalkyl substances; LC-MSMS perfluoro-n-butanoic acid (PFBA), perfluoro-n-pentanoic acid (PFPA), perfluoro-n-hexanoic acid (PFHxA), perfluoro-n-heptanoic acid (PFHpA), perfluoro-n-octanoic acid (PFOA), perfluoro-n-nonanoic acid (PFNA), perfluoro-n-decanoic acid (PFDA), perfluoro-n-butanesulfonic acid (PFBS), perfluoro-n-hexanesulfonic acid (PFHxS) and perfluoro-n-octanesulfonic acid (PFOS)	MP-02352-NL DIN 38414-14	DE
124.	Soil	Determination of the content of poly- and perfluoroalkyl substances; LC-MSMS Perfluoro-n-undecanic acid (PFUdA), Perfluor-n-dodecanoic acid (PFDoA), Perfluor-n-tridecanoic acid (PFTrDA), Perfluor-n-tetradecanoic acid (PFTeDA), Perfluor-n-hexadecanoic acid (PFHxDA), Perfluor-n-octadecanoic acid (PFOcDA), Perfluor-1-pentanesulfonic acid (PFPS), Perfluor-1-heptanesulfonic acid (PFHpS), Perfluor-1-decanesulfonic acid (PFDS), 4:2 fluorotelomer sulfonic acid (4:2 FTS), 6:2 fluorotelomer sulfonic acid (6:2 FTS), 8:2 fluorotelomer sulfonic acid (8:2 FTS), 10:2 fluorotelomer sulfonic acid (10:2 FTS), N-Methyl-perfluoroctane sulfonamidoacetic acid (N-MeFOSAA), N-Ethyl-perfluoroctane sulfonamidoacetic acid (N-EtFOSAA), Perfluoro-n-octane sulfonamide (PFOSA), N-Methyl-perfluorooctane sulfonamidoacetic acid (N-MeFOSA), 8:2poly fluoroalkyl phosphate diester (8:2 diPAP) and hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA)	MP-02352-NL In-house method (analysis DIN 38414-14)	DE

Annex to declaration of accreditation (scope of accreditation)
Normative document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registration number: **L 005**

of **AL-West B. V.**

This annex is valid from: **13-08-2025** to **01-09-2028** Replaces annex dated: **30-07-2025**

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
125.	Groundwater	Determination of the content of poly- and perfluoroalkyl substances; LC-MSMS perfluoro-n-butanoic acid (PFBA), perfluoro-n-pentanoic acid (PFPeA), perfluoro-n-hexanoic acid (PFHxA), perfluor-n-heptanoic acid (PFHpA), perfluoro-n-octanoic acid (PFOA), perfluoro-n-nonanoic acid (PFNA), perfluoro-n-decanoic acid (PFDA), perfluoro-n-butanesulfonic acid (PFBS), perfluor-n-hexanesulfonic acid (PFHxS), Perfluoro-n-heptanesulfonic acid (PFHpS), Perfluoro-n-decanesulfonic acid (PFDS), Perfluoro-n-octane sulfonamide (PFOSA), N-Methyl-perfluoroctane sulfonamide (N-MeFOSA), N-Methyl-perfluoroctane sulfonamido acetic acid (N-MeFOSAA), N-Ethyl-perfluoroctane sulfonamidoacetic acid (N-EtFOSAA), 6:2 fluorotelomer sulfonic acid (6:2 FTS), 8:2 fluoortelomer sulfonioc acid (8:2 FTS), 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid (9Cl-PF3ONS), Perfluoro-n-undecanoic acid (PFUDA), Perfluoro-n-dodecanoic acid (PFDoA), Perfluoro-n-tridecanoic acid (PFTrDA), Perfluoro-n-tetradecanoic acid (PFTeDA), Perfluor-n-hexadecanoic acid (PFHxDA), Perfluoro-n-octadecanoic acid (PFOcDA), 8:2 polyfluoroalkyl phosphate diester (8:2 diPAP), 2H-perfluoro-2-decenoic acid (FOUAE), 2,3,3,3-tetrafluor-2-heptafluoropropoxy propanoic acid (HFPO-DA) and perfluoro-n-octanesulfonic acid (PFOS)	MP-02352-NL NEN-ISO 21675	DE
126.	Groundwater	Determination of the content of poly- and perfluoroalkyl substances; LC-MSMS Perfluoro-n-pentanesulfonic acid (PFPeS), 4:2 fluorotelomer sulfonic acid (4:2 FTS), 10:2 fluorotelomer sulfonic acid (10:2 FTS), Dodecafluoro-3H-4, 8-dioxanaat (ADONA)	MP-02352-NL In-house method (analysis NEN-ISO 21675	DE
127.	Surface water	Determination of the content of poly- and perfluoroalkyl substances; LC-MSMS Perfluorooctane-1-pentanesulfonic acid (PFPeS) Perfluorooctane-1-nonanesulfonic acid (linear) (L-PFNS), Perfluorooctane-1-undecanesulfonic acid (linear) (L-PFUnDaS), Perfluorooctane-1-tridecanesulfonic acid (linear) (L-PFTrDAS), Perfluorooctane-1-dodecanesulfonic acid (linear) (L-PFDoAS), Perfluorooctane-1-butanesulfonamide (PFBSA), 7H-Perfluoroheptanoic acid (HPFHpA), 4:2 Fluorotelomer sulfonic acid (4:2 FTS), 10:2 Fluorotelomer sulfonic acid (10:2 FTS), 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid (DONA), Perfluoro-4-ethylcyclohexanesulfonic acid (PFECHS), 2-[(8-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluorooctyl)oxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid (11Cl_PF3OUdS)	MP-02352-NL In-house method (analyse NEN-ISO 21675)	DE

Annex to declaration of accreditation (scope of accreditation)
Normative document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registration number: **L 005**

of **AL-West B. V.**

This annex is valid from: **13-08-2025** to **01-09-2028** Replaces annex dated: **30-07-2025**

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
128.	Surface water	Determination of the content of poly- and perfluoroalkyl substances; LC-MSMS Perfluor-n-butanoic acid (PFBA), Perfluor-n-pentanoic acid (PFPeA), Perfluor-n-hexanoic acid (PFHxA), Perfluor-n-heptanoic acid (PFHpA), Perfluor-n-octanoic acid (linear) (L-PFOA), Perfluor-n-octanoic acid (branched) (B-PFOA), Perfluor-n-nonanoic acid (PFNA), Perfluor-n-decanoic acid (PFDA), Perfluor-n-undecanoic acid (PFUDA), Perfluor-n-dodecanoic acid (PFDoA), Perfluor-n-tridecanoic acid (PFTrDA), Perfluor-n-tetradecanoic acid (PFTeDA), Perfluor-n-hexadecanoic acid (PFHxDA), Perfluor-n-octadecanoic acid (PFOcDA), Perfluoro-1-butanesulfonic acid (linear) (L-PFBS), Perfluoro-1-hexanesulfonic acid (linear) (L-PFHxS), Perfluoro-1-heptanesulfonic acid (linear) (L-PFHpS), Perfluoro-1-octanesulfonic acid (linear) (L-PFOS), Perfluoro-1-octanesulfonic acid (branched) (B-PFOS), Perfluoro-1-decanesulfonic acid (linear) (L-PFDS), Perfluoro-1-octane sulfonamide (PFOSA) N-Ethyl-perfluorooctane sulfonamide acetate (N-EtFOSAA), N-Methyl-perfluorooctane sulfonamide (N-MeFOSA), N-Methyl-perfluorooctane sulfonamide acetate (N-MeFOSAA), 6:2 Fluorotelomer sulfonic acid (6:2 FTS), 8:2 Fluorotelomer sulfonic acid (8:2 FTS), 8:2 Fluorotelomer phosphate diester (8:2 diPAP), 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy-propanoic acid (HFPO-DA, GenX), Perfluoro-1-hexanesulfonic acid (branched) (B-PFHxS), 2H-Perfluoro-2-decanoic acid (8:2 FTUCA (=FOUEA)), Potassium 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonate (9Cl-PF3ONS)	MP-02352-NL NEN-ISO 21675	DE
129.	Waste water	Determination of the content of of poly- and perfluoroalkyl substances; LC-MSMS Perfluoro-1-pentanesulfonic (PFPeS), Perfluoro-1-nonanesulfonic acid (linear) (L-PFNS), Perfluoro-1-undecanesulfonic acid (linear) (L-PFUnDaS), Perfluoro-1-tridecanesulfonic acid (linear) (L-PFTrDAS), Perfluoro-1-dodecanesulfonic acid (linear) (L-PFDoAS), Perfluoro-1-butanesulfonamide (PFBSA), 7H-Perfluoroheptanoic acid (HPFHpA), 4:2 Fluorotelomer sulfonic acid (4:2 FTS), 10:2 Fluorotelomer sulfonic acid (10:2 FTS)	MP-02352-NL In-house method (analyse NEN-ISO 21675)	DE

Annex to declaration of accreditation (scope of accreditation)
Normative document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registration number: **L 005**

of **AL-West B. V.**

This annex is valid from: **13-08-2025** to **01-09-2028** Replaces annex dated: **30-07-2025**

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
130.	Waste water	Determination of the content of of poly- and perfluoroalkyl substances; LC-MSMS Perfluor-n-butanoic acid (PFBA), Perfluor-n-pentanoic acid (PFPeA), Perfluor-n-hexanoic acid (PFHxA), Perfluor-n-heptanoic acid (PFHpA), Perfluor-n-octanoic acid (linear) (L-PFOA), Perfluor-n-octanoic acid (branched) (B-PFOA), Perfluor-n-nonanoic acid (PFNA), Perfluor-n-decanoic acid (PFDA), Perfluor-n-undecanoic acid (PFUDA), Perfluor-n-dodecanoic acid (PFDoA), Perfluor-n-tridecanoic acid (PFTrDA), Perfluor-n-tetradecanoic acid (PFTeDA), Perfluor-n-hexadecanoic acid (PFHxDA), Perfluor-n-octadecanoic acid (PFOcDA), Perfluor-1-butanesulfonic acid (linear) (L-PFBS), Perfluor-1-hexanesulfonic acid (linear) (L-PFHxS), Perfluor-1-heptanesulfonic acid (linear) (L-PFHpS), Perfluor-1-octanesulfonic acid (linear) (L-PFOS), Perfluor-1-octanesulfonic acid (branched) (B-PFOS), Perfluor-1-decanesulfonic acid (linear) (L-PFDS), Perfluor-1-octane sulfonamide (PFOSA), N-Ethyl-perfluorooctane sulfonamide acetate (N-EtFOSAA), N-Methyl-perfluorooctane sulfonamide (N-MeFOSA), N-Methyl-perfluorooctane sulfonamide acetate (N-MeFOSAA), 6:2 Fluorotelomer sulfonic acid (6:2 FTS), 8:2 Fluorotelomer sulfonic acid (8:2 FTS), 8:2 Fluorotelomer phosphate diester (8:2 diPAP), 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy-propanoic acid (HFPO-DA, GenX), Perfluoro-1-hexanesulfonic acid (branched) (B-PFHxS, 2H-Perfluoro-2-decanoic acid (8:2 FTUCA (=FOUEA)), Potassium 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonate (9Cl-PF3ONS)	MP-02352-NL NEN-ISO 21675	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
131.	Drinking water	Determination of the content of of poly- and perfluoroalkyl substances; LC-MSMS Perfluor-n-butanoic acid (PFBA), Perfluor-n-pentanoic acid (PFPeA), Perfluor-n-hexanoic acid (PFHxA), Perfluor-n-heptanoic acid (PFHpA), Perfluor-n-octanoic acid (L-PFOA), Perfluor-n-nonanoic acid (PFNA), Perfluor-n-decanoic acid (PFDA), Perfluor-n-undecanoic acid (PFUDA), Perfluor-n-dodecanoic acid (PFDoA), Perfluor-n-tridecanoic acid (PFTrDA), Perfluoro-1-butanesulfonic acid (PFBS), perfluoropentane sulfonic acid (PFPeS), Perfluoro-1-hexanesulfonic acid (PFHxS), Perfluoro-1-heptanesulfonic acid (PFHpS), Perfluoro-1-octanesulfonic acid (PFOS), Perfluorooctane-1-nonanesulfonic acid (PFNS), Perfluorooctane sulfonic acid (PFDS), Perfluorooctane-1-undecanesulfonic acid (PFUnDaS), Perfluorooctane-1-dodecanesulfonic acid (PFDoAS), Perfluorooctane-1-tridecanesulfonic acid (PFTrDAS)	MP-02352-NL NEN-ISO 21675	DE
	AP04-verrichtingen (NAW-0132), pakket SG1 (samenstelling grond) (NAW-0132-3 & NAW-0132-5)) volledig pakket			
	Soil	Sample pretreatment for AP04-SG1	MP-01642-NL AP04-V	DE
132.	Soil	Determination of the pH-CaCl2; electrochemistry	MP-01637-NL AP04-SG-I and NEN-ISO 10390	DE
133.	Air-dried soil	Determination of the content of dry matter; gravimetric analysis	MP-01562-NL AP04-SG-II and NEN-EN 15934	DE
134.	Field-moist soil	Determination of the content of dry matter; gravimetric analysis	MP-01562-NL AP04-SG-II and NEN-EN 15934	DE
135.	Soil	Determination of the clay content; pipette method	MP-01726-NL AP04-SG-III and NEN 5753	DE
136.	Soil	Determination of the content of organic matter; gravimetric analysis	MP-01640-NL AP04-SG-IV and NEN 5754	DE
137.	Soil	Determination of the content of metals; ICP-AES copper, zinc, arsenic, lead, cadmium, nickel, chromium, antimony, barium, cobalt, molybdenum, tin, and vanadium	MP-01651-NL MP-01653-NL MP-01654-NL AP04-SG-V and NEN 6966 (digestion NEN 6961)	DE
138.	Soil	Determination of the content of non-volatile mercury; cold-vapour AAS	MP-01651-NL MP-01655-NL MP-01654-NL AP04-SG-VI and NEN-ISO 16772 (digestion NEN 6961)	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
139.	Soil	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH); HPLC-UV / fluorescence naphthalene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(ghi)perylene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, and the sum of these 10 PAH	MP-01678-NL MP-01680-NL AP04-SG-IX	DE
140.	Soil	Determination of the content of polychlorinated biphenyls (PCB's); GC-MS PCB 28 (2,4,4' trichlorobiphenyl), PCB 52 (2,5 2',5' tetrachlorobiphenyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachlorobiphenyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachlorobiphenyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachlorobiphenyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachlorobiphenyl), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachlorobiphenyl), and the sum of these seven PCB`s	MP-01678-NL MP-01679-NL AP04-SG-X	DE
141.	Soil	Determination of the content of mineral oil; GC-FID	MP-01678-NL MP-03354-NL AP04-SG-XI	DE
		AP04-verrichtingen (NAW-0132), pakket SG2 (samenstelling grond) (NAW-0132-3) volledig pakket		
	Soil	Sample pretreatment for AP04-SG2	MP-01642-NL AP04-V	DE
142.	Soil	Determination of the content of organochlorine pesticides (OCP's); GC-ECD α-hexachlorocyclohexane (α-HCH), β-hexachlorocyclohexane (β-HCH), γ-hexachlorocyclohexane (γ-HCH), delta-hexachlorocyclohexane (δ-HCH), aldrin, dieldrin, endrin, sum of these three drins, o,p'-DDD, p,p'-DDD, sum of DDD's o,p'-DDE, p,p'-DDE, sum of DDE's, o,p'-DDT, p,p'-DDT, sum of DDT's, isodrin, telodrin, heptachlor, α-endosulphan, endosulphan sulphate, cis-heptachloro epoxide, trans-heptachloro epoxide, sum of heptachloro epoxide, cis-chlordane, trans-chlordane, sum of these two chlordanes and sum of organochlorine pesticides	MP-01834-NL AP04-SG-XIV	DE
143.	Soil	Determination of the content of chlorobenzenes; GC-MS hexachlorobutadiene	MP-01678-NL AP04-SG-XIV	DE
144.	Soil	Determination of the content of chlorobenzenes; GC-MS 1,2,3-trichlorobenzene, 1,2,4-trichlorobenzene, 1,3,5-trichlorobenzene, sum of these three trichlorobenzenes, 1,2,3,4-tetrachlorobenzene, sum of (1,2,3,5-tetrachlorobenzene and 1,2,4,5-tetrachlorobenzene), sum of these three tetrachlorobenzenes, pentachlorobenzene and hexachlorobenzene	MP-01678-NL AP04-SG-XV	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
		AP04-verrichtingen (NAW-0132), pakket SG3 (samenstelling grond) (NAW-0132-3) volledig pakket		
	Soil	Sample pretreatment for AP04-SG3	MP-01642-NL AP04-V	DE
145.	Soil	Determination of the content of volatile aromatic and volatile halogenated hydrocarbons, MTBE and ETBE; headspace GC-MS volatile aromatic hydrocarbons: benzene, toluene, ethyl benzene, o-xylene, m/p-xylene, sum of these three xylenes, styrene, sum of volatile aromatic hydrocarbons, volatile halogenated hydrocarbons: monochlorethylene (vinyl chloride), dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, trichloroethylene, tetrachloroethylene, 1,1-dichloroethane, 1,2-dichloroethane, 1,1-dichloroethene, cis-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethylene, sum of these three dichloroethylenes, 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane, 1,1-dichloropropane, 1,2-dichloropropane, 1,3-dichloropropane, sum of these three dichloropropanes, methyl tert-butyl ether (MTBE) and ethyl tert-butyl ether (ETBE)	MP-01544-NL AP04-SG-VIII	DE
146.	Soil	Determination of the content of volatile chlorobenzenes; headspace GC-MS monochlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene, 1,3-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene and sum of these three dichlorobenzenes	MP-01544-NL AP04-SG-XV	DE
		AP04-verrichtingen (NAW-0132), pakket SG4 (samenstelling grond) (NAW-0132-3) volledig pakket		
	Soil	Sample pretreatment for AP04-SG4	MP-01642-NL AP04-V	DE
147.	Soil	Determination of the content of cyanides (free, total and complex); spectrophotometry	MP-01667-NL AP04-SG-VII and NEN-EN-ISO 17380	DE
148.	Soil	Determination of the content of chloride; ionchromatography	MP-01661-NL AP04-SG-XII	DE
		AP04-verrichtingen (NAW-0132), pakket SG5 (samenstelling grond) (NAW-0132-3) volledig pakket		
	Soil	Sample pretreatment for AP04-SG5	MP-01642-NL AP04-V	DE
149.	Soil	Determination of the content of aromatic hydrocarbons; headspace GC-MS 1,2,3-trimethylbenzene, 1,2,4-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethylbenzene, 2-ethyltoluene, 3,4-ethyltoluene, isopropylbenzene, propylbenzene and the sum of aromatic hydrocarbons	MP-01544-NL AP04-SG-XVII	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
150.	Soil	Determination of the content of aromatic solvents; headspace GC-MS 1,2,3-Trimethylbenzene, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene, 2-Ethyltoluene, 3,4-Ethyltoluene, Isopropylbenzene, Propylbenzene, and sum of aromatic solvents	MP-01544-NL AP04-SG-XVII	DE
	AP04-verrichtingen (NAW-0132), pakket SG6 (samenstelling grond) (NAW-0132-3) volledig pakket			
	Soil	Sample pretreatment for AP04-SG6	MP-01642-NL AP04-V	DE
151.	Soil	Determination of the content of asbestos; stereo and polarization microscopy chrysotile, crocidolite, amosite, fibrous anthophyllite, fibrous actinolite, fibrous tremolite	MP-01711-NL MP-01790-NL MP-01710-NL AP04-SG-XVIII	DE
	AP04-verrichtingen (NAW-0132), pakket SG8 (samenstelling grond) (NAW-0132-3) volledig pakket			
	Soil	Sample pretreatment for AP04-SG8	MP-01642-NL AP04-V	DE
152.	Soil	Determination of the content of metals; ICP-AES selenium, beryllium, tellurium	MP-01651-NL MP-01653-NL MP-01654-NL AP04-SG-V and NEN 6966 (digestion NEN 6961)	DE
153.	Soil	Determination of the content of metals; ICP-AES thallium	MP-01651-NL MP-01653-NL MP-01654-NL AP04-SG-V	DE
	AP04-verrichtingen (NAW-0132), pakket SG8 (samenstelling grond) (NAW-0132-3) volledig pakket			
	Soil	Sample pretreatment for AP04-SG10	MP-01642-NL AP04-V	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
154.	Soil	Determination of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) content; LC-MSMS PFBA (perfluororbutanoic acid), PFPeA (perfluoropentanoic acid), PFHxA (perfluorhexanoic acid), PFHpA (perfluoropentanoic acid), PFOA linear (perfluorooctanoic acid), PFOA branched (perfluorooctanoic acid), sum of PFOA, PFNA (perfluornoctanoic acid), PFDA (perfluorooctanoic acid), PFUnDA (perfluorundecanoic acid), PFDoDA (perfluorodecanoic acid), PFTrDA (perfluorotridecanoic acid), PFTeDA, (perfluoretradecanoic acid), PFHxDA (perfluorhexadecanoic acid), PFODA (perfluorooctadecanoic acid), PFBS (perfluororbutane sulfonic acid), PFPeS (perfluoropentane sulfonic acid), PFHxS (perfluorhexane sulfonic acid), PFHpS (perfluorheptane sulfonic acid), PFOS linear (perfluorooctane sulfonic acid), PFOS branched (perfluorooctane sulfonic acid), sum of PFOS, PFDS (perfluorooctane sulfonic acid), 4: 2 FTS (4:2 fluorotelomer sulfonic acid), 6:2 FTS (6:2 fluorotelomer sulfonic acid), 8:2 FTS (8:2 fluorotelomer sulfonic acid), 10:2 FTS (10: 2 fluorotelomer sulfonic acid), PFOSA (perfluorooctane sulfonamide), MeFOSA (n-methyl-perfluorooctane sulfonamide), MeFOSAA (n-methyl-perfluorooctane sulfonamide acetate), EtFOSAA (n-ethyl-perfluorooctane sulfonamide acetate) and 8:2 DiPAP (8:2 fluorotelomer phosphate diester)	MP-02352-NL AP04-SG-XX	DE
155.	Soil	Determination of the content of other per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS); LC-MSMS HFPO-DA (2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy) propanoic acid)	MP-02352-NL AP04-SG-XXI	DE
	AP04-verrichtingen (NAW-0132), pakket SB1 (samenstelling bouwstoffen, niet zijnde grond) (NAW-0132-2 & NAW-0132-5) volledig pakket			
	Building materials	Sample pretreatment for AP04-SB1	MP-01642-NL AP04-V	DE
156.	Field-moist building material	Determination of the content of dry matter; gravimetric analysis	MP-01562-NL AP04-SB-I	DE
157.	Air-dried building material	Determination of the content of dry matter; gravimetric analysis	MP-01562-NL AP04-SB-I	DE
158.	Building materials (m.u.v. bitumineuze materialen)	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH); HPLC-UV / fluorescence naphthalene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(ghi)perylene, indeno(1,2,3-cd)pyrene and the sum of these 10 PAH	MP-01678-NL MP-01680-NL AP04-SB-III	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
159.	Building materials	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH); HPLC-UV / fluorescence naphthalene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(ghi)perylene, indeno(1,2,3-cd)pyrene and the sum of these 10 PAH	MP-01678-NL MP-01680-NL AP04-SB-III	DE
160.	Building materials	Determination of the content of polychlorinated biphenyls (PCB's); GC-MS PCB 28 (2,4,4' trichlorobiphenyl), PCB 52 (2,5 2',5' tetrachlorobiphenyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachlorobiphenyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachlorobiphenyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachlorobiphenyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachlorobiphenyl), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachlorobiphenyl), and the sum of these seven PCB`s	MP-01678-NL MP-01679-NL AP04-SB-IV	DE
161.	Building materials	Determination of the content of mineral oil; GC-FID	MP-01678-NL MP-03354-NL AP04-SB-V	DE
AP04-verrichtingen (NAW-0132), pakket SB3 (samenstelling bouwstoffen, niet zijnde grond) (NAW-0132-2) volledig pakket				
	Building materials	Sample pretreatment for AP04-SB3	MP-01642-NL AP04-V	DE
162.	Building materials	Determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons (BTEX); headspace GC-MS benzene, toluene, ethylbenzene, o-xylene, m/p-xylene, sum of these three xylenes, and styrene	MP-01544-NL AP04-SB-II	DE
AP04-verrichtingen (NAW-0132), pakket SB4 (samenstelling bouwstoffen, niet zijnde grond) (NAW-0132-2 & NAW-0132-5) volledig pakket				
	Building materials	Sample pretreatment for AP04-SB4	MP-01642-NL AP04-V	DE
163.	Bituminous materials	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH); GC-MS naphthalene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(ghi)perylene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, and the sum of these 10 PAH	MP-01678-NL MP-01681-NL AP04-SB-VII	DE
AP04-verrichtingen (NAW-0132), pakket SB5 (samenstelling bouwstoffen, niet zijnde grond) (NAW-0132-2 & NAW-0132-5) volledig pakket				
	Building materials	Sample pretreatment for AP04-SB5	MP-01642-NL AP04-V	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
164.	Building materials	Determination of the content of asbestos; stereo and polarization microscopy chrysotile, crocidolite, amosite, fibrous anthophyllite, fibrous actinolite, fibrous tremolite	MP-01711-NL MP-01790-NL MP-01710-NL AP04-SB-VI	DE
	AP04-verrichtingen (NAW-0132), pakket SB6 (samenstelling bouwstoffen, niet zijnde grond) (NAW-0132-2) volledig pakket			
	Building materials	Sample pretreatment for AP04-SB6	MP-01642-NL AP04-V	DE
165.	Building materials	Determination of the content of phenol; GC-MS	MP-01713-NL AP04-SB-XIII	DE
	AP04-verrichtingen (NAW-0132), pakket U1 (uitloogonderzoek; grond, niet-vormgegeven en vormgegeven bouwstoffen; niet diffusiebepaalde uitloging) (NAW-0132-1, NAW-0132-4 & NAW-0132-5) volledig pakket			
	Soil and building materials	Sample pretreatment for AP04-U1	MP-01642-NL AP04-V	DE
166.	Soil and building materials	Determination of the emission of inorganic components with the column test	MP-01645-NL AP04-U-I and NEN 7383	DE
167.	Eluates	Determination of the pH; electrochemistry	MP-01638-NL AP04-U-IV and NEN-EN-ISO 10523	DE
168.	Eluates	Determination of the conductivity; conductometry	MP-01638-NL AP04-U-V and NEN-ISO 7888	DE
169.	Eluates	Determination of the content of metals; ICP-MS lead, cadmium, zinc, nickel, arsenic, chromium, copper, barium, cobalt, selenium and vanadium	MP-01673-NL MP-01654-NL AP04-E-I, -II, -III, -IV, -V, -VI, -VII, -X, -XII, -XIV en -XV en NEN-EN-ISO 17294-2	DE
170.	Eluates	Determination of the content of metals; ICP-MS molybdenum, tin and antimony	MP-01651-NL MP-01673-NL MP-01654-NL AP04-E-IX, -XI and –XIII	DE
171.	Eluates	Determination of the content of mercury; cold-vapour AAS	MP-01651-NL MP-01655-NL MP-01654-NL AP04-E-VIII and NEN-EN-ISO 12846	DE
172.	Eluates	Determination of the content of cyanides (free and complex); spectrophotometry	MP-01667-NL AP04-E-XVI and NEN-EN-ISO 14403	DE
173.	Eluates	Determination of the content of bromide, chloride and sulphate; ion chromatography	MP-01661-NL AP04-E-XVII and NEN-EN-ISO 10304-1	DE
174.	Eluates	Determination of the content of fluoride; ionselective electrode	MP-01758-NL AP04-E-XVIII and NEN 6578	DE
	AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3010 (NAW-0133-2); (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grond standaardpakket) volledig pakket			
	Soil	Sample pretreatment for package 3010	MP-01558-NL AS3000 and NEN-EN 16179	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
175.	Soil	Determination of the pH-$CaCl_2$; electrochemistry	MP-01637-NL performance sheet 3010-1 and NEN-ISO 10390	DE
176.	Soil	Determination of the content of dry matter; gravimetric analysis	MP-01562-NL performance sheet 3010-2 and NEN-EN 15934	DE
177.	Soil	Determination of the content of organic matter; gravimetric analysis	MP-01640-NL performance sheet 3010-3 and NEN 5754	DE
178.	Soil	Determination of the clay content; sedigraph method	MP-01658-NL performance sheet 3010-4	DE
179.	Soil	Determination of the content of metals; ICP-AES barium, cadmium, cobalt, copper, lead, molybdenum, nickel, and zinc	MP-01651-NL MP-01653-NL MP-01654-NL performance sheet 3010-5	DE
180.	Soil	Determination of the content of non-volatile mercury; cold-vapour AAS	MP-01651-NL MP-01655-NL MP-01654-NL performance sheet 3010-5	DE
181.	Soil	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH); HPLC-UV / fluorescence naphthalene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(ghi)perylene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, and the sum of these 10 PAH	MP-01678-NL MP-01680-NL performance sheet 3010-6	DE
182.	Soil	Determination of the content of mineral oil; GC-FID	MP-01678-NL MP-03354-NL performance sheet 3010-7	DE
183.	Soil	Determination of the content of polychlorinated biphenyls (PCB's); GC-MS PCB 28 (2,4,4' trichlorobiphenyl), PCB 52 (2,5 2',5' tetrachlorobiphenyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachlorobiphenyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachlorobiphenyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachlorobiphenyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachlorobiphenyl), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachlorobiphenyl), and the sum of these seven PCB`s	MP-01678-NL MP-01679-NL performance sheer 3010-8	DE
AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3020 (NAW-0133-2) (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grond aanvullend I) volledig pakket				
	Soil	Sample pretreatment for package 3020	MP-01558-NL AS3000 and NEN-EN 16179	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
184.	Soil	Determination of the content of organochlorine pesticides (OCP's); GC-MS hexachlorobenzene (HCB), α-hexachlorocyclohexane (α-HCH), β-hexachlorocyclohexane (β-HCH), γ-hexachlorocyclohexane (γ-HCH), aldrin, dieldrin, endrin, sum of these three "drin's", o,p'-DDD, p,p'-DDD, sum of these two DDD's, o,p'-DDE, p,p'-DDE, sum of these two DDE's, o,p'-DDT, p,p'-DDT, sum of these two DDT's, heptachlor, α-endosulphan, isodrin, telodrin, cis-heptachloro epoxide, trans-heptachloro epoxide, sum of these two heptachloro epoxides, cis-chlordane, trans-chlordane, sum of these two chlordanes, sum of organochlorine pesticides and hexachlorobutadiene	MP-01678-NL MP-01545-NL MP-03025-NL performance sheet 3020-1	DE
185.	Soil	Determination of the content of tri- and tetrachlorobenzenes and penta- and hexachlorobenzene; GC-MS 1,2,3-trichlorobenzene, 1,2,4-trichlorobenzene, 1,3,5-trichlorobenzene, sum of these three trichlorobenzenes, 1,2,3,4-tetrachlorobenzene, 1,2,3,5-tetrachlorobenzene, 1,2,4,5-tetrachlorobenzene, sum of these three tetrachlorobenzenes, pentachlorobenzene and hexachlorobenzene	MP-01678-NL MP-01545-NL performance sheet 3020-2	DE
186.	Soil	Determination of the content of organochlorine pesticides (OCP's); GC-MS δ-hexachlorocyclohexane (δ-HCH) and endosulphan sulphate	MP-01678-NL MP-01545-NL MP-03025-NL performance sheet 3020-3	DE
		AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3030 (NAW-0133-2) (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grond aanvullend II) volledig pakket		
	Soil	Sample pretreatment for package 3030	MP-01558-NL AS3000 and NEN-EN 16179	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
187.	Soil	Determination of the content of volatile aromatic, volatile halogenated hydrocarbons, MTBE and ETBE; headspace GC-MS volatile aromatic hydrocarbons: benzene, toluene, ethyl benzene, o-xylene, m/p-xylene, sum of these three xylenes, styrene, sum of aromatic hydrocarbons, naphthalene, volatile halogenated hydrocarbons: monochloroethylene (vinyl chloride), dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, trichloroethylene, tetrachloroethylene, 1,1-dichloroethane, 1,2-dichloroethane, 1,1-dichloroethylene, cis-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethylene, sum of these three dichloroethylenes, 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane, 1,1-dichloropropane, 1,2-dichlororpopane, 1,3-dichloropropane, sum of these three chloropropanes, tribromomethane, other volatile compounds: methyl tert-butyl ether (MTBE), and ethyl tert-butyl ether (ETBE)	MP-01544-NL performance sheet 3030-1	DE
188.	Soil	Determination of the content of monochlorobenzene and dichlorobenzenes; headspace GC-MS monochlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene, 1,3-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, and sum of these three dichlorobenzenes	MP-01544-NL performance sheet 3030-2	DE
189.	Soil	Determination of the content of other aromatic hydrocarbons; headspace GC-MS 1,2,3-trimethylbenzene, 1,2,4-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethylbenzene, 2-ethyltoluene, 3,4-ethyltoluene, isopropylbenzene, propylbenzene, and the sum of aromatic hydrocarbons	MP-01544-NL performance sheet 3030-3	DE
		AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3040 (NAW-0133-2) (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grond aanvullend III) volledig pakket		
	Soil	Sample pretreatment for package 3040	MP-01558-NL AS3000 and NEN-EN 16179	DE
190.	Soil	Determination of the content of cyanides (free, total and complex); spectrophotometry	MP-01667-NL performance sheet 3040-1 and NEN-EN-ISO 17380	DE
191.	Soil	Determination of the content of chloride; ion chromatography	MP-01661-NL performance sheet 3040-2	DE
		AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3050 (NAW-0133-2) Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grond aanvullend IV) volledig pakket		
	Soil	Sample pretreatment for package 3050	MP-01558-NL AS3000 and NEN-EN 16179	DE
192.	Soil	Determination of the content of metals; ICP-AES antimony, arsenic, chromium, tin, vanadium, beryllium, tellurium, thallium, and silver	MP-01651-NL MP-01653-NL MP-01654-NL performance sheet 3050-1 and 2	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3070 (NAW-0133-2) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grond aanvullend V) volledig pakket				
	Soil	Sample pretreatment for package 3070	MP-01558-NL AS3000 and NEN-EN 16179	DE
193.	Soil	Determination of the content of asbestos; stereo and polarization microscopy chrysotile, crocidolite, amosite, fibrous anthophyllite, fibrous actinolite, fibrous tremolite	MP-01711-NL MP-01790-NL MP-01710-NL performance sheet 3070-1	DE
AS SIKB 3000 (23-04-2020)(NAW-0133); protocol 3080 (23-04-2020) (NAW-0133-2) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grond aanvullend VII) volledig pakket				
	Soil	Sample pretreatment for package 3080	MP-01558-NL AS3000 and NEN-EN 16179	DE
194.	Soil	Determination of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) content; LC-MSMS PFBA (perfluororbutanoic acid), PFPeA (perfluoropentanoic acid), PFHxA (perfluorhexanoic acid), PFHpA (perfluoropentanoic acid), PFOA linear (perfluorooctanoic acid), PFOA branched (perfluorooctanoic acid), sum of PFOA, PFNA (perfluornoctanoic acid), PFDA (perfluorooctanoic acid), PFUnDA (perfluorundecanoic acid), PFDoDA (perfluorodecanoic acid), PFTrDA (perfluorotridecanoic acid), PFTeDA (perfluoretradecanoic acid), PFHxDA (perfluorhexadecanoic acid), PFODA (perfluorooctadecanoic acid), PFBS (perfluororbutane sulfonic acid), PFPeS (perfluoropentane sulfonic acid), PFHxS (perfluorhexane sulfonic acid), PFHpS (perfluorheptane sulfonic acid), PFOS linear (perfluorooctane sulfonic acid), PFOS branched (perfluorooctane sulfonic acid), sum of PFOS, PFDS (perfluorooctane sulfonic acid), 4: 2 FTS (4:2 fluorotelomer sulfonic acid), 6:2 FTS (6:2 fluorotelomer sulfonic acid), 8:2 FTS (8:2 fluorotelomer sulfonic acid), 10:2 FTS (10: 2 fluorotelomer sulfonic acid), PFOSA (perfluorooctane sulfonamide), MeFOSA (n-methyl-perfluorooctane sulfonamide), MeFOSAA (n-methyl-perfluorooctane sulfonamide acetate), EtFOSAA (n-ethyl-perfluorooctane sulfonamide acetate) and 8:2 DiPAP (8:2 fluorotelomer phosphate diester)	MP-02352-NL performance sheet 3080-1	DE
195.	Soil	Determination of the content of other per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS); LC-MSMS HFPO-DA (2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy) propanoic acid)	MP-02352-NL performance sheet 3080-2	DE
AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3110 (NAW-0133-3) (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwater standaardpakket) volledig pakket				

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
196.	Groundwater	Determination of the pH; electrochemistry	MP-01638-NL performance sheet 3110-1 and NEN-EN-ISO 10523	DE
197.	Groundwater	Determination of the electrical conductivity; conductometry	MP-01638-NL performance sheet 3110-2 and NEN-ISO 7888	DE
198.	Groundwater	Determination of the content of metals; ICP-MS barium, cadmium, cobalt, copper, lead, molybdenum, nickel, and zinc	MP-01651-NL MP-01673-NL MP-01654-NL performance sheet 3110-3 and NEN-EN-ISO 17294-2	DE
199.	Groundwater	Determination of the content of non-volatile mercury; cold-vapour AAS	MP-01651-NL MP-01655-NL MP-01654-NL performance sheet 3110-3 and NEN-EN-ISO 12846	DE
200.	Groundwater	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH); GC-MS naphthalene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(ghi)perylene, indeno(1,2,3-cd)pyrene and the sum of these 10 PAH	MP-01677-NL MP-01675-NL performance sheet 3110-4	DE
201.	Groundwater	Determination of the content of mineral oil; GC-FID	MP-01675-NL MP-03354-NL performance sheet 3110-5	DE
AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3120 (NAW-0133-3) (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwater aanvullend I); volledig pakket				
202.	Groundwater	Determination of the content of polychlorinated biphenyls (PCB's) and organochlorine pesticides (OCP's); GC-MS PCB 28 (2,4,4' trichlorobiphenyl), PCB 52 (2,5 2',5' tetrachlorobiphenyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachlorobiphenyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachlorobiphenyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachlorobiphenyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachlorobiphenyl), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachlorobiphenyl), sum of these 7 PCB's, α-hexachlorocyclohexane (α-HCH), β-hexachlorocyclohexane (β-HCH), γ-hexachlorocyclohexane (γ-HCH), δ-hexachlorocyclohexane δ-HCH ,sum of these four HCH's, aldrin, dieldrin, endrin, sum of these three "drin's, o,p'-DDD, p,p'-DDD, o,p'-DDE, p,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDT, sum of these six DD's, heptachlor, α-endosulphan, cis-heptachloro epoxide, trans-heptachloro epoxide, sum of these two heptachloro epoxide, cis-chlordane, trans-chlordane and sum of these two chlordane	MP-01545-NL MP-01677-NL MP-01675-NL performance sheet 3120-1	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
203.	Groundwater	Determination of the content of tri- and tetrachlorobenzenes, penta- and hexachlorobenzene; GC-MS 1,2,3-trichlorobenzene, 1,2,4-trichlorobenzene, 1,3,5-trichlorobenzene, sum of these three trichlorobenzenes, 1,2,3,4-tetrachlorobenzene, 1,2,3,5-tetrachlorobenzene, 1,2,4,5-tetrachlorobenzene, sum of these three tetrachlorobenzenes, pentachlorobenzene and hexachlorobenzene	MP-01545-NL MP-01675-NL performance sheet 3120-2	DE
AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3130 (NAW-0133-3) (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwater aanvullend II); volledig pakket				
204.	Groundwater	Determination of the content of volatile aromatic, volatile halogenated hydrocarbons, MTBE and ETBE; headspace GC-MS volatile aromatic hydrocarbons: benzene, toluene, ethyl benzene, o-xylene, m/p-xylene, sum of these three xylenes, styrene, naphthalene volatile halogenated hydrocarbons: monochloroethylene (vinyl chloride), dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, trichloroethylene, tetrachloroethylene, 1,1-dichloroethane, 1,2-dichloroethane, 1,1-dichloroethylene, cis-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethylene, sum of these three dichloroethylenes, 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane, 1,1-dichloropropane, 1,2-dichloropropane, 1,3-dichloropropane, sum of these dichloropropanes, tribromomethane other volatile compounds: methyl tert-butyl ether (MTBE), and ethyl tert-butyl ether (ETBE)	MP-01544-NL performance sheet 3130-1	DE
205.	Groundwater	Determination of the content of monchlorobenzene and dichlorobenzenes; headspace GC-MS monochlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene, 1,3-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, and sum of these three dichlorobenzenes	MP-01544-NL performance sheet 3130-2	DE
AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3140 (NAW-0133-3) (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwater aanvullend III); volledig pakket				
206.	Groundwater	Determination of the content of cyanides (free, total and complex); spectrometry	MP-01667-NL performance sheet 3140-1 and NEN-EN-ISO 14403-2	DE
207.	Groundwater	Determination of the content of anions; discrete analysis and spectrometry chloride, nitrate, orthophosphate, and sulphate	MP-01672-NL MP-03287-NL performance sheet 3140-2	DE
AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3150 (NAW-0133-3) (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwater aanvullend IV); volledig pakket				

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
208.	Groundwater	Determination of the content of metals; digestion and ICP-MS silver	MP-01651-NL MP-01673-NL MP-01654-NL performance sheet 3150-2	DE
209.	Groundwater	Determination of the content of metals; ICP-MS antimony, arsenic, chromium, tin, vanadium, beryllium, tellurium, and thallium	MP-01651-NL MP-01673-NL MP-01654-NL performance sheet 3150-1 and 2 and NEN-EN-ISO17294-2	DE
AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3210 (NAW-0133-4) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem standaard pakket) volledig pakket				
	Sediment	Sample pretreatment for package 3210	MP-01558-NL AS3000 and NEN 5719	DE
210.	Sediment	Determination of the content of dry matter; gravimetric analysis	MP-01562-NL performance sheet 3210-1 and NEN-EN 15934	DE
211.	Sediment	Determination of the content of organic matter; gravimetric analysis	MP-01640-NL performance sheet 3210-2 and NEN 5754	DE
212.	Sediment	Particle size determination; sedigraph method <2 µm (clay)	MP-01658-NL performance sheet 3210-3	DE
213.	Sediment	Determination of the content of metals; ICP-AES barium, cadmium, cobalt, copper, lead, molybdenum, nickel, and zinc	MP-01651-NL MP-01653-NL MP-01654-NL performance sheet 3210-4	DE
214.	Sediment	Determination of the content of non-volatile mercury; cold-vapour AAS	MP-01651-NL MP-01655-NL MP-01654-NL performance sheet 3210-4	DE
215.	Sediment	Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH); HPLC-UV / fluorescence naphthalene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(ghi)perylene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, and the sum of these 10 PAH	MP-01680-NL performance sheet 3210-5	DE
216.	Sediment	Determination of the content of mineral oil; GC-FID	MP-01678-NL MP-03354-NL performance sheet 3210-6	DE
217.	Sediment	Determination of the content of polychlorinated biphenyls (PCB's); GC-MS PCB 28 (2,4,4' trichlorobiphenyl), PCB 52 (2,5 2',5' tetrachlorobiphenyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachlorobiphenyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachlorobiphenyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachlorobiphenyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachlorobiphenyl), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachlorobiphenyl), sum of these 7 PCB's	MP-01679-NL MP-01678-NL performance sheet 3210-7	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3220 (NAW-0133-4) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem aanvullend I) volledig pakket				
	Sediment	Sample pretreatment for package 3220	MP-01558-NL AS3000 and NEN 5719	DE
218.	Sediment	Determination of the content of organochlorine pesticides (OCP's); GC-MS α-hexachlorocyclohexane (α-HCH), β-hexachlorocyclohexane (β-HCH), γ-hexachlorocyclohexane (γ-HCH), δ-hexachlorocyclohexane (δ-HCH), sum of these six HCH's, aldrin, dieldrin, endrin, sum of these three "drin's", isodrin, telodrin, o,p'-DDD, p,p'-DDD, sum of these two DDD's, o,p'-DDE, p,p'-DDE, sum of these two DDE's, p,p'-DDT, o,p'-DDT, sum of these two DDT's, sum of these six DD's, heptachlor, α-endosulphan, cis-heptachloroepoxide, trans-heptachloroepoxide, sum of these 2 heptachloroepoxides, cis-chlordane, trans-chlordane en sum of these 2 chlordanes, endosulphansulphate	MP-01834-NL performance sheet 3220-1 and 3220-2	DE
219.	Sediment	Determination of the content of organochlorine pesticides (OCP's); GC-MS hexachlorobutadiene, pentachlorobenzene, hexachlorobenzene (HCB)	MP-01545-NL MP-01678-NL performance sheet 3220-1	DE
AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3230 (NAW-0133-4) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem aanvullend II) volledig pakket				
	Sediment	Sample pretreatment for package 3230	MP-01558-NL AS3000 and NEN 5719	DE
220.	Sediment	Determination of the content of monochlorobenzene and dichlorobenzenes; headspace GC-MS monochlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene, 1,3-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, and sum of these three dichlorobenzenes	MP-01544-NL performance sheet 3230-1	DE
221.	Sediment	Determination of the content of tri- and tetrachlorobenzenes; GC-MS 1,2,3-trichlorobenzene, 1,2,4-trichlorobenzene, 1,3,5-trichlorobenzene, sum of these three trichlorobenzenes, 1,2,3,4-tetrachlorobenzene, 1,2,3,5-tetrachlorobenzene, 1,2,4,5-tetrachlorobenzene, sum of tetrachlorobenzenes and sum of chlorobenzenes	MP-01545-NL MP-01678-NL performance sheet 3230-2	DE
AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3240 (NAW-0133-4) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem aanvullend III) volledig pakket				
	Sediment	Sample pretreatment for package 3240	MP-01558-NL AS3000 and NEN 5719	DE
222.	Sediment	Determination of the content of cyanides (free, total and complex); spectrometry	MP-01667-NL performance sheet 3240-1 and NEN-EN-ISO 17380	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
223.	Sediment	Determination of the content of chloride; discrete analyses and spectrometry	MP-01672-NL MP-03287-NL performance sheet 3240-2	DE
224.	Sediment	Determination of the pH-H_2O; electrochemistry	MP-01637-NL performance sheet 3240-3 and NEN-ISO 10390	DE
AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3250 (NAW-0133-4) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem aanvullend IV) volledig pakket				
	Sediment	Sample pretreatment for AS3250	MP-01558-NL AS3000 and NEN 5719	DE
225.	Sediment	Determination of the content of metals; ICP-AES antimony, arsenic, chromium, tin and vanadium	MP-01651-NL MP-01653-NL MP-01654-NL performance sheet 3250-1	DE
AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3260 (NAW-0133-4) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem aanvullend V) volledig pakket				
	Sediment	Sample pretreatment for AS3260	MP-01558-NL AS3000 and NEN 5719	DE
226.	Sediment	Determination of the content of pentachlorophenol; GC-MS	MP-01861-NL performance sheet 3260-1	DE
227.	Sediment	Determination of the content of organotin compounds; GC-MS tributyltin compounds, triphenyltin compounds, sum of organotin compounds	MP-01852-NL performance sheet 3260-2	DE
AS SIKB 3000 (NAW-0133); protocol 3270 (NAW-0133-4) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem aanvullend VI) volledig pakket				
	Sediment	Sample pretreatment for AS3270	MP-01558-NL AS3000 and NEN 5719	DE
228.	Sediment	Determination of the content of asbestos; stereo- and polarization microscopy chrysotile, crocidolite, amosite, fibrous anthophyllite, fibrous actinolite, fibrous tremolite	MP-01711-NL MP-01790-NL MP-01710-NL performance sheet 3270-1	DE
AS SIKB 3000 (versie 23-04-2020)(NAW-0133); protocol 3280 (versie 23-04-2020) (NAW-0133-4) (Laboratorium analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem aanvullend VIII) volledig pakket				
	Sediment	Sample pretreatment for AS3280	MP-01558-NL AS3000 and NEN 5719	DE

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
229.	Sediment	Determination of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) content; LC-MSMS PFBA (perfluororbutanoic acid), PFPeA (perfluoropentanoic acid), PFHxA (perfluorhexanoic acid), PFHpA (perfluoropentanoic acid), PFOA linear (perfluorooctanoic acid), PFOA branched (perfluorooctanoic acid), sum of PFOA, PFNA (perfluornoctanoic acid), PFDA (perfluorooctanoic acid), PFUnDA (perfluorundecanoic acid), PFDoDA (perfluorodecanoic acid), PFTrDA (perfluorotridecanoic acid), PFTeDA (perfluoretradecanoic acid), PFHxDA (perfluorhexadecanoic acid), PFODA (perfluorooctadecanoic acid), PFBS (perfluororbutane sulfonic acid), PFPeS (perfluoropentane sulfonic acid), PFHxS (perfluorhexane sulfonic acid), PFHpS (perfluorheptane sulfonic acid), PFOS linear (perfluorooctane sulfonic acid), PFOS branched (perfluorooctane sulfonic acid), sum of PFOS, PFDS (perfluorooctane sulfonic acid), 4: 2 FTS (4:2 fluorotelomer sulfonic acid), 6:2 FTS (6:2 fluorotelomer sulfonic acid), 8:2 FTS (8:2 fluorotelomer sulfonic acid), 10:2 FTS (10: 2 fluorotelomer sulfonic acid), PFOSA (perfluorooctane sulfonamide), MeFOSA (n-methyl-perfluorooctane sulfonamide), MeFOSAA (n-methyl-perfluorooctane sulfonamide acetate), EtFOSAA (n-ethyl-perfluorooctane sulfonamide acetate) and 8:2 DiPAP (8:2 fluorotelomer phosphate diester)	MP-02352-NL performance sheet 3280-1	DE
230.	Sediment	Determination of the content of other per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS); LC-MSMS HFPO-DA (2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy) propanoic acid)	MP-02352-NL perfromance sheet 3280-2	DE
		Flexible scope2		
231.	Soil materials, water**, building materials, rubble, gas absorbing materials, air filter, sludge, sediment and waste	Determination of the content of metals; ICP-AES	MA-00643-NL	DE
232.	Soil materials, water**, building materials, rubble, gas absorbing materials, air filter, sludge, sediment and waste	Determination of the content of metals; ICP-MS	MA-00643-NL	DE

Annex to declaration of accreditation (scope of accreditation)
Normative document: EN ISO/IEC 17025:2017
Registration number: **L 005**

of **AL-West B. V.**

This annex is valid from: **13-08-2025** to **01-09-2028** Replaces annex dated: **30-07-2025**

No.	Material or product	Type of activity[1]	Internal reference number	Location
233.	Soil materials, water**, building materials (including asphalt), rubble, gas absorbing materials, air filter, sludge, sediment and waste	Determination of the content of organic environmental contaminants; GC-MS	MA-00643-NL	DE
234.	Soil materials, water**, building materials (including asphalt), rubble, gas absorbing materials, air filter, sludge, sediment and waste	Determination of the content of organic environmental contaminants; HS-GC-MS	MA-00643-NL	DE
235.	Solid materials, water**, drinking water, building materials, rubble, gas absorbing materials, sludge, sediment and waste	Determination of the content of organic environmental contaminants; LC-MS	MA-00643-NL	DE

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 05.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1549357** 17040.601 - LAV ambiente / 143221
N°amostra	**828920** Solo / eluato
Data de validação	**23.04.2025**
Amostragem	**21.04.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA01_BTRL_100_200**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**91,8**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,5**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**1,2**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**4,9**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**<0,2**	0,2			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**0,5**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898 VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 05.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1549357** 17040.601 - LAV ambiente / 143221
N°amostra **828920** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA01_BTRL_100_200**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**1,8**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 05.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1549357** 17040.601 - LAV ambiente / 143221
N°amostra	**828920** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA01_BTRL_100_200**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 24.04.2025
Fim das análises: 30.04.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 05.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1549357** 17040.601 - LAV ambiente / 143221
N°amostra	**828921** Solo / eluato
Data de validação	**23.04.2025**
Amostragem	**21.04.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA01_BTRL_300_400**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**82,0**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**7,8**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**2700**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**8,6**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**15**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**3,1**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**14**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**10**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898 VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 05.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1549357** 17040.601 - LAV ambiente / 143221
N°amostra **828921** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA01_BTRL_300_400**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**25**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25710779-PT-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 05.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1549357** 17040.601 - LAV ambiente / 143221
N°amostra	**828921** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA01_BTRL_300_400**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 24.04.2025
Fim das análises: 30.04.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 05.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1549357** 17040.601 - LAV ambiente / 143221
N°amostra	**828922** Solo / eluato
Data de validação	**23.04.2025**
Amostragem	**21.04.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA01_BTRL_500_600**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**87,4**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,5**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**2,5**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**10**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**<0,2**	0,2			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**3,2**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**0,8**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25710779-PT-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 05.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1549357** 17040.601 - LAV ambiente / 143221
N°amostra **828922** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA01_BTRL_500_600**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**5,8**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**7,8**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**4,9**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25710779-PT-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 05.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1549357** 17040.601 - LAV ambiente / 143221
N°amostra	**828922** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA01_BTRL_500_600**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 24.04.2025
Fim das análises: 30.04.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857893** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente**
Data de validação	**08.05.2025**
Amostragem	**07.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA003_T-SL1_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**88,6**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**4,9**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**3,1**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**5,4**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**0,7**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**6,5**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**2,2**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898 VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **857893** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA003_T-SL1_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**8,6**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P32

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857893** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA003_T-SL1_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 08.05.2025
Fim das análises: 13.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857894** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente**
Data de validação	**08.05.2025**
Amostragem	**07.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA003_T-SL1_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**84,5**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**7,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**1,7**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**5,0**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**0,8**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**3,7**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**0,8**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P34

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **857894** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA003_T-SL1_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**2,2**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P35

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857894** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA003_T-SL1_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 08.05.2025
Fim das análises: 13.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857895** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente**
Data de validação	**08.05.2025**
Amostragem	**07.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA003_T-SL1_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**89,5**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**7,6**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**<1,0**	1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**1,7**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**<0,2**	0,2			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**1,1**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **857895** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA003_T-SL1_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**<1,0**	1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P38

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857895** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA003_T-SL1_500_550**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 08.05.2025
Fim das análises: 13.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857892** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente**
Data de validação	**08.05.2025**
Amostragem	**07.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA004_T-SL1_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**87,4**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**7,9**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1300**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**16**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**8,3**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**1,3**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**17**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**5,0**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **857892** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA004_T-SL1_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**20**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P29

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	15.05.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857892** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA004_T-SL1_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 08.05.2025
Fim das análises: 13.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121671** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**04.06.2025**
Amostragem	**03.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA02_TMA_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Triturador de mandíbulas		°					método interno
Matéria seca	%	°	**89,0**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**7,9**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**7,2**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**17**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**53**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**13**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **121671** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA02_TMA_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**6,7**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**51**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**7,4**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121671** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA02_TMA_100_150**

para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 04.06.2025
Fim das análises: 07.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121672** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**04.06.2025**
Amostragem	**03.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA02_TMA_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**88,1**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**7,5**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**2,1**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**10**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**14**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**8,3**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**3,9**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **121672** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA02_TMA_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**38**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**11**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25929764-PT-P29

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121672** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA02_TMA_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 04.06.2025
Fim das análises: 06.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121673** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**04.06.2025**
Amostragem	**03.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA02_TMA_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**90,7**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**7,6**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**1,3**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**7,3**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**0,7**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**2,9**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**1,3**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898 VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **121673** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA02_TMA_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**3,0**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592764-PT-P32

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	10.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121673** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA02_TMA_500_550**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 04.06.2025
Fim das análises: 06.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Esta versão substitui a versão anterior do relatório de teste da ordem 1559050, que por meio deste perde sua validade. Se aplicável, o número relatado após a barra do(s) número(s) de análise identifica a(s) amostra(s) afetada(s) pelas alterações.

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883267** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**15.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA03_TMA_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Triturador de mandíbulas		°					método interno
Matéria seca	%	°	**95,4**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**3,7**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**9,5**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**2,4**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**5,8**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste **2**
Ordem **1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883267** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA03_TMA_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**4,3**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**7,0**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

DOC-13-25949931-PT-P9

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883267** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA03_TMA_100_150**

quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25949931-PT-P10

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Esta versão substitui a versão anterior do relatório de teste da ordem 1559050, que por meio deste perde sua validade. Se aplicável, o número relatado após a barra do(s) número(s) de análise identifica a(s) amostra(s) afetada(s) pelas alterações.

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883268** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**15.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA03_TMA_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Triturador de mandíbulas		°					método interno
Matéria seca	%	°	**91,3**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**7,4**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**3,2**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**9,5**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**1,2**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**5,5**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste **2**
Ordem **1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883268** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA03_TMA_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**4,0**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**11**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**8,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

DOC-13-25949931-PT-P12

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883268** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA03_TMA_300_350**

quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 26.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25949931-PT-P13

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 05.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1549357** 17040.601 - LAV ambiente / 143221
N°amostra	**828925** Solo / eluato
Data de validação	**23.04.2025**
Amostragem	**22.04.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA04_TMA_100_160**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**92,0**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,8**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**5,1**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**6,0**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**0,6**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**5,2**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**0,6**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 05.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1549357** 17040.601 - LAV ambiente / 143221
N°amostra **828925** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA04_TMA_100_160**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**6,0**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**14**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**7,7**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**23**	20	+/- 25		Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25710779-PT-P17

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 05.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1549357** 17040.601 - LAV ambiente / 143221
N°amostra	**828925** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA04_TMA_100_160**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 24.04.2025
Fim das análises: 30.04.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 05.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1549357** 17040.601 - LAV ambiente / 143221
N°amostra	**828924** Solo / eluato
Data de validação	**23.04.2025**
Amostragem	**22.04.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA04_TMA_300_360**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**83,6**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**7,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**4,2**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**13**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**4,4**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**5,9**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**3,0**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25710779-PT-P13

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 05.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1549357** 17040.601 - LAV ambiente / 143221
N°amostra **828924** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA04_TMA_300_360**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**17**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**13**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**7,1**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25710779-PT-P14

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 05.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1549357** 17040.601 - LAV ambiente / 143221
N°amostra	**828924** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA04_TMA_300_360**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 24.04.2025
Fim das análises: 30.04.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128344** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**04.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA005_T-SL1_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**81,5**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**7,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**4200**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**8,6**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**13**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**3,9**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**18**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**9,3**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2595320-PT-P31

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128344** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA005_T-SL1_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**22**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**23**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**5,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**34**	20	+/- 25		Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P32

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	13.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128344** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA005_T-SL1_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 12.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128345** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**04.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA005_T-SL1_300_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**85,9**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**7,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**4,6**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**13**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**0,7**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**9,6**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**2,9**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P34

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128345** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA005_T-SL1_300_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**9,3**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P35

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128345** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA005_T-SL1_300_550**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 12.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128346** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**04.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA005_T-SL1_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**86,3**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**7,7**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**1,1**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**10**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**3,0**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**3,2**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**2,2**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P37

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128346** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA005_T-SL1_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**13**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P38

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	13.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128346** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA005_T-SL1_500_550**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 12.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128341** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**03.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA2_PS-4.1_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**82,1**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,8**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**5,9**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**39**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**3,4**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**13**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**0,12**	0,05	+/- 20		ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**8,5**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128341** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA2_PS-4.1_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**17**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P23

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128341** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA2_PS-4.1_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 12.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857883** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente**
Data de validação	**08.05.2025**
Amostragem	**06.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA006_T-SL1_100_200**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Triturador de mandíbulas		°					método interno
Matéria seca	%	°	**91,4**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**8,6**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**12**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**1,6**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**16**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **857883** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA006_T-SL1_100_200**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**4,1**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**13**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**7,3**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857883** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA006_T-SL1_100_200**

para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 09.05.2025
Fim das análises: 15.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857884** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente**
Data de validação	**08.05.2025**
Amostragem	**06.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA006_T-SL1_300_400**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**90,7**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,4**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**2,0**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**7,2**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**1,5**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**1,2**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **857884** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA006_T-SL1_300_400**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**1,7**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**8,4**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857884** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA006_T-SL1_300_400**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 09.05.2025
Fim das análises: 15.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857885** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente**
Data de validação	**08.05.2025**
Amostragem	**06.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA006_T-SL1_500_600**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**87,2**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,9**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**6,2**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**14**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**12**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**2,4**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**0,8**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **857885** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA006_T-SL1_500_600**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**9,4**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857885** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA006_T-SL1_500_600**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 09.05.2025
Fim das análises: 15.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857886** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente**
Data de validação	**08.05.2025**
Amostragem	**06.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA007_T-SL1_100_200**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**83,6**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**8,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**5,8**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**10**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**6,5**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**21**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**13**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P10

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **857886** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA007_T-SL1_100_200**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**33**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P11

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857886** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA007_T-SL1_100_200**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 09.05.2025
Fim das análises: 15.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857888** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente**
Data de validação	**08.05.2025**
Amostragem	**06.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA007_T-SL1_500_600**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**86,0**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**8,8**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1200**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**18**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**6,7**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**6,5**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**25**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**18**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **857888** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA007_T-SL1_500_600**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**36**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P17

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857888** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA007_T-SL1_500_600**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 09.05.2025
Fim das análises: 15.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128347** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**04.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA009_T-SL1_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**89,3**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,8**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1100**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**9,4**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**11**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**2,1**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**21**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**5,1**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128347** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA009_T-SL1_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**9,7**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P41

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128347** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA009_T-SL1_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 12.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128348** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**04.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA009_T-SL1_300_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**84,2**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,5**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**14**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**17**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**2,4**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**25**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**6,6**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128348** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA009_T-SL1_300_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**20**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**19**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**27**	20	+/- 25		Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P44

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128348** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA009_T-SL1_300_550**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 12.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128349** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**04.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA009_T-SL1_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**85,5**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,6**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**10**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**14**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**2,0**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**16**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**4,9**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P46

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128349** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA009_T-SL1_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**24**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**13**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P47

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	13.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128349** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA009_T-SL1_500_550**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 12.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857889** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente**
Data de validação	**08.05.2025**
Amostragem	**06.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA010_T-SL1_100_200**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**78,7**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**20000**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**4,3**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**14**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**1,1**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**9,5**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**5,1**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P19

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **857889** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA010_T-SL1_100_200**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**9,4**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P20

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857889** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA010_T-SL1_100_200**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 09.05.2025
Fim das análises: 15.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857890** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente**
Data de validação	**08.05.2025**
Amostragem	**06.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA010_T-SL1_300-400**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**90,5**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,9**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**<1,0**	1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**8,1**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**0,9**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**1,4**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**0,6**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P22

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **857890** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA010_T-SL1_300-400**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**2,7**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P23

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857890** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA010_T-SL1_300-400**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 09.05.2025
Fim das análises: 15.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857891** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente**
Data de validação	**08.05.2025**
Amostragem	**06.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA010_T-SL1_500_600**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**86,1**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,7**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**1,8**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**24**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**5,3**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**7,2**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**3,4**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P25

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **857891** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA010_T-SL1_500_600**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**19**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P26

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857891** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA010_T-SL1_500_600**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 08.05.2025
Fim das análises: 13.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128338** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**03.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA014_T-SL1_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Triturador de mandíbulas		°					método interno
Matéria seca	%	°	**89,4**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,6**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1400**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**22**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**16**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**4,8**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**29**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128338** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA014_T-SL1_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**7,8**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**13**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**13**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898 VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128338** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA014_T-SL1_100_150**

para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 12.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128336** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**03.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA2_PS-11.2_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**89,3**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,9**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1100**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**11**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**20**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**3,5**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**12**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**6,4**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128336** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA2_PS-11.2_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**16**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**6,9**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128336** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA2_PS-11.2_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 12.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128339** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**03.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA016_T-SL1_100_151**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**92,6**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**20**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**16**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**9,8**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**19**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**2,9**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2595320-PT-P16

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128339** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA016_T-SL1_100_151**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**12**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**15**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P17

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128339** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA016_T-SL1_100_151**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 12.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128340** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**03.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA018_T-SL1_100_152**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**84,5**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**4,9**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1300**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**19**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**44**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**8,1**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**8,3**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**7,3**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2595320-PT-P19

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128340** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA018_T-SL1_100_152**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**28**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**21**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**28**	20	+/- 25		Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P20

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128340** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA018_T-SL1_100_152**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 12.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 03.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1561873** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**898877** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**26.05.2025**
Amostragem	**23.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA2_PS14.1_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**90,4**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**4,9**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**15**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**2,1**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**5,3**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**1,9**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 03.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1561873** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **898877** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA2_PS14.1_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**5,7**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25896898-PT-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 03.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1561873** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**898877** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA2_PS14.1_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 26.05.2025
Fim das análises: 02.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 03.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1561873** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**898878** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**26.05.2025**
Amostragem	**23.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA2_PS14.1_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**89,1**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,3**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**6,7**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**26**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**3,4**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**4,8**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**2,5**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2589898-PT-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 03.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1561873** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **898878** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA2_PS14.1_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**12**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**16**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25896898-PT-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	03.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1561873** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**898878** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA2_PS14.1_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 26.05.2025
Fim das análises: 02.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 03.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1561873** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**898879** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**26.05.2025**
Amostragem	**23.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA2_PS14.1_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**90,5**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,5**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**5,0**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**19**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**4,0**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**3,9**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**2,3**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2589898-PT-P10

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 03.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1561873** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **898879** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA2_PS14.1_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**12**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25896898-PT-P11

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 03.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1561873** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**898879** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA2_PS14.1_500_550**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 26.05.2025
Fim das análises: 02.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Esta versão substitui a versão anterior do relatório de teste da ordem 1559050, que por meio deste perde sua validade. Se aplicável, o número relatado após a barra do(s) número(s) de análise identifica a(s) amostra(s) afetada(s) pelas alterações.

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883266 / 2** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**15.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA006_T-TSL2_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Triturador de mandíbulas		°					método interno
Matéria seca	%	°	**77,9**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,3**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1500**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**1,1** *pe)*	1	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**28**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**36**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**27**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**53**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25949931-PT-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste **2**
Ordem **1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883266 / 2** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA006_T-TSL2_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**10**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**21**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.
pe) Devido à possível perturbação introduzida pela matriz da amostra, o limite de quantificação foi aumentado após a diluição da amostra.

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883266 / 2** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA006_T-TSL2_100_150**

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 26.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25949931-PT-P7

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883264** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**14.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA009_T-SL2_100_135**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Triturador de mandíbulas		°					método interno
Matéria seca	%	°	**89,6**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<1,0** *pe)*	1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**29**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**32**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**25**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**33**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883264** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA009_T-SL2_100_135**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**8,9**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**17**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.
pe) Devido à possível perturbação introduzida pela matriz da amostra, o limite de quantificação foi aumentado após a diluição da amostra.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P47

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883264** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA009_T-SL2_100_135**

para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 26.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Esta versão substitui a versão anterior do relatório de teste da ordem 1559050, que por meio deste perde sua validade. Se aplicável, o número relatado após a barra do(s) número(s) de análise identifica a(s) amostra(s) afetada(s) pelas alterações.

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883265** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**15.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA012_T-TSL2_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Triturador de mandíbulas		°					método interno
Matéria seca	%	°	**81,7**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,0**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**2000**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**0,7**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**25**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**31**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**13**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**34**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste **2**
Ordem **1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883265** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA012_T-TSL2_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**11**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**20**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

DOC-13-25949931-PT-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883265** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA012_T-TSL2_100_150**

quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 26.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25949931-PT-P3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 03.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1561873** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**898876** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**26.05.2025**
Amostragem	**23.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA04-LC_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Triturador de mandíbulas		°					método interno
Matéria seca	%	°	**85,9**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,4**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**11**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**38**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**41**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**21**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 03.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1561873** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **898876** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA04-LC_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**4,7**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**59**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**8,4**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 03.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1561873** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**898876** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA04-LC_100_150**

para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 26.05.2025
Fim das análises: 02.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883255** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**13.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA014_TSL2_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Triturador de mandíbulas		°					método interno
Matéria seca	%	°	**78,2**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,5**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**1,1** *pe)*	1	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**36**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**40**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**14**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**28**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883255** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA014_TSL2_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**3,3**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**5,3**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de "limite superior", em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.
pe) Devido à possível perturbação introduzida pela matriz da amostra, o limite de quantificação foi aumentado após a diluição da amostra.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P20

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883255** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA014_TSL2_100_150**

para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 26.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.

AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P21

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883256** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**13.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA014_TSL2_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra						
Triturador de mandíbulas		°				método interno
Matéria seca	%	° **80,8**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica						
Valor de pH (H2O)		° **5,5**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS	**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais						
Digestão aqua regia		°				Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais						
Antimónio (Sb)	mg/kg MS	**1,3**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS	**17**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS	**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS	**38**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS	**20**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS	**23**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883256** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA014_TSL2_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**8,4**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**14**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de "limite superior", em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 004

DOC-13-25861126-PT-P23

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883256** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA014_TSL2_300_350**

para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117960** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**29.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA02_PS-34.1_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**75,1**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**4,7**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**3200**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**4,0**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**20**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**48**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**10**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**160**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**0,26**	0,05	+/- 20		ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**50**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117960** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA02_PS-34.1_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**14**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,9** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de "limite superior", em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

DOC-13-2592076-PT-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117960** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA02_PS-34.1_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.

AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117964** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**29.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA013_T-SL3_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**83,0**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,3**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**6,0**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**26**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**<0,2**	0,2			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**4,5**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**2,4**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592076-PT-P13

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117964** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA013_T-SL3_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**14**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**8,4**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592076-PT-P14

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	06.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117964** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA013_T-SL3_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117965** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**29.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA013_T-SL3_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**75,6**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,0**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**10**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**43**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**1,0**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**1,0**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**1,6**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592076-PT-P16

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117965** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA013_T-SL3_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**23**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**8,1**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,9** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592076-PT-P17

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	06.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117965** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA013_T-SL3_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117966** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**29.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA2_PS-43.2_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**82,7**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,3**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1500**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**1,3**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**9,8**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**39**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**1,5**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**21**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**0,13**	0,05	+/- 20		ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**9,2**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592076-PT-P19

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117966** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA2_PS-43.2_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**12**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25920976-PT-P20

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	06.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117966** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA2_PS-43.2_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117967** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**29.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA2_PS-43.2_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**81,4**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,3**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**3,1**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**44**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**0,5**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**4,6**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**1,8**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592076-PT-P22

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117967** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA2_PS-43.2_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**3,0**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**9,8**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25920976-PT-P23

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	06.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117967** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA2_PS-43.2_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117968** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**29.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA2_PS-43.1_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**76,5**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,4**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**7,3**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**42**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**1,5**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**6,5**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**4,3**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898 VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117968** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA2_PS-43.1_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**28**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,9** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25920976-PT-P26

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	06.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117968** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA2_PS-43.1_500_550**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117969** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**30.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA017_T-SL3_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**74,4**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**7,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**7,2**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**41**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**0,9**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**81**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**7,0**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117969** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA017_T-SL3_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**29**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,9** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25920976-PT-P29

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	06.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117969** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA017_T-SL3_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883261** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**14.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA1_M49.2D_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**88,6**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**4,9**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**9700**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**0,6**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**13**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**17**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**5,5**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**21**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**15**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P37

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883261** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA1_M49.2D_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**38**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P38

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883261** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA1_M49.2D_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 26.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883262** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**14.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA1_M49.2D_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**91,4**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,4**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**4,4**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**11**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**0,6**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**9,3**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**3,2**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P40

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883262** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA1_M49.2D_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**5,8**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P41

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883262** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA1_M49.2D_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 26.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883263** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**14.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA1_M49.2D_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**88,9**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,7**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**9,1**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**22**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**2,4**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**8,2**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**6,7**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P43

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883263** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA1_M49.2D_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**5,9**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P44

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883263** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA1_M49.2D_500_550**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 26.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883258** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**14.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA04_T-SL4_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**86,2**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,4**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1600**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**23**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**0,3**	0,1	+/- 21		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**12**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**2,3**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**50**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**0,07**	0,05	+/- 20		ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**13**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883258** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA04_T-SL4_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**5,7**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P29

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883258** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA04_T-SL4_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883259** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**14.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA04_T-SL4_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**85,0**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,7**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1200**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<1,0** *pe)*	1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**13**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**41**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**1,6**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**49**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**15**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883259** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA04_T-SL4_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**7,1**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.
pe) Devido à possível perturbação introduzida pela matriz da amostra, o limite de quantificação foi aumentado após a diluição da amostra.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P32

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883259** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA04_T-SL4_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 26.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883260** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**14.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA04_T-SL4_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**82,0**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**1,8**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**3,2**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**0,3**	0,1	+/- 21		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**28**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**3,8**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**46**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**14**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P34

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883260** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA04_T-SL4_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**6,4**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P35

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883260** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA04_T-SL4_500_550**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Esta versão substitui a versão anterior do relatório de teste da ordem 1559050, que por meio deste perde sua validade. Se aplicável, o número relatado após a barra do(s) número(s) de análise identifica a(s) amostra(s) afetada(s) pelas alterações.

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883276** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**16.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA2_R51.1_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**81,1**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1700**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**0,9**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**15**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**21**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**9,8**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**25**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste **2**
Ordem **1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883276** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA2_R51.1_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**18**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**48**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883276** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA2_R51.1_100_150**

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 26.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Esta versão substitui a versão anterior do relatório de teste da ordem 1559050, que por meio deste perde sua validade. Se aplicável, o número relatado após a barra do(s) número(s) de análise identifica a(s) amostra(s) afetada(s) pelas alterações.

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883277** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**16.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA2_R51.1_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**86,2**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<1,0** *pe)*	1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**13**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**40**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**5,2**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**32**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste **2**
Ordem **1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883277** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA2_R51.1_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**16**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**11**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.
pe) Devido à possível perturbação introduzida pela matriz da amostra, o limite de quantificação foi aumentado após a diluição da amostra.
Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883277** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA2_R51.1_300_350**

quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 26.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898 VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

DOC-13-25949931-PT-P40

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Esta versão substitui a versão anterior do relatório de teste da ordem 1559050, que por meio deste perde sua validade. Se aplicável, o número relatado após a barra do(s) número(s) de análise identifica a(s) amostra(s) afetada(s) pelas alterações.

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883278** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**16.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA2_R51.1_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**89,0**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**7,9**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**0,2**	0,1	+/- 21		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**27**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**5,9**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**17**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste **2**
Ordem **1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883278** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA2_R51.1_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**10**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**13**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883278** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA2_R51.1_500_550**

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 24.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121674** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**04.06.2025**
Amostragem	**03.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA005_T-SL4_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**87,8**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,7**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**1,7**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**10**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**22**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**4,3**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**22**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**12**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2529764-PT-P34

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **121674** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA005_T-SL4_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**8,6**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592764-PT-P35

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121674** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA005_T-SL4_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 04.06.2025
Fim das análises: 06.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121675** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**04.06.2025**
Amostragem	**03.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA005_T-SL4_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**87,5**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,3**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**1,4**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**4,3**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**28**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**4,0**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**12**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**11**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2529764-PT-P37

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **121675** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA005_T-SL4_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**7,5**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592764-PT-P38

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121675** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA005_T-SL4_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 04.06.2025
Fim das análises: 07.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117971** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**30.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA008_T-SL4_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Triturador de mandíbulas		°					método interno
Matéria seca	%	°	**83,8**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,9**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**1,4**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**2,3**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**51**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**47**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**120**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117971** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA008_T-SL4_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**83**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**220**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	06.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117971** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA008_T-SL4_300_350**

para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117961** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**29.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA011_T-SL4_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**84,9**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1500**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**10**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**23**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**6,9**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**19**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**11**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898 VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117961** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA011_T-SL4_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**43**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25920976-PT-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	06.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117961** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA011_T-SL4_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592076-PT-P6

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117962** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**29.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA011_T-SL4_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**87,3**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**1,6**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**32**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**49**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**21**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**44**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**16**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117962** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA011_T-SL4_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**120**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25920976-PT-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	06.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117962** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA011_T-SL4_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Esta versão substitui a versão anterior do relatório de teste da ordem 1559050, que por meio deste perde sua validade. Se aplicável, o número relatado após a barra do(s) número(s) de análise identifica a(s) amostra(s) afetada(s) pelas alterações.

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883269** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**15.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA14_T-SL4_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**78,8**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**4,8**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**3600**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<1,0** *pe)*	1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**5,5**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**30**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**16**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**23**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste **2**
Ordem **1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883269** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA14_T-SL4_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**14**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**50**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.
pe) Devido à possível perturbação introduzida pela matriz da amostra, o limite de quantificação foi aumentado após a diluição da amostra.
Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883269** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA14_T-SL4_100_150**

quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 26.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25949931-PT-P16

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Esta versão substitui a versão anterior do relatório de teste da ordem 1559050, que por meio deste perde sua validade. Se aplicável, o número relatado após a barra do(s) número(s) de análise identifica a(s) amostra(s) afetada(s) pelas alterações.

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883270** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**15.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA14_T-SL4_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**74,8**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,0**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<1,0** *pe)*	1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**2,9**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**43**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**20**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**17**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste **2**
Ordem **1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883270** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA14_T-SL4_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**23**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**120**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**0,32**	0,05	+/- 17		equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**0,24**	0,05	+/- 19		equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**0,13**	0,05	+/- 14		equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**0,13**	0,05	+/- 14		equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**0,13**	0,05	+/- 12		equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**0,11**	0,05	+/- 14		equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**0,560** *x)*				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**0,690** *x)*				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**1,06** *x)*				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,9** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

x) Os valores individuais que se situam abaixo do limite de detecção ou de quantificação não foram tidos em conta.
#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.
pe) Devido à possível perturbação introduzida pela matriz da amostra, o limite de quantificação foi aumentado após a diluição da amostra.

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883270** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA14_T-SL4_300_350**

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883257** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**14.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA03_TCSD1_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**84,7**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1400**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**7,9**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**0,2**	0,1	+/- 21		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**12**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**16**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**72**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**22**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P25

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883257** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA03_TCSD1_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**58**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P26

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883257** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA03_TCSD1_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128337** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**03.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA007_TCSD1_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**86,1**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,7**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1800**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**3,9**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**33**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**34**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**44**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**30**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128337** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA007_TCSD1_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**95**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**22**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**33**	20	+/- 25		Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2595320-PT-P11

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	13.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128337** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA007_TCSD1_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 12.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Esta versão substitui a versão anterior do relatório de teste da ordem 1559050, que por meio deste perde sua validade. Se aplicável, o número relatado após a barra do(s) número(s) de análise identifica a(s) amostra(s) afetada(s) pelas alterações.

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883273** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**16.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA03_TCSD2_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**76,5**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**4600**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**16**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**0,2**	0,1	+/- 21		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**24**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**15**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**42**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25949931-PT-P26

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste **2**
Ordem **1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883273** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA03_TCSD2_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**23**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**61**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,9** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883273** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA03_TCSD2_100_150**

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Esta versão substitui a versão anterior do relatório de teste da ordem 1559050, que por meio deste perde sua validade. Se aplicável, o número relatado após a barra do(s) número(s) de análise identifica a(s) amostra(s) afetada(s) pelas alterações.

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883274** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**16.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA03_TCSD2_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**76,9**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,5**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1800**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<1,0** *pe)*	1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**2,8**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**86**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**47**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**79**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste **2**
Ordem **1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883274** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA03_TCSD2_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**45**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**220**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,9** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.
pe) Devido à possível perturbação introduzida pela matriz da amostra, o limite de quantificação foi aumentado após a diluição da amostra.
Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883274** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA03_TCSD2_300_350**

quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25949931-PT-P31

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Esta versão substitui a versão anterior do relatório de teste da ordem 1559050, que por meio deste perde sua validade. Se aplicável, o número relatado após a barra do(s) número(s) de análise identifica a(s) amostra(s) afetada(s) pelas alterações.

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883275** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**16.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA03_TCSD2_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**80,8**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,5**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<1,0** *pe)*	1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**7,0**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**69**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**39**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**83**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste **2**
Ordem **1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883275** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA03_TCSD2_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**51**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**230**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.
pe) Devido à possível perturbação introduzida pela matriz da amostra, o limite de quantificação foi aumentado após a diluição da amostra.
Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883275** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA03_TCSD2_500_550**

quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25949931-PT-P34

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Esta versão substitui a versão anterior do relatório de teste da ordem 1559050, que por meio deste perde sua validade. Se aplicável, o número relatado após a barra do(s) número(s) de análise identifica a(s) amostra(s) afetada(s) pelas alterações.

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883271** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**15.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA24_T-SL4_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**83,4**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1900**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**16**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**0,1**	0,1	+/- 21		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**41**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**17**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**39**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25949931-PT-P20

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste **2**
Ordem **1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883271** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA24_T-SL4_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**16**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**77**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883271** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA24_T-SL4_100_150**

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Esta versão substitui a versão anterior do relatório de teste da ordem 1559050, que por meio deste perde sua validade. Se aplicável, o número relatado após a barra do(s) número(s) de análise identifica a(s) amostra(s) afetada(s) pelas alterações.

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883272** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**15.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA24_T-SL4_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**87,9**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,0**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1800**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**1,0**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**8,5**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**44**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**31**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**57**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste **2**
Ordem **1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883272** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA24_T-SL4_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**45**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**240**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883272** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA24_T-SL4_300_350**

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128342** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**04.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA003_TCSD3_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**88,7**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,9**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**2500**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**18**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**21**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**40**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**47**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**30**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P25

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128342** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA003_TCSD3_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**120**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P26

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128342** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA003_TCSD3_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 12.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128343** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**04.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA003_TCSD3_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**86,4**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,7**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1300**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**10**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**25**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**22**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**41**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**29**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128343** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA003_TCSD3_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**85**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P29

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128343** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA003_TCSD3_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 13.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117972** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**30.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA029_T-SL4_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Triturador de mandíbulas		°					método interno
Matéria seca	%	°	**87,8**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,0**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**2800**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**1,6**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**3,6**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**42**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**40**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**68**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117972** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA029_T-SL4_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**26**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**110**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117972** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA029_T-SL4_100_150**

para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883249** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**13.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA32_TSL4_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra						
Triturador de mandíbulas		°				método interno
Matéria seca	%	° **84,2**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica						
Valor de pH (H2O)		° **5,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS	**1400**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais						
Digestão aqua regia		°				Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais						
Antimónio (Sb)	mg/kg MS	**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS	**35**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS	**0,2**	0,1	+/- 21		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS	**19**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS	**35**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS	**45**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883249** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA32_TSL4_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**21**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**64**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de "limite superior", em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883249** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA32_TSL4_100_150**

para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 006

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883250** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**13.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA32_TSL4_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**83,8**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1700**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<1,0** *pe)*	1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**21**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**0,1**	0,1	+/- 21		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**43**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**68**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**91**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**39**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883250** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA32_TSL4_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**140**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de "limite superior", em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.
pe) Devido à possível perturbação introduzida pela matriz da amostra, o limite de quantificação foi aumentado após a diluição da amostra.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883250** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA32_TSL4_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 26.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 006

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883251** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**13.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA32_TSL4_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**70,1**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,7**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1500**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**8,7**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**0,2**	0,1	+/- 21		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**19**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**37**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**44**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**45**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883251** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA32_TSL4_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**79**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**9,4**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,9** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de "limite superior", em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P8

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883251** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA32_TSL4_500_550**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Esta versão substitui a versão anterior do relatório de teste da ordem 1559050, que por meio deste perde sua validade. Se aplicável, o número relatado após a barra do(s) número(s) de análise identifica a(s) amostra(s) afetada(s) pelas alterações.

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883279** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**16.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA01_TNEG1_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**84,9**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**1,0**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**27**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**44**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**<0,2**	0,2			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**20**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**0,18**	0,05	+/- 20		ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25949931-PT-P44

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste **2**
Ordem **1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883279** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA01_TNEG1_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**5,4**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**11**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 12.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Versão do relatório de teste	**2**
Ordem	**1559050** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883279** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA01_TNEG1_100_150**

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117973** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**30.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA035_T-SL4_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**80,0**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,4**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**10000**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**6,8**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**13**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**1,8**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**19**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**11**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592076-PT-P40

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117973** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA035_T-SL4_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**40**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592076-PT-P41

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	06.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117973** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA035_T-SL4_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117974** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**30.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA035_T-SL4_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**84,5**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**4,6**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**22**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**<0,2**	0,2			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**14**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**6,5**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117974** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA035_T-SL4_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**50**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592076-PT-P44

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	06.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117974** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA035_T-SL4_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857896** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente**
Data de validação	**08.05.2025**
Amostragem	**07.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA02_TNEG2_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**81,0**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1900**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**8,9**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**30**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**<0,2**	0,2			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**24**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**8,6**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **857896** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA02_TNEG2_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**34**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P41

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857896** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA02_TNEG2_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 08.05.2025
Fim das análises: 13.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857897** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente**
Data de validação	**08.05.2025**
Amostragem	**07.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA02_TNEG2_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**81,9**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**4,9**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**4,5**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**31**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**<0,2**	0,2			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**15**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**5,8**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **857897** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA02_TNEG2_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**43**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P44

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857897** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA02_TNEG2_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 08.05.2025
Fim das análises: 13.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857898** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente**
Data de validação	**08.05.2025**
Amostragem	**07.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA02_TNEG2_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**81,1**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,3**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**2,5**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**21**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**<0,2**	0,2			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**9,1**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**3,3**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P46

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **857898** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA02_TNEG2_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**28**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25785680-PT-P47

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 15.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1554407** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**857898** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA02_TNEG2_500_550**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 08.05.2025
Fim das análises: 13.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117975** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**30.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA037_T-SL4_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**81,3**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**3,0**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**21**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**<0,2**	0,2			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**13**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**5,5**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592076-PT-P46

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117975** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA037_T-SL4_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**38**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592076-PT-P47

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	06.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117975** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA037_T-SL4_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117976** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**30.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA037_T-SL4_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**80,5**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,6**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**2,2**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**17**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**<0,2**	0,2			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**11**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**3,9**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592076-PT-P49

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117976** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA037_T-SL4_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**35**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25920976-PT-P50

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	06.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117976** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA037_T-SL4_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117977** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**03.06.2025**
Amostragem	**30.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA037_T-SL4_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**76,5**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,4**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**3,2**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**16**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**<0,2**	0,2			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**13**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**4,4**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592076-PT-P52

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 06.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565172** 17040.601
N°amostra **117977** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA037_T-SL4_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**38**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,9** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25920976-PT-P53

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	06.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565172** 17040.601
N°amostra	**117977** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA037_T-SL4_500_550**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 03.06.2025
Fim das análises: 05.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883252** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**13.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA2_M62.1D_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**78,5**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**0,9**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**3,9**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**25**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**0,9**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**14**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**4,1**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P10

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883252** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA2_M62.1D_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**23**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P11

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883252** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA2_M62.1D_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883253** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**13.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA2_M62.1D_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**87,1**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,4**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1300**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**4,6**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**0,1**	0,1	+/- 21		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**18**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**1,0**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**8,7**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**6,0**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P13

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883253** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA2_M62.1D_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**5,7**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25861126-PT-P14

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	26.05.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883253** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA2_M62.1D_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 23.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883254** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**19.05.2025**
Amostragem	**13.05.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA2_M62.1D_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Triturador de mandíbulas		°					método interno
Matéria seca	%	°	**80,3**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**4,9**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**0,9**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**2,4**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**25**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**1,3**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**10**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra **883254** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA2_M62.1D_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**3,3**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**32**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**8,7**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.

cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 26.05.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1559049** 17040.601 - LAV Ambiente
N°amostra	**883254** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA2_M62.1D_500_550**

para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 19.05.2025
Fim das análises: 26.05.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128334** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**03.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA041_T-SL4_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**85,0**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1100**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**11**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**14**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**7,2**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**16**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**5,5**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898 VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur ppa. Marc van Gelder Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128334** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA041_T-SL4_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**39**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	13.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128334** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA041_T-SL4_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 12.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128335** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**10.06.2025**
Amostragem	**03.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA041_T-SL4_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**87,0**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,9**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<0,5**	0,5			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**6,8**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**14**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**3,2**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**16**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**6,4**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 13.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra **128335** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA041_T-SL4_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**48**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25958320-PT-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	13.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1567028** 17040.601 LAV ambiente
N°amostra	**128335** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA041_T-SL4_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 10.06.2025
Fim das análises: 12.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121668** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**04.06.2025**
Amostragem	**02.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA5_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**85,3**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,2**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<1,0** *pe)*	1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**3,9**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**13**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**32**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**15**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**5,4**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **121668** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA5_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**45**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.
pe) Devido à possível perturbação introduzida pela matriz da amostra, o limite de quantificação foi aumentado após a diluição da amostra.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592764-PT-P17

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121668** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA5_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 04.06.2025
Fim das análises: 07.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121669** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**04.06.2025**
Amostragem	**02.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA5_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**78,9**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,3**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**1,2**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**1,8**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**8,3**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**12**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**12**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**4,6**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2529764-PT-P19

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **121669** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA5_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**42**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25929764-PT-P20

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121669** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA5_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 04.06.2025
Fim das análises: 07.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121670** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**04.06.2025**
Amostragem	**03.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA5_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**77,3**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**0,9**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**1,8**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**8,6**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**2,6**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**13**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**5,5**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592764-PT-P22

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **121670** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA5_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**39**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592764-PT-P23

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	10.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121670** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA5_500_550**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 04.06.2025
Fim das análises: 07.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121663** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**04.06.2025**
Amostragem	**02.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA18_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Triturador de mandíbulas		°					método interno
Matéria seca	%	°	**87,4**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,6**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1400**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**0,9**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**5,0**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**17**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**16**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**17**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **121663** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA18_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Níquel (Ni)	mg/kg MS	**9,3**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**28**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**0,098**	0,05	+/- 17		equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**0,090**	0,05	+/- 19		equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**0,0980** *x)*				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**0,0980** *x)*				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**0,188** *x)*				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,7** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

x) Os valores individuais que se situam abaixo do limite de detecção ou de quantificação não foram tidos em conta.
#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25929764-PT-P2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121663** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA18_100_150**

para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 04.06.2025
Fim das análises: 07.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121664** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**04.06.2025**
Amostragem	**02.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA18_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**82,8**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**6,9**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**1,0**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**2,0**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**5,7**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**10**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**13**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**4,9**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592764-PT-P4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **121664** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA18_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**41**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25929764-PT-P5

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	10.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121664** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA18_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 04.06.2025
Fim das análises: 07.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121665** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**04.06.2025**
Amostragem	**02.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA25_100_150**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**84,5**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,0**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**1300**	1000	+/- 16		de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<1,0** *pe)*	1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**7,5**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**11**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**7,4**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**15**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**6,3**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **121665** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA25_100_150**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**37**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,8** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.
pe) Devido à possível perturbação introduzida pela matriz da amostra, o limite de quantificação foi aumentado após a diluição da amostra.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*y)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121665** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA25_100_150**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 04.06.2025
Fim das análises: 07.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121666** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**04.06.2025**
Amostragem	**02.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA25_300_350**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**75,8**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,1**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**<1,0** *pe)*	1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**5,4**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**14**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**19**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**11**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**3,9**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **121666** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA25_300_350**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**61**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,9** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.
pe) Devido à possível perturbação introduzida pela matriz da amostra, o limite de quantificação foi aumentado após a diluição da amostra.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2592764-PT-P11

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121666** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA25_300_350**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 04.06.2025
Fim das análises: 07.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO, S.A
RUA DO REGO LAMEIRO 38
PORTUGAL
4300-454 PORTO
PORTUGAL

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121667** Solo / eluato
projecto	**143221 LAV ambiente. PURCHASE ORDER: 5000000298**
Data de validação	**04.06.2025**
Amostragem	**02.06.2025**
Amostrador :	**Cliente**
Descrição da amostra	**SA25_500_550**

	Unidade		Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Pré-tratamento da amostra							
Matéria seca	%	°	**71,1**	0,01	+/- 1		equivalente a NEN-EN15934; conforme NEN-EN12880
Análise química clássica							
Valor de pH (H2O)		°	**5,3**	0,1	+/- 10		Conforme a ISO 10390 (solo y sedimento)
Carbono orgânico total (COT)	mg/kg MS		**<1000**	1000			de acordo com a norma ISO 10694 (2008)
Pré-tratamento de análises de metais							
Digestão aqua regia		°					Conforme NEN 6961, EN 16174
Metais							
Antimónio (Sb)	mg/kg MS		**1,0**	0,5	+/- 10		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Arsénio (As)	mg/kg MS		**3,7**	1	+/- 15		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cádmio (Cd)	mg/kg MS		**<0,1**	0,1			conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Chumbo (Pb)	mg/kg MS		**4,4**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Cobre (Cu)	mg/kg MS		**22**	0,2	+/- 20		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Crómio (Cr)	mg/kg MS		**8,1**	0,2	+/- 12		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)
Mercúrio (Hg)	mg/kg MS		**<0,05**	0,05			ISO 16772
Níquel (Ni)	mg/kg MS		**3,7**	0,5	+/- 11		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-2529764-PT-P13

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data 10.06.2025
N° do cliente 35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem **1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra **121667** Solo / eluato
Descrição da amostra **SA25_500_550**

	Unidade	Resultado	Limite de quantificação	Incerteza %		Método
Zinco (Zn)	mg/kg MS	**110**	1	+/- 22		conf. a NEN 6950 (dig. conf. NEN 6961/NEN-EN-ISO 54321, med. conf. NEN 6966/NEN-EN-ISO 11885)

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (ISO)

Naftaleno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenaftileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Acenafteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fenantreno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Criseno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(b)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(k)fluoranteno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(a)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Dibenzo(a,h)antraceno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Benzo(ghi)perileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
Indeno(123-cd)pireno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			equivalente EN 16181
PAH (TVO) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
Soma HAP (VROM)	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181
PAH (EPA) soma	mg/kg MS	**n.d.**				equivalente EN 16181

Solventes aromáticos

Benzeno	mg/kg MS	**<0,02**	0,02			Conforme a ISO 22155
Tolueno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
Etilbenzeno	mg/kg MS	**<0,05**	0,05			Conforme a ISO 22155
m,p-xileno	mg/kg MS	**<0,10**	0,1			Conforme a ISO 22155
o-Xileno	mg/kg MS	**<0,050**	0,05			Conforme a ISO 22155
Soma xilenos	mg/kg MS	**n.d.**				Conforme a ISO 22155

Óleo mineral

Fração de hidrocarboneto C10-C16	mg/kg MS	**<8,0**	8			Método interno
Fração de hidrocarboneto C16-C34	mg/kg MS	**<6,0**	6			Método interno
Fração de hidrocarboneto C34-C40	mg/kg MS	**<4,0**	4			Método interno
Hidrocarbonetos C10-C40 (GC)	mg/kg MS	**<20**	20			Método interno

Compostos voláteis

VPH >C6-C10	mg/kg MS	**<0,9** *#8)*				Conforme NEN-EN-ISO 16558-1

#8) O total é calculado em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/771, utilizando o conceito de " limite superior" , em que a contribuição de cada congênere indeterminável é assimilada ao limite de quantificação.

Explicação: O caractere "<" ou n.b. na coluna de resultados significa que o parâmetro em questão não pode ser quantificada no limite de quantificação mostrado aqui.
cálculo da estimativa da incerteza analítica combinada e expandida da medição apresentada neste relatório baseia-se no GUM. (Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML, 2008) e o Relatório Nordtest (Manual para o cálculo da incerteza de medição em laboratórios ambientais (TR 537 (ed. 4) 2017). O fator de cobertura utilizado é 2 para um nível de probabilidade de 95% (intervalo de confiança).

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.: NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

TESTING
RvA L 005

DOC-13-25929764-PT-P14

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Data	10.06.2025
N° do cliente	35010550

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Ordem	**1565863** 17040.601 - LAV ambiente
N°amostra	**121667** Solo / eluato
Descrição da amostra	**SA25_500_550**

As análises realizadas em sólidos são calculadas sobre a matéria seca. As análises marcadas com ° são quantificadas em relação à amostra original.

Início das análises: 04.06.2025
Fim das análises: 06.06.2025

Os resultados referem-se exclusivamente às amostras analisadas. Nos casos em que o laboratório de teste não foi responsável pela amostragem, os resultados relatados se aplicam às amostras conforme recebidas. O laboratório não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente. Caso exista, a informação do cliente apresentada neste relatório de ensaio não está abrangida pela acreditação do laboratório e pode afetar a validade dos resultados. Trechos do relatório não podem ser reproduzidos sem nossa permissão por escrito.



AL-West B.V. Maria Pastor Sanchez, Tel. +34/877990374
E-Mail Maria.PastorSanchez@agrolab.com

Os parâmetros realizados pela AL-West BV são acreditados de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2017. Somente parâmetros não credenciados e/ou terceirizados são marcados com o símbolo "*)".

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01


Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer


TESTING
RvA L 005

DESENHOS

DESENHO 01 - SONDAGENS REALIZADAS


OLIVEIRA DO BAIRRO
AVEIRO
P.H. 0.1
Ø 1.50x1.50
km=0+349
P.H. 0.2
Ø 2.00x2.00
km=0+491
P.H. 0.2
Ø 2.00x2.00
km=0+491
SGA01
CURVA 0.1
CURVA 0.1
CURVA 0.1
PONTE sobre o Rio Largo
L= 2345m
PONTE sobre o Rio Largo
L= 2345m
CS 0.1
CS 0.2
CS 0.3
CS 0.4
CS 0.5
CS 0.6
CS 0.7
CS 0.8
CS 0.9
CS 1.0
CS 1.1
CS 1.2
CS 1.3
CS 1.4
CS 1.5
CS 1.6
CS 1.7
CS 1.8
CS 1.9
CS 2.0
CS 2.1
CS 2.2
CS 2.3
CS 2.4
CS 2.5
CS 2.6
CS 2.7
CS 2.8
CS 2.9
CS 3.0
CS 3.1
CS 3.2
CS 3.3
CS 3.4
CS 3.5
CS 3.6
CS 3.7
CS 3.8
CS 3.9
CS 4.0
CS 4.1
CS 4.2
CS 4.3
CS 4.4
CS 4.5
CS 4.6
CS 4.7
CS 4.8
CS 4.9
CS 5.0
CS 5.1
CS 5.2
CS 5.3
CS 5.4
CS 5.5
CS 5.6
CS 5.7
CS 5.8
CS 5.9
CS 6.0
CS 6.1
CS 6.2
CS 6.3
CS 6.4
CS 6.5
CS 6.6
CS 6.7
CS 6.8
CS 6.9
CS 7.0
CS 7.1
CS 7.2
CS 7.3
CS 7.4
CS 7.5
CS 7.6
CS 7.7
CS 7.8
CS 7.9
CS 8.0
CS 8.1
CS 8.2
CS 8.3
CS 8.4
CS 8.5
CS 8.6
CS 8.7
CS 8.8
CS 8.9
CS 9.0
CS 9.1
CS 9.2
CS 9.3
CS 9.4
CS 9.5
CS 9.6
CS 9.7
CS 9.8
CS 9.9
CS 10.0
CS 10.1
CS 10.2
CS 10.3
CS 10.4
CS 10.5
CS 10.6
CS 10.7
CS 10.8
CS 10.9
CS 11.0
CS 11.1
CS 11.2
CS 11.3
CS 11.4
CS 11.5
CS 11.6
CS 11.7
CS 11.8
CS 11.9
CS 12.0
CS 12.1
CS 12.2
CS 12.3
CS 12.4
CS 12.5
CS 12.6
CS 12.7
CS 12.8
CS 12.9
CS 13.0
CS 13.1
CS 13.2
CS 13.3
CS 13.4
CS 13.5
CS 13.6
CS 13.7
CS 13.8
CS 13.9
CS 14.0
CS 14.1
CS 14.2
CS 14.3
CS 14.4
CS 14.5
CS 14.6
CS 14.7
CS 14.8
CS 14.9
CS 15.0
CS 15.1
CS 15.2
CS 15.3
CS 15.4
CS 15.5
CS 15.6
CS 15.7
CS 15.8
CS 15.9
CS 16.0
CS 16.1
CS 16.2
CS 16.3
CS 16.4
CS 16.5
CS 16.6
CS 16.7
CS 16.8
CS 16.9
CS 17.0
CS 17.1
CS 17.2
CS 17.3
CS 17.4
CS 17.5
CS 17.6
CS 17.7
CS 17.8
CS 17.9
CS 18.0
CS 18.1
CS 18.2
CS 18.3
CS 18.4
CS 18.5
CS 18.6
CS 18.7
CS 18.8
CS 18.9
CS 19.0
CS 19.1
CS 19.2
CS 19.3
CS 19.4
CS 19.5
CS 19.6
CS 19.7
CS 19.8
CS 19.9
CS 20.0
CS 20.1
CS 20.2
CS 20.3
CS 20.4
CS 20.5
CS 20.6
CS 20.7
CS 20.8
CS 20.9
CS 21.0
CS 21.1
CS 21.2
CS 21.3
CS 21.4
CS 21.5
CS 21.6
CS 21.7
CS 21.8
CS 21.9
CS 22.0
CS 22.1
CS 22.2
CS 22.3
CS 22.4
CS 22.5
CS 22.6
CS 22.7
CS 22.8
CS 22.9
CS 23.0
CS 23.1
CS 23.2
CS 23.3
CS 23.4
CS 23.5
CS 23.6
CS 23.7
CS 23.8
CS 23.9
CS 24.0
CS 24.1
CS 24.2
CS 24.3
CS 24.4
CS 24.5
CS 24.6
CS 24.7
CS 24.8
CS 24.9
CS 25.0
CS 25.1
CS 25.2
CS 25.3
CS 25.4
CS 25.5
CS 25.6
CS 25.7
CS 25.8
CS 25.9
CS 26.0
CS 26.1
CS 26.2
CS 26.3
CS 26.4
CS 26.5
CS 26.6
CS 26.7
CS 26.8
CS 26.9
CS 27.0
CS 27.1
CS 27.2
CS 27.3
CS 27.4
CS 27.5
CS 27.6
CS 27.7
CS 27.8
CS 27.9
CS 28.0
CS 28.1
CS 28.2
CS 28.3
CS 28.4
CS 28.5
CS 28.6
CS 28.7
CS 28.8
CS 28.9
CS 29.0
CS 29.1
CS 29.2
CS 29.3
CS 29.4
CS 29.5
CS 29.6
CS 29.7
CS 29.8
CS 29.9
CS 30.0
CS 30.1
CS 30.2
CS 30.3
CS 30.4
CS 30.5
CS 30.6
CS 30.7
CS 30.8
CS 30.9
CS 31.0
CS 31.1
CS 31.2
CS 31.3
CS 31.4
CS 31.5
CS 31.6
CS 31.7
CS 31.8
CS 31.9
CS 32.0
CS 32.1
CS 32.2
CS 32.3
CS 32.4
CS 32.5
CS 32.6
CS 32.7
CS 32.8
CS 32.9
CS 33.0
CS 33.1
CS 33.2
CS 33.3
CS 33.4
CS 33.5
CS 33.6
CS 33.7
CS 33.8
CS 33.9
CS 34.0
CS 34.1
CS 34.2
CS 34.3
CS 34.4
CS 34.5
CS 34.6
CS 34.7
CS 34.8
CS 34.9
CS 35.0
CS 35.1
CS 35.2
CS 35.3
CS 35.4
CS 35.5
CS 35.6
CS 35.7
CS 35.8
CS 35.9
CS 36.0
CS 36.1
CS 36.2
CS 36.3
CS 36.4
CS 36.5
CS 36.6
CS 36.7
CS 36.8
CS 36.9
CS 37.0
CS 37.1
CS 37.2
CS 37.3
CS 37.4
CS 37.5
CS 37.6
CS 37.7
CS 37.8
CS 37.9
CS 38.0
CS 38.1
CS 38.2
CS 38.3
CS 38.4
CS 38.5
CS 38.6
CS 38.7
CS 38.8
CS 38.9
CS 39.0
CS 39.1
CS 39.2
CS 39.3
CS 39.4
CS 39.5
CS 39.6
CS 39.7
CS 39.8
CS 39.9
CS 40.0
CS 40.1
CS 40.2
CS 40.3
CS 40.4
CS 40.5
CS 40.6
CS 40.7
CS 40.8
CS 40.9
CS 41.0
CS 41.1
CS 41.2
CS 41.3
CS 41.4
CS 41.5
CS 41.6
CS 41.7
CS 41.8
CS 41.9
CS 42.0
CS 42.1
CS 42.2
CS 42.3
CS 42.4
CS 42.5
CS 42.6
CS 42.7
CS 42.8
CS 42.9
CS 43.0
CS 43.1
CS 43.2
CS 43.3
CS 43.4
CS 43.5
CS 43.6
CS 43.7
CS 43.8
CS 43.9
CS 44.0
CS 44.1
CS 44.2
CS 44.3
CS 44.4
CS 44.5
CS 44.6
CS 44.7
CS 44.8
CS 44.9
CS 45.0
CS 45.1
CS 45.2
CS 45.3
CS 45.4
CS 45.5
CS 45.6
CS 45.7
CS 45.8
CS 45.9
CS 46.0
CS 46.1
CS 46.2
CS 46.3
CS 46.4
CS 46.5
CS 46.6
CS 46.7
CS 46.8
CS 46.9
CS 47.0
CS 47.1
CS 47.2
CS 47.3
CS 47.4
CS 47.5
CS 47.6
CS 47.7
CS 47.8
CS 47.9
CS 48.0
CS 48.1
CS 48.2
CS 48.3
CS 48.4
CS 48.5
CS 48.6
CS 48.7
CS 48.8
CS 48.9
CS 49.0
CS 49.1
CS 49.2
CS 49.3
CS 49.4
CS 49.5
CS 49.6
CS 49.7
CS 49.8
CS 49.9
CS 50.0
CS 50.1
CS 50.2
CS 50.3
CS 50.4
CS 50.5
CS 50.6
CS 50.7
CS 50.8
CS 50.9
CS 51.0
CS 51.1
CS 51.2
CS 51.3
CS 51.4
CS 51.5
CS 51.6
CS 51.7
CS 51.8
CS 51.9
CS 52.0
CS 52.1
CS 52.2
CS 52.3
CS 52.4
CS 52.5
CS 52.6
CS 52.7
CS 52.8
CS 52.9
CS 53.0
CS 53.1
CS 53.2
CS 53.3
CS 53.4
CS 53.5
CS 53.6
CS 53.7
CS 53.8
CS 53.9
CS 54.0
CS 54.1
CS 54.2
CS 54.3
CS 54.4
CS 54.5
CS 54.6
CS 54.7
CS 54.8
CS 54.9
CS 55.0
CS 55.1
CS 55.2
CS 55.3
CS 55.4
CS 55.5
CS 55.6
CS 55.7
CS 55.8
CS 55.9
CS 56.0
CS 56.1
CS 56.2
CS 56.3
CS 56.4
CS 56.5
CS 56.6
CS 56.7
CS 56.8
CS 56.9
CS 57.0
CS 57.1
CS 57.2
CS 57.3
CS 57.4
CS 57.5
CS 57.6
CS 57.7
CS 57.8
CS 57.9
CS 58.0
CS 58.1
CS 58.2
CS 58.3
CS 58.4
CS 58.5
CS 58.6
CS 58.7
CS 58.8
CS 58.9
CS 59.0
CS 59.1
CS 59.2
CS 59.3
CS 59.4
CS 59.5
CS 59.6
CS 59.7
CS 59.8
CS 59.9
CS 60.0
CS 60.1
CS 60.2
CS 60.3
CS 60.4
CS 60.5
CS 60.6
CS 60.7
CS 60.8
CS 60.9
CS 61.0
CS 61.1
CS 61.2
CS 61.3
CS 61.4
CS 61.5
CS 61.6
CS 61.7
CS 61.8
CS 61.9
CS 62.0
CS 62.1
CS 62.2
CS 62.3
CS 62.4
CS 62.5
CS 62.6
CS 62.7
CS 62.8
CS 62.9
CS 63.0
CS 63.1
CS 63.2
CS 63.3
CS 63.4
CS 63.5
CS 63.6
CS 63.7
CS 63.8
CS 63.9
CS 64.0
CS 64.1
CS 64.2
CS 64.3
CS 64.4
CS 64.5
CS 64.6
CS 64.7
CS 64.8
CS 64.9
CS 65.0
CS 65.1
CS 65.2
CS 65.3
CS 65.4
CS 65.5
CS 65.6
CS 65.7
CS 65.8
CS 65.9
CS 66.0
CS 66.1
CS 66.2
CS 66.3
CS 66.4
CS 66.5
CS 66.6
CS 66.7
CS 66.8
CS 66.9
CS 67.0
CS 67.1
CS 67.2
CS 67.3
CS 67.4
CS 67.5
CS 67.6
CS 67.7
CS 67.8
CS 67.9
CS 68.0
CS 68.1
CS 68.2
CS 68.3
CS 68.4
CS 68.5
CS 68.6
CS 68.7
CS 68.8
CS 68.9
CS 69.0
CS 69.1
CS 69.2
CS 69.3
CS 69.4
CS 69.5
CS 69.6
CS 69.7
CS 69.8
CS 69.9
CS 70.0
CS 70.1
CS 70.2
CS 70.3
CS 70.4
CS 70.5
CS 70.6
CS 70.7
CS 70.8
CS 70.9
CS 71.0
CS 71.1
CS 71.2
CS 71.3
CS 71.4
CS 71.5
CS 71.6
CS 71.7
CS 71.8
CS 71.9
CS 72.0
CS 72.1
CS 72.2
CS 72.3
CS 72.4
CS 72.5
CS 72.6
CS 72.7
CS 72.8
CS 72.9
CS 73.0
CS 73.1
CS 73.2
CS 73.3
CS 73.4
CS 73.5
CS 73.6
CS 73.7
CS 73.8
CS 73.9
CS 74.0
CS 74.1
CS 74.2
CS 74.3
CS 74.4
CS 74.5
CS 74.6
CS 74.7
CS 74.8
CS 74.9
CS 75.0
CS 75.1
CS 75.2
CS 75.3
CS 75.4
CS 75.5
CS 75.6
CS 75.7
CS 75.8
CS 75.9
CS 76.0
CS 76.1
CS 76.2
CS 76.3
CS 76.4
CS 76.5
CS 76.6
CS 76.7
CS 76.8
CS 76.9
CS 77.0
CS 77.1
CS 77.2
CS 77.3
CS 77.4
CS 77.5
CS 77.6
CS 77.7
CS 77.8
CS 77.9
CS 78.0
CS 78.1
CS 78.2
CS 78.3
CS 78.4
CS 78.5
CS 78.6
CS 78.7
CS 78.8
CS 78.9
CS 79.0
CS 79.1
CS 79.2
CS 79.3
CS 79.4
CS 79.5
CS 79.6
CS 79.7
CS 79.8
CS 79.9
CS 80.0
CS 80.1
CS 80.2
CS 80.3
CS 80.4
CS 80.5
CS 80.6
CS 80.7
CS 80.8
CS 80.9
CS 81.0
CS 81.1
CS 81.2
CS 81.3
CS 81.4
CS 81.5
CS 81.6
CS 81.7
CS 81.8
CS 81.9
CS 82.0
CS 82.1
CS 82.2
CS 82.3
CS 82.4
CS 82.5
CS 82.6
CS 82.7
CS 82.8
CS 82.9
CS 83.0
CS 83.1
CS 83.2
CS 83.3
CS 83.4
CS 83.5
CS 83.6
CS 83.7
CS 83.8
CS 83.9
CS 84.0
CS 84.1
CS 84.2
CS 84.3
CS 84.4
CS 84.5
CS 84.6
CS 84.7
CS 84.8
CS 84.9
CS 85.0
CS 85.1
CS 85.2
CS 85.3
CS 85.4
CS 85.5
CS 85.6
CS 85.7
CS 85.8
CS 85.9
CS 86.0
CS 86.1
CS 86.2
CS 86.3
CS 86.4
CS 86.5
CS 86.6
CS 86.7
CS 86.8
CS 86.9
CS 87.0
CS 87.1
CS 87.2
CS 87.3
CS 87.4
CS 87.5
CS 87.6
CS 87.7
CS 87.8
CS 87.9
CS 88.0
CS 88.1
CS 88.2
CS 88.3
CS 88.4
CS 88.5
CS 88.6
CS 88.7
CS 88.8
CS 88.9
CS 89.0
CS 89.1
CS 89.2
CS 89.3
CS 89.4
CS 89.5
CS 89.6
CS 89.7
CS 89.8
CS 89.9
CS 90.0
CS 90.1
CS 90.2
CS 90.3
CS 90.4
CS 90.5
CS 90.6
CS 90.7
CS 90.8
CS 90.9
CS 91.0
CS 91.1
CS 91.2
CS 91.3
CS 91.4
CS 91.5
CS 91.6
CS 91.7
CS 91.8
CS 91.9
CS 92.0
CS 92.1
CS 92.2
CS 92.3
CS 92.4
CS 92.5
CS 92.6
CS 92.7
CS 92.8
CS 92.9
CS 93.0
CS 93.1
CS 93.2
CS 93.3
CS 93.4
CS 93.5
CS 93.6
CS 93.7
CS 93.8
CS 93.9
CS 94.0
CS 94.1
CS 94.2
CS 94.3
CS 94.4
CS 94.5
CS 94.6
CS 94.7
CS 94.8
CS 94.9
CS 95.0
CS 95.1
CS 95.2
CS 95.3
CS 95.4
CS 95.5
CS 95.6
CS 95.7
CS 95.8
CS 95.9
CS 96.0
CS 96.1
CS 96.2
CS 96.3
CS 96.4
CS 96.5
CS 96.6
CS 96.7
CS 96.8
CS 96.9
CS 97.0
CS 97.1
CS 97.2
CS 97.3
CS 97.4
CS 97.5
CS 97.6
CS 97.7
CS 97.8
CS 97.9
CS 98.0
CS 98.1
CS 98.2
CS 98.3
CS 98.4
CS 98.5
CS 98.6
CS 98.7
CS 98.8
CS 98.9
CS 99.0
CS 99.1
CS 99.2
CS 99.3
CS 99.4
CS 99.5
CS 99.6
CS 99.7
CS 99.8
CS 99.9
CS 100.0
CS 100.1
CS 100.2
CS 100.3
CS 100.4
CS 100.5
CS 100.6
CS 100.7
CS 100.8
CS 100.9
CS 101.0
CS 101.1
CS 101.2
CS 101.3
CS 101.4
CS 101.5
CS 101.6
CS 101.7
CS 101.8
CS 101.9
CS 102.0
CS 102.1
CS 102.2
CS 102.3
CS 102.4
CS 102.5
CS 102.6
CS 102.7
CS 102.8
CS 102.9
CS 103.0
CS 103.1
CS 103.2
CS 103.3
CS 103.4
CS 103.5
CS 103.6
CS 103.7
CS 103.8
CS 103.9
CS 104.0
CS 104.1
CS 104.2
CS 104.3
CS 104.4
CS 104.5
CS 104.6
CS 104.7
CS 104.8
CS 104.9
CS 105.0
CS 105.1
CS 105.2
CS 105.3
CS 105.4
CS 105.5
CS 105.6
CS 105.7
CS 105.8
CS 105.9
CS 106.0
CS 106.1
CS 106.2
CS 106.3
CS 106.4
CS 106.5
CS 106.6
CS 106.7
CS 106.8
CS 106.9
CS 107.0
CS 107.1
CS 107.2
CS 107.3
CS 107.4
CS 107.5
CS 107.6
CS 107.7
CS 107.8
CS 107.9
CS 108.0
CS 108.1
CS 108.2
CS 108.3
CS 108.4
CS 108.5
CS 108.6
CS 108.7
CS 108.8
CS 108.9
CS 109.0
CS 109.1
CS 109.2
CS 109.3
CS 109.4
CS 109.5
CS 109.6
CS 109.7
CS 109.8
CS 109.9
CS 110.0
CS 110.1
CS 110.2
CS 110.3
CS 110.4
CS 110.5
CS 110.6
CS 110.7
CS 110.8
CS 110.9
CS 111.0
CS 111.1
CS 111.2
CS 111.3
CS 111.4
CS 111.5
CS 111.6
CS 111.7
CS 111.8
CS 111.9
CS 112.0
CS 112.1
CS 112.2
CS 112.3
CS 112.4
CS 112.5
CS 112.6
CS 112.7
CS 112.8
CS 112.9
CS 113.0
CS 113.1
CS 113.2
CS 113.3
CS 113.4
CS 113.5
CS 113.6
CS 113.7
CS 113.8
CS 113.9
CS 114.0
CS 114.1
CS 114.2
CS 114.3
CS 114.4
CS 114.5
CS 114.6
CS 114.7
CS 114.8
CS 114.9
CS 115.0
CS 115.1
CS 115.2
CS 115.3
CS 115.4
CS 115.5
CS 115.6
CS 115.7
CS 115.8
CS 115.9
CS 116.0
CS 116.1
CS 116.2
CS 116.3
CS 116.4
CS 116.5
CS 116.6
CS 116.7
CS 116.8
CS 116.9
CS 117.0
CS 117.1
CS 117.2
CS 117.3
CS 117.4
CS 117.5
CS 117.6
CS 117.7
CS 117.8
CS 117.9
CS 118.0
CS 118.1
CS 118.2
CS 118.3
CS 118.4
CS 118.5
CS 118.6
CS 118.7
CS 118.8
CS 118.9
CS 119.0
CS 119.1
CS 119.2
CS 119.3
CS 119.4
CS 119.5
CS 119.6
CS 119.7
CS 119.8
CS 119.9
CS 120.0
CS 120.1
CS 120.2
CS 120.3
CS 120.4
CS 120.5
CS 120.6
CS 120.7
CS 120.8
CS 120.9
CS 121.0
CS 121.1
CS 121.2
CS 121.3
CS 121.4
CS 121.5
CS 121.6
CS 121.7
CS 121.8
CS 121.9
CS 122.0
CS 122.1
CS 122.2
CS 122.3
CS 122.4
CS 122.5
CS 122.6
CS 122.7
CS 122.8
CS 122.9
CS 123.0
CS 123.1
CS 123.2
CS 123.3
CS 123.4
CS 123.5
CS 123.6
CS 123.7
CS 123.8
CS 123.9
CS 124.0
CS 124.1
CS 124.2
CS 124.3
CS 124.4
CS 124.5
CS 124.6
CS 124.7
CS 124.8
CS 124.9
CS 125.0
CS 125.1
CS 125.2
CS 125.3
CS 125.4
CS 125.5
CS 125.6
CS 125.7
CS 125.8
CS 125.9
CS 126.0
CS 126.1
CS 126.2
CS 126.3
CS 126.4
CS 126.5
CS 126.6
CS 126.7
CS 126.8
CS 126.9
CS 127.0
CS 127.1
CS 127.2
CS 127.3
CS 127.4
CS 127.5
CS 127.6
CS 127.7
CS 127.8
CS 127.9
CS 128.0
CS 128.1
CS 128.2
CS 128.3
CS 128.4
CS 128.5
CS 128.6
CS 128.7
CS 128.8
CS 128.9
CS 129.0
CS 129.1
CS 129.2
CS 129.3
CS 129.4
CS 129.5
CS 129.6
CS 129.7
CS 129.8
CS 129.9
CS 130.0
CS 130.1
CS 130.2
CS 130.3
CS 130.4
CS 130.5
CS 130.6
CS 130.7
CS 130.8
CS 130.9
CS 131.0
CS 131.1
CS 131.2
CS 131.3
CS 131.4
CS 131.5
CS 131.6
CS 131.7
CS 131.8
CS 131.9
CS 132.0
CS 132.1
CS 132.2
CS 132.3
CS 132.4
CS 132.5
CS 132.6
CS 132.7
CS 132.8
CS 132.9
CS 133.0
CS 133.1
CS 133.2
CS 133.3
CS 133.4
CS 133.5
CS 133.6
CS 133.7
CS 133.8
CS 133.9
CS 134.0
CS 134.1
CS 134.2
CS 134.3
CS 134.4
CS 134.5
CS 134.6
CS 134.7
CS 134.8
CS 134.9
CS 135.0
CS 135.1
CS 135.2
CS 135.3
CS 135.4
CS 135.5
CS 135.6
CS 135.7
CS 135.8
CS 135.9
CS 136.0
CS 136.1
CS 136.2
CS 136.3
CS 136.4
CS 136.5
CS 136.6
CS 136.7
CS 136.8
CS 136.9
CS 137.0
CS 137.1
CS 137.2
CS 137.3
CS 137.4
CS 137.5
CS 137.6
CS 137.7
CS 137.8
CS 137.9
CS 138.0
CS 138.1
CS 138.2
CS 138.3
CS 138.4
CS 138.5
CS 138.6
CS 138.7
CS 138.8
CS 138.9
CS 139.0
CS 139.1
CS 139.2
CS 139.3
CS 139.4
CS 139.5
CS 139.6
CS 139.7
CS 139.8
CS 139.9
CS 140.0
CS 140.1
CS 140.2
CS 140.3
CS 140.4
CS 140.5
CS 140.6
CS 140.7
CS 140.8
CS 140.9
CS 141.0
CS 141.1
CS 141.2
CS 141.3
CS 141.4
CS 141.5
CS 141.6
CS 141.7
CS 141.8
CS 141.9
CS 142.0
CS 142.1
CS 142.2
CS 142.3
CS 142.4
CS 142.5
CS 142.6
CS 142.7
CS 142.8
CS 142.9
CS 143.0
CS 143.1
CS 143.2
CS 143.3
CS 143.4
CS 143.5
CS 143.6
CS 143.7
CS 143.8
CS 143.9
CS 144.0
CS 144.1
CS 144.2
CS 144.3
CS 144.4
CS 144.5
CS 144.6
CS 144.7
CS 144.8
CS 144.9
CS 145.0
CS 145.1
CS 145.2
CS 145.3
CS 145.4
CS 145.5
CS 145.6
CS 145.7
CS 145.8
CS 145.9
CS 146.0
CS 146.1
CS 146.2
CS 146.3
CS 146.4
CS 146.5
CS 146.6
CS 146.7
CS 146.8
CS 146.9
CS 147.0
CS 147.1
CS 147.2
CS 147.3
CS 147.4
CS 147.5
CS 147.6
CS 147.7
CS 147.8
CS 147.9
CS 148.0
CS 148.1
CS 148.2
CS 148.3
CS 148.4
CS 148.5
CS 148.6
CS 148.7
CS 148.8
CS 148.9
CS 149.0
CS 149.1
CS 149.2
CS 149.3
CS 149.4
CS 149.5
CS 149.6
CS 149.7
CS 149.8
CS 149.9
CS 150.0
CS 150.1
CS 150.2
CS 150.3
CS 150.4
CS 150.5
CS 150.6
CS 150.7
CS 150.8
CS 150.9
CS 151.0
CS 151.1
CS 151.2
CS 151.3
CS 151.4
CS 151.5
CS 151.6
CS 151.7
CS 151.8
CS 151.9
CS 152.0
CS 152.1
CS 152.2
CS 152.3
CS 152.4
CS 152.5
CS 152.6
CS 152.7
CS 152.8
CS 152.9
CS 153.0
CS 153.1
CS 153.2
CS 153.3
CS 153.4
CS 153.5
CS 153.6
CS 153.7
CS 153.8
CS 153.9
CS 154.0
CS 154.1
CS 154.2
CS 154.3
CS 154.4
CS 154.5
CS 154.6
CS 154.7
CS 154.8
CS 154.9
CS 155.0
CS 155.1
CS 155.2
CS 155.3
CS 155.4
CS 155.5
CS 155.6
CS 155.7
CS 155.8
CS 155.9
CS 156.0
CS 156.1
CS 156.2
CS 156.3
CS 156.4
CS 156.5
CS 156.6
CS 156.7
CS 156.8
CS 156.9
CS 157.0
CS 157.1
CS 157.2
CS 157.3
CS 157.4
CS 157.5
CS 157.6
CS 157.7
CS 157.8
CS 157.9
CS 158.0
CS 158.1
CS 158.2
CS 158.3
CS 158.4
CS 158.5
CS 158.6
CS 158.7
CS 158.8
CS 158.9
CS 159.0
CS 159.1
CS 159.2
CS 159.3
CS 159.4
CS 159.5
CS 159.6
CS 159.7
CS 159.8
CS 159.9
CS 160.0
CS 160.1
CS 160.2
CS 160.3
CS 160.4
CS 160.5
CS 160.6
CS 160.7
CS 160.8
CS 160.9
CS 161.0
CS 161.1
CS 161.2
CS 161.3
CS 161.4
CS 161.5
CS 161.6
CS 161.7
CS 161.8
CS 161.9
CS 162.0
CS 162.1
CS 162.2
CS 162.3
CS 162.4
CS 162.5
CS 162.6
CS 162.7
CS 162.8
CS 162.9
CS 163.0
CS 163.1
CS 163.2
CS 163.3
CS 163.4
CS 163.5
CS 163.6
CS 163.7
CS 163.8
CS 163.9
CS 164.0
CS 164.1
CS 164.2
CS 164.3
CS 164.4
CS 164.5
CS 164.6
CS 164.7
CS 164.8
CS 164.9
CS 165.0
CS 165.1
CS 165.2
CS 165.3
CS 165.4
CS 165.5
CS 165.6
CS 165.7
CS 165.8
CS 165.9
CS 166.0
CS 166.1
CS 166.2
CS 166.3
CS 166.4
CS 166.5
CS 166.6
CS 166.7
CS 166.8
CS 166.9
CS 167.0
CS 167.1
CS 167.2
CS 167.3
CS 167.4
CS 167.5
CS 167.6
CS 167.7
CS 167.8
CS 167.9
CS 168.0
CS 168.1
CS 168.2
CS 168.3
CS 168.4
CS 168.5
CS 168.6
CS 168.7
CS 168.8
CS 168.9
CS 169.0
CS 169.1
CS 169.2
CS 169.3
CS 169.4
CS 169.5
CS 169.6
CS 169.7
CS 169.8
CS 169.9
CS 170.0
CS 170.1
CS 170.2
CS 170.3
CS 170.4
CS 170.5
CS 170.6
CS 170.7
CS 170.8
CS 170.9
CS 171.0
CS 171.1
CS 171.2
CS 171.3
CS 171.4
CS 171.5
CS 171.6
CS 171.7
CS 171.8
CS 171.9
CS 172.0
CS 172.1
CS 172.2
CS 172.3
CS 172.4
CS 172.5
CS 172.6
CS 172.7
CS 172.8
CS 172.9
CS 173.0
CS 173.1
CS 173.2
CS 173.3
CS 173.4
CS 173.5
CS 173.6
CS 173.7
CS 173.8
CS 173.9
CS 174.0
CS 174.1
CS 174.2
CS 174.3
CS 174.4
CS 174.5
CS 174.6
CS 174.7
CS 174.8
CS 174.9
CS 175.0
CS 175.1
CS 175.2
CS 175.3
CS 175.4
CS 175.5
CS 175.6
CS 175.7
CS 175.8
CS 175.9
CS 176.0
CS 176.1
CS 176.2
CS 176.3
CS 176.4
CS 176.5
CS 176.6
CS 176.7
CS 176.8
CS 176.9
CS 177.0
CS 177.1
CS 177.2
CS 177.3
CS 177.4
CS 177.5
CS 177.6
CS 177.7
CS 177.8
CS 177.9
CS 178.0
CS 178.1
CS 178.2
CS 178.3
CS 178.4
CS 178.5
CS 178.6
CS 178.7
CS 178.8
CS 178.9
CS 179.0
CS 179.1
CS 179.2
CS 179.3
CS 179.4
CS 179.5
CS 179.6
CS 179.7
CS 179.8
CS 179.9
CS 180.0
CS 180.1
CS 180.2
CS 180.3
CS 180.4
CS 180.5
CS 180.6
CS 180.7
CS 180.8
CS 180.9
CS 181.0
CS 181.1
CS 181.2
CS 181.3
CS 181.4
CS 181.5
CS 181.6
CS 181.7
CS 181.8
CS 181.9
CS 182.0
CS 182.1
CS 182.2
CS 182.3
CS 182.4
CS 182.5
CS 182.6
CS 182.7
CS 182.8
CS 182.9
CS 183.0
CS 183.1
CS 183.2
CS 183.3
CS 183.4
CS 183.5
CS 183.6
CS 183.7
CS 183.8
CS 183.9
CS 184.0
CS 184.1
CS 184.2
CS 184.3
CS 184.4
CS 184.5
CS 184.6
CS 184.7
CS 184.8
CS 184.9
CS 185.0
CS 185.1
CS 185.2
CS 185.3
CS 185.4
CS 185.5
CS 185.6
CS 185.7
CS 185.8
CS 185.9
CS 186.0
CS 186.1
CS 186.2
CS 186.3
CS 186.4
CS 186.5
CS 186.6
CS 186.7
CS 186.8
CS 186.9
CS 187.0
CS 187.1
CS 187.2
CS 187.3
CS 187.4
CS 187.5
CS 187.6
CS 187.7
CS 187.8
CS 187.9
CS 188.0
CS 188.1
CS 188.2
CS 188.3
CS 188.4
CS 188.5
CS 188.6
CS 188.7
CS 188.8
CS 188.9
CS 189.0
CS 189.1
CS 189.2
CS 189.3
CS 189.4
CS 189.5
CS 189.6
CS 189.7
CS 189.8
CS 189.9
CS 190.0
CS 190.1
CS 190.2
CS 190.3
CS 190.4
CS 190.5
CS 190.6
CS 190.7
CS 190.8
CS 190.9
CS 191.0
CS 191.1
CS 191.2
CS 191.3
CS 191.4
CS 191.5
CS 191.6
CS 191.7
CS 191.8
CS 191.9
CS 192.0
CS 192.1
CS 192.2
CS 192.3
CS 192.4
CS 192.5
CS 192.6
CS 192.7
CS 192.8
CS 192.9
CS 193.0
CS 193.1
CS 193.2
CS 193.3
CS 193.4
CS 193.5
CS 193.6
CS 193.7
CS 193.8
CS 193.9
CS 194.0
CS 194.1
CS 194.2
CS 194.3
CS 194.4
CS 194.5
CS 194.6
CS 194.7
CS 194.8
CS 194.9
CS 195.0
CS 195.1
CS 195.2
CS 195.3
CS 195.4
CS 195.5
CS 195.6
CS 195.7
CS 195.8
CS 195.9
CS 196.0
CS 196.1
CS 196.2
CS 196.3
CS 196.4
CS 196.5
CS 196.6
CS 196.7
CS 196.8
CS 196.9
CS 197.0
CS 197.1
CS 197.2
CS 197.3
CS 197.4
CS 197.5
CS 197.6
CS 197.7
CS 197.8
CS 197.9
CS 198.0
CS 198.1
CS 198.2
CS 198.3
CS 198.4
CS 198.5
CS 198.6
CS 198.7
CS 198.8
CS 198.9
CS 199.0
CS 199.1
CS 199.2
CS 199.3
CS 199.4
CS 199.5
CS 199.6
CS 199.7
CS 199.8
CS 199.9
CS 200.0
CS 200.1
CS 200.2
CS 200.3
CS 200.4
CS 200.5
CS 200.6
CS 200.7
CS 200.8
CS 200.9
CS 201.0
CS 201.1
CS 201.2
CS 201.3
CS 201.4
CS 201.5
CS 201.6
CS 201.7
CS 201.8
CS 201.9
CS 202.0
CS 202.1
CS 202.2
CS 202.3
CS 202.4
CS 202.5
CS 202.6
CS 202.7
CS 202.8
CS 202.9
CS 203.0
CS 203.1
CS 203.2
CS 203.3
CS 203.4
CS 203.5
CS 203.6
CS 203.7
CS 203.8
CS 203.9
CS 204.0
CS 204.1
CS 204.2
CS 204.3
CS 204.4
CS 204.5
CS 204.6
CS 204.7
CS 204.8
CS 204.9
CS 205.0
CS 205.1
CS 205.2
CS 205.3
CS 205.4
CS 205.5
CS 205.6
CS 205.7
CS 205.8
CS 205.9
CS 206.0
CS 206.1
CS 206.2
CS 206.3
CS 206.4
CS 206.5
CS 206.6
CS 206.7
CS 206.8
CS 206.9
CS 207.0
CS 207.1
CS 207.2
CS 207.3
CS 207.4
CS 207.5
CS 207.6
CS 207.7
CS 207.8
CS 207.9
CS 208.0
CS 208.1
CS 208.2
CS 208.3
CS 208.4
CS 208.5
CS 208.6
CS 208.7
CS 208.8
CS 208.9
CS 209.0
CS 209.1
CS 209.2
CS 209.3
CS 209.4
CS 209.5
CS 209.6
CS 209.7
CS 209.8
CS 209.9
CS 210.0
CS 210.1
CS 210.2
CS 210.3
CS 210.4
CS 210.5
CS 210.6
CS 210.7
CS 210.8
CS 210.9
CS 211.0
CS 211.1
CS 211.2
CS 211.3
CS 211.4
CS 211.5
CS 211.6
CS 211.7
CS 211.8
CS 211.9
CS 212.0
CS 212.1
CS 212.2
CS 212.3
CS 212.4
CS 212.5
CS 212.6
CS 212.7
CS 212.8
CS 212.9
CS 213.0
CS 213.1
CS 213.2
CS 213.3
CS 213.4
CS 213.5
CS 213.6
CS 213.7
CS 213.8
CS 213.9
CS 214.0
CS 214.1
CS 214.2
CS 214.3
CS 214.4
CS 214.5
CS 214.6
CS 214.7
CS 214.8
CS 214.9
CS 215.0
CS 215.1
CS 215.2
CS 215.3
CS 215.4
CS 215.5
CS 215.6
CS 215.7
CS 215.8
CS 215.9
CS 216.0
CS 216.1
CS 216.2
CS 216.3
CS 216.4
CS 216.5
CS 216.6
CS 216.7
CS 216.8
CS 216.9
CS 217.0
CS 217.1
CS 217.2
CS 217.3
CS 217.4
CS 217.5
CS 217.6
CS 217.7
CS 217.8
CS 217.9
CS 218.0
CS 218.1
CS 218.2
CS 218.3
CS 218.4
CS 218.5
CS 218.6
CS 218.7
CS 218.8
CS 218.9
CS 219.0
CS 219.1
CS 219.2
CS 219.3
CS 219.4
CS 219.5
CS 219.6
CS 219.7
CS 219.8
CS 219.9
CS 220.0
CS 220.1
CS 220.2
CS 220.3
CS 220.4
CS 220.5
CS 220.6
CS 220.7
CS 220.8
CS 220.9
CS 221.0
CS 221.1
CS 221.2
CS 221.3
CS 221.4
CS 221.5
CS 221.6
CS 221.7
CS 221.8
CS 221.9
CS 222.0
CS 222.1
CS 222.2
CS 222.3
CS 222.4
CS 222.5
CS 222.6
CS 222.7
CS 222.8
CS 222.9
CS 223.0
CS 223.1
CS 223.2
CS 223.3
CS 223.4
CS 223.5
CS 223.6
CS 223.7
CS 223.8
CS 223.9
CS 224.0
CS 224.1
CS 224.2
CS 224.3
CS 224.4
CS 224.5
CS 224.6
CS 224.7
CS 224.8
CS 224.9
CS 225.0
CS 225.1
CS 225.2
CS 225.3
CS





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H./P.F./XX.X Ø 1Ø.XX Pk=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminho — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6

2/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Código Desenho	DESENHO 01
N.º Registo SAP	-
Data	2025-08
N.º de Ordem	- 02/30
Versão	00
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Escalas	1: 2 000

Infraestruturas de Portugal

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAETE NORTE — coba Portugal





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H./P.F. - XX.X / Ø 1Ø.X.XX / PK=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 / P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6

3/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89


Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM	MM	MM	FT

Código Projetista: -

Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA		Código Desenho: DESENHO 01
O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ		Nº Registo BAP: -
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ		Data: 2025-08
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS	Nº de Ordem: - 03/30	Versão: 00
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários			
Empreendimento: Nº	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS		Escalas: 1: 2 000
Fase: Projeto de Execução			





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- Passagem Hidráulica
- Passagem Superior / Inferior
- Ponte / Viaduto
- PUEC
- Muro
- Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens



SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89


Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM	MM	MM	FT

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

Infraestruturas de Portugal	O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA	Código Desenho: DESENHO 01
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ	N.º Registo SAP: -
Empreendimento: Nº	O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ	Data: 2025-08
Fase: Projeto de Execução	O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS	N.º de Ordem: - 04/30 / Versão: 00
		Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS	Escalas: 1: 2 000

1 de 1 folha





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XXX ø 1Ø X.XX PK=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminho — Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6

5/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -
O Responsável Unidade: -
O Responsável Departamento: -
O Diretor: -
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento: Nº
Fase: Projeto de Execução

Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Código Desenho: DESENHO 01
Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Nº Registo SAP: -
Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Data: 2025-08
Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Nº de Ordem: - 01/30
Versão: 00
Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
Escalas: 1: 2 000



PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XXX 8 1Ø X.XX PK=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminho — Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6

G/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89


Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M	MM	MM	FT

Código Projetista: -

Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA	Código Desenho: DESENHO 01	
O Responsável Unidade: -	Lote: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ	N.º Registo SAP: -	
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ	Data: 2025-08	
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS	N.º de Ordem: - 06/30	Versão: 00
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários			
Empreendimento: Nº	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS	Escalas: 1: 2 000	
Fase: Projeto de Execução			





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações


GERAL

- P.H./P.F.-XX.X Ø 1Ø.XX Pro.0+0.00 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6



SUBTROÇO A1 (0+000 - 15+500)	SUBTROÇO A2 (15+500 - 33+200)	SUBTROÇO A3 (33+200 - 49+900)	SUBTROÇO A4 (49+900 - 69+598)	A5

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M	MM	MM	FT


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
N.º Registo SAP	-
Data	2025-08
N.º de Ordem	- 07/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução

Infraestruturas de Portugal

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVANTE NORTE — COBA Portugal





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XX.X 1.Ø X.XX km=XX+XXX — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminho — Caminho Paralelo / Serviço



SISTEMA DE REFERÊNCIA
PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM	MM	MM	FT


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS

Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 08/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- Passagem Hidráulica
- Passagem Superior / Inferior
- Ponte / Viaduto
- PUEC
- Muro
- Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6

9/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89


Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 09/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H.P.F. - XX.X Ø 10 X.XX PK=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6

10/30

SUBTROÇO A1 (0+000 - 15+500)	SUBTROÇO A2 (15+500 - 33+200)	SUBTROÇO A3 (33+200 - 49+900)	SUBTROÇO A4 (49+900 - 69+598)	A5

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	IJM

Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Código Projetista: -

Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
Empreendimento: Nº	Escalas: 1: 2 000
Fase: Projeto de Execução	


Código Desenho: DESENHO 01


N.º Registo SAP: -

Data: 2025-08

N.º de Ordem: - 10/30

Versão: 00





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- Passagem Hidráulica
- Passagem Superior / Inferior
- Ponte / Viaduto
- PUEC
- Muro
- Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6

11/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89


Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 11/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000



PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H. P.-XX.X / P.H.X.X. Ø0.00x00 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 / P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço



SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -
O Responsável Unidade: -
O Responsável Departamento: -
O Diretor: -

Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Código Desenho: DESENHO 01
Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
N.º Registo GAP: -
Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
Data: 2025-08
Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
N.º de Ordem: - 12/30
Versão: 00
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento: Nº
Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
Fase: Projeto de Execução
Escalas: 1: 2 000



PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XXX ø / 0.X.XX PK=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminho — Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6

13/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -
O Responsável Unidade: -
O Responsável Departamento: -
O Diretor: -

Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Código Desenho: DESENHO 01
Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
N.º Registo SAP: -
Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
Data: 2025-08
Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
N.º de Ordem: - 13/30
Versão: 00
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento: Nº
Fase: Projeto de Execução
Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
Escalas: 1: 2 000





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações


Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XX.X / P.I.P.V.X.X - Pk+0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 / P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6



SUBTROÇO A1 (0+000 - 15+500)	SUBTROÇO A2 (15+500 - 33+200)	SUBTROÇO A3 (33+200 - 49+900)	SUBTROÇO A4 (49+900 - 69+598)	A5

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAC NORTE — COBA Portugal


Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM	MM	MM	FT


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	
Empreendimento: Nº	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
Fase: Projeto de Execução	

Código Desenho: DESENHO 01
N.º Registo SAP: -
Data: 2025-08
N.º de Ordem: - 14/30
Versão: 00
Escalas: 1: 2 000





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XX.X / Ø 1Ø X.XX / PK=0+XXX — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 / P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6

15/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAC NORTE — coba Portugal


Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 15/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H./P.F./XX.X PK=X+XXX Pk=000+00 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6

16/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAC NORTE — coba Portugal

Código Projetista: -

Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -
O Responsável Unidade: -
O Responsável Departamento: -
O Diretor: -

Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários

Empreendimento: Nº

Fase: Projeto de Execução

Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA

Código Desenho: DESENHO 01

Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ

N.º Registo GAP: -

Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ

Data: 2025-08


Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS


N.º de Ordem: - 16/30

Versão: 00

Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS

Escalas: 1: 2 000





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H./P.F. - XX.X / ∅ 1@ X.XX / PK=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 / P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO / XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6



SUBTROÇO A1 (0+000 - 15+500)	SUBTROÇO A2 (15+500 - 33+200)	SUBTROÇO A3 (33+200 - 49+900)	SUBTROÇO A4 (49+900 - 69+598)	A5

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT


AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAGE NORTE — coba Portugal

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	
Empreendimento: Nº	
Fase: Projeto de Execução	

Código Desenho: DESENHO 01
Nº Registo SAP: -
Data: 2025-08
Nº de Ordem: - 17/30
Versão: 00
Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
Escalas: 1: 2 000





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H./P.F. - XX.X Ø XX X.XX PK=XX+XXX — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminho2 — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6

18/30

SUBTROÇO A1 (0+000 - 15+500)	SUBTROÇO A2 (15+500 - 33+200)	SUBTROÇO A3 (33+200 - 49+900)	SUBTROÇO A4 (49+900 - 69+598)	A5

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM	MM	MM	FT


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA	Código Desenho: DESENHO 01	
O Responsável Unidade: -	Lote: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ	N.º Registo SAP: -	
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ	Data: 2025-08	
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS	N.º de Ordem: - 18/30	Versão: 00
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários			
Empreendimento: Nº	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS	Escalas: 1: 2 000	
Fase: Projeto de Execução			

Infraestruturas de Portugal

AVAN CONCESSIONÁRIA ALTA VELOCIDADE — AVACE NORTE — coba Portugal

594, x, &s1





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- Passagem Hidráulica
- Passagem Superior / Inferior
- Ponte / Viaduto
- PUEC
- Muro
- Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6 19/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	


LOTE A


SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89


Cofinanciado pela União Europeia

				Código Projetista	-
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM	Ficheiro	DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou: MM / Desenhou: MM / Validou: FT	

Infraestruturas de Portugal	O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA	Código Desenho: DESENHO 01
	O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ	Nº Registo SAP: -
	O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ	Data: 2025-08
	O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS	Nº de Ordem: - 19/30 / Versão: 00
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários			
Empreendimento: Nº		Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS	Escalas: 1: 2 000
Fase: Projeto de Execução			


OVAR
SANTA MARIA DA FEIRA
SGA26
CURVA 3.4
CURVA 3.5
CURVA 3.6
CURVA 3.7
CURVA 3.8
CURVA 3.9
CURVA 3.10
CURVA 3.11
CURVA 3.12
CURVA 3.13
CURVA 3.14
CURVA 3.15
CURVA 3.16
CURVA 3.17
CURVA 3.18
CURVA 3.19
CURVA 3.20
CURVA 3.21
CURVA 3.22
CURVA 3.23
CURVA 3.24
CURVA 3.25
CURVA 3.26
CURVA 3.27
CURVA 3.28
CURVA 3.29
CURVA 3.30
CURVA 3.31
CURVA 3.32
CURVA 3.33
CURVA 3.34
CURVA 3.35
CURVA 3.36
CURVA 3.37
CURVA 3.38
CURVA 3.39
CURVA 3.40
CURVA 3.41
CURVA 3.42
CURVA 3.43
CURVA 3.44
CURVA 3.45
CURVA 3.46
CURVA 3.47
CURVA 3.48
CURVA 3.49
CURVA 3.50
CURVA 3.51
CURVA 3.52
CURVA 3.53
CURVA 3.54
CURVA 3.55
CURVA 3.56
CURVA 3.57
CURVA 3.58
CURVA 3.59
CURVA 3.60
CURVA 3.61
CURVA 3.62
CURVA 3.63
CURVA 3.64
CURVA 3.65
CURVA 3.66
CURVA 3.67
CURVA 3.68
CURVA 3.69
CURVA 3.70
CURVA 3.71
CURVA 3.72
CURVA 3.73
CURVA 3.74
CURVA 3.75
CURVA 3.76
CURVA 3.77
CURVA 3.78
CURVA 3.79
CURVA 3.80
CURVA 3.81
CURVA 3.82
CURVA 3.83
CURVA 3.84
CURVA 3.85
CURVA 3.86
CURVA 3.87
CURVA 3.88
CURVA 3.89
CURVA 3.90
CURVA 3.91
CURVA 3.92
CURVA 3.93
CURVA 3.94
CURVA 3.95
CURVA 3.96
CURVA 3.97
CURVA 3.98
CURVA 3.99
CURVA 3.100
CURVA 3.101
CURVA 3.102
CURVA 3.103
CURVA 3.104
CURVA 3.105
CURVA 3.106
CURVA 3.107
CURVA 3.108
CURVA 3.109
CURVA 3.110
CURVA 3.111
CURVA 3.112
CURVA 3.113
CURVA 3.114
CURVA 3.115
CURVA 3.116
CURVA 3.117
CURVA 3.118
CURVA 3.119
CURVA 3.120
CURVA 3.121
CURVA 3.122
CURVA 3.123
CURVA 3.124
CURVA 3.125
CURVA 3.126
CURVA 3.127
CURVA 3.128
CURVA 3.129
CURVA 3.130
CURVA 3.131
CURVA 3.132
CURVA 3.133
CURVA 3.134
CURVA 3.135
CURVA 3.136
CURVA 3.137
CURVA 3.138
CURVA 3.139
CURVA 3.140
CURVA 3.141
CURVA 3.142
CURVA 3.143
CURVA 3.144
CURVA 3.145
CURVA 3.146
CURVA 3.147
CURVA 3.148
CURVA 3.149
CURVA 3.150
CURVA 3.151
CURVA 3.152
CURVA 3.153
CURVA 3.154
CURVA 3.155
CURVA 3.156
CURVA 3.157
CURVA 3.158
CURVA 3.159
CURVA 3.160
CURVA 3.161
CURVA 3.162
CURVA 3.163
CURVA 3.164
CURVA 3.165
CURVA 3.166
CURVA 3.167
CURVA 3.168
CURVA 3.169
CURVA 3.170
CURVA 3.171
CURVA 3.172
CURVA 3.173
CURVA 3.174
CURVA 3.175
CURVA 3.176
CURVA 3.177
CURVA 3.178
CURVA 3.179
CURVA 3.180
CURVA 3.181
CURVA 3.182
CURVA 3.183
CURVA 3.184
CURVA 3.185
CURVA 3.186
CURVA 3.187
CURVA 3.188
CURVA 3.189
CURVA 3.190
CURVA 3.191
CURVA 3.192
CURVA 3.193
CURVA 3.194
CURVA 3.195
CURVA 3.196
CURVA 3.197
CURVA 3.198
CURVA 3.199
CURVA 3.200
CURVA 3.201
CURVA 3.202
CURVA 3.203
CURVA 3.204
CURVA 3.205
CURVA 3.206
CURVA 3.207
CURVA 3.208
CURVA 3.209
CURVA 3.210
CURVA 3.211
CURVA 3.212
CURVA 3.213
CURVA 3.214
CURVA 3.215
CURVA 3.216
CURVA 3.217
CURVA 3.218
CURVA 3.219
CURVA 3.220
CURVA 3.221
CURVA 3.222
CURVA 3.223
CURVA 3.224
CURVA 3.225
CURVA 3.226
CURVA 3.227
CURVA 3.228
CURVA 3.229
CURVA 3.230
CURVA 3.231
CURVA 3.232
CURVA 3.233
CURVA 3.234
CURVA 3.235
CURVA 3.236
CURVA 3.237
CURVA 3.238
CURVA 3.239
CURVA 3.240
CURVA 3.241
CURVA 3.242
CURVA 3.243
CURVA 3.244
CURVA 3.245
CURVA 3.246
CURVA 3.247
CURVA 3.248
CURVA 3.249
CURVA 3.250
CURVA 3.251
CURVA 3.252
CURVA 3.253
CURVA 3.254
CURVA 3.255
CURVA 3.256
CURVA 3.257
CURVA 3.258
CURVA 3.259
CURVA 3.260
CURVA 3.261
CURVA 3.262
CURVA 3.263
CURVA 3.264
CURVA 3.265
CURVA 3.266
CURVA 3.267
CURVA 3.268
CURVA 3.269
CURVA 3.270
CURVA 3.271
CURVA 3.272
CURVA 3.273
CURVA 3.274
CURVA 3.275
CURVA 3.276
CURVA 3.277
CURVA 3.278
CURVA 3.279
CURVA 3.280
CURVA 3.281
CURVA 3.282
CURVA 3.283
CURVA 3.284
CURVA 3.285
CURVA 3.286
CURVA 3.287
CURVA 3.288
CURVA 3.289
CURVA 3.290
CURVA 3.291
CURVA 3.292
CURVA 3.293
CURVA 3.294
CURVA 3.295
CURVA 3.296
CURVA 3.297
CURVA 3.298
CURVA 3.299
CURVA 3.300
CURVA 3.301
CURVA 3.302
CURVA 3.303
CURVA 3.304
CURVA 3.305
CURVA 3.306
CURVA 3.307
CURVA 3.308
CURVA 3.309
CURVA 3.310
CURVA 3.311
CURVA 3.312
CURVA 3.313
CURVA 3.314
CURVA 3.315
CURVA 3.316
CURVA 3.317
CURVA 3.318
CURVA 3.319
CURVA 3.320
CURVA 3.321
CURVA 3.322
CURVA 3.323
CURVA 3.324
CURVA 3.325
CURVA 3.326
CURVA 3.327
CURVA 3.328
CURVA 3.329
CURVA 3.330
CURVA 3.331
CURVA 3.332
CURVA 3.333
CURVA 3.334
CURVA 3.335
CURVA 3.336
CURVA 3.337
CURVA 3.338
CURVA 3.339
CURVA 3.340
CURVA 3.341
CURVA 3.342
CURVA 3.343
CURVA 3.344
CURVA 3.345
CURVA 3.346
CURVA 3.347
CURVA 3.348
CURVA 3.349
CURVA 3.350
CURVA 3.351
CURVA 3.352
CURVA 3.353
CURVA 3.354
CURVA 3.355
CURVA 3.356
CURVA 3.357
CURVA 3.358
CURVA 3.359
CURVA 3.360
CURVA 3.361
CURVA 3.362
CURVA 3.363
CURVA 3.364
CURVA 3.365
CURVA 3.366
CURVA 3.367
CURVA 3.368
CURVA 3.369
CURVA 3.370
CURVA 3.371
CURVA 3.372
CURVA 3.373
CURVA 3.374
CURVA 3.375
CURVA 3.376
CURVA 3.377
CURVA 3.378
CURVA 3.379
CURVA 3.380
CURVA 3.381
CURVA 3.382
CURVA 3.383
CURVA 3.384
CURVA 3.385
CURVA 3.386
CURVA 3.387
CURVA 3.388
CURVA 3.389
CURVA 3.390
CURVA 3.391
CURVA 3.392
CURVA 3.393
CURVA 3.394
CURVA 3.395
CURVA 3.396
CURVA 3.397
CURVA 3.398
CURVA 3.399
CURVA 3.400
CURVA 3.401
CURVA 3.402
CURVA 3.403
CURVA 3.404
CURVA 3.405
CURVA 3.406
CURVA 3.407
CURVA 3.408
CURVA 3.409
CURVA 3.410
CURVA 3.411
CURVA 3.412
CURVA 3.413
CURVA 3.414
CURVA 3.415
CURVA 3.416
CURVA 3.417
CURVA 3.418
CURVA 3.419
CURVA 3.420
CURVA 3.421
CURVA 3.422
CURVA 3.423
CURVA 3.424
CURVA 3.425
CURVA 3.426
CURVA 3.427
CURVA 3.428
CURVA 3.429
CURVA 3.430
CURVA 3.431
CURVA 3.432
CURVA 3.433
CURVA 3.434
CURVA 3.435
CURVA 3.436
CURVA 3.437
CURVA 3.438
CURVA 3.439
CURVA 3.440
CURVA 3.441
CURVA 3.442
CURVA 3.443
CURVA 3.444
CURVA 3.445
CURVA 3.446
CURVA 3.447
CURVA 3.448
CURVA 3.449
CURVA 3.450
CURVA 3.451
CURVA 3.452
CURVA 3.453
CURVA 3.454
CURVA 3.455
CURVA 3.456
CURVA 3.457
CURVA 3.458
CURVA 3.459
CURVA 3.460
CURVA 3.461
CURVA 3.462
CURVA 3.463
CURVA 3.464
CURVA 3.465
CURVA 3.466
CURVA 3.467
CURVA 3.468
CURVA 3.469
CURVA 3.470
CURVA 3.471
CURVA 3.472
CURVA 3.473
CURVA 3.474
CURVA 3.475
CURVA 3.476
CURVA 3.477
CURVA 3.478
CURVA 3.479
CURVA 3.480
CURVA 3.481
CURVA 3.482
CURVA 3.483
CURVA 3.484
CURVA 3.485
CURVA 3.486
CURVA 3.487
CURVA 3.488
CURVA 3.489
CURVA 3.490
CURVA 3.491
CURVA 3.492
CURVA 3.493
CURVA 3.494
CURVA 3.495
CURVA 3.496
CURVA 3.497
CURVA 3.498
CURVA 3.499
CURVA 3.500
CURVA 3.501
CURVA 3.502
CURVA 3.503
CURVA 3.504
CURVA 3.505
CURVA 3.506
CURVA 3.507
CURVA 3.508
CURVA 3.509
CURVA 3.510
CURVA 3.511
CURVA 3.512
CURVA 3.513
CURVA 3.514
CURVA 3.515
CURVA 3.516
CURVA 3.517
CURVA 3.518
CURVA 3.519
CURVA 3.520
CURVA 3.521
CURVA 3.522
CURVA 3.523
CURVA 3.524
CURVA 3.525
CURVA 3.526
CURVA 3.527
CURVA 3.528
CURVA 3.529
CURVA 3.530
CURVA 3.531
CURVA 3.532
CURVA 3.533
CURVA 3.534
CURVA 3.535
CURVA 3.536
CURVA 3.537
CURVA 3.538
CURVA 3.539
CURVA 3.540
CURVA 3.541
CURVA 3.542
CURVA 3.543
CURVA 3.544
CURVA 3.545
CURVA 3.546
CURVA 3.547
CURVA 3.548
CURVA 3.549
CURVA 3.550
CURVA 3.551
CURVA 3.552
CURVA 3.553
CURVA 3.554
CURVA 3.555
CURVA 3.556
CURVA 3.557
CURVA 3.558
CURVA 3.559
CURVA 3.560
CURVA 3.561
CURVA 3.562
CURVA 3.563
CURVA 3.564
CURVA 3.565
CURVA 3.566
CURVA 3.567
CURVA 3.568
CURVA 3.569
CURVA 3.570
CURVA 3.571
CURVA 3.572
CURVA 3.573
CURVA 3.574
CURVA 3.575
CURVA 3.576
CURVA 3.577
CURVA 3.578
CURVA 3.579
CURVA 3.580
CURVA 3.581
CURVA 3.582
CURVA 3.583
CURVA 3.584
CURVA 3.585
CURVA 3.586
CURVA 3.587
CURVA 3.588
CURVA 3.589
CURVA 3.590
CURVA 3.591
CURVA 3.592
CURVA 3.593
CURVA 3.594
CURVA 3.595
CURVA 3.596
CURVA 3.597
CURVA 3.598
CURVA 3.599
CURVA 3.600
CURVA 3.601
CURVA 3.602
CURVA 3.603
CURVA 3.604
CURVA 3.605
CURVA 3.606
CURVA 3.607
CURVA 3.608
CURVA 3.609
CURVA 3.610
CURVA 3.611
CURVA 3.612
CURVA 3.613
CURVA 3.614
CURVA 3.615
CURVA 3.616
CURVA 3.617
CURVA 3.618
CURVA 3.619
CURVA 3.620
CURVA 3.621
CURVA 3.622
CURVA 3.623
CURVA 3.624
CURVA 3.625
CURVA 3.626
CURVA 3.627
CURVA 3.628
CURVA 3.629
CURVA 3.630
CURVA 3.631
CURVA 3.632
CURVA 3.633
CURVA 3.634
CURVA 3.635
CURVA 3.636
CURVA 3.637
CURVA 3.638
CURVA 3.639
CURVA 3.640
CURVA 3.641
CURVA 3.642
CURVA 3.643
CURVA 3.644
CURVA 3.645
CURVA 3.646
CURVA 3.647
CURVA 3.648
CURVA 3.649
CURVA 3.650
CURVA 3.651
CURVA 3.652
CURVA 3.653
CURVA 3.654
CURVA 3.655
CURVA 3.656
CURVA 3.657
CURVA 3.658
CURVA 3.659
CURVA 3.660
CURVA 3.661
CURVA 3.662
CURVA 3.663
CURVA 3.664
CURVA 3.665
CURVA 3.666
CURVA 3.667
CURVA 3.668
CURVA 3.669
CURVA 3.670
CURVA 3.671
CURVA 3.672
CURVA 3.673
CURVA 3.674
CURVA 3.675
CURVA 3.676
CURVA 3.677
CURVA 3.678
CURVA 3.679
CURVA 3.680
CURVA 3.681
CURVA 3.682
CURVA 3.683
CURVA 3.684
CURVA 3.685
CURVA 3.686
CURVA 3.687
CURVA 3.688
CURVA 3.689
CURVA 3.690
CURVA 3.691
CURVA 3.692
CURVA 3.693
CURVA 3.694
CURVA 3.695
CURVA 3.696
CURVA 3.697
CURVA 3.698
CURVA 3.699
CURVA 3.700
CURVA 3.701
CURVA 3.702
CURVA 3.703
CURVA 3.704
CURVA 3.705
CURVA 3.706
CURVA 3.707
CURVA 3.708
CURVA 3.709
CURVA 3.710
CURVA 3.711
CURVA 3.712
CURVA 3.713
CURVA 3.714
CURVA 3.715
CURVA 3.716
CURVA 3.717
CURVA 3.718
CURVA 3.719
CURVA 3.720
CURVA 3.721
CURVA 3.722
CURVA 3.723
CURVA 3.724
CURVA 3.725
CURVA 3.726
CURVA 3.727
CURVA 3.728
CURVA 3.729
CURVA 3.730
CURVA 3.731
CURVA 3.732
CURVA 3.733
CURVA 3.734
CURVA 3.735
CURVA 3.736
CURVA 3.737
CURVA 3.738
CURVA 3.739
CURVA 3.740
CURVA 3.741
CURVA 3.742
CURVA 3.743
CURVA 3.744
CURVA 3.745
CURVA 3.746
CURVA 3.747
CURVA 3.748
CURVA 3.749
CURVA 3.750
CURVA 3.751
CURVA 3.752
CURVA 3.753
CURVA 3.754
CURVA 3.755
CURVA 3.756
CURVA 3.757
CURVA 3.758
CURVA 3.759
CURVA 3.760
CURVA 3.761
CURVA 3.762
CURVA 3.763
CURVA 3.764
CURVA 3.765
CURVA 3.766
CURVA 3.767
CURVA 3.768
CURVA 3.769
CURVA 3.770
CURVA 3.771
CURVA 3.772
CURVA 3.773
CURVA 3.774
CURVA 3.775
CURVA 3.776
CURVA 3.777
CURVA 3.778
CURVA 3.779
CURVA 3.780
CURVA 3.781
CURVA 3.782
CURVA 3.783
CURVA 3.784
CURVA 3.785
CURVA 3.786
CURVA 3.787
CURVA 3.788
CURVA 3.789
CURVA 3.790
CURVA 3.791
CURVA 3.792
CURVA 3.793
CURVA 3.794
CURVA 3.795
CURVA 3.796
CURVA 3.797
CURVA 3.798
CURVA 3.799
CURVA 3.800
CURVA 3.801
CURVA 3.802
CURVA 3.803
CURVA 3.804
CURVA 3.805
CURVA 3.806
CURVA 3.807
CURVA 3.808
CURVA 3.809
CURVA 3.810
CURVA 3.811
CURVA 3.812
CURVA 3.813
CURVA 3.814
CURVA 3.815
CURVA 3.816
CURVA 3.817
CURVA 3.818
CURVA 3.819
CURVA 3.820
CURVA 3.821
CURVA 3.822
CURVA 3.823
CURVA 3.824
CURVA 3.825
CURVA 3.826
CURVA 3.827
CURVA 3.828
CURVA 3.829
CURVA 3.830
CURVA 3.831
CURVA 3.832
CURVA 3.833
CURVA 3.834
CURVA 3.835
CURVA 3.836
CURVA 3.837
CURVA 3.838
CURVA 3.839
CURVA 3.840
CURVA 3.841
CURVA 3.842
CURVA 3.843
CURVA 3.844
CURVA 3.845
CURVA 3.846
CURVA 3.847
CURVA 3.848
CURVA 3.849
CURVA 3.850
CURVA 3.851
CURVA 3.852
CURVA 3.853
CURVA 3.854
CURVA 3.855
CURVA 3.856
CURVA 3.857
CURVA 3.858
CURVA 3.859
CURVA 3.860
CURVA 3.861
CURVA 3.862
CURVA 3.863
CURVA 3.864
CURVA 3.865
CURVA 3.866
CURVA 3.867
CURVA 3.868
CURVA 3.869
CURVA 3.870
CURVA 3.871
CURVA 3.872
CURVA 3.873
CURVA 3.874
CURVA 3.875
CURVA 3.876
CURVA 3.877
CURVA 3.878
CURVA 3.879
CURVA 3.880
CURVA 3.881
CURVA 3.882
CURVA 3.883
CURVA 3.884
CURVA 3.885
CURVA 3.886
CURVA 3.887
CURVA 3.888
CURVA 3.889
CURVA 3.890
CURVA 3.891
CURVA 3.892
CURVA 3.893
CURVA 3.894
CURVA 3.895
CURVA 3.896
CURVA 3.897
CURVA 3.898
CURVA 3.899
CURVA 3.900
CURVA 3.901
CURVA 3.902
CURVA 3.903
CURVA 3.904
CURVA 3.905
CURVA 3.906
CURVA 3.907
CURVA 3.908
CURVA 3.909
CURVA 3.910
CURVA 3.911
CURVA 3.912
CURVA 3.913
CURVA 3.914
CURVA 3.915
CURVA 3.916
CURVA 3.917
CURVA 3.918
CURVA 3.919
CURVA 3.920
CURVA 3.921
CURVA 3.922
CURVA 3.923
CURVA 3.924
CURVA 3.925
CURVA 3.926
CURVA 3.927
CURVA 3.928
CURVA 3.929
CURVA 3.930
CURVA 3.931
CURVA 3.932
CURVA 3.933
CURVA 3.934
CURVA 3.935
CURVA 3.936
CURVA 3.937
CURVA 3.938
CURVA 3.939
CURVA 3.940
CURVA 3.941
CURVA 3.942
CURVA 3.943
CURVA 3.944
CURVA 3.945
CURVA 3.946
CURVA 3.947
CURVA 3.948
CURVA 3.949
CURVA 3.950
CURVA 3.951
CURVA 3.952
CURVA 3.953
CURVA 3.954
CURVA 3.955
CURVA 3.956
CURVA 3.957
CURVA 3.958
CURVA 3.959
CURVA 3.960
CURVA 3.961
CURVA 3.962
CURVA 3.963
CURVA 3.964
CURVA 3.965
CURVA 3.966
CURVA 3.967
CURVA 3.968
CURVA 3.969
CURVA 3.970
CURVA 3.971
CURVA 3.972
CURVA 3.973
CURVA 3.974
CURVA 3.975
CURVA 3.976
CURVA 3.977
CURVA 3.978
CURVA 3.979
CURVA 3.980
CURVA 3.981
CURVA 3.982
CURVA 3.983
CURVA 3.984
CURVA 3.985
CURVA 3.986
CURVA 3.987
CURVA 3.988
CURVA 3.989
CURVA 3.990
CURVA 3.991
CURVA 3.992
CURVA 3.993
CURVA 3.994
CURVA 3.995
CURVA 3.996
CURVA 3.997
CURVA 3.998
CURVA 3.999
CURVA 3.1000
CURVA 3.1001
CURVA 3.1002
CURVA 3.1003
CURVA 3.1004
CURVA 3.1005
CURVA 3.1006
CURVA 3.1007
CURVA 3.1008
CURVA 3.1009
CURVA 3.1010
CURVA 3.1011
CURVA 3.1012
CURVA 3.1013
CURVA 3.1014
CURVA 3.1015
CURVA 3.1016
CURVA 3.1017
CURVA 3.1018
CURVA 3.1019
CURVA 3.1020
CURVA 3.1021
CURVA 3.1022
CURVA 3.1023
CURVA 3.1024
CURVA 3.1025
CURVA 3.1026
CURVA 3.1027
CURVA 3.1028
CURVA 3.1029
CURVA 3.1030
CURVA 3.1031
CURVA 3.1032
CURVA 3.1033
CURVA 3.1034
CURVA 3.1035
CURVA 3.1036
CURVA 3.1037
CURVA 3.1038
CURVA 3.1039
CURVA 3.1040
CURVA 3.1041
CURVA 3.1042
CURVA 3.1043
CURVA 3.1044
CURVA 3.1045
CURVA 3.1046
CURVA 3.1047
CURVA 3.1048
CURVA 3.1049
CURVA 3.1050
CURVA 3.1051
CURVA 3.1052
CURVA 3.1053
CURVA 3.1054
CURVA 3.1055
CURVA 3.1056
CURVA 3.1057
CURVA 3.1058
CURVA 3.1059
CURVA 3.1060
CURVA 3.1061
CURVA 3.1062
CURVA 3.1063
CURVA 3.1064
CURVA 3.1065
CURVA 3.1066
CURVA 3.1067
CURVA 3.1068
CURVA 3.1069
CURVA 3.1070
CURVA 3.1071
CURVA 3.1072
CURVA 3.1073
CURVA 3.1074
CURVA 3.1075
CURVA 3.1076
CURVA 3.1077
CURVA 3.1078
CURVA 3.1079
CURVA 3.1080
CURVA 3.1081
CURVA 3.1082
CURVA 3.1083
CURVA 3.1084
CURVA 3.1085
CURVA 3.1086
CURVA 3.1087
CURVA 3.1088
CURVA 3.1089
CURVA 3.1090
CURVA 3.1091
CURVA 3.1092
CURVA 3.1093
CURVA 3.1094
CURVA 3.1095
CURVA 3.1096
CURVA 3.1097
CURVA 3.1098
CURVA 3.1099
CURVA 3.1100
CURVA 3.1101
CURVA 3.1102
CURVA 3.1103
CURVA 3.1104
CURVA 3.1105
CURVA 3.1106
CURVA 3.1107
CURVA 3.1108
CURVA 3.1109
CURVA 3.1110
CURVA 3.1111
CURVA 3.1112
CURVA 3.1113
CURVA 3.1114
CURVA 3.1115
CURVA 3.1116
CURVA 3.1117
CURVA 3.1118
CURVA 3.1119
CURVA 3.1120
CURVA 3.1121
CURVA 3.1122
CURVA 3.1123
CURVA 3.1124
CURVA 3.1125
CURVA 3.1126
CURVA 3.1127
CURVA 3.1128
CURVA 3.1129
CURVA 3.1130
CURVA 3.1131
CURVA 3.1132
CURVA 3.1133
CURVA 3.1134
CURVA 3.1135
CURVA 3.1136
CURVA 3.1137
CURVA 3.1138
CURVA 3.1139
CURVA 3.1140
CURVA 3.1141
CURVA 3.1142
CURVA 3.1143
CURVA 3.1144
CURVA 3.1145
CURVA 3.1146
CURVA 3.1147
CURVA 3.1148
CURVA 3.1149
CURVA 3.1150
CURVA 3.1151
CURVA 3.1152
CURVA 3.1153
CURVA 3.1154
CURVA 3.1155
CURVA 3.1156
CURVA 3.1157
CURVA 3.1158
CURVA 3.1159
CURVA 3.1160
CURVA 3.1161
CURVA 3.1162
CURVA 3.1163
CURVA 3.1164
CURVA 3.1165
CURVA 3.1166
CURVA 3.1167
CURVA 3.1168
CURVA 3.1169
CURVA 3.1170
CURVA 3.1171
CURVA 3.1172
CURVA 3.1173
CURVA 3.1174
CURVA 3.1175
CURVA 3.1176
CURVA 3.1177
CURVA 3.1178
CURVA 3.1179
CURVA 3.1180
CURVA 3.1181
CURVA 3.1182
CURVA 3.1183
CURVA 3.1184
CURVA 3.1185
CURVA 3.1186
CURVA 3.1187
CURVA 3.1188
CURVA 3.1189
CURVA 3.1190
CURVA 3.1191
CURVA 3.1192
CURVA 3.1193
CURVA 3.1194
CURVA 3.1195
CURVA 3.1196
CURVA 3.1197
CURVA 3.1198
CURVA 3.1199
CURVA 3.1200
CURVA 3.1201
CURVA 3.1202
CURVA 3.1203
CURVA 3.1204
CURVA 3.1205
CURVA 3.1206
CURVA 3.1207
CURVA 3.1208
CURVA 3.1209
CURVA 3.1210
CURVA 3.1211
CURVA 3.1212
CURVA 3.1213
CURVA 3.1214
CURVA 3.1215
CURVA 3.1216
CURVA 3.1217
CURVA 3.1218
CURVA 3.1219
CURVA 3.1220
CURVA 3.1221
CURVA 3.1222
CURVA 3.1223
CURVA 3.1224
CURVA 3.1225
CURVA 3.1226
CURVA 3.1227
CURVA 3.1228
CURVA 3.1229
CURVA 3.1230
CURVA 3.1231
CURVA 3.1232
CURVA 3.1233
CURVA 3.1234
CURVA 3.1235
CURVA 3.1236
CURVA 3.1237
CURVA 3.1238
CURVA 3.1239
CURVA 3.1240
CURVA 3.1241
CURVA 3.1242
CURVA 3.1243
CURVA 3.1244
CURVA 3.1245
CURVA 3.1246
CURVA 3.1247
CURVA 3.1248
CURVA 3.1249
CURVA 3.1250
CURVA 3.1251
CURVA 3.1252
CURVA 3.1253
CURVA 3.1254
CURVA 3.1255
CURVA 3.1256
CURVA 3.1257
CURVA 3.1258
CURVA 3.1259
CURVA 3.1260
CURVA 3.1261
CURVA 3.1262
CURVA 3.1263
CURVA 3.1264
CURVA 3.1265
CURVA 3.1266
CURVA 3.1267
CURVA 3.1268
CURVA 3.1269
CURVA 3.1270
CURVA 3.1271
CURVA 3.1272
CURVA 3.1273
CURVA 3.1274
CURVA 3.1275
CURVA 3.1276
CURVA 3.1277
CURVA 3.1278
CURVA 3.1279
CURVA 3.1280
CURVA 3.1281
CURVA 3.1282
CURVA 3.1283
CURVA 3.1284
CURVA 3.1285
CURVA 3.1286
CURVA 3.1287
CURVA 3.1288
CURVA 3.1289
CURVA 3.1290
CURVA 3.1291
CURVA 3.1292
CURVA 3.1293
CURVA 3.1294
CURVA 3.1295
CURVA 3.1296
CURVA 3.1297
CURVA 3.1298
CURVA 3.1299
CURVA 3.1300
CURVA 3.1301
CURVA 3.1302
CURVA 3.1303
CURVA 3.1304
CURVA 3.1305
CURVA 3.1306
CURVA 3.1307
CURVA 3.1308
CURVA 3.1309
CURVA 3.1310
CURVA 3.1311
CURVA 3.1312
CURVA 3.1313
CURVA 3.1314
CURVA 3.1315
CURVA 3.1316
CURVA 3.1317
CURVA 3.1318
CURVA 3.1319
CURVA 3.1320
CURVA 3.1321
CURVA 3.1322
CURVA 3.1323
CURVA 3.1324
CURVA 3.1325
CURVA 3.1326
CURVA 3.1327
CURVA 3.1328
CURVA 3.1329
CURVA 3.1330
CURVA 3.1331
CURVA 3.1332
CURVA 3.1333
CURVA 3.1334
CURVA 3.1335
CURVA 3.1336
CURVA 3.1337
CURVA 3.1338
CURVA 3.1339
CURVA 3.1340
CURVA 3.1341
CURVA 3.1342
CURVA 3.1343
CURVA 3.1344
CURVA 3.1345
CURVA 3.1346
CURVA 3.1347
CURVA 3.1348
CURVA 3.1349
CURVA 3.1350
CURVA 3.1351
CURVA 3.1352
CURVA 3.1353
CURVA 3.1354
CURVA 3.1355
CURVA 3.1356
CURVA 3.1357
CURVA 3.1358
CURVA 3.1359
CURVA 3.1360
CURVA 3.1361
CURVA 3.1362
CURVA 3.1363
CURVA 3.1364
CURVA 3.1365
CURVA 3.1366
CURVA 3.1367
CURVA 3.1368
CURVA 3.1369
CURVA 3.1370
CURVA 3.1371
CURVA 3.1372
CURVA 3.1373
CURVA 3.1374
CURVA 3.1375
CURVA 3.1376
CURVA 3.1377
CURVA 3.1378
CURVA 3.1379
CURVA 3.1380
CURVA 3.1381
CURVA 3.1382
CURVA 3.1383
CURVA 3.1384
CURVA 3.1385
CURVA 3.1386
CURVA 3.1387
CURVA 3.1388
CURVA 3.1389
CURVA 3.1390
CURVA 3.1391
CURVA 3.1392
CURVA 3.1393
CURVA 3.1394
CURVA 3.1395
CURVA 3.1396
CURVA 3.1397
CURVA 3.1398
CURVA 3.1399
CURVA 3.1400
CURVA 3.1401
CURVA 3.1402
CURVA 3.1403
CURVA 3.1404
CURVA 3.1405
CURVA 3.1406
CURVA 3.1407
CURVA 3.1408
CURVA 3.1409
CURVA 3.1410
CURVA 3.1411
CURVA 3.1412
CURVA 3.1413
CURVA 3.1414
CURVA 3.1415
CURVA 3.1416
CURVA 3.1417
CURVA 3.1418
CURVA 3.1419
CURVA 3.1420
CURVA 3.1421
CURVA 3.1422
CURVA 3.1423
CURVA 3.1424
CURVA 3.1425
CURVA 3.1426
CURVA 3.1427
CURVA 3.1428
CURVA 3.1429
CURVA 3.1430
CURVA 3.1431
CURVA 3.1432
CURVA 3.1433
CURVA 3.1434
CURVA 3.1435
CURVA 3.1436
CURVA 3.1437
CURVA 3.1438
CURVA 3.1439
CURVA 3.1440
CURVA 3.1441
CURVA 3.1442
CURVA 3.1443
CURVA 3.1444
CURVA 3.1445
CURVA 3.1446
CURVA 3.1447
CURVA 3.1448
CURVA 3.1449
CURVA 3.1450
CURVA 3.1451
CURVA 3.1452
CURVA 3.1453
CURVA 3.1454
CURVA 3.1455
CURVA 3.1456
CURVA 3.1457
CURVA 3.1458
CURVA 3.1459
CURVA 3.1460
CURVA 3.1461
CURVA 3.1462
CURVA 3.1463
CURVA 3.1464
CURVA 3.1465
CURVA 3.1466
CURVA 3.1467
CURVA 3.1468
CURVA 3.1469
CURVA 3.1470
CURVA 3.1471
CURVA 3.1472
CURVA 3.1473
CURVA 3.1474
CURVA 3.1475
CURVA 3.1476
CURVA 3.1477
CURVA 3.1478
CURVA 3.1479
CURVA 3.1480
CURVA 3.1481
CURVA 3.1482
CURVA 3.1483
CURVA 3.1484
CURVA 3.1485
CURVA 3.1486
CURVA 3.1487
CURVA 3.1488
CURVA 3.1489
CURVA 3.1490
CURVA 3.1491
CURVA 3.1492
CURVA 3.1493
CURVA 3.1494
CURVA 3.1495
CURVA 3.1496
CURVA 3.1497
CURVA 3.1498
CURVA 3.1499
CURVA 3.1500
CURVA 3.1501
CURVA 3.1502
CURVA 3.1503
CURVA 3.1504
CURVA 3.1505
CURVA 3.1506
CURVA 3.1507
CURVA 3.1508
CURVA 3.1509
CURVA 3.1510
CURVA 3.1511
CURVA 3.1512
CURVA 3.1513
CURVA 3.1514
CURVA 3.1515
CURVA 3.1516
CURVA 3.1517
CURVA 3.1518
CURVA 3.1519
CURVA 3.1520
CURVA 3.1521
CURVA 3.1522
CURVA 3.1523
CURVA 3.1524
CURVA 3.1525
CURVA 3.1526
CURVA 3.1527
CURVA 3.1528
CURVA 3.1529
CURVA 3.1530
CURVA 3.1531
CURVA 3.1532
CURVA 3.1533
CURVA 3.1534
CURVA 3.1535
CURVA 3.1536
CURVA 3.1537
CURVA 3.1538
CURVA 3.1539
CURVA 3.1540
CURVA 3.1541
CURVA 3.1542
CURVA 3.1543
CURVA 3.1544
CURVA 3.1545
CURVA 3.1546
CURVA 3.1547
CURVA 3.1548
CURVA 3.1549
CURVA 3.1550
CURVA 3.1551
CURVA 3.1552
CURVA 3.1553
CURVA 3.1554
CURVA 3.1555
CURVA 3.1556
CURVA 3.1557
CURVA 3.1558
CURVA 3.1559
CURVA 3.1560
CURVA 3.1561
CURVA 3.1562
CURVA 3.1563
CURVA 3.1564
CURVA 3.1565
CURVA 3.1566
CURVA 3.1567
CURVA 3.1568
CURVA 3.1569
CURVA 3.1570
CURVA 3.1571
CURVA 3.1572
CURVA 3.1573
CURVA 3.1574
CURVA 3.1575
CURVA 3.1576
CURVA 3.1577
CURVA 3.1578
CURVA 3.1579
CURVA 3.1580
CURVA 3.1581
CURVA 3.1582
CURVA 3.1583
CURVA 3.1584
CURVA 3.1585
CURVA 3.1586
CURVA 3.1587
CURVA 3.1588
CURVA 3.1589
CURVA 3.1590
CURVA 3.1591
CURVA 3.1592
CURVA 3.1593
CURVA 3.1594
CURVA 3.1595
CURVA 3.1596
CURVA 3.1597
CURVA 3.1598
CURVA 3.1599
CURVA 3.1600
CURVA 3.1601
CURVA 3.1602
CURVA 3.1603
CURVA 3.1604
CURVA 3.1605
CURVA 3.1606
CURVA 3.1607
CURVA 3.1608
CURVA 3.1609
CURVA 3.1610
CURVA 3.1611
CURVA 3.1612
CURVA 3.1613
CURVA 3.1614
CURVA 3.1615
CURVA 3.1616
CURVA 3.1617
CURVA 3.1618
CURVA 3.1619
CURVA 3.1620
CURVA 3.1621
CURVA 3.1622
CURVA 3.1623
CURVA 3.1624
CURVA 3.1625
CURVA 3.1626
CURVA 3.1627
CURVA 3.1628
CURVA 3.1629
CURVA 3.1630
CURVA 3.1631
CURVA 3.1632
CURVA 3.1633
CURVA 3.1634
CURVA 3.1635
CURVA 3.1636
CURVA 3.1637
CURVA 3.1638
CURVA 3.1639
CURVA 3.1640
CURVA 3.1641
CURVA 3.1642
CURVA 3.1643
CURVA 3.1644
CURVA 3.1645
CURVA 3.1646
CURVA 3.1647
CURVA 3.1648
CURVA 3.1649
CURVA 3.1650
CURVA 3.1651
CURVA 3.1652
CURVA 3.1653
CURVA 3.1654
CURVA 3.1655
CURVA 3.1656
CURVA 3.1657
CURVA 3.1658
CURVA 3.1659
CURVA 3.1660
CURVA 3.1661
CURVA 3.1662
CURVA 3.1663
CURVA 3.1664
CURVA 3.1665
CURVA 3.1666
CURVA 3.1667
CURVA 3.1668
CURVA 3.1669
CURVA 3.1670
CURVA 3.1671
CURVA 3.1672
CURVA 3.1673
CURVA 3.1674
CURVA 3.1675
CURVA 3.1676
CURVA 3.1677
CURVA 3.1678
CURVA 3.1679
CURVA 3.1680
CURVA 3.1681
CURVA 3.1682
CURVA 3.1683
CURVA 3.1684
CURVA 3.1685
CURVA 3.1686
CURVA 3.1687
CURVA 3.1688
CURVA 3.1689
CURVA 3.1690
CURVA 3.1691
CURVA 3.1692
CURVA 3.1693
CURVA 3.





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H.P.T. - XX.X / P.10.X.XX / PK+00+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 / P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO / XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminho Paralelo — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens



SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89


Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM	MM	MM	FT


AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAC NORTE — coba Portugal


Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Código Projetista	-
Ficheiro	DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 21/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000


SANTA MARIA DA FEIRA
OVAR
47+300
47+400
47+500
47+600
47+700
47+800
47+900
48+000
48+100
48+200
48+300
48+400
48+500
48+600
48+700
48+800
CURVA 3.5
CURVA 3.6
Rest. 47.1
Rest. 48.1
P.I. 48.1
Rest. 48.2
P.H. - 48.1
ID1:50
PK=48+040
P.H. - 48.2
I : 1.5x1.5
PK=48+474
M48.1-E
M48.2-E
M48.3-E
M48.4-E
M48.5-E
M48.6-E
M48.7-E
M48.8-E
M48.9-E
M48.10-E
M48.11-E
M48.12-E
M48.13-E
M48.14-E
M48.15-E
M48.16-E
M48.17-E
M48.18-E
M48.19-E
M48.20-E
M48.21-E
M48.22-E
M48.23-E
M48.24-E
M48.25-E
M48.26-E
M48.27-E
M48.28-E
M48.29-E
M48.30-E
M48.31-E
M48.32-E
M48.33-E
M48.34-E
M48.35-E
M48.36-E
M48.37-E
M48.38-E
M48.39-E
M48.40-E
M48.41-E
M48.42-E
M48.43-E
M48.44-E
M48.45-E
M48.46-E
M48.47-E
M48.48-E
M48.49-E
M48.50-E
M48.51-E
M48.52-E
M48.53-E
M48.54-E
M48.55-E
M48.56-E
M48.57-E
M48.58-E
M48.59-E
M48.60-E
M48.61-E
M48.62-E
M48.63-E
M48.64-E
M48.65-E
M48.66-E
M48.67-E
M48.68-E
M48.69-E
M48.70-E
M48.71-E
M48.72-E
M48.73-E
M48.74-E
M48.75-E
M48.76-E
M48.77-E
M48.78-E
M48.79-E
M48.80-E
M48.81-E
M48.82-E
M48.83-E
M48.84-E
M48.85-E
M48.86-E
M48.87-E
M48.88-E
M48.89-E
M48.90-E
M48.91-E
M48.92-E
M48.93-E
M48.94-E
M48.95-E
M48.96-E
M48.97-E
M48.98-E
M48.99-E
M48.100-E
M48.101-E
M48.102-E
M48.103-E
M48.104-E
M48.105-E
M48.106-E
M48.107-E
M48.108-E
M48.109-E
M48.110-E
M48.111-E
M48.112-E
M48.113-E
M48.114-E
M48.115-E
M48.116-E
M48.117-E
M48.118-E
M48.119-E
M48.120-E
M48.121-E
M48.122-E
M48.123-E
M48.124-E
M48.125-E
M48.126-E
M48.127-E
M48.128-E
M48.129-E
M48.130-E
M48.131-E
M48.132-E
M48.133-E
M48.134-E
M48.135-E
M48.136-E
M48.137-E
M48.138-E
M48.139-E
M48.140-E
M48.141-E
M48.142-E
M48.143-E
M48.144-E
M48.145-E
M48.146-E
M48.147-E
M48.148-E
M48.149-E
M48.150-E
M48.151-E
M48.152-E
M48.153-E
M48.154-E
M48.155-E
M48.156-E
M48.157-E
M48.158-E
M48.159-E
M48.160-E
M48.161-E
M48.162-E
M48.163-E
M48.164-E
M48.165-E
M48.166-E
M48.167-E
M48.168-E
M48.169-E
M48.170-E
M48.171-E
M48.172-E
M48.173-E
M48.174-E
M48.175-E
M48.176-E
M48.177-E
M48.178-E
M48.179-E
M48.180-E
M48.181-E
M48.182-E
M48.183-E
M48.184-E
M48.185-E
M48.186-E
M48.187-E
M48.188-E
M48.189-E
M48.190-E
M48.191-E
M48.192-E
M48.193-E
M48.194-E
M48.195-E
M48.196-E
M48.197-E
M48.198-E
M48.199-E
M48.200-E
M48.201-E
M48.202-E
M48.203-E
M48.204-E
M48.205-E
M48.206-E
M48.207-E
M48.208-E
M48.209-E
M48.210-E
M48.211-E
M48.212-E
M48.213-E
M48.214-E
M48.215-E
M48.216-E
M48.217-E
M48.218-E
M48.219-E
M48.220-E
M48.221-E
M48.222-E
M48.223-E
M48.224-E
M48.225-E
M48.226-E
M48.227-E
M48.228-E
M48.229-E
M48.230-E
M48.231-E
M48.232-E
M48.233-E
M48.234-E
M48.235-E
M48.236-E
M48.237-E
M48.238-E
M48.239-E
M48.240-E
M48.241-E
M48.242-E
M48.243-E
M48.244-E
M48.245-E
M48.246-E
M48.247-E
M48.248-E
M48.249-E
M48.250-E
M48.251-E
M48.252-E
M48.253-E
M48.254-E
M48.255-E
M48.256-E
M48.257-E
M48.258-E
M48.259-E
M48.260-E
M48.261-E
M48.262-E
M48.263-E
M48.264-E
M48.265-E
M48.266-E
M48.267-E
M48.268-E
M48.269-E
M48.270-E
M48.271-E
M48.272-E
M48.273-E
M48.274-E
M48.275-E
M48.276-E
M48.277-E
M48.278-E
M48.279-E
M48.280-E
M48.281-E
M48.282-E
M48.283-E
M48.284-E
M48.285-E
M48.286-E
M48.287-E
M48.288-E
M48.289-E
M48.290-E
M48.291-E
M48.292-E
M48.293-E
M48.294-E
M48.295-E
M48.296-E
M48.297-E
M48.298-E
M48.299-E
M48.300-E
M48.301-E
M48.302-E
M48.303-E
M48.304-E
M48.305-E
M48.306-E
M48.307-E
M48.308-E
M48.309-E
M48.310-E
M48.311-E
M48.312-E
M48.313-E
M48.314-E
M48.315-E
M48.316-E
M48.317-E
M48.318-E
M48.319-E
M48.320-E
M48.321-E
M48.322-E
M48.323-E
M48.324-E
M48.325-E
M48.326-E
M48.327-E
M48.328-E
M48.329-E
M48.330-E
M48.331-E
M48.332-E
M48.333-E
M48.334-E
M48.335-E
M48.336-E
M48.337-E
M48.338-E
M48.339-E
M48.340-E
M48.341-E
M48.342-E
M48.343-E
M48.344-E
M48.345-E
M48.346-E
M48.347-E
M48.348-E
M48.349-E
M48.350-E
M48.351-E
M48.352-E
M48.353-E
M48.354-E
M48.355-E
M48.356-E
M48.357-E
M48.358-E
M48.359-E
M48.360-E
M48.361-E
M48.362-E
M48.363-E
M48.364-E
M48.365-E
M48.366-E
M48.367-E
M48.368-E
M48.369-E
M48.370-E
M48.371-E
M48.372-E
M48.373-E
M48.374-E
M48.375-E
M48.376-E
M48.377-E
M48.378-E
M48.379-E
M48.380-E
M48.381-E
M48.382-E
M48.383-E
M48.384-E
M48.385-E
M48.386-E
M48.387-E
M48.388-E
M48.389-E
M48.390-E
M48.391-E
M48.392-E
M48.393-E
M48.394-E
M48.395-E
M48.396-E
M48.397-E
M48.398-E
M48.399-E
M48.400-E
M48.401-E
M48.402-E
M48.403-E
M48.404-E
M48.405-E
M48.406-E
M48.407-E
M48.408-E
M48.409-E
M48.410-E
M48.411-E
M48.412-E
M48.413-E
M48.414-E
M48.415-E
M48.416-E
M48.417-E
M48.418-E
M48.419-E
M48.420-E
M48.421-E
M48.422-E
M48.423-E
M48.424-E
M48.425-E
M48.426-E
M48.427-E
M48.428-E
M48.429-E
M48.430-E
M48.431-E
M48.432-E
M48.433-E
M48.434-E
M48.435-E
M48.436-E
M48.437-E
M48.438-E
M48.439-E
M48.440-E
M48.441-E
M48.442-E
M48.443-E
M48.444-E
M48.445-E
M48.446-E
M48.447-E
M48.448-E
M48.449-E
M48.450-E
M48.451-E
M48.452-E
M48.453-E
M48.454-E
M48.455-E
M48.456-E
M48.457-E
M48.458-E
M48.459-E
M48.460-E
M48.461-E
M48.462-E
M48.463-E
M48.464-E
M48.465-E
M48.466-E
M48.467-E
M48.468-E
M48.469-E
M48.470-E
M48.471-E
M48.472-E
M48.473-E
M48.474-E
M48.475-E
M48.476-E
M48.477-E
M48.478-E
M48.479-E
M48.480-E
M48.481-E
M48.482-E
M48.483-E
M48.484-E
M48.485-E
M48.486-E
M48.487-E
M48.488-E
M48.489-E
M48.490-E
M48.491-E
M48.492-E
M48.493-E
M48.494-E
M48.495-E
M48.496-E
M48.497-E
M48.498-E
M48.499-E
M48.500-E
M48.501-E
M48.502-E
M48.503-E
M48.504-E
M48.505-E
M48.506-E
M48.507-E
M48.508-E
M48.509-E
M48.510-E
M48.511-E
M48.512-E
M48.513-E
M48.514-E
M48.515-E
M48.516-E
M48.517-E
M48.518-E
M48.519-E
M48.520-E
M48.521-E
M48.522-E
M48.523-E
M48.524-E
M48.525-E
M48.526-E
M48.527-E
M48.528-E
M48.529-E
M48.530-E
M48.531-E
M48.532-E
M48.533-E
M48.534-E
M48.535-E
M48.536-E
M48.537-E
M48.538-E
M48.539-E
M48.540-E
M48.541-E
M48.542-E
M48.543-E
M48.544-E
M48.545-E
M48.546-E
M48.547-E
M48.548-E
M48.549-E
M48.550-E
M48.551-E
M48.552-E
M48.553-E
M48.554-E
M48.555-E
M48.556-E
M48.557-E
M48.558-E
M48.559-E
M48.560-E
M48.561-E
M48.562-E
M48.563-E
M48.564-E
M48.565-E
M48.566-E
M48.567-E
M48.568-E
M48.569-E
M48.570-E
M48.571-E
M48.572-E
M48.573-E
M48.574-E
M48.575-E
M48.576-E
M48.577-E
M48.578-E
M48.579-E
M48.580-E
M48.581-E
M48.582-E
M48.583-E
M48.584-E
M48.585-E
M48.586-E
M48.587-E
M48.588-E
M48.589-E
M48.590-E
M48.591-E
M48.592-E
M48.593-E
M48.594-E
M48.595-E
M48.596-E
M48.597-E
M48.598-E
M48.599-E
M48.600-E
M48.601-E
M48.602-E
M48.603-E
M48.604-E
M48.605-E
M48.606-E
M48.607-E
M48.608-E
M48.609-E
M48.610-E
M48.611-E
M48.612-E
M48.613-E
M48.614-E
M48.615-E
M48.616-E
M48.617-E
M48.618-E
M48.619-E
M48.620-E
M48.621-E
M48.622-E
M48.623-E
M48.624-E
M48.625-E
M48.626-E
M48.627-E
M48.628-E
M48.629-E
M48.630-E
M48.631-E
M48.632-E
M48.633-E
M48.634-E
M48.635-E
M48.636-E
M48.637-E
M48.638-E
M48.639-E
M48.640-E
M48.641-E
M48.642-E
M48.643-E
M48.644-E
M48.645-E
M48.646-E
M48.647-E
M48.648-E
M48.649-E
M48.650-E
M48.651-E
M48.652-E
M48.653-E
M48.654-E
M48.655-E
M48.656-E
M48.657-E
M48.658-E
M48.659-E
M48.660-E
M48.661-E
M48.662-E
M48.663-E
M48.664-E
M48.665-E
M48.666-E
M48.667-E
M48.668-E
M48.669-E
M48.670-E
M48.671-E
M48.672-E
M48.673-E
M48.674-E
M48.675-E
M48.676-E
M48.677-E
M48.678-E
M48.679-E
M48.680-E
M48.681-E
M48.682-E
M48.683-E
M48.684-E
M48.685-E
M48.686-E
M48.687-E
M48.688-E
M48.689-E
M48.690-E
M48.691-E
M48.692-E
M48.693-E
M48.694-E
M48.695-E
M48.696-E
M48.697-E
M48.698-E
M48.699-E
M48.700-E
M48.701-E
M48.702-E
M48.703-E
M48.704-E
M48.705-E
M48.706-E
M48.707-E
M48.708-E
M48.709-E
M48.710-E
M48.711-E
M48.712-E
M48.713-E
M48.714-E
M48.715-E
M48.716-E
M48.717-E
M48.718-E
M48.719-E
M48.720-E
M48.721-E
M48.722-E
M48.723-E
M48.724-E
M48.725-E
M48.726-E
M48.727-E
M48.728-E
M48.729-E
M48.730-E
M48.731-E
M48.732-E
M48.733-E
M48.734-E
M48.735-E
M48.736-E
M48.737-E
M48.738-E
M48.739-E
M48.740-E
M48.741-E
M48.742-E
M48.743-E
M48.744-E
M48.745-E
M48.746-E
M48.747-E
M48.748-E
M48.749-E
M48.750-E
M48.751-E
M48.752-E
M48.753-E
M48.754-E
M48.755-E
M48.756-E
M48.757-E
M48.758-E
M48.759-E
M48.760-E
M48.761-E
M48.762-E
M48.763-E
M48.764-E
M48.765-E
M48.766-E
M48.767-E
M48.768-E
M48.769-E
M48.770-E
M48.771-E
M48.772-E
M48.773-E
M48.774-E
M48.775-E
M48.776-E
M48.777-E
M48.778-E
M48.779-E
M48.780-E
M48.781-E
M48.782-E
M48.783-E
M48.784-E
M48.785-E
M48.786-E
M48.787-E
M48.788-E
M48.789-E
M48.790-E
M48.791-E
M48.792-E
M48.793-E
M48.794-E
M48.795-E
M48.796-E
M48.797-E
M48.798-E
M48.799-E
M48.800-E
M48.801-E
M48.802-E
M48.803-E
M48.804-E
M48.805-E
M48.806-E
M48.807-E
M48.808-E
M48.809-E
M48.810-E
M48.811-E
M48.812-E
M48.813-E
M48.814-E
M48.815-E
M48.816-E
M48.817-E
M48.818-E
M48.819-E
M48.820-E
M48.821-E
M48.822-E
M48.823-E
M48.824-E
M48.825-E
M48.826-E
M48.827-E
M48.828-E
M48.829-E
M48.830-E
M48.831-E
M48.832-E
M48.833-E
M48.834-E
M48.835-E
M48.836-E
M48.837-E
M48.838-E
M48.839-E
M48.840-E
M48.841-E
M48.842-E
M48.843-E
M48.844-E
M48.845-E
M48.846-E
M48.847-E
M48.848-E
M48.849-E
M48.850-E
M48.851-E
M48.852-E
M48.853-E
M48.854-E
M48.855-E
M48.856-E
M48.857-E
M48.858-E
M48.859-E
M48.860-E
M48.861-E
M48.862-E
M48.863-E
M48.864-E
M48.865-E
M48.866-E
M48.867-E
M48.868-E
M48.869-E
M48.870-E
M48.871-E
M48.872-E
M48.873-E
M48.874-E
M48.875-E
M48.876-E
M48.877-E
M48.878-E
M48.879-E
M48.880-E
M48.881-E
M48.882-E
M48.883-E
M48.884-E
M48.885-E
M48.886-E
M48.887-E
M48.888-E
M48.889-E
M48.890-E
M48.891-E
M48.892-E
M48.893-E
M48.894-E
M48.895-E
M48.896-E
M48.897-E
M48.898-E
M48.899-E
M48.900-E
M48.901-E
M48.902-E
M48.903-E
M48.904-E
M48.905-E
M48.906-E
M48.907-E
M48.908-E
M48.909-E
M48.910-E
M48.911-E
M48.912-E
M48.913-E
M48.914-E
M48.915-E
M48.916-E
M48.917-E
M48.918-E
M48.919-E
M48.920-E
M48.921-E
M48.922-E
M48.923-E
M48.924-E
M48.925-E
M48.926-E
M48.927-E
M48.928-E
M48.929-E
M48.930-E
M48.931-E
M48.932-E
M48.933-E
M48.934-E
M48.935-E
M48.936-E
M48.937-E
M48.938-E
M48.939-E
M48.940-E
M48.941-E
M48.942-E
M48.943-E
M48.944-E
M48.945-E
M48.946-E
M48.947-E
M48.948-E
M48.949-E
M48.950-E
M48.951-E
M48.952-E
M48.953-E
M48.954-E
M48.955-E
M48.956-E
M48.957-E
M48.958-E
M48.959-E
M48.960-E
M48.961-E
M48.962-E
M48.963-E
M48.964-E
M48.965-E
M48.966-E
M48.967-E
M48.968-E
M48.969-E
M48.970-E
M48.971-E
M48.972-E
M48.973-E
M48.974-E
M48.975-E
M48.976-E
M48.977-E
M48.978-E
M48.979-E
M48.980-E
M48.981-E
M48.982-E
M48.983-E
M48.984-E
M48.985-E
M48.986-E
M48.987-E
M48.988-E
M48.989-E
M48.990-E
M48.991-E
M48.992-E
M48.993-E
M48.994-E
M48.995-E
M48.996-E
M48.997-E
M48.998-E
M48.999-E
M48.1000-E
M48.1001-E
M48.1002-E
M48.1003-E
M48.1004-E
M48.1005-E
M48.1006-E
M48.1007-E
M48.1008-E
M48.1009-E
M48.1010-E
M48.1011-E
M48.1012-E
M48.1013-E
M48.1014-E
M48.1015-E
M48.1016-E
M48.1017-E
M48.1018-E
M48.1019-E
M48.1020-E
M48.1021-E
M48.1022-E
M48.1023-E
M48.1024-E
M48.1025-E
M48.1026-E
M48.1027-E
M48.1028-E
M48.1029-E
M48.1030-E
M48.1031-E
M48.1032-E
M48.1033-E
M48.1034-E
M48.1035-E
M48.1036-E
M48.1037-E
M48.1038-E
M48.1039-E
M48.1040-E
M48.1041-E
M48.1042-E
M48.1043-E
M48.1044-E
M48.1045-E
M48.1046-E
M48.1047-E
M48.1048-E
M48.1049-E
M48.1050-E
M48.1051-E
M48.1052-E
M48.1053-E
M48.1054-E
M48.1055-E
M48.1056-E
M48.1057-E
M48.1058-E
M48.1059-E
M48.1060-E
M48.1061-E
M48.1062-E
M48.1063-E
M48.1064-E
M48.1065-E
M48.1066-E
M48.1067-E
M48.1068-E
M48.1069-E
M48.1070-E
M48.1071-E
M48.1072-E
M48.1073-E
M48.1074-E
M48.1075-E
M48.1076-E
M48.1077-E
M48.1078-E
M48.1079-E
M48.1080-E
M48.1081-E
M48.1082-E
M48.1083-E
M48.1084-E
M48.1085-E
M48.1086-E
M48.1087-E
M48.1088-E
M48.1089-E
M48.1090-E
M48.1091-E
M48.1092-E
M48.1093-E
M48.1094-E
M48.1095-E
M48.1096-E
M48.1097-E
M48.1098-E
M48.1099-E
M48.1100-E
M48.1101-E
M48.1102-E
M48.1103-E
M48.1104-E
M48.1105-E
M48.1106-E
M48.1107-E
M48.1108-E
M48.1109-E
M48.1110-E
M48.1111-E
M48.1112-E
M48.1113-E
M48.1114-E
M48.1115-E
M48.1116-E
M48.1117-E
M48.1118-E
M48.1119-E
M48.1120-E
M48.1121-E
M48.1122-E
M48.1123-E
M48.1124-E
M48.1125-E
M48.1126-E
M48.1127-E
M48.1128-E
M48.1129-E
M48.1130-E
M48.1131-E
M48.1132-E
M48.1133-E
M48.1134-E
M48.1135-E
M48.1136-E
M48.1137-E
M48.1138-E
M48.1139-E
M48.1140-E
M48.1141-E
M48.1142-E
M48.1143-E
M48.1144-E
M48.1145-E
M48.1146-E
M48.1147-E
M48.1148-E
M48.1149-E
M48.1150-E
M48.1151-E
M48.1152-E
M48.1153-E
M48.1154-E
M48.1155-E
M48.1156-E
M48.1157-E
M48.1158-E
M48.1159-E
M48.1160-E
M48.1161-E
M48.1162-E
M48.1163-E
M48.1164-E
M48.1165-E
M48.1166-E
M48.1167-E
M48.1168-E
M48.1169-E
M48.1170-E
M48.1171-E
M48.1172-E
M48.1173-E
M48.1174-E
M48.1175-E
M48.1176-E
M48.1177-E
M48.1178-E
M48.1179-E
M48.1180-E
M48.1181-E
M48.1182-E
M48.1183-E
M48.1184-E
M48.1185-E
M48.1186-E
M48.1187-E
M48.1188-E
M48.1189-E
M48.1190-E
M48.1191-E
M48.1192-E
M48.1193-E
M48.1194-E
M48.1195-E
M48.1196-E
M48.1197-E
M48.1198-E
M48.1199-E
M48.1200-E
M48.1201-E
M48.1202-E
M48.1203-E
M48.1204-E
M48.1205-E
M48.1206-E
M48.1207-E
M48.1208-E
M48.1209-E
M48.1210-E
M48.1211-E
M48.1212-E
M48.1213-E
M48.1214-E
M48.1215-E
M48.1216-E
M48.1217-E
M48.1218-E
M48.1219-E
M48.1220-E
M48.1221-E
M48.1222-E
M48.1223-E
M48.1224-E
M48.1225-E
M48.1226-E
M48.1227-E
M48.1228-E
M48.1229-E
M48.1230-E
M48.1231-E
M48.1232-E
M48.1233-E
M48.1234-E
M48.1235-E
M48.1236-E
M48.1237-E
M48.1238-E
M48.1239-E
M48.1240-E
M48.1241-E
M48.1242-E
M48.1243-E
M48.1244-E
M48.1245-E
M48.1246-E
M48.1247-E
M48.1248-E
M48.1249-E
M48.1250-E
M48.1251-E
M48.1252-E
M48.1253-E
M48.1254-E
M48.1255-E
M48.1256-E
M48.1257-E
M48.1258-E
M48.1259-E
M48.1260-E
M48.1261-E
M48.1262-E
M48.1263-E
M48.1264-E
M48.1265-E
M48.1266-E
M48.1267-E
M48.1268-E
M48.1269-E
M48.1270-E
M48.1271-E
M48.1272-E
M48.1273-E
M48.1274-E
M48.1275-E
M48.1276-E
M48.1277-E
M48.1278-E
M48.1279-E
M48.1280-E
M48.1281-E
M48.1282-E
M48.1283-E
M48.1284-E
M48.1285-E
M48.1286-E
M48.1287-E
M48.1288-E
M48.1289-E
M48.1290-E
M48.1291-E
M48.1292-E
M48.1293-E
M48.1294-E
M48.1295-E
M48.1296-E
M48.1297-E
M48.1298-E
M48.1299-E
M48.1300-E
M48.1301-E
M48.1302-E
M48.1303-E
M48.1304-E
M48.1305-E
M48.1306-E
M48.1307-E
M48.1308-E
M48.1309-E
M48.1310-E
M48.1311-E
M48.1312-E
M48.1313-E
M48.1314-E
M48.1315-E
M48.1316-E
M48.1317-E
M48.1318-E
M48.1319-E
M48.1320-E
M48.1321-E
M48.1322-E
M48.1323-E
M48.1324-E
M48.1325-E
M48.1326-E
M48.1327-E
M48.1328-E
M48.1329-E
M48.1330-E
M48.1331-E
M48.1332-E
M48.1333-E
M48.1334-E
M48.1335-E
M48.1336-E
M48.1337-E
M48.1338-E
M48.1339-E
M48.1340-E
M48.1341-E
M48.1342-E
M48.1343-E
M48.1344-E
M48.1345-E
M48.1346-E
M48.1347-E
M48.1348-E
M48.1349-E
M48.1350-E
M48.1351-E
M48.1352-E
M48.1353-E
M48.1354-E
M48.1355-E
M48.1356-E
M48.1357-E
M48.1358-E
M48.1359-E
M48.1360-E
M48.1361-E
M48.1362-E
M48.1363-E
M48.1364-E
M48.1365-E
M48.1366-E
M48.1367-E
M48.1368-E
M48.1369-E
M48.1370-E
M48.1371-E
M48.1372-E
M48.1373-E
M48.1374-E
M48.1375-E
M48.1376-E
M48.1377-E
M48.1378-E
M48.1379-E
M48.1380-E
M48.1381-E
M48.1382-E
M48.1383-E
M48.1384-E
M48.1385-E
M48.1386-E
M48.1387-E
M48.1388-E
M48.1389-E
M48.1390-E
M48.1391-E
M48.1392-E
M48.1393-E
M48.1394-E
M48.1395-E
M48.1396-E
M48.1397-E
M48.1398-E
M48.1399-E
M48.1400-E
M48.1401-E
M48.1402-E
M48.1403-E
M48.1404-E
M48.1405-E
M48.1406-E
M48.1407-E
M48.1408-E
M48.1409-E
M48.1410-E
M48.1411-E
M48.1412-E
M48.1413-E
M48.1414-E
M48.1415-E
M48.1416-E
M48.1417-E
M48.1418-E
M48.1419-E
M48.1420-E
M48.1421-E
M48.1422-E
M48.1423-E
M48.1424-E
M48.1425-E
M48.1426-E
M48.1427-E
M48.1428-E
M48.1429-E
M48.1430-E
M48.1431-E
M48.1432-E
M48.1433-E
M48.1434-E
M48.1435-E
M48.1436-E
M48.1437-E
M48.1438-E
M48.1439-E
M48.1440-E
M48.1441-E
M48.1442-E
M48.1443-E
M48.1444-E
M48.1445-E
M48.1446-E
M48.1447-E
M48.1448-E
M48.1449-E
M48.1450-E
M48.1451-E
M48.1452-E
M48.1453-E
M48.1454-E
M48.1455-E
M48.1456-E
M48.1457-E
M48.1458-E
M48.1459-E
M48.1460-E
M48.1461-E
M48.1462-E
M48.1463-E
M48.1464-E
M48.1465-E
M48.1466-E
M48.1467-E
M48.1468-E
M48.1469-E
M48.1470-E
M48.1471-E
M48.1472-E
M48.1473-E
M48.1474-E
M48.1475-E
M48.1476-E
M48.1477-E
M48.1478-E
M48.1479-E
M48.1480-E
M48.1481-E
M48.1482-E
M48.1483-E
M48.1484-E
M48.1485-E
M48.1486-E
M48.1487-E
M48.1488-E
M48.1489-E
M48.1490-E
M48.1491-E
M48.1492-E
M48.1493-E
M48.1494-E
M48.1495-E
M48.1496-E
M48.1497-E
M48.1498-E
M48.1499-E
M48.1500-E
M48.1501-E
M48.1502-E
M48.1503-E
M48.1504-E
M48.1505-E
M48.1506-E
M48.1507-E
M48.1508-E
M48.1509-E
M48.1510-E
M48.1511-E
M48.1512-E
M48.1513-E
M48.1514-E
M48.1515-E
M48.1516-E
M48.1517-E
M48.1518-E
M48.1519-E
M48.1520-E
M48.1521-E
M48.1522-E
M48.1523-E
M48.1524-E
M48.1525-E
M48.1526-E
M48.1527-E
M48.1528-E
M48.1529-E
M48.1530-E
M48.1531-E
M48.1532-E
M48.1533-E
M48.1534-E
M48.1535-E
M48.1536-E
M48.1537-E
M48.1538-E
M48.1539-E
M48.1540-E
M48.1541-E
M48.1542-E
M48.1543-E
M48.1544-E
M48.1545-E
M48.1546-E
M48.1547-E
M48.1548-E
M48.1549-E
M48.1550-E
M48.1551-E
M48.1552-E
M48.1553-E
M48.1554-E
M48.1555-E
M48.1556-E
M48.1557-E
M48.1558-E
M48.1559-E
M48.1560-E
M48.1561-E
M48.1562-E
M48.1563-E
M48.1564-E
M48.1565-E
M48.1566-E
M48.1567-E
M48.1568-E
M48.1569-E
M48.1570-E
M48.1571-E
M48.1572-E
M48.1573-E
M48.1574-E
M48.1575-E
M48.1576-E
M48.1577-E
M48.1578-E
M48.1579-E
M48.1580-E
M48.1581-E
M48.1582-E
M48.1583-E
M48.1584-E
M48.1585-E
M48.1586-E
M48.1587-E
M48.1588-E
M48.1589-E
M48.1590-E
M48.1591-E
M48.1592-E
M48.1593-E
M48.1594-E
M48.1595-E
M48.1596-E
M48.1597-E
M48.1598-E
M48.1599-E
M48.1600-E
M48.1601-E
M48.1602-E
M48.1603-E
M48.1604-E
M48.1605-E
M48.1606-E
M48.1607-E
M48.1608-E
M48.1609-E
M48.1610-E
M48.1611-E
M48.1612-E
M48.1613-E
M48.1614-E
M48.1615-E
M48.1616-E
M48.1617-E
M48.1618-E
M48.1619-E
M48.1620-E
M48.1621-E
M48.1622-E
M48.1623-E
M48.1624-E
M48.1625-E
M48.1626-E
M48.1627-E
M48.1628-E
M48.1629-E
M48.1630-E
M48.1631-E
M48.1632-E
M48.1633-E
M48.1634-E
M48.1635-E
M48.1636-E
M48.1637-E
M48.1638-E
M48.1639-E
M48.1640-E
M48.1641-E
M48.1642-E
M48.1643-E
M48.1644-E
M48.1645-E
M48.1646-E
M48.1647-E
M48.1648-E
M48.1649-E
M48.1650-E
M48.1651-E
M48.1652-E
M48.1653-E
M48.1654-E
M48.1655-E
M48.1656-E
M48.1657-E
M48.1658-E
M48.1659-E
M48.1660-E
M48.1661-E
M48.1662-E
M48.1663-E
M48.1664-E
M48.1665-E
M48.1666-E
M48.1667-E
M48.1668-E
M48.1669-E
M48.1670-E
M48.1671-E
M48.1672-E
M48.1673-E
M48.1674-E
M48.1675-E
M48.1676-E
M48.1677-E
M48.1678-E
M48.1679-E
M48.1680-E
M48.1681-E
M48.1682-E
M48.1683-E
M48.1684-E
M48.1685-E
M48.1686-E
M48.1687-E
M48.1688-E
M48.1689-E
M48.1690-E
M48.1691-E
M48.1692-E
M48.1693-E
M48.1694-E
M48.1695-E
M48.1696-E
M48.1697-E
M48.1698-E
M48.1699-E
M48.1700-E
M48.1701-E
M48.1702-E
M48.1703-E
M48.1704-E
M48.1705-E
M48.1706-E
M48.1707-E
M48.1708-E
M48.1709-E
M48.1710-E
M48.1711-E
M48.1712-E
M48.1713-E
M48.1714-E
M48.1715-E
M48.1716-E
M48.1717-E
M48.1718-E
M48.1719-E
M48.1720-E
M48.1721-E
M48.1722-E
M48.1723-E
M48.1724-E
M48.1725-E
M48.1726-E
M48.1727-E
M48.1728-E
M48.1729-E
M48.1730-E
M48.1731-E
M48.1732-E
M48.1733-E
M48.1734-E
M48.1735-E
M48.1736-E
M48.1737-E
M48.1738-E
M48.1739-E
M48.1740-E
M48.1741-E
M48.1742-E
M48.1743-E
M48.1744-E
M48.1745-E
M48.1746-E
M48.1747-E
M48.1748-E
M48.1749-E
M48.1750-E
M48.1751-E
M48.1752-E
M48.1753-E
M48.1754-E
M48.1755-E
M48.1756-E
M48.1757-E
M48.1758-E
M48.1759-E
M48.1760-E
M48.1761-E
M48.1762-E
M48.1763-E
M48.1764-E
M48.1765-E
M48.1766-E
M48.1767-E
M48.1768-E
M48.1769-E
M48.1770-E
M48.1771-E
M48.1772-E
M48.1773-E
M48.1774-E
M48.1775-E
M48.1776-E
M48.1777-E
M48.1778-E
M48.1779-E
M48.1780-E
M48.1781-E
M48.1782-E
M48.1783-E
M48.1784-E
M48.1785-E
M48.1786-E
M48.1787-E
M48.1788-E
M48.1789-E
M48.1790-E
M48.1791-E
M48.1792-E
M48.1793-E
M48.1794-E
M48.1795-E
M48.1796-E
M48.1797-E
M48.1798-E
M48.1799-E
M48.1800-E
M48.1801-E
M48.1802-E
M48.1803-E
M48.1804-E
M48.1805-E
M48.1806-E
M48.1807-E
M48.1808-E
M48.1809-E
M48.1810-E
M48.1811-E
M48.1812-E
M48.1813-E
M48.1814-E
M48.1815-E
M48.1816-E
M48.1817-E
M48.1818-E
M48.1819-E
M48.1820-E
M48.1821-E
M48.1822-E
M48.1823-E
M48.1824-E
M48.1825-E
M48.1826-E
M48.1827-E
M48.1828-E
M48.1829-E
M48.1830-E
M48.1831-E
M48.1832-E
M48.1833-E
M48.1834-E
M48.1835-E
M48.1836-E
M48.1837-E
M48.1838-E
M48.1839-E
M48.1840-E
M48.1841-E
M48.1842-E
M48.1843-E
M48.1844-E
M48.1845-E
M48.1846-E
M48.1847-E
M48.1848-E
M48.1849-E
M48.1850-E
M48.1851-E
M48.1852-E
M48.1853-E
M48.1854-E
M48.1855-E
M48.1856-E
M48.1857-E
M48.1858-E
M48.1859-E
M48.1860-E
M48.1861-E
M48.1862-E
M48.1863-E
M48.1864-E
M48.1865-E
M48.1866-E
M48.1867-E
M48.1868-E
M48.1869-E
M48.1870-E
M48.1871-E
M48.1872-E
M48.1873-E
M48.1874-E
M48.1875-E
M48.1876-E
M48.1877-E
M48.1878-E
M48.1879-E
M48.1880-E
M48.1881-E
M48.1882-E
M48.1883-E
M48.1884-E
M48.1885-E
M48.1886-E
M48.1887-E
M48.1888-E
M48.1889-E
M48.1890-E
M48.1891-E
M48.1892-E
M48.1893-E
M48.1894-E
M48.1895-E
M48.1896-E
M48.1897-E
M48.1898-E
M48.1899-E
M48.1900-E
M48.1901-E
M48.1902-E
M48.1903-E
M48.1904-E
M48.1905-E
M48.1906-E
M48.1907-E
M48.1908-E
M48.1909-E
M48.1910-E
M48.1911-E
M48.1912-E
M48.1913-E
M48.1914-E
M48.1915-E
M48.1916-E
M48.1917-E
M48.1918-E
M48.1919-E
M48.1920-E
M48.1921-E
M48.1922-E
M48.1923-E
M48.1924-E
M48.1925-E
M48.1926-E
M48.1927-E
M48.1928-E
M48.1929-E
M48.1930-E
M48.1931-E
M48.1932-E
M48.1933-E
M48.1934-E
M48.1935-E
M48.1936-E
M48.1937-E
M48.1938-E
M48.1939-E
M48.1940-E
M48.1941-E
M48.1942-E
M48.1943-E
M48.1944-E
M48.1945-E
M48.1946-E
M48.1947-E
M48.1948-E
M48.1949-E
M48.1950-E
M48.1951-E
M48.1952-E
M48.1953-E
M48.1954-E
M48.1955-E
M48.1956-E
M48.1957-E
M48.1958-E
M48.1959-E
M48.1960-E
M48.1961-E
M48.1962-E
M48.1963-E
M48.1964-E
M48.1965-E
M48.1966-E
M48.1967-E
M48.1968-E
M48.1969-E
M48.1970-E
M48.1971-E
M48.1972-E
M48.1973-E
M48.1974-E
M48.1975-E
M48.1976-E
M48.1977-E
M48.1978-E
M48.1979-E
M48.1980-E
M48.1981-E
M48.1982-E
M48.1983-E
M48.1984-E
M48.1985-E
M48.1986-E
M48.1987-E
M48.1988-E
M48.1989-E
M48.1990-E
M48.1991-E
M48.1992-E
M48.1993-E
M48.1994-E
M48.1995-E
M48.1996-E
M48.1997-E
M48.1998-E
M48.1999-E
M48.2000-E
M48.2001-E
M48.2002-E
M48.2003-E
M48.2004-E
M48.2005-E
M48.2006-E
M48.2007-E
M48.2008-E
M48.2009-E
M48.2010-E
M48.2011-E
M48.2012-E
M48.2013-E
M48.2014-E
M48.2015-E
M48.2016-E
M48.2017-E
M48.2018-E
M48.2019-E
M48.2020-E
M48.2021-E
M48.2022-E
M48.2023-E
M48.2024-E
M48.2025-E
M48.2026-E
M48.2027-E
M48.2028-E
M48.2029-E
M48.2030-E
M48.2031-E
M48.2032-E
M48.2033-E
M48.2034-E
M48.2035-E
M48.2036-E
M48.2037-E
M48.2038-E
M48.2039-E
M48.2040-E
M48.2041-E
M48.2042-E
M48.2043-E
M48.2044-E
M48.2045-E
M48.2046-E
M48.2047-E
M48.2048-E
M48.2049-E
M48.2050-E
M48.2051-E
M48.2052-E
M48.2053-E
M48.2054-E
M48.2055-E
M48.2056-E
M48.2057-E
M48.2058-E
M48.2059-E
M48.2060-E
M48.2061-E
M48.2062-E
M48.2063-E
M48.2064-E
M48.2065-E
M48.2066-E
M48.2067-E
M48.2068-E
M48.2069-E
M48.2070-E
M48.2071-E
M48.2072-E
M48.2073-E
M48.2074-E
M48.2075-E
M48.2076-E
M48.2077-E
M48.2078-E
M48.2079-E
M48.2080-E
M48.2081-E
M48.2082-E
M48.2083-E
M48.2084-E
M48.2085-E
M48.2086-E
M48.2087-E
M48.2088-E
M48.2089-E
M48.2090-E
M48.2091-E
M48.2092-E
M48.2093-E
M48.2094-E
M48.2095-E
M48.2


ESPINHO
OVAR - SANTA MARIA DA FEIRA
SGA29
SGA30
PONTE sobre a Rib.ª Sr.ª de Lamas
L=592.4m
PONTE sobre a Rib.ª Sr.ª de Lamas
L=592.4m
PHR - 50.1
101.50
PK=50+675
CURVA C4.1
CURVA C4.1
CURVA C4.1
50+100
50+200
50+300
50+400
50+500
50+600
50+700
50+800
50+900
51+000
51+100
51+200
51+300
51+400
51+500
51+600
Rest. 51.1 - C.F.
Rua do Peso
MSO-1
MSO-2
MSO-3
MSO-4
MSO-5
MSO-6
MSO-7
MSO-8
MSO-9
MSO-10
MSO-11
MSO-12
MSO-13
MSO-14
MSO-15
MSO-16
MSO-17
MSO-18
MSO-19
MSO-20
MSO-21
MSO-22
MSO-23
MSO-24
MSO-25
MSO-26
MSO-27
MSO-28
MSO-29
MSO-30
MSO-31
MSO-32
MSO-33
MSO-34
MSO-35
MSO-36
MSO-37
MSO-38
MSO-39
MSO-40
MSO-41
MSO-42
MSO-43
MSO-44
MSO-45
MSO-46
MSO-47
MSO-48
MSO-49
MSO-50
MSO-51
MSO-52
MSO-53
MSO-54
MSO-55
MSO-56
MSO-57
MSO-58
MSO-59
MSO-60
MSO-61
MSO-62
MSO-63
MSO-64
MSO-65
MSO-66
MSO-67
MSO-68
MSO-69
MSO-70
MSO-71
MSO-72
MSO-73
MSO-74
MSO-75
MSO-76
MSO-77
MSO-78
MSO-79
MSO-80
MSO-81
MSO-82
MSO-83
MSO-84
MSO-85
MSO-86
MSO-87
MSO-88
MSO-89
MSO-90
MSO-91
MSO-92
MSO-93
MSO-94
MSO-95
MSO-96
MSO-97
MSO-98
MSO-99
MSO-100
MSO-101
MSO-102
MSO-103
MSO-104
MSO-105
MSO-106
MSO-107
MSO-108
MSO-109
MSO-110
MSO-111
MSO-112
MSO-113
MSO-114
MSO-115
MSO-116
MSO-117
MSO-118
MSO-119
MSO-120
MSO-121
MSO-122
MSO-123
MSO-124
MSO-125
MSO-126
MSO-127
MSO-128
MSO-129
MSO-130
MSO-131
MSO-132
MSO-133
MSO-134
MSO-135
MSO-136
MSO-137
MSO-138
MSO-139
MSO-140
MSO-141
MSO-142
MSO-143
MSO-144
MSO-145
MSO-146
MSO-147
MSO-148
MSO-149
MSO-150
MSO-151
MSO-152
MSO-153
MSO-154
MSO-155
MSO-156
MSO-157
MSO-158
MSO-159
MSO-160
MSO-161
MSO-162
MSO-163
MSO-164
MSO-165
MSO-166
MSO-167
MSO-168
MSO-169
MSO-170
MSO-171
MSO-172
MSO-173
MSO-174
MSO-175
MSO-176
MSO-177
MSO-178
MSO-179
MSO-180
MSO-181
MSO-182
MSO-183
MSO-184
MSO-185
MSO-186
MSO-187
MSO-188
MSO-189
MSO-190
MSO-191
MSO-192
MSO-193
MSO-194
MSO-195
MSO-196
MSO-197
MSO-198
MSO-199
MSO-200
MSO-201
MSO-202
MSO-203
MSO-204
MSO-205
MSO-206
MSO-207
MSO-208
MSO-209
MSO-210
MSO-211
MSO-212
MSO-213
MSO-214
MSO-215
MSO-216
MSO-217
MSO-218
MSO-219
MSO-220
MSO-221
MSO-222
MSO-223
MSO-224
MSO-225
MSO-226
MSO-227
MSO-228
MSO-229
MSO-230
MSO-231
MSO-232
MSO-233
MSO-234
MSO-235
MSO-236
MSO-237
MSO-238
MSO-239
MSO-240
MSO-241
MSO-242
MSO-243
MSO-244
MSO-245
MSO-246
MSO-247
MSO-248
MSO-249
MSO-250
MSO-251
MSO-252
MSO-253
MSO-254
MSO-255
MSO-256
MSO-257
MSO-258
MSO-259
MSO-260
MSO-261
MSO-262
MSO-263
MSO-264
MSO-265
MSO-266
MSO-267
MSO-268
MSO-269
MSO-270
MSO-271
MSO-272
MSO-273
MSO-274
MSO-275
MSO-276
MSO-277
MSO-278
MSO-279
MSO-280
MSO-281
MSO-282
MSO-283
MSO-284
MSO-285
MSO-286
MSO-287
MSO-288
MSO-289
MSO-290
MSO-291
MSO-292
MSO-293
MSO-294
MSO-295
MSO-296
MSO-297
MSO-298
MSO-299
MSO-300
MSO-301
MSO-302
MSO-303
MSO-304
MSO-305
MSO-306
MSO-307
MSO-308
MSO-309
MSO-310
MSO-311
MSO-312
MSO-313
MSO-314
MSO-315
MSO-316
MSO-317
MSO-318
MSO-319
MSO-320
MSO-321
MSO-322
MSO-323
MSO-324
MSO-325
MSO-326
MSO-327
MSO-328
MSO-329
MSO-330
MSO-331
MSO-332
MSO-333
MSO-334
MSO-335
MSO-336
MSO-337
MSO-338
MSO-339
MSO-340
MSO-341
MSO-342
MSO-343
MSO-344
MSO-345
MSO-346
MSO-347
MSO-348
MSO-349
MSO-350
MSO-351
MSO-352
MSO-353
MSO-354
MSO-355
MSO-356
MSO-357
MSO-358
MSO-359
MSO-360
MSO-361
MSO-362
MSO-363
MSO-364
MSO-365
MSO-366
MSO-367
MSO-368
MSO-369
MSO-370
MSO-371
MSO-372
MSO-373
MSO-374
MSO-375
MSO-376
MSO-377
MSO-378
MSO-379
MSO-380
MSO-381
MSO-382
MSO-383
MSO-384
MSO-385
MSO-386
MSO-387
MSO-388
MSO-389
MSO-390
MSO-391
MSO-392
MSO-393
MSO-394
MSO-395
MSO-396
MSO-397
MSO-398
MSO-399
MSO-400
MSO-401
MSO-402
MSO-403
MSO-404
MSO-405
MSO-406
MSO-407
MSO-408
MSO-409
MSO-410
MSO-411
MSO-412
MSO-413
MSO-414
MSO-415
MSO-416
MSO-417
MSO-418
MSO-419
MSO-420
MSO-421
MSO-422
MSO-423
MSO-424
MSO-425
MSO-426
MSO-427
MSO-428
MSO-429
MSO-430
MSO-431
MSO-432
MSO-433
MSO-434
MSO-435
MSO-436
MSO-437
MSO-438
MSO-439
MSO-440
MSO-441
MSO-442
MSO-443
MSO-444
MSO-445
MSO-446
MSO-447
MSO-448
MSO-449
MSO-450
MSO-451
MSO-452
MSO-453
MSO-454
MSO-455
MSO-456
MSO-457
MSO-458
MSO-459
MSO-460
MSO-461
MSO-462
MSO-463
MSO-464
MSO-465
MSO-466
MSO-467
MSO-468
MSO-469
MSO-470
MSO-471
MSO-472
MSO-473
MSO-474
MSO-475
MSO-476
MSO-477
MSO-478
MSO-479
MSO-480
MSO-481
MSO-482
MSO-483
MSO-484
MSO-485
MSO-486
MSO-487
MSO-488
MSO-489
MSO-490
MSO-491
MSO-492
MSO-493
MSO-494
MSO-495
MSO-496
MSO-497
MSO-498
MSO-499
MSO-500
MSO-501
MSO-502
MSO-503
MSO-504
MSO-505
MSO-506
MSO-507
MSO-508
MSO-509
MSO-510
MSO-511
MSO-512
MSO-513
MSO-514
MSO-515
MSO-516
MSO-517
MSO-518
MSO-519
MSO-520
MSO-521
MSO-522
MSO-523
MSO-524
MSO-525
MSO-526
MSO-527
MSO-528
MSO-529
MSO-530
MSO-531
MSO-532
MSO-533
MSO-534
MSO-535
MSO-536
MSO-537
MSO-538
MSO-539
MSO-540
MSO-541
MSO-542
MSO-543
MSO-544
MSO-545
MSO-546
MSO-547
MSO-548
MSO-549
MSO-550
MSO-551
MSO-552
MSO-553
MSO-554
MSO-555
MSO-556
MSO-557
MSO-558
MSO-559
MSO-560
MSO-561
MSO-562
MSO-563
MSO-564
MSO-565
MSO-566
MSO-567
MSO-568
MSO-569
MSO-570
MSO-571
MSO-572
MSO-573
MSO-574
MSO-575
MSO-576
MSO-577
MSO-578
MSO-579
MSO-580
MSO-581
MSO-582
MSO-583
MSO-584
MSO-585
MSO-586
MSO-587
MSO-588
MSO-589
MSO-590
MSO-591
MSO-592
MSO-593
MSO-594
MSO-595
MSO-596
MSO-597
MSO-598
MSO-599
MSO-600
MSO-601
MSO-602
MSO-603
MSO-604
MSO-605
MSO-606
MSO-607
MSO-608
MSO-609
MSO-610
MSO-611
MSO-612
MSO-613
MSO-614
MSO-615
MSO-616
MSO-617
MSO-618
MSO-619
MSO-620
MSO-621
MSO-622
MSO-623
MSO-624
MSO-625
MSO-626
MSO-627
MSO-628
MSO-629
MSO-630
MSO-631
MSO-632
MSO-633
MSO-634
MSO-635
MSO-636
MSO-637
MSO-638
MSO-639
MSO-640
MSO-641
MSO-642
MSO-643
MSO-644
MSO-645
MSO-646
MSO-647
MSO-648
MSO-649
MSO-650
MSO-651
MSO-652
MSO-653
MSO-654
MSO-655
MSO-656
MSO-657
MSO-658
MSO-659
MSO-660
MSO-661
MSO-662
MSO-663
MSO-664
MSO-665
MSO-666
MSO-667
MSO-668
MSO-669
MSO-670
MSO-671
MSO-672
MSO-673
MSO-674
MSO-675
MSO-676
MSO-677
MSO-678
MSO-679
MSO-680
MSO-681
MSO-682
MSO-683
MSO-684
MSO-685
MSO-686
MSO-687
MSO-688
MSO-689
MSO-690
MSO-691
MSO-692
MSO-693
MSO-694
MSO-695
MSO-696
MSO-697
MSO-698
MSO-699
MSO-700
MSO-701
MSO-702
MSO-703
MSO-704
MSO-705
MSO-706
MSO-707
MSO-708
MSO-709
MSO-710
MSO-711
MSO-712
MSO-713
MSO-714
MSO-715
MSO-716
MSO-717
MSO-718
MSO-719
MSO-720
MSO-721
MSO-722
MSO-723
MSO-724
MSO-725
MSO-726
MSO-727
MSO-728
MSO-729
MSO-730
MSO-731
MSO-732
MSO-733
MSO-734
MSO-735
MSO-736
MSO-737
MSO-738
MSO-739
MSO-740
MSO-741
MSO-742
MSO-743
MSO-744
MSO-745
MSO-746
MSO-747
MSO-748
MSO-749
MSO-750
MSO-751
MSO-752
MSO-753
MSO-754
MSO-755
MSO-756
MSO-757
MSO-758
MSO-759
MSO-760
MSO-761
MSO-762
MSO-763
MSO-764
MSO-765
MSO-766
MSO-767
MSO-768
MSO-769
MSO-770
MSO-771
MSO-772
MSO-773
MSO-774
MSO-775
MSO-776
MSO-777
MSO-778
MSO-779
MSO-780
MSO-781
MSO-782
MSO-783
MSO-784
MSO-785
MSO-786
MSO-787
MSO-788
MSO-789
MSO-790
MSO-791
MSO-792
MSO-793
MSO-794
MSO-795
MSO-796
MSO-797
MSO-798
MSO-799
MSO-800
MSO-801
MSO-802
MSO-803
MSO-804
MSO-805
MSO-806
MSO-807
MSO-808
MSO-809
MSO-810
MSO-811
MSO-812
MSO-813
MSO-814
MSO-815
MSO-816
MSO-817
MSO-818
MSO-819
MSO-820
MSO-821
MSO-822
MSO-823
MSO-824
MSO-825
MSO-826
MSO-827
MSO-828
MSO-829
MSO-830
MSO-831
MSO-832
MSO-833
MSO-834
MSO-835
MSO-836
MSO-837
MSO-838
MSO-839
MSO-840
MSO-841
MSO-842
MSO-843
MSO-844
MSO-845
MSO-846
MSO-847
MSO-848
MSO-849
MSO-850
MSO-851
MSO-852
MSO-853
MSO-854
MSO-855
MSO-856
MSO-857
MSO-858
MSO-859
MSO-860
MSO-861
MSO-862
MSO-863
MSO-864
MSO-865
MSO-866
MSO-867
MSO-868
MSO-869
MSO-870
MSO-871
MSO-872
MSO-873
MSO-874
MSO-875
MSO-876
MSO-877
MSO-878
MSO-879
MSO-880
MSO-881
MSO-882
MSO-883
MSO-884
MSO-885
MSO-886
MSO-887
MSO-888
MSO-889
MSO-890
MSO-891
MSO-892
MSO-893
MSO-894
MSO-895
MSO-896
MSO-897
MSO-898
MSO-899
MSO-900
MSO-901
MSO-902
MSO-903
MSO-904
MSO-905
MSO-906
MSO-907
MSO-908
MSO-909
MSO-910
MSO-911
MSO-912
MSO-913
MSO-914
MSO-915
MSO-916
MSO-917
MSO-918
MSO-919
MSO-920
MSO-921
MSO-922
MSO-923
MSO-924
MSO-925
MSO-926
MSO-927
MSO-928
MSO-929
MSO-930
MSO-931
MSO-932
MSO-933
MSO-934
MSO-935
MSO-936
MSO-937
MSO-938
MSO-939
MSO-940
MSO-941
MSO-942
MSO-943
MSO-944
MSO-945
MSO-946
MSO-947
MSO-948
MSO-949
MSO-950
MSO-951
MSO-952
MSO-953
MSO-954
MSO-955
MSO-956
MSO-957
MSO-958
MSO-959
MSO-960
MSO-961
MSO-962
MSO-963
MSO-964
MSO-965
MSO-966
MSO-967
MSO-968
MSO-969
MSO-970
MSO-971
MSO-972
MSO-973
MSO-974
MSO-975
MSO-976
MSO-977
MSO-978
MSO-979
MSO-980
MSO-981
MSO-982
MSO-983
MSO-984
MSO-985
MSO-986
MSO-987
MSO-988
MSO-989
MSO-990
MSO-991
MSO-992
MSO-993
MSO-994
MSO-995
MSO-996
MSO-997
MSO-998
MSO-999
MSO-1000
MSO-1001
MSO-1002
MSO-1003
MSO-1004
MSO-1005
MSO-1006
MSO-1007
MSO-1008
MSO-1009
MSO-1010
MSO-1011
MSO-1012
MSO-1013
MSO-1014
MSO-1015
MSO-1016
MSO-1017
MSO-1018
MSO-1019
MSO-1020
MSO-1021
MSO-1022
MSO-1023
MSO-1024
MSO-1025
MSO-1026
MSO-1027
MSO-1028
MSO-1029
MSO-1030
MSO-1031
MSO-1032
MSO-1033
MSO-1034
MSO-1035
MSO-1036
MSO-1037
MSO-1038
MSO-1039
MSO-1040
MSO-1041
MSO-1042
MSO-1043
MSO-1044
MSO-1045
MSO-1046
MSO-1047
MSO-1048
MSO-1049
MSO-1050
MSO-1051
MSO-1052
MSO-1053
MSO-1054
MSO-1055
MSO-1056
MSO-1057
MSO-1058
MSO-1059
MSO-1060
MSO-1061
MSO-1062
MSO-1063
MSO-1064
MSO-1065
MSO-1066
MSO-1067
MSO-1068
MSO-1069
MSO-1070
MSO-1071
MSO-1072
MSO-1073
MSO-1074
MSO-1075
MSO-1076
MSO-1077
MSO-1078
MSO-1079
MSO-1080
MSO-1081
MSO-1082
MSO-1083
MSO-1084
MSO-1085
MSO-1086
MSO-1087
MSO-1088
MSO-1089
MSO-1090
MSO-1091
MSO-1092
MSO-1093
MSO-1094
MSO-1095
MSO-1096
MSO-1097
MSO-1098
MSO-1099
MSO-1100
MSO-1101
MSO-1102
MSO-1103
MSO-1104
MSO-1105
MSO-1106
MSO-1107
MSO-1108
MSO-1109
MSO-1110
MSO-1111
MSO-1112
MSO-1113
MSO-1114
MSO-1115
MSO-1116
MSO-1117
MSO-1118
MSO-1119
MSO-1120
MSO-1121
MSO-1122
MSO-1123
MSO-1124
MSO-1125
MSO-1126
MSO-1127
MSO-1128
MSO-1129
MSO-1130
MSO-1131
MSO-1132
MSO-1133
MSO-1134
MSO-1135
MSO-1136
MSO-1137
MSO-1138
MSO-1139
MSO-1140
MSO-1141
MSO-1142
MSO-1143
MSO-1144
MSO-1145
MSO-1146
MSO-1147
MSO-1148
MSO-1149
MSO-1150
MSO-1151
MSO-1152
MSO-1153
MSO-1154
MSO-1155
MSO-1156
MSO-1157
MSO-1158
MSO-1159
MSO-1160
MSO-1161
MSO-1162
MSO-1163
MSO-1164
MSO-1165
MSO-1166
MSO-1167
MSO-1168
MSO-1169
MSO-1170
MSO-1171
MSO-1172
MSO-1173
MSO-1174
MSO-1175
MSO-1176
MSO-1177
MSO-1178
MSO-1179
MSO-1180
MSO-1181
MSO-1182
MSO-1183
MSO-1184
MSO-1185
MSO-1186
MSO-1187
MSO-1188
MSO-1189
MSO-1190
MSO-1191
MSO-1192
MSO-1193
MSO-1194
MSO-1195
MSO-1196
MSO-1197
MSO-1198
MSO-1199
MSO-1200
MSO-1201
MSO-1202
MSO-1203
MSO-1204
MSO-1205
MSO-1206
MSO-1207
MSO-1208
MSO-1209
MSO-1210
MSO-1211
MSO-1212
MSO-1213
MSO-1214
MSO-1215
MSO-1216
MSO-1217
MSO-1218
MSO-1219
MSO-1220
MSO-1221
MSO-1222
MSO-1223
MSO-1224
MSO-1225
MSO-1226
MSO-1227
MSO-1228
MSO-1229
MSO-1230
MSO-1231
MSO-1232
MSO-1233
MSO-1234
MSO-1235
MSO-1236
MSO-1237
MSO-1238
MSO-1239
MSO-1240
MSO-1241
MSO-1242
MSO-1243
MSO-1244
MSO-1245
MSO-1246
MSO-1247
MSO-1248
MSO-1249
MSO-1250
MSO-1251
MSO-1252
MSO-1253
MSO-1254
MSO-1255
MSO-1256
MSO-1257
MSO-1258
MSO-1259
MSO-1260
MSO-1261
MSO-1262
MSO-1263
MSO-1264
MSO-1265
MSO-1266
MSO-1267
MSO-1268
MSO-1269
MSO-1270
MSO-1271
MSO-1272
MSO-1273
MSO-1274
MSO-1275
MSO-1276
MSO-1277
MSO-1278
MSO-1279
MSO-1280
MSO-1281
MSO-1282
MSO-1283
MSO-1284
MSO-1285
MSO-1286
MSO-1287
MSO-1288
MSO-1289
MSO-1290
MSO-1291
MSO-1292
MSO-1293
MSO-1294
MSO-1295
MSO-1296
MSO-1297
MSO-1298
MSO-1299
MSO-1300
MSO-1301
MSO-1302
MSO-1303
MSO-1304
MSO-1305
MSO-1306
MSO-1307
MSO-1308
MSO-1309
MSO-1310
MSO-1311
MSO-1312
MSO-1313
MSO-1314
MSO-1315
MSO-1316
MSO-1317
MSO-1318
MSO-1319
MSO-1320
MSO-1321
MSO-1322
MSO-1323
MSO-1324
MSO-1325
MSO-1326
MSO-1327
MSO-1328
MSO-1329
MSO-1330
MSO-1331
MSO-1332
MSO-1333
MSO-1334
MSO-1335
MSO-1336
MSO-1337
MSO-1338
MSO-1339
MSO-1340
MSO-1341
MSO-1342
MSO-1343
MSO-1344
MSO-1345
MSO-1346
MSO-1347
MSO-1348
MSO-1349
MSO-1350
MSO-1351
MSO-1352
MSO-1353
MSO-1354
MSO-1355
MSO-1356
MSO-1357
MSO-1358
MSO-1359
MSO-1360
MSO-1361
MSO-1362
MSO-1363
MSO-1364
MSO-1365
MSO-1366
MSO-1367
MSO-1368
MSO-1369
MSO-1370
MSO-1371
MSO-1372
MSO-1373
MSO-1374
MSO-1375
MSO-1376
MSO-1377
MSO-1378
MSO-1379
MSO-1380
MSO-1381
MSO-1382
MSO-1383
MSO-1384
MSO-1385
MSO-1386
MSO-1387
MSO-1388
MSO-1389
MSO-1390
MSO-1391
MSO-1392
MSO-1393
MSO-1394
MSO-1395
MSO-1396
MSO-1397
MSO-1398
MSO-1399
MSO-1400
MSO-1401
MSO-1402
MSO-1403
MSO-1404
MSO-1405
MSO-1406
MSO-1407
MSO-1408
MSO-1409
MSO-1410
MSO-1411
MSO-1412
MSO-1413
MSO-1414
MSO-1415
MSO-1416
MSO-1417
MSO-1418
MSO-1419
MSO-1420
MSO-1421
MSO-1422
MSO-1423
MSO-1424
MSO-1425
MSO-1426
MSO-1427
MSO-1428
MSO-1429
MSO-1430
MSO-1431
MSO-1432
MSO-1433
MSO-1434
MSO-1435
MSO-1436
MSO-1437
MSO-1438
MSO-1439
MSO-1440
MSO-1441
MSO-1442
MSO-1443
MSO-1444
MSO-1445
MSO-1446
MSO-1447
MSO-1448
MSO-1449
MSO-1450
MSO-1451
MSO-1452
MSO-1453
MSO-1454
MSO-1455
MSO-1456
MSO-1457
MSO-1458
MSO-1459
MSO-1460
MSO-1461
MSO-1462
MSO-1463
MSO-1464
MSO-1465
MSO-1466
MSO-1467
MSO-1468
MSO-1469
MSO-1470
MSO-1471
MSO-1472
MSO-1473
MSO-1474
MSO-1475
MSO-1476
MSO-1477
MSO-1478
MSO-1479
MSO-1480
MSO-1481
MSO-1482
MSO-1483
MSO-1484
MSO-1485
MSO-1486
MSO-1487
MSO-1488
MSO-1489
MSO-1490
MSO-1491
MSO-1492
MSO-1493
MSO-1494
MSO-1495
MSO-1496
MSO-1497
MSO-1498
MSO-1499
MSO-1500
MSO-1501
MSO-1502
MSO-1503
MSO-1504
MSO-1505
MSO-1506
MSO-1507
MSO-1508
MSO-1509
MSO-1510
MSO-1511
MSO-1512
MSO-1513
MSO-1514
MSO-1515
MSO-1516
MSO-1517
MSO-1518
MSO-1519
MSO-1520
MSO-1521
MSO-1522
MSO-1523
MSO-1524
MSO-1525
MSO-1526
MSO-1527
MSO-1528
MSO-1529
MSO-1530
MSO-1531
MSO-1532
MSO-1533
MSO-1534
MSO-1535
MSO-1536
MSO-1537
MSO-1538
MSO-1539
MSO-1540
MSO-1541
MSO-1542
MSO-1543
MSO-1544
MSO-1545
MSO-1546
MSO-1547
MSO-1548
MSO-1549
MSO-1550
MSO-1551
MSO-1552
MSO-1553
MSO-1554
MSO-1555
MSO-1556
MSO-1557
MSO-1558
MSO-1559
MSO-1560
MSO-1561
MSO-1562
MSO-1563
MSO-1564
MSO-1565
MSO-1566
MSO-1567
MSO-1568
MSO-1569
MSO-1570
MSO-1571
MSO-1572
MSO-1573
MSO-1574
MSO-1575
MSO-1576
MSO-1577
MSO-1578
MSO-1579
MSO-1580
MSO-1581
MSO-1582
MSO-1583
MSO-1584
MSO-1585
MSO-1586
MSO-1587
MSO-1588
MSO-1589
MSO-1590
MSO-1591
MSO-1592
MSO-1593
MSO-1594
MSO-1595
MSO-1596
MSO-1597
MSO-1598
MSO-1599
MSO-1600
MSO-1601
MSO-1602
MSO-1603
MSO-1604
MSO-1605
MSO-1606
MSO-1607
MSO-1608
MSO-1609
MSO-1610
MSO-1611
MSO-1612
MSO-1613
MSO-1614
MSO-1615
MSO-1616
MSO-1617
MSO-1618
MSO-1619
MSO-1620
MSO-1621
MSO-1622
MSO-1623
MSO-1624
MSO-1625
MSO-1626
MSO-1627
MSO-1628
MSO-1629
MSO-1630
MSO-1631
MSO-1632
MSO-1633
MSO-1634
MSO-1635
MSO-1636
MSO-1637
MSO-1638
MSO-1639
MSO-1640
MSO-1641
MSO-1642
MSO-1643
MSO-1644
MSO-1645
MSO-1646
MSO-1647
MSO-1648
MSO-1649
MSO-1650
MSO-1651
MSO-1652
MSO-1653
MSO-1654
MSO-1655
MSO-1656
MSO-1657
MSO-1658
MSO-1659
MSO-1660
MSO-1661
MSO-1662
MSO-1663
MSO-1664
MSO-1665
MSO-1666
MSO-1667
MSO-1668
MSO-1669
MSO-1670
MSO-1671
MSO-1672
MSO-1673
MSO-1674
MSO-1675
MSO-1676
MSO-1677
MSO-1678
MSO-1679
MSO-1680
MSO-1681
MSO-1682
MSO-1683
MSO-1684
MSO-1685
MSO-1686
MSO-1687
MSO-1688
MSO-1689
MSO-1690
MSO-1691
MSO-1692
MSO-1693
MSO-1694
MSO-1695
MSO-1696
MSO-1697
MSO-1698
MSO-1699
MSO-1700
MSO-1701
MSO-1702
MSO-1703
MSO-1704
MSO-1705
MSO-1706
MSO-1707
MSO-1708
MSO-1709
MSO-1710
MSO-1711
MSO-1712
MSO-1713
MSO-1714
MSO-1715
MSO-1716
MSO-1717
MSO-1718
MSO-1719
MSO-1720
MSO-1721
MSO-1722
MSO-1723
MSO-1724
MSO-1725
MSO-1726
MSO-1727
MSO-1728
MSO-1729
MSO-1730
MSO-1731
MSO-1732
MSO-1733
MSO-1734
MSO-1735
MSO-1736
MSO-1737
MSO-1738
MSO-1739
MSO-1740
MSO-1741
MSO-1742
MSO-1743
MSO-1744
MSO-1745
MSO-1746
MSO-1747
MSO-1748
MSO-1749
MSO-1750
MSO-1751
MSO-1752
MSO-1753
MSO-1754
MSO-1755
MSO-1756
MSO-1757
MSO-1758
MSO-1759
MSO-1760
MSO-1761
MSO-1762
MSO-1763
MSO-1764
MSO-1765
MSO-1766
MSO-1767
MSO-1768
MSO-1769
MSO-1770
MSO-1771
MSO-1772
MSO-1773
MSO-1774
MSO-1775
MSO-1776
MSO-1777
MSO-1778
MSO-1779
MSO-1780
MSO-1781
MSO-1782
MSO-1783
MSO-1784
MSO-1785
MSO-1786
MSO-1787
MSO-1788
MSO-1789
MSO-1790
MSO-1791
MSO-1792
MSO-1793
MSO-1794
MSO-1795
MSO-1796
MSO-1797
MSO-1798
MSO-1799
MSO-1800
MSO-1801
MSO-1802
MSO-1803
MSO-1804
MSO-1805
MSO-1806
MSO-1807
MSO-1808
MSO-1809
MSO-1810
MSO-1811
MSO-1812
MSO-1813
MSO-1814
MSO-1815
MSO-1816
MSO-1817
MSO-1818
MSO-1819
MSO-1820
MSO-1821
MSO-1822
MSO-1823
MSO-1824
MSO-1825
MSO-1826
MSO-1827
MSO-1828
MSO-1829
MSO-1830
MSO-1831
MSO-1832
MSO-1833
MSO-1834
MSO-1835
MSO-1836
MSO-1837
MSO-1838
MSO-1839
MSO-1840
MSO-1841
MSO-1842
MSO-1843
MSO-1844
MSO-1845
MSO-1846
MSO-1847
MSO-1848
MSO-1849
MSO-1850
MSO-1851
MSO-1852
MSO-1853
MSO-1854
MSO-1855
MSO-1856
MSO-1857
MSO-1858
MSO-1859
MSO-1860
MSO-1861
MSO-1862
MSO-1863
MSO-1864
MSO-1865
MSO-1866
MSO-1867
MSO-1868
MSO-1869
MSO-1870
MSO-1871
MSO-1872
MSO-1873
MSO-1874
MSO-1875
MSO-1876
MSO-1877
MSO-1878
MSO-1879
MSO-1880
MSO-1881
MSO-1882
MSO-1883
MSO-1884
MSO-1885
MSO-1886
MSO-1887
MSO-1888
MSO-1889
MSO-1890
MSO-1891
MSO-1892
MSO-1893
MSO-1894
MSO-1895
MSO-1896
MSO-1897
MSO-1898
MSO-1899
MSO-1900
MSO-1901
MSO-1902
MSO-1903
MSO-1904
MSO-1905
MSO-1906
MSO-1907
MSO-1908
MSO-1909
MSO-1910
MSO-1911
MSO-1912
MSO-1913
MSO-1914
MSO-1915
MSO-1916
MSO-1917
MSO-1918
MSO-1919
MSO-1920
MSO-1921
MSO-1922
MSO-1923
MSO-1924
MSO-1925
MSO-1926
MSO-1927
MSO-1928
MSO-1929
MSO-1930
MSO-1931
MSO-1932
MSO-1933
MSO-1934
MSO-1935
MSO-1936
MSO-1937
MSO-1938
MSO-1939
MSO-1940
MSO-1941
MSO-1942
MSO-1943
MSO-1944
MSO-1945
MSO-1946
MSO-1947
MSO-1948
MSO-1949
MSO-1950
MSO-1951
MSO-1952
MSO-1953
MSO-1954
MSO-1955
MSO-1956
MSO-1957
MSO-1958
MSO-1959
MSO-1960
MSO-1961
MSO-1962
MSO-1963
MSO-1964
MSO-1965
MSO-1966
MSO-1967
MSO-1968
MSO-1969
MSO-1970
MSO-1971
MSO-1972
MSO-1973
MSO-1974
MSO-1975
MSO-1976
MSO-1977
MSO-1978
MSO-1979
MSO-1980
MSO-1981
MSO-1982
MSO-1983
MSO-1984
MSO-1985
MSO-1986
MSO-1987
MSO-1988
MSO-1989
MSO-1990
MSO-1991
MSO-1992
MSO-1993
MSO-1994
MSO-1995
MSO-1996
MSO-1997
MSO-1998
MSO-1999
MSO-2000
MSO-2001
MSO-2002
MSO-2003
MSO-2004
MSO-2005
MSO-2006
MSO-2007
MSO-2008
MSO-2009
MSO-2010
MSO-2011
MSO-2012
MSO-2013
MSO-2014
MSO-2015
MSO-2016
MSO-2017
MSO-2018
MSO-2019
MSO-2020
MSO-2021
MSO-2022
MSO-2023
MSO-2024
MSO-2025
MSO-2026
MSO-2027
MSO-2028
MSO-2029
MSO-2030
MSO-2031
MSO-2032
MSO-2033
MSO-2034
MSO-2035
MSO-2036
MSO-2037
MSO-2038
MSO-2039
MSO-2040
MSO-2041
MSO-2042
MSO-2043
MSO-2044
MSO-2045
MSO-2046
MSO-2047
MSO-2048
MSO-2049
MSO-2050
MSO-2051
MSO-2052
MSO-2053
MSO-2054
MSO-2055
MSO-2056
MSO-2057
MSO-2058
MSO-2059
MSO-2060
MSO-2061
MSO-2062
MSO-2063
MSO-2064
MSO-2065
MSO-2066
MSO-2067
MSO-2068
MSO-2069
MSO-2070
MSO-2071
MSO-2072
MSO-2073
MSO-2074
MSO-2075
MSO-2076
MSO-2077
MSO-2078
MSO-2079
MSO-2080
MSO-2081
MSO-2082
MSO-2083
MSO-2084
MSO-2085
MSO-2086
MSO-2087
MSO-2088
MSO-2089
MSO-2090
MSO-2091
MSO-2092
MSO-2093
MSO-2094
MSO-2095
MSO-2096
MSO-2097
MSO-2098
MSO-2099
MSO-2100
MSO-2101
MSO-2102
MSO-2103
MSO-2104
MSO-2105
MSO-2106
MSO-2107
MSO-2108
MSO-2109
MSO-2110
MSO-2111
MSO-2112
MSO-2113
MSO-2114
MSO-2115
MSO-2116
MSO-2117
MSO-2118
MSO-2119
MSO-2120
MSO-2121
MSO-2122
MSO-2123
MSO-2124
MSO-2125
MSO-2126
MSO-2127
MSO-2128
MSO-2129
MSO-2130
MSO-2131
MSO-2132
MSO-2133
MSO-2134
MSO-2135
MSO-2136
MSO-2137
MSO-2138
MSO-2139
MSO-2140
MSO-2141
MSO-2142
MSO-2143
MSO-2144
MSO-2145
MSO-2146
MSO-2147
MSO-2148
MSO-2149
MSO-2150
MSO-2151
MSO-2152
MSO-2153
MSO-2154
MSO-2155
MSO-2156
MSO-2157
MSO-2158
MSO-2159
MSO-2160
MSO-2161
MSO-2162
MSO-2163
MSO-2164
MSO-2165
MSO-2166
MSO-2167
MSO-2168
MSO-2169
MSO-2170
MSO-2171
MSO-2172
MSO-2173
MSO-2174
MSO-2175
MSO-2176
MSO-2177
MSO-2178
MSO-2179
MSO-2180
MSO-2181
MSO-2182
MSO-2183
MSO-2184
MSO-2185
MSO-2186
MSO-2187
MSO-2188
MSO-2189
MSO-2190
MSO-2191
MSO-2192
MSO-2193
MSO-2194
MSO-2195
MSO-2196
MSO-2197
MSO-2198
MSO-2199
MSO-2200
MSO-2201
MSO-2202
MSO-2203
MSO-2204
MSO-2205
MSO-2206
MSO-2207
MSO-2208
MSO-2209
MSO-2210
MSO-2211
MSO-2212
MSO-2213
MSO-2214
MSO-2215
MSO-2216
MSO-2217
MSO-2218
MSO-2219
MSO-2220
MSO-2221
MSO-2222
MSO-2223
MSO-2224
MSO-2225
MSO-2226
MSO-2227
MSO-2228
MSO-2229
MSO-2230
MSO-2231
MSO-2232
MSO-2233
MSO-2234
MSO-2235
MSO-2236
MSO-2237
MSO-2238
MSO-2239
MSO-2240
MSO-2241
MSO-2242
MSO-2243
MSO-2244
MSO-2245
MSO-2246
MSO-2247
MSO-2248
MSO-2249
MSO-2250
MSO-2251
MSO-2252
MSO-2253
MSO-2254
MSO-2255
MSO-2256
MSO-2257
MSO-2258
MSO-2259
MSO-2260
MSO-2261
MSO-2262
MSO-2263
MSO-2264
MSO-2265
MSO-2266
MSO-2267
MSO-2268
MSO-2269
MSO-2270
MSO-2271
MSO-2272
MSO-2273
MSO-2274
MSO-2275
MSO-2276
MSO-2277
MSO-2278
MSO-2279
MSO-2280
MSO-2281
MSO-2282
MSO-2283
MSO-2284
MSO-2285
MSO-2286
MSO-2287
MSO-2288
MSO-2289
MSO-2290
MSO-2291
MSO-2292
MSO-2293
MSO-2294
MSO-2295
MSO-2296
MSO-2297
MSO-2298
MSO-2299
MSO-2300
MSO-2301
MSO-2302
MSO-2303
MSO-2304
MSO-2305
MSO-2306
MSO-2307
MSO-2308
MSO-2309
MSO-2310
MSO-2311
MSO-2312
MSO-2313
MSO-2314
MSO-2315
MSO-2316
MSO-2317
MSO-2318
MSO-2319
MSO-2320
MSO-2321
MSO-2322
MSO-2323
MSO-2324
MSO-2325
MSO-2326
MSO-2327
MSO-2328
MSO-2329
MSO-2330
MSO-2331
MSO-2332
MSO-2333
MSO-2334
MSO-2335
MSO-2336
MSO-2337
MSO-2338
MSO-2339
MSO-2340
MSO-2341
MSO-2342
MSO-2343
MSO-2344
MSO-2345
MSO-2346
MSO-2347
MSO-2348
MSO-2349
MSO-2350
MSO-2351
MSO-2352
MSO-2353
MSO-2354
MSO-2355
MSO-2356
MSO-2357
MSO-2358
MSO-2359
MSO-2360
MSO-2361
MSO-2362
MSO-2363
MSO-2364
MSO-2365
MSO-2366
MSO-2367
MSO-2368
MSO-2369
MSO-2370
MSO-2371
MSO-2372
MSO-2373
MSO-2374
MSO-2375
MSO-2376
MSO-2377
MSO-2378
MSO-2379
MSO-2380
MSO-2381
MSO-2382
MSO-2383
MSO-2384
MSO-2385
MSO-2386
MSO-2387
MSO-2388





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- PHI P.F. - XX.X H 10 x X PK=XX+XXX — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6 — 24/30

SUBTROÇO A1 (0+000 - 15+500)	SUBTROÇO A2 (15+500 - 33+200)	SUBTROÇO A3 (33+200 - 49+900)	SUBTROÇO A4 (49+900 - 69+598)	A5

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM


AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAGE NORTE — coba Portugal


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS

Código Desenho: DESENHO 01
Nº Registo SAP: -
Data: 2025-08
Nº de Ordem: - 24/30
Versão: 00
Escalas: 1: 2 000





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- PH.P.F. - XX.X P: 10 x XX PK=00+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço



SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM


AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAGE NORTE — coba Portugal


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -
O Responsável Unidade: -
O Responsável Departamento: -
O Diretor: -

Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Código Desenho: DESENHO 01
Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Nº Registo SAP: -
Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Data: 2025-08
Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Nº de Ordem: - 25/30
Versão: 00
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento: Nº
Fase: Projeto de Execução
Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
Escalas: 1: 2 000





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- PH,P.F. - XXX P.18.X.XX PK+0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminho — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6

26/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM	MM	MM	FT

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE | AVAGE NORTE | coba Portugal

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 26/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000



PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- PH.P.T - XX.X X 10 X XX PK=XX+XXX — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço



SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

O Gestor de Projeto: -
O Responsável Unidade: -
O Responsável Departamento: -
O Diretor: -

Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS

Código Desenho: DESENHO 01
Nº Registo SAP: -
Data: 2025-08
Nº de Ordem: - 27/30
Versão: 00
Escalas: 1: 2 000

Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento: Nº
Fase: Projeto de Execução



PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- PH.P.F. - XXX E 10 X XX PK+0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens



SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M	MM	MM	FT

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG


AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAGE NORTE — coba Portugal

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 28/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000

1:1 x 1:1





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- Passagem Hidráulica
- Passagem Superior / Inferior
- Ponte / Viaduto
- PUEC
- Muro
- Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6 29/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 29/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000

54 x A1





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H./P.F. - XXX.X / Ø 10 X XX PK+0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens



SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M

Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Código Projetista: -


Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG


O Gestor de Projeto: -
O Responsável Unidade: -
O Responsável Departamento: -
O Diretor: -

Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento: Nº
Fase: Projeto de Execução

Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Lote: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS

Código Desenho: DESENHO 01
Nº Registo SAP: -
Data: 2025-08
Nº de Ordem: - 30/30
Versão: 00
Escalas: 1: 2 000





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H.P.F - XXX Ø 100 X XX PK=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6

1/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA
PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE
AVAGE NORTE
coba Portugal

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
O Responsável Unidade: -	Código Desenho: DESENHO 01
O Responsável Departamento: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
O Diretor: -	N.º Registo SAP: -
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Empreendimento: Nº	Data: 2025-08
Fase: Projeto de Execução	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
	N.º de Ordem: - 01/30
	Versão: 00
	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
	Escalas: 1: 2 000





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XX.X ID 1:X.XX Pk=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6

2/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM	MM	MM	FT


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG


O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
Empreendimento: Nº	
Fase: Projeto de Execução	

Código Desenho: DESENHO 01
Nº Registo SAP: -
Data: 2025-08
Nº de Ordem: - 02/30
Versão: 00
Escalas: 1: 2 000

Infraestruturas de Portugal

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVACE NORTE — coba Portugal





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XX.X / Ø 1Ø X.XX / PK=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 / P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO / XXXXXX/ L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço



SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM

Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT


Código Projetista: -


Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA	Código Desenho: DESENHO 01	
O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ	N.º Registo BAP: -	
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ	Data: 2025-08	
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS	N.º de Ordem: - 03/30	Versão: 00
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS	Escalas: 1: 2 000	
Empreendimento: Nº			
Fase: Projeto de Execução			

Infraestruturas de Portugal

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVACE NORTE — coba Portugal





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H./P.F. - XXX # 1Ø X.XX PK=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminho — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens



SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVACE NORTE — coba Portugal

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 04/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XXX Ø 10 X XX Pk=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminho — Caminho Paralelo / Serviço



SISTEMA DE REFERÊNCIA
PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAC NORTE — coba Portugal

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 01/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000



PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H. P.T.-XX.X 1.Ø X.X km=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6



SUBTROÇO A1 (0+000 - 15+500)	SUBTROÇO A2 (15+500 - 33+200)	SUBTROÇO A3 (33+200 - 49+900)	SUBTROÇO A4 (49+900 - 69+598)	A5

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS

Código Desenho: DESENHO 01
Nº Registo GAP: -
Data: 2025-08
Nº de Ordem: - 06/30
Versão: 00
Escalas: 1: 2 000





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XXX ø 10-XX Profundidade — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminho — Caminho Paralelo / Serviço





SISTEMA DE REFERÊNCIA
PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

					Código Projetista	-
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM	Ficheiro	DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG	
Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou MM	Desenhou MM	Validou FT

O Gestor de Projeto -	Projeto LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA		Código Desenho DESENHO 01
O Responsável Unidade -	Linha TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ		Nº Registo SAP -
O Responsável Departamento -	Local PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ		Data 2025-08
O Diretor -	Especialidade V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS	Nº de Ordem - 07/30	Versão 00
Órgão Estudos e Projetos Ferroviários			
Empreendimento Nº	Título do Desenho SONDAGENS AMBIENTAIS		Escalas 1: 2 000
Fase Projeto de Execução			





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H./P.F. - XX.X Ø 1Ø X.XX PK=0+XXX — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6

8/30

SUBTROÇO A1 (0+000 - 15+500)	SUBTROÇO A2 (15+500 - 33+200)	SUBTROÇO A3 (33+200 - 49+900)	SUBTROÇO A4 (49+900 - 69+598)	A5

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAGE NORTE — coba Portugal


Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 08/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XX,X # 1@ X.XX PK=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço





SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

					Código Projetista: -	
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM	Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG		
Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou: MM	Desenhou: MM	Validou: FT

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA		Código Desenho: DESENHO 01
O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ		N.º Registo SAP: -
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ		Data: 2025-08
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS	N.º de Ordem: - 09/30	Versão: 00
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários			
Empreendimento: Nº	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS		Escalas: 1: 2 000
Fase: Projeto de Execução			





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações


Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XXX Ø 1Ø X.XX PK=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6



LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAC NORTE — coba Portugal

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 10/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000



PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H.P.F. - XX.X Ø 1Ø X.XX PK=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6

11/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAC NORTE — coba Portugal

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	
Empreendimento: Nº	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
Fase: Projeto de Execução	

Código Desenho: DESENHO 01
Nº Registo SAP: -
Data: 2025-08
Nº de Ordem: - | Versão: 00
Escalas: 1: 2 000
11/30



PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H. P.1 / P.XX.X (0.00x0.00) — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 / P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens



SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M


AVAN — CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAC NORTE — coba Portugal

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
Empreendimento: Nº	Escalas: 1: 2 000
Fase: Projeto de Execução	

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT
Código Desenho: DESENHO 01
Nº Registo DAP: -
Data: 2025-08
Nº de Ordem: - 12/30
Versão: 00

594 x 841



PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XXX ø 10 X XX PK+XXXX — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- CaminhoS — Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6

13/30

SUBTROÇO A1 (0+000 - 15+500)	SUBTROÇO A2 (15+500 - 33+200)	SUBTROÇO A3 (33+200 - 49+900)	SUBTROÇO A4 (49+900 - 69+598)	A5

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAGE NORTE — coba Portugal

Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M	MM	MM	FT

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
O Responsável Unidade:	Código Desenho: DESENHO 01
O Responsável Departamento: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
O Diretor: -	N.º Registo SAP: -
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Empreendimento: Nº	Data: 2025-08
Fase: Projeto de Execução	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
	N.º de Ordem: - 13/30
	Versão: 00
	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
	Escalas: 1: 2 000



PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XX.X
  Ø 1Ø X.XX
  PK=XX+XXX — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0
  P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO
  XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO 1 — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6

14/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAGE NORTE — coba Portugal


Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	
Empreendimento: Nº	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
Fase: Projeto de Execução	

Código Desenho: DESENHO 01
Nº Registo SAP: -
Data: 2025-08
Nº de Ordem: - | Versão: 00
14/30
Escalas: 1: 2 000





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações


Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XX.X ⌀ 1Ø X.XX PK=0+XXX — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 / P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6



SUBTROÇO A1 (0+000 - 15+500)	SUBTROÇO A2 (15+500 - 33+200)	SUBTROÇO A3 (33+200 - 49+900)	SUBTROÇO A4 (49+900 - 69+598)	A5

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT


AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVAC NORTE — coba Portugal

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	
Empreendimento: Nº	
Fase: Projeto de Execução	

Código Desenho: DESENHO 01	
Nº Registo SAP: -	
Data: 2025-08	
Nº de Ordem: - 15/30	Versão: 00
Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS	Escalas: 1: 2 000





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H./P.F. - XX.X (r 1Ø X.XX PK=0+000) — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO 1 — Muro
- Caminho1 — Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6

16/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M	MM	MM	FT


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVACE NORTE — COBA Portugal

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
O Responsável Unidade: -	Código Desenho: DESENHO 01
O Responsável Departamento: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
O Diretor: -	N.º Registo SAP: -
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
Empreendimento: Nº	Data: 2025-08
Fase: Projeto de Execução	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
	N.º de Ordem: - 16/30
	Versão: 00
	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
	Escalas: 1: 2 000


OVAR
ISGA24
33+700
33+800
33+900
34+000
34+100
34+200
34+300
34+400
34+500
34+600
34+700
34+800
34+900
35+000
35+100
35+200
CURVA 3.1
CSP 33.1
CSP 34.1
Rest. 34.1 P.S. 34.1
Rest. 34.1 A
Rest. 34.1 B
Início - R_34.1 Km 0+000 R=∞
Fim - R_34.1 Km 0+400 R=500
Início - R_34.2 Km 0+000 R=∞
Fim - R_34.2 Km 0+400 R=500
P.H.P.F. - 34.1 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.2 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.3 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.4 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.5 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.6 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.7 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.8 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.9 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.10 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.11 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.12 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.13 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.14 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.15 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.16 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.17 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.18 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.19 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.20 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.21 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.22 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.23 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.24 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.25 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.26 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.27 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.28 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.29 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.30 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.31 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.32 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.33 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.34 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.35 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.36 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.37 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.38 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.39 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.40 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.41 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.42 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.43 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.44 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.45 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.46 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.47 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.48 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.49 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.50 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.51 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.52 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.53 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.54 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.55 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.56 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.57 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.58 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.59 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.60 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.61 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.62 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.63 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.64 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.65 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.66 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.67 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.68 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.69 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.70 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.71 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.72 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.73 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.74 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.75 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.76 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.77 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.78 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.79 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.80 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.81 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.82 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.83 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.84 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.85 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.86 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.87 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.88 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.89 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.90 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.91 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.92 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.93 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.94 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.95 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.96 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.97 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.98 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.99 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.100 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.101 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.102 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.103 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.104 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.105 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.106 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.107 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.108 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.109 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.110 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.111 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.112 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.113 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.114 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.115 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.116 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.117 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.118 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.119 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.120 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.121 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.122 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.123 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.124 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.125 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.126 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.127 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.128 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.129 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.130 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.131 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.132 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.133 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.134 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.135 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.136 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.137 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.138 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.139 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.140 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.141 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.142 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.143 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.144 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.145 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.146 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.147 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.148 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.149 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.150 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.151 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.152 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.153 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.154 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.155 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.156 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.157 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.158 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.159 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.160 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.161 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.162 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.163 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.164 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.165 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.166 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.167 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.168 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.169 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.170 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.171 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.172 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.173 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.174 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.175 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.176 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.177 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.178 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.179 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.180 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.181 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.182 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.183 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.184 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.185 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.186 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.187 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.188 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.189 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.190 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.191 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.192 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.193 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.194 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.195 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.196 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.197 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.198 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.199 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.200 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.201 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.202 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.203 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.204 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.205 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.206 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.207 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.208 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.209 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.210 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.211 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.212 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.213 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.214 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.215 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.216 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.217 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.218 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.219 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.220 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.221 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.222 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.223 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.224 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.225 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.226 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.227 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.228 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.229 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.230 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.231 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.232 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.233 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.234 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.235 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.236 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.237 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.238 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.239 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.240 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.241 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.242 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.243 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.244 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.245 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.246 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.247 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.248 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.249 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.250 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.251 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.252 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.253 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.254 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.255 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.256 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.257 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.258 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.259 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.260 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.261 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.262 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.263 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.264 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.265 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.266 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.267 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.268 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.269 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.270 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.271 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.272 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.273 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.274 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.275 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.276 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.277 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.278 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.279 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.280 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.281 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.282 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.283 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.284 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.285 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.286 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.287 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.288 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.289 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.290 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.291 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.292 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.293 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.294 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.295 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.296 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.297 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.298 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.299 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.300 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.301 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.302 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.303 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.304 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.305 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.306 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.307 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.308 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.309 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.310 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.311 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.312 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.313 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.314 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.315 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.316 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.317 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.318 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.319 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.320 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.321 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.322 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.323 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.324 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.325 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.326 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.327 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.328 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.329 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.330 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.331 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.332 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.333 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.334 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.335 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.336 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.337 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.338 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.339 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.340 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.341 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.342 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.343 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.344 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.345 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.346 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.347 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.348 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.349 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.350 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.351 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.352 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.353 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.354 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.355 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.356 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.357 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.358 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.359 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.360 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.361 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.362 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.363 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.364 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.365 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.366 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.367 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.368 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.369 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.370 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.371 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.372 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.373 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.374 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.375 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.376 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.377 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.378 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.379 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.380 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.381 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.382 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.383 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.384 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.385 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.386 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.387 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.388 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.389 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.390 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.391 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.392 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.393 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.394 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.395 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.396 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.397 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.398 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.399 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.400 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.401 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.402 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.403 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.404 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.405 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.406 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.407 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.408 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.409 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.410 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.411 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.412 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.413 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.414 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.415 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.416 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.417 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.418 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.419 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.420 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.421 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.422 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.423 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.424 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.425 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.426 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.427 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.428 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.429 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.430 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.431 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.432 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.433 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.434 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.435 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.436 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.437 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.438 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.439 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.440 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.441 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.442 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.443 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.444 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.445 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.446 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.447 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.448 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.449 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.450 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.451 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.452 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.453 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.454 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.455 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.456 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.457 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.458 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.459 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.460 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.461 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.462 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.463 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.464 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.465 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.466 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.467 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.468 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.469 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.470 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.471 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.472 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.473 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.474 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.475 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.476 Fr.1.0+4.5 PK=34+100
P.H.P.F. - 34.477 Fr.1.0+4



PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H./P.F. - XX.X (1 - □ 0.0x0.0) PK=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 / P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6

18/30

SUBTROÇO A1 (0+000 - 15+500)	SUBTROÇO A2 (15+500 - 33+200)	SUBTROÇO A3 (33+200 - 49+900)	SUBTROÇO A4 (49+900 - 69+598)	A5

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT


Infraestruturas de Portugal


O Gestor de Projeto: -
O Responsável Unidade: -
O Responsável Departamento: -
O Diretor: -

Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS

Código Desenho: DESENHO 01
Nº Registo SAP: -
Data: 2025-08
Nº de Ordem: - | Versão: 00
Escalas: 1: 2 000

Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento: Nº
Fase: Projeto de Execução





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H./P.F. - XX.1 Ø 1Ø.X.XX PK=0+XXX — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens



SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 19/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000

OVAR

SANTA MARIA DA FEIRA

SGA26

PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- Passagem Hidráulica
- Passagem Superior / Inferior
- Ponte / Viaduto
- PUEC
- Muro
- Caminhos Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6

20/30

SUBTROÇO A1	SUBTROÇO A2	SUBTROÇO A3	SUBTROÇO A4	A5
(0+000 - 15+500)	(15+500 - 33+200)	(33+200 - 49+900)	(49+900 - 69+598)	


LOTE A


SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M

Código Projetista	-
Ficheiro	DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou	MM
Desenhou	MM
Validou	FT
O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Código Desenho	DESENHO 01
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
N.º Registo GAP	-
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ
Data	2025-08
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
N.º de Ordem	- 20/30
Versão	00
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Escalas	1: 2 000





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- PH P.F.: XXX.X P.S.H: XXX PK:0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço





SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

					Código Projetista: -	
FT	AGO-25	Emissão inicial	UM	Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG		
Rev.	Data	Descrição	Responsável	Desenhou: MM	Validou: MM	FT

Infraestruturas de Portugal	O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA	Código Desenho: DESENHO 01
	O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ	N.º Registo SAP: -
	O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ	Data: 2025-08
	O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS	N.º de Ordem: - 21/30 / Versão: 00
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários			
Empreendimento: Nº		Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS	Escalas: 1: 2 000
Fase: Projeto de Execução			





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H./P.F. - XX.X / P.1Ø1.XX / PK=0+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 / P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminho — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6 (22/30)

SUBTROÇO A1 (0+000 - 15+500)	SUBTROÇO A2 (15+500 - 33+200)	SUBTROÇO A3 (33+200 - 49+900)	SUBTROÇO A4 (49+900 - 69+598)	A5

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89


Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 22/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- PH.P.T - XX.X P.101.XX PK=00+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminho — Caminho Paralelo / Serviço



SISTEMA DE REFERÊNCIA
PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM

Projetou	MM	Desenhou	MM
Validou	FT		

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

Infraestruturas de Portugal


O Gestor de Projeto: -
O Responsável Unidade: -
O Responsável Departamento: -
O Diretor: -


Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento: Nº
Fase: Projeto de Execução

Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS

Código Desenho: DESENHO 01
Nº Registo SAP: -
Data: 2025-08
Nº de Ordem: - 23/30
Versão: 00
Escalas: 1: 2 000

SNL x 4L1





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- PH_P.F - XX.X H 10.1 XX PK=00+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminho — Caminho Paralelo / Serviço



SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT


AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE | AVAGE NORTE | coba Portugal

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
Empreendimento: Nº	
Fase: Projeto de Execução	

Código Desenho: DESENHO 01
Nº Registo SAP: -
Data: 2025-08
Nº de Ordem: - 24/30
Versão: 00
Escalas: 1: 2 000





PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- PH.P.T. - XX.X (P...ID.x.xx PK=xx+xxx) — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens

SUBTROÇO A6 25/30

SUBTROÇO A1 (0+000 - 15+500)	SUBTROÇO A2 (15+500 - 33+200)	SUBTROÇO A3 (33+200 - 49+900)	SUBTROÇO A4 (49+900 - 69+598)	A5

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia


Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou: MM | Desenhou: MM | Validou: FT

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 25/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE; AVAC NORTE; ceba Portugal





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- PH_P.F. - XXX P.18.X.XX PK=D+000 — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço



SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89


Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM	MM	MM	FT

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA	Código Desenho: DESENHO 01	
O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ	N.º Registo SAP: -	
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ	Data: 2025-08	
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS	N.º de Ordem: - 26/30	Versão: 00
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS	Escalas: 1: 2 000	
Empreendimento: Nº			
Fase: Projeto de Execução			

179 x 145



PLANTA

- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- Passagem Hidráulica
- Passagem Superior / Inferior
- Ponte / Viaduto
- PUEC
- Muro
- Caminho Paralelo / Serviço

SUBTROÇO A6

27/30

SUBTROÇO A1 (0+000 - 15+500)	SUBTROÇO A2 (15+500 - 33+200)	SUBTROÇO A3 (33+200 - 49+900)	SUBTROÇO A4 (49+900 - 69+598)	A5

LOTE A

SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM


Código Projetista	-
Ficheiro	DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG
Projetou	MM
Desenhou	MM
Validou	FT
O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
N.º Registo SAP	-
Data	2025-08
N.º de Ordem	- 27/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução

Infraestruturas de Portugal

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE

AVAC NORTE

coba Portugal



PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

GERAL

- P.H./P.F. - XXX (K 00+XXX) — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 / P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço

Sondagens Ambientais

- Sondagens



SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

AVAN CONCESSÕES DE ALTA VELOCIDADE — AVACE NORTE — COBA Portugal

Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM	MM	MM	FT


Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

Infraestruturas de Portugal

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários	
Empreendimento: Nº	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS
Fase: Projeto de Execução	

Código Desenho: DESENHO 01
Nº Registo SAP: -
Data: 2025-08
Nº de Ordem: - 28/30
Versão: 00
Escalas: 1: 2 000





PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- P.H.P.F. - XX.X / P.10.X.XX / AN-XXX-XXX — Passagem Hidráulica
- Rest. 00.0 / P.S. 00.0 — Passagem Superior / Inferior
- PONTE / VIADUTO XXXXXX L= 000m — Ponte / Viaduto
- PUEC — PUEC
- MURO — Muro
- Caminhos — Caminho Paralelo / Serviço



SISTEMA DE REFERÊNCIA: PT-TM06 / ETRS 89


Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	MM	MM	MM	FT

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

O Gestor de Projeto	-
O Responsável Unidade	-
O Responsável Departamento	-
O Diretor	-
Órgão	Estudos e Projetos Ferroviários
Empreendimento	Nº
Fase	Projeto de Execução
Projeto	LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA
Linha	TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ
Local	PORTO (CAMPANHÃ) A OIÃ
Especialidade	V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS
Título do Desenho	SONDAGENS AMBIENTAIS
Código Desenho	DESENHO 01
Nº Registo SAP	-
Data	2025-08
Nº de Ordem	- 29/30
Versão	00
Escalas	1: 2 000

5% x Alt



PLANTA


- Eixo de Projeto
- Saia de Escavação
- Saia de Aterro
- Viaduto / Ponte
- Túnel
- Caminho de Serviço
- Acesso de Emergência ao Túnel
- Muro de Contenção
- Poligonal de Expropriações

Sondagens Ambientais

- Sondagens

GERAL

- Passagem Hidráulica
- Passagem Superior / Inferior
- Ponte / Viaduto
- PUEC
- Muro
- Caminho Paralelo / Serviço



SISTEMA DE REFERÊNCIA
PT-TM06 / ETRS 89

Cofinanciado pela União Europeia

Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou	Desenhou	Validou
FT	AGO-25	Emissão inicial	I/M	MM	MM	FT

Código Projetista: -
Ficheiro: DES01_SONDAGENSAMBIENTAIS.DWG

O Gestor de Projeto: -	Projeto: LINHA FERROVIÁRIA DE ALTA VELOCIDADE ENTRE PORTO (CAMPANHÃ) E LISBOA	Código Desenho: DESENHO 01	
O Responsável Unidade: -	Linha: TROÇO PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ - PK 0+000 A ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ	N.º Registo BAP: -	
O Responsável Departamento: -	Local: PORTO (CAMPANHÃ) A OIÁ	Data: 2025-08	
O Diretor: -	Especialidade: V10 - AMBIENTE SUBTOMO 10.02.03 - PEÇAS DESENHADAS	N.º de Ordem: - 30/30	Versão: 00
Órgão: Estudos e Projetos Ferroviários			
Empreendimento: Nº	Título do Desenho: SONDAGENS AMBIENTAIS	Escalas: 1: 2 000	
Fase: Projeto de Execução			

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA01_BTRL_100_200	SA01_BTRL_300_400	SA01_BTRL_500_600	SA003_T-SL1_100_150	SA003_T-SL1_300_350	SA003_T-SL1_500_550	SA004_T-SL1_100_150	SA02_TMA_100_150	SA02_TMA_300_350	SA02_TMA_500_550
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA01 SA01_BTRL	SGA01 SA01_BTRL	SGA01 SA01_BTRL	SGA02 SA003_T-SL1	SGA02 SA003_T-SL1	SGA02 SA003_T-SL1	SGA03 SA004_T-SL1	SGA04 SA02_TMA	SGA04 SA02_TMA	SGA04 SA02_TMA
Georreferenciação (M|P):		-36744,4 97989,5	-36744,4 97989,5	-36744,4 97989,5	-37072,2 100698,7	-37072,2 100698,7	-37072,2 100698,7	-37024,9 100855,3	-37037,1 100975,8	-37037,1 100975,8	-37037,1 100975,8
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia argilo-siltosa	Areia silto-argilosa	Areia média	Areia fina argilosa	Argila c/areia fina	Areia média	Areia fina argilosa	Areia silto-argilosa	Areia silto-argilosa	Areia siltosa
Data da amostragem:		21.04.2025	21.04.2025	21.04.2025	07.05.2025	07.05.2025	07.05.2025	07.05.2025	03.06.2025	03.06.2025	03.06.2025
Profundidade de amostragem (m):		1-2	3-4	5-6	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Metais e outros elementos químicos											
antimónio	40	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
arsénio	18	1,2	8,6	2,5	3,1	1,7	<1,0	16	7,2	2,1	1,3
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
chumbo	120	4,9	15	10	5,4	5	1,7	8,3	17	10	7,3
cobre	230	<0,2	3,1	<0,2	0,7	0,8	<0,2	1,3	53	14	0,7
crómio (total)	160	0,5	14	3,2	6,5	3,7	1,1	17	13	8,3	2,9
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
níquel	270	<0,5	10	0,8	2,2	0,8	<0,5	5,0	6,7	3,9	1,3
zinco	340	1,8	25	5,8	8,6	2,2	<1,0	20	51	38	3,0
Compostos aromáticos											
Hidrocarbonetos monoaromáticos											
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)											
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranteno)	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)											
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	<6,0	<6,0	7,8	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	7,4	11	<6,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	4,9	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**										
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	<1 000	2 700	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	1 300	<1 000	<1 000	<1 000
matéria seca	%	91,8	82	87,4	88,6	84,5	89,5	87,4	89	88,1	90,7
pH	–	6,5	7,8	5,5	4,9	7,2	7,6	7,9	7,9	7,5	7,6

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA03_TMA_100_150	SA03_TMA_300_350	SA04_TMA_100_160	SA04_TMA_300_360	SA005_T-SL1_100_150	SA005_T-SL1_300_550	SA005_T-SL1_500_550	SA2_PS-4.1_100_150	SA006_T-SL1_100_200	SA006_T-SL1_300_400
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA05 SA03_TMA	SGA05 SA03_TMA	SGA06 SA04_TMA	SGA06 SA04_TMA	SGA07 SA005_T-SL1	SGA07 SA005_T-SL1	SGA07 SA005_T-SL1	SGA08 SA2_PS-4.1	SGA09 SA006_T-SL1	SGA09 SA006_T-SL1
Georreferenciação (M|P):		-37017,1 101064,7	-37017,1 101064,7	-36990,5 101192,2	-36990,5 101192,2	-36917,4 101457,8	-36917,4 101457,8	-36917,4 101457,8	-36710,4 101918,2	-36575,0 102312,8	-36575,0 102312,8
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia silto-argilosa	Areia siltosa	Areia fina argilosa	Areia siltosa	---	Areia levemente siltosa	Areia siltosa	Argila cinzenta	Areia siltosa	Areia siltosa
Data da amostragem:		15.05.2025	15.05.2025	22.04.2025	22.04.2025	04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	03.06.2025	06.05.2025	06.05.2025
Profundidade de amostragem (m):		1-1,5	3-3,5	1-1,6	3-3,6	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	1-2	3-4
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Metais e outros elementos químicos											
antimónio	40	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
arsénio	18	3,7	3,2	5,1	4,2	8,6	4,6	1,1	5,9	8,6	2,0
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
chumbo	120	9,5	9,5	6	13	13	13	10	39	12	7,2
cobre	230	2,4	1,2	0,6	4,4	3,9	0,7	3,0	3,4	1,6	1,5
crómio (total)	160	5,8	5,5	5,2	5,9	18	9,6	3,2	13	16	1,2
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,12	<0,05	<0,05
níquel	270	4,3	4,0	0,6	3,0	9,3	2,9	2,2	8,5	4,1	<0,5
zinco	340	7	11	6,0	17	22	9,3	13	17	13	1,7
Compostos aromáticos											
Hidrocarbonetos monoaromáticos											
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)											
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranteno)	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)											
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	<6,0	8	14	13	23	<6,0	<6,0	<6,0	7,3	8,4
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	7,7	7,1	5	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**										
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	4 200	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000
matéria seca	%	95,4	91,3	92	83,6	81,5	85,9	86,3	82,1	91,4	90,7
pH	–	5,1	7,4	5,8	7,2	7,2	7,2	7,7	5,8	5,2	5,4

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA006_T-SL1_500_600	SA007_T-SL1_100_200	SA007_T-SL1_500_600	SA009_T-SL1_100_150	SA009_T-SL1_300_550	SA009_T-SL1_500_550	SA010_T-SL1_100_200	SA010_T-SL1_300-400	SA010_T-SL1_500_600	SA014_T-SL1_100_150
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA09 SA006_T-SL1	SGA10 SA007_T-SL1	SGA10 SA007_T-SL1	SGA11 SA009_T-SL1	SGA11 SA009_T-SL1	SGA11 SA009_T-SL1	SGA12 SA010_T-SL1	SGA12 SA010_T-SL1	SGA12 SA010_T-SL1	SGA13 SA014_T-SL1
Georreferenciação (M|P):		-36575,0 102312,8	-36372,0 102667,5	-36372,0 102667,5	-36094,5 103182,2	-36094,5 103182,2	-36094,5 103182,2	-36004,6 103355,6	-36004,6 103355,6	-36004,6 103355,6	-33925,9 107078,1
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia siltosa	Argila siltosa	Areia fina siltosa	Areia argilo-siltosa	Areia argilo-siltosa	Areia argilo-siltosa	Areia argilosa	Areia argilosa	Areia siltosa	Argila arenosa
Data da amostragem:		06.05.2025	06.05.2025	06.05.2025	04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	06.05.2025	06.05.2025	06.05.2025	03.06.2025
Profundidade de amostragem (m):		5-6	1-2	5-6	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-2	3-4	5-6	1-1,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Metais e outros elementos químicos											
antimónio	40	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
arsénio	18	6,2	5,8	18	9,4	14	10	4,3	<1,0	1,8	**22**
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
chumbo	120	14	10	6,7	11	17	14	14	8,1	24	16
cobre	230	12	6,5	6,5	2,1	2,4	2,0	1,1	0,9	5,3	4,8
crómio (total)	160	2,4	21	25	21	25	16	9,5	1,4	7,2	29
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
níquel	270	0,8	13	18	5,1	6,6	4,9	5,1	0,6	3,4	7,8
zinco	340	9,4	33	36	9,7	20	24	9,4	2,7	19	13
Compostos aromáticos											
Hidrocarbonetos monoaromáticos											
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)											
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranteno)	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)											
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	19	13	<6,0	<6,0	<6,0	13
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**										
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	<1 000	<1 000	1 200	1 100	<1 000	<1 000	20 000	<1 000	<1 000	1 400
matéria seca	%	87,2	83,6	86	89,3	84,2	85,5	78,7	90,5	86,1	89,4
pH	–	5,9	8,2	8,8	5,8	5,5	5,6	5,2	5,9	6,7	5,6

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA2_PS-11.2_100_150	SA016_T-SL1_100_150	SA018_T-SL1_100_150	SA2_PS14.1_100_150	SA2_PS14.1_300_350	SA2_PS14.1_500_550	SA006_T-TSL2_100_150	SA009_T-SL2_100_135	---	SA012_T-TSL2_100_150
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA14 SA2_PS-11.2	SGA15 SA016_T-SL1	SGA16 SA018_T-SL1	SGA17 SA2_PS14.1	SGA17 SA2_PS14.1	SGA17 SA2_PS14.1	SGA18 SA006_T-TSL2	SGA19 SA009_T-SL2	SGA20 SA010_T-SL2	SGA21 SA012_T-TSL2
Georreferenciação (M|P):		-33609,1 107895,8	-33055,9 109458,4	-32921,9 109782,9	-32732,3 110570,4	-32732,3 110570,4	-32732,3 110570,4	-32636,9 117404,5	-32690,9 118025,7	-32716,3 118331,0	-32810,1 118776,7
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	---	Simples
Material amostrado:		Areia siltosa	Areia siltosa	Areia siltosa	Areia siltosa	Areia siltosa	Areia siltosa	Areia fina argilosa	Areia fina argilosa	---	Areia fina argilosa
Data da amostragem:		03.06.2025	03.06.2025	03.06.2025	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	15.05.2025	14.05.2025	26.05.2025	15.05.2025
Profundidade de amostragem (m):		1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	1-1,35	---	1-1,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	---	VA
Metais e outros elementos químicos											
antimónio	40	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1,1	<1,0	---	0,7
arsénio	18	11	**20**	**19**	4,9	6,7	5	**28**	**29**	**---**	**25**
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**---**	<0,1
chumbo	120	20	16	44	15	26	19	36	32	**---**	31
cobre	230	3,5	9,8	8,1	2,1	3,4	4,0	27	25	**---**	13
crómio (total)	160	12	19	8,3	5,3	4,8	3,9	53	33	**---**	34
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**---**	<0,05
níquel	270	6,4	2,9	7,3	1,9	2,5	2,3	10	8,9	**---**	11
zinco	340	16	12	28	5,7	12	12	21	17	---	20
Compostos aromáticos											
Hidrocarbonetos monoaromáticos											
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	---	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**---**	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**---**	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	---	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)											
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	**---**	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	**---**	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	**---**	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	**---**	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranteno)	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	**---**	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	**---**	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	**---**	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	**---**	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	**---**	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	**---**	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	**---**	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	**---**	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	**---**	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	**---**	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	---	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)											
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	---	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	6,9	15	21	<6,0	16	<6,0	<6,0	<6,0	**---**	<6,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	---	<4,0
Características do solo	**Unidades**										
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	1 100	<1 000	1 300	<1 000	<1 000	<1 000	1 500	<1 000	---	2 000
matéria seca	%	89,3	92,6	84,5	90,4	89,1	90,5	77,9	89,6	**---**	81,7
pH	–	5,9	5,2	4,9	5,1	5,3	5,5	5,3	5,2	---	5

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA04-LC_100_150	SA014_TSL2_100_150	SA014_TSL2_300_350	SA02_PS-34.1_100_150	SA013_T-SL3_100_150	SA013_T-SL3_300_350	SA2_PS-43.2_100_150	SA2_PS-43.2_300_350	SA2_PS-43.1_500_550	SA017_T-SL3_100_150
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA22 SA04-LC	SGA23 SA014_TSL2	SGA23 SA014_TSL2	SGA24 SA02_PS-34.1	SGA25 SA013_T-SL3	SGA25 SA013_T-SL3	SGA26 SA2_PS-43.2	SGA26 SA2_PS-43.2	SGA26 SA2_PS-43.2	SGA27 SA017_T-SL3
Georreferenciação (M|P):		-32832,3 118995,5	-33580,9 121056,2	-33580,9 121056,2	-36136,8 130414,6	-37962,0 138112,1	-37962,0 138112,1	-38153,0 139124,6	-38153,0 139124,6	-38153,0 139124,6	-38772,4 140833,5
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia fina argilosa	Argila arenosa	Areia fina argilosa	Areia fina silto-argilosa	Areia silto-argilosa	Areia silto-argilosa	Areia fina siltosa	Areia silto-argilosa	Areia silto-argilosa	Argila arenosa a areia argilosa
Data da amostragem:		23.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	29.05.2025	29.05.2025	29.05.2025	29.05.2025	29.05.2025	29.05.2025	30.05.2025
Profundidade de amostragem (m):		1-1,5	1-1,5	3-3,5	1-1,5	1-1,5	3-3,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Metais e outros elementos químicos											
antimónio	40	<0,5	1,1	1,3	4,0	<0,5	<0,5	1,3	<0,5	<0,5	<0,5
arsénio	18	11	**36**	17	**20**	6	10	9,8	3,1	7,3	7,2
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
chumbo	120	38	40	38	48	26	43	39	44	42	41
cobre	230	41	14	20	10	<0,2	1,0	1,5	0,5	1,5	0,9
crómio (total)	160	21	28	23	160	4,5	1,0	21	4,6	6,5	81
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	0,26	<0,05	<0,05	0,13	<0,05	<0,05	<0,05
níquel	270	4,7	3,3	8,4	50	2,4	1,6	9,2	1,8	4,3	7,0
zinco	340	59	5,3	14	14	14	23	12	3,0	28	29
Compostos aromáticos											
Hidrocarbonetos monoaromáticos											
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)											
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranteno)	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)											
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	8,4	<6,0	<6,0	<6,0	8,4	8,1	<6,0	9,8	<6,0	<6,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**										
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	<1 000	<1 000	<1 000	3 200	<1 000	<1 000	1 500	<1 000	<1 000	<1 000
matéria seca	%	85,9	78,2	80,8	75,1	83	75,6	82,7	81,4	76,5	74,4
pH	–	5,4	6,5	5,5	4,7	5,3	5	6,3	5,3	5,4	7,2

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA1_M49.2D_100_150	SA1_M49.2D_300_350	SA1_M49.2D_500_550	SA04_T-SL4_100_150	SA04_T-SL4_300_350	SA04_T-SL4_500_550	SA2_R51.1_100_150	SA2_R51.1_300_350	SA2_R51.1_500_550	SA005_T-SL4_100_150
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA28 SA1_M49.2D	SGA28 SA1_M49.2D	SGA28 SA1_M49.2D	SGA29 SA04_T-SL4	SGA29 SA04_T-SL4	SGA29 SA04_T-SL4	SGA30 SA2_R51.1	SGA30 SA2_R51.1	SGA30 SA2_R51.1	SGA31 SA005_T-SL4
Georreferenciação (M|P):		-40281,3 144862,2	-40281,3 144862,2	-40281,3 144862,2	-40294,8 145234,8	-40294,8 145234,8	-40294,8 145234,8	-40107,0 146410,2	-40107,0 146410,2	-40107,0 146410,2	-40054,9 146522,0
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia siltosa	Areia siltosa	Areia siltosa	Argila arenosa	Argila arenosa	Argila arenosa	Areia siltosa	Areia siltosa	Areia siltosa	Areia fina siltosa
Data da amostragem:		14.05.2025	14.05.2025	14.05.2025	14.05.2025	14.05.2025	14.05.2025	16.05.2025	16.05.2025	16.05.2025	03.06.2025
Profundidade de amostragem (m):		1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Metais e outros elementos químicos											
antimónio	40	0,6	<0,5	<0,5	<0,5	<1,0	1,8	0,9	<1,0	<0,5	1,7
arsénio	18	13	4,4	9,1	**23**	13	3,2	15	13	7,9	10
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	<0,1	0,3	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
chumbo	120	17	11	22	12	41	28	21	40	27	22
cobre	230	5,5	0,6	2,4	2,3	1,6	3,8	9,8	5,2	5,9	4,3
crómio (total)	160	21	9,3	8,2	50	49	46	25	32	17	22
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	0,07	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
níquel	270	15	3,2	6,7	13	15	14	18	16	10	12
zinco	340	38	5,8	5,9	5,7	7,1	6,4	48	11	13	8,6
Compostos aromáticos											
Hidrocarbonetos monoaromáticos											
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)											
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranteno)	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)											
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**										
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	9 700	<1 000	<1 000	1 600	1 200	<1 000	1 700	<1 000	<1 000	<1 000
matéria seca	%	88,6	91,4	88,9	86,2	85	82	81,1	86,2	89	87,8
pH	–	4,9	5,4	5,7	5,4	5,7	6,1	5,2	6,1	6,1	6,7

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA005_T-SL4_300_350	SA008_T-SL4_300_350	SA011_T-SL4_100_150	SA011_T-SL4_300_350	SA14_T-SL4_100_150	SA14_T-SL4_300_350	SA03_TCSD1_100_150	SA007_TCSD1_100_150	SA03_TCSD2_100_150	SA03_TCSD2_300_350
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA31 SA005_T-SL4	SGA32 SA008_T-SL4	SGA33 SA011_T-SL4	SGA33 SA011_T-SL4	SGA34 SA14_T-SL4	SGA34 SA14_T-SL4	SGA35 SA03_TCSD1	SGA36 SA007_TCSD1	SGA37 SA03_TCSD2	SGA37 SA03_TCSD2
Georreferenciação (M|P):		-40054,9 146522,0	-39679,3 147818,0	-39588,4 148274,3	-39588,4 148274,3	-39510,7 148654,0	-39510,7 148654,0	-39314,2 150163,8	-39300,0 150520,9	-39274,2 150703,2	-39274,2 150703,2
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia siltosa, fina a grosseira	Areia siltosa (TN Micaxisto)	Areia siltosa	Areia grosseira siltosa	Areia siltosa	Areia grosseira siltosa	Areia silto-argilosa	Areia grosseira	Areia silto-argilosa	Areia grosseira
Data da amostragem:		03.06.2025	30.05.2025	29.05.2025	29.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	14.05.2025	03.06.2025	16.05.2025	16.05.2025
Profundidade de amostragem (m):		3-3,5	3-3,5	1-1,5	3-3,5	1-1,5	3-3,5	1-1,35	1-1,5	1-1,5	3-3,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Metais e outros elementos químicos											
antimónio	40	1,4	1,4	<0,5	1,6	<1,0	<1,0	<0,5	<0,5	<0,5	<1,0
arsénio	18	4,3	2,3	10	**32**	5,5	2,9	7,9	3,9	16	2,8
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	<0,1	0,2	<0,1
chumbo	120	28	51	23	49	30	43	12	33	24	86
cobre	230	4,0	47	6,9	21	16	20	16	34	15	47
crómio (total)	160	12	120	19	44	23	17	72	44	42	79
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
níquel	270	11	83	11	16	14	23	22	30	23	45
zinco	340	7,5	220	43	120	50	120	58	95	61	220
Compostos aromáticos											
Hidrocarbonetos monoaromáticos											
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)											
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,13	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,11	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranteno)	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,13	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,13	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,32	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,24	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)											
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	22	<6,0	<6,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**										
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	<1 000	<1 000	1 500	<1 000	3 600	<1 000	1 400	1 800	4 600	1 800
matéria seca	%	87,5	83,8	84,9	87,3	78,8	74,8	84,7	86,1	76,5	76,9
pH	–	5,3	5,9	5,1	5,1	4,8	6	5,1	5,7	5,1	5,5

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA03_TCSD2_500_550	SA24_T-SL4_100_150	SA24_T-SL4_300_350	SA003_TCSD3_100_150	SA003_TCSD3_300_350	SA029_T-SL4_100_150	SA32_TSL4_100_150	SA32_TSL4_300_350	SA32_TSL4_500_550	SA01_TNEG1_100_150
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA37 SA03_TCSD2	SGA38 SA24_T-SL4	SGA38 SA24_T-SL4	SGA39 SA003_TCSD3	SGA39 SA003_TCSD3	SGA40 SA029_T-SL4	SGA41 SA032_TSL4	SGA41 SA032_TSL4	SGA41 SA032_TSL4	SGA42 SA01_TNEG1
Georreferenciação (M|P):		-39274,2 150703,2	-39235,8 151732,4	-39235,8 151732,4	-39198,0 151942,1	-39198,0 151942,1	-39193,0 153304,1	-39302,6 154211,2	-39302,6 154211,2	-39302,6 154211,2	-39386,9 154718,4
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia grosseira	Areia siltosa	Areia silto-argilosa	Areia silto-argilosa	Areia silto-argilosa	Areia argilosa	Areia siltosa (TN Micaxisto)	Areia siltosa (TN Micaxisto)	Areia siltosa (TN Micaxisto)	Areia siltosa (TN Micaxisto)
Data da amostragem:		16.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	04.06.2025	04.06.2025	30.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	16.05.2025
Profundidade de amostragem (m):		5-5,5	1-1,5	3-3,5	1-1,5	3-3,5	1-1,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Metais e outros elementos químicos											
antimónio	40	<1,0	<0,5	1,0	<0,5	<0,5	1,6	<0,5	<1,0	<0,5	1,0
arsénio	18	7	16	8,5	18	10	3,6	**35**	**21**	8,7	**27**
cádmio	1,9	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1	0,2	<0,1
chumbo	120	69	41	44	21	25	42	19	43	19	44
cobre	230	39	17	31	40	22	40	35	68	37	<0,2
crómio (total)	160	83	39	57	47	41	68	45	91	44	20
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,18
níquel	270	51	16	45	30	29	26	21	39	45	5,4
zinco	340	230	77	240	120	85	110	64	140	79	11
Compostos aromáticos											
Hidrocarbonetos monoaromáticos											
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)											
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranteno)	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)											
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	9,4	<6,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**										
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	<1 000	1 900	1 800	2 500	1 300	2 800	1 400	1 700	1 500	<1 000
matéria seca	%	80,8	83,4	87,9	88,7	86,4	87,8	84,2	83,8	70,1	84,9
pH	–	5,5	5,2	6	6,9	6,7	5	5,2	5,1	5,7	5,2

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA035_T-SL4_100_150	SA035_T-SL4_300_350	SA02_TNEG2_100_150	SA02_TNEG2_300_350	SA02_TNEG2_500_550	SA037_T-SL4_100_150	SA037_T-SL4_300_350	SA037_T-SL4_500_550	SA2_M62.1D_100_150	SA2_M62.1D_300_350
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA43 SA035_T-SL4	SGA43 SA035_T-SL4	SGA44 SA02_TNEG2	SGA44 SA02_TNEG2	SGA44 SA02_TNEG2	SGA45 SA037_T-SL4	SGA45 SA037_T-SL4	SGA45 SA037_T-SL4	SGA46 SA2_M62.1D	SGA46 SA2_M62.1D
Georreferenciação (M|P):		-39808,9 155901,9	-39808,9 155901,9	-39894,1 156381,3	-39894,1 156381,3	-39894,1 156381,3	-39964,4 156627,9	-39964,4 156627,9	-39964,4 156627,9	-40040,1 156984,0	-40040,1 156984,0
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia fina siltosa	Areia siltosa (TN Micaxisto)	Areia siltosa (TN Micaxisto)	Areia siltosa (TN Micaxisto)	Areia siltosa (TN Micaxisto)	Areia fina siltosa	Areia siltosa (TN Granito)	Areia siltosa (TN Granito)	Areia fina siltosa	Areia siltosa
Data da amostragem:		30.05.2025	30.05.2025	07.05.2025	07.05.2025	07.05.2025	30.05.2025	30.05.2025	30.05.2025	13.05.2025	13.05.2025
Profundidade de amostragem (m):		1-1,5	3-3,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	3-3,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Metais e outros elementos químicos											
antimónio	40	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,9	<0,5
arsénio	18	6,8	4,6	8,9	4,5	2,5	3,0	2,2	3,2	3,9	4,6
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1
chumbo	120	13	22	30	31	21	21	17	16	25	18
cobre	230	1,8	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	0,9	1,0
crómio (total)	160	19	14	24	15	9,1	13	11	13	14	8,7
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
níquel	270	11	6,5	8,6	5,8	3,3	5,5	3,9	4,4	4,1	6
zinco	340	40	50	34	43	28	38	35	38	23	5,7
Compostos aromáticos											
Hidrocarbonetos monoaromáticos											
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)											
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranteno)	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)											
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**										
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	10 000	<1 000	1 900	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	1 300
matéria seca	%	80	84,5	81	81,9	81,1	81,3	80,5	76,5	78,5	87,1
pH	–	5,4	5,2	5,1	4,9	5,3	5,1	5,6	6,4	5,1	5,4

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA2_M62.1D_500_550	SA041_T-SL4_100_150	SA041_T-SL4_300_350	SA5_100_150	SA5_300_350	SA5_500_550	SA18_100_150	SA18_300_350	SA25_100_150	SA25_300_350
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Localização:		SGA46 SA2_M62.1D	SGA47 SA041_T-SL4	SGA47 SA041_T-SL5	SGA48 SA5	SGA48 SA5	SGA48 SA5	SGA49 SA18	SGA49 SA18	SGA50 SA25	SGA50 SA25
Georreferenciação (M|P):		-40040,1 156984,0	-40112,0 158446,2	-40112,0 158446,2	-40058,3 158865,6	-40058,3 158865,6	-40058,3 158865,6	-40082,7 159135,1	-40082,7 159135,1	-40091,1 159284,8	-40091,1 159284,8
Tipo de amostra:		Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples
Material amostrado:		Areia siltosa	Areia siltosa	Areia siltosa	Areia fina siltosa	Areia silto-argilosa (TN Micaxisto)	Areia silto-argilosa (TN Micaxisto)	Areia fina siltosa	Areia silto-argilosa (TN Micaxisto)	Silte arenoso	Areia silto-argilosa
Data da amostragem:		13.05.2025	03.06.2025	03.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	03.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025
Profundidade de amostragem (m):		5-5,5	1-1,5	3-3,5	1-1,5	3-3,5	5-5,5	1-1,5	3-3,5	1-1,5	3-3,5
Contaminantes	VR [1] (mg/kg de massa seca)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Metais e outros elementos químicos											
antimónio	40	0,9	<0,5	<0,5	<1,0	1,2	0,9	0,9	1,0	<1,0	<1,0
arsénio	18	2,4	11	6,8	3,9	1,8	1,8	5	2	7,5	5,4
cádmio	1,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
chumbo	120	25	14	14	13	8,3	8,6	17	5,7	11	14
cobre	230	1,3	7,2	3,2	32	12	2,6	16	10	7,4	19
crómio (total)	160	10	16	16	15	12	13	17	13	15	11
mercúrio	3,9	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
níquel	270	3,3	5,5	6,4	5,4	4,6	5,5	9,3	4,9	6,3	3,9
zinco	340	32	39	48	45	42	39	28	41	37	61
Compostos aromáticos											
Hidrocarbonetos monoaromáticos											
benzeno	0,32	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
tolueno	6,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)											
acenafteno	21	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
antraceno	0,67	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranteno)	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
criseno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fenantreno	12	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,098	<0,050	<0,050	<0,050
fluoreno	62	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
pireno	96	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	0,09	<0,050	<0,050	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)											
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	8,7	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0
Características do solo	**Unidades**										
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	<1 000	1 100	<1 000	<1 000	<1 000	<1 000	1 400	<1 000	1 300	<1 000
matéria seca	%	80,3	85	87	85,3	78,9	77,3	87,4	82,8	84,5	75,8
pH	–	4,9	5,1	5,9	6,2	5,3	6,1	6,6	6,9	5	5,1

Avaliação da Qualidade do Solo

AVACE Norte ACE
LAV-A: Troço Porto (Campanhã) a Oiã

Codificação do ponto de amostragem:		SA25_500_550
Correspondência com pontos de amostragem de outras campanhas:		---
Localização:		SGA50 SA25
Georreferenciação (M|P):		-40091,1 159284,8
Tipo de amostra:		Simples
Material amostrado:		Areia silto-argilosa
Data da amostragem:		02.06.2025
Profundidade de amostragem (m):		5-5,5
Contaminantes	VR [(1)] (mg/kg de massa seca)	VA
Metais e outros elementos químicos		
antimónio	40	1,0
arsénio	18	3,7
cádmio	1,9	<0,1
chumbo	120	4,4
cobre	230	22
crómio (total)	160	8,1
mercúrio	3,9	<0,05
níquel	270	3,7
zinco	340	110
Compostos aromáticos		
Hidrocarbonetos monoaromáticos		
benzeno	0,32	<0,02
etilbenzeno	1,1	<0,05
tolueno	6,4	<0,05
xileno (total→m,p-xileno+o-xileno)	26	<0,150
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH)		
acenafteno	21	<0,050
acenaftileno	0,15	<0,050
antraceno	0,67	<0,050
benzo[a]antraceno	0,96	<0,050
benzo[d,e,f]criseno (benzo[a]pireno)	0,3	<0,050
benzo[e]acefenantrileno (benzo[b]fluoranteno)	0,96	<0,050
benzo[g,h,i]perileno	9,6	<0,050
benzo[k]fluoranteno	0,96	<0,050
criseno	9,6	<0,050
dibenzo[a,h]antraceno	0,1	<0,050
fenantreno	12	<0,050
fluoranteno	9,6	<0,050
fluoreno	62	<0,050
indeno[1,2,3-c,d]pireno	0,76	<0,050
naftaleno	9,6	<0,050
pireno	96	<0,050
Hidrocarbonetos de petróleo (TPH)		
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>10}$-C_{16}	230	<8,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>16}$-C_{34}	1 700	<6,0
hidrocarbonetos de petróleo $C_{>34}$-C_{50}	3 300	<4,0
Características do solo	**Unidades**	
carbono orgânico total (COT)	mg/kg	<1 000
matéria seca	%	71,1
pH	–	5,3