

Área exclusiva para cotenária

EIXO DO TÚNEL

VIA

TOLERÂNCIA SISTEMA IMPERMEABILIZAÇÃO

TOLERÂNCIA DE CONSTRUÇÃO

TOLERÂNCIA DE INSTALAÇÃO

**Área livre mínima de evacuação
1200 x 2250 (mm²)**

REFERÊNCIA TEÓRICA DE ESCAVAÇÃO

25.0cm

40.0cm

7.5cm

10.0cm

5.0cm

2.500

2.350

4.700

2.350

2.500

1.200

1.000

0.30

0.20

0.253

0.000

-0.483

-0.900

0.763

0.30

5%

SISTEMA DE VIA BETONADA

(4)

Camada de Betão

Camada de Forma em Betão (HBL)

**Caminhos de cabos
600x500 (mm²)
Caixa de visita a cada 100m**

**Atravessamento de cabos
4xØ110 a cada 50m**

**Drenos transversais
Ø110 a cada 50m**

**Dreno longitudinal central
com caixa de visita a cada
50m (ver desenhos específicos)**

8.850

3.540

14.350

LOTE B		LOTE A				
	SUBTRÓÇO A1	SUBTRÓÇO A2	SUBTRÓÇO A3	SUBTRÓÇO A4	A5	
Diagram illustrating the layout of the road network, showing the alignment of the road and the locations of the subtróços (A1, A2, A3, A4, A5, A6) and the Lotes (B and A). The diagram includes distance markers (e.g., 50m, 100m, 150m, 200m, 250m, 300m, 350m, 400m, 450m, 500m, 550m, 600m, 650m, 700m, 750m, 800m, 850m, 900m, 950m, 1000m) and labels for the subtróços and Lotes.						

 Cofinanciado pela
União Europeia

[illegible]