

ENCOMENDA 2000096S603 NUMERO 1/1

CONSTRUIDO : 02/02

MATERIAL : PEAD

DEPOSITO NO EXTERIOR

REFERENCIA DEPOSITO : NDF25520B2

SERIE DEPOSITO : OXYDANTE

PRODUTO ARMAZENADO : JAVEL 48° CHLORO VOLUME ADMISSIVEL : 25m³

DENSIDADE DE CALCULO : 1,2

A2K DE CALCULO : 1,9

TEMPERATURA DE CALCULO : 20°C

DURACAO DE VIDA DE CALCULO : 10 ANOS

ESTE DEPOSITO E CONFORME A NORMA
AFNOR NF EN 12573-2



METALOCAIMA

Metallúrgica do Vale do Caima, Lda.

S. BARTOLOMEU - MACIEIRA DE CAMBRA
TELEF. 056/423690 FAX 056/422345
3730 VALE DE CAMBRA - PORTUGAL

EQUIPAMENTOS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA
INDÚSTRIAS QUÍMICA E ALIMENTAR

MODELO

CAFP

MARCA

AISI 304

ANO

1999

N.º DE FABRICO

1617-1

CAPACIDADE

L

25.000



BTL

BTL INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A.

TEL 484211

TELEFAX 484832

SOBRADO - OSELA

8720 OLIVEIRA DE AZEVEDO PORTUGAL

Nº 3652 ANO 1994 DIA 10

36

		CORPO	CALHA	SERPENTINA
PRESSÕES (bar)	ENSAYO	CHELO		
	TRABALHO	A.T.M.		
TEMPERAT. (°C)	ENSAYO			
	TRABALHO			

API STANDARD 650

ANNEX ANEXO	S	YEAR COMPLETED ANO DE FABRICO	2023
EDITION EDIÇÃO	12	ADDENDUM NO. ADENDA Nº	-
NOMINAL DIAMETER DIÁMETRO NOMINAL	2023	NOMINAL HEIGHT ALTURA NOMINAL	5500 m
MAXIMUM CAPACITY CAPACIDADE MÁXIMA	25	DESIGN LIQUID LEVEL NÍVEL DE LÍQUIDO DE PROJ.	4800 m
DESIGN SPECIFIC GRAVITY DENS. RELAT. DE PROJETO	1840 Kg/m³	DESIGN METAL TEMP TEMP. DO METAL DE PROJ.	20 °C
DESIGN PRESSURE PRESSÃO DE PROJETO	ATM	MAXIMUM DESIGN TEMP. TEMP. MÁX DE PROJETO	20 °C
PRESS. COMB. FACTOR FATOR COMB. DE PRESSÃO	-	STRESS RELIEF ALÍVIO DE TENSÃO	None/Nenhum
MANUFACTURER'S S/N Nº SÉRIE DO FABRICANTE	OS15712-A	PURCHASER'S TANK NO. REFERÊNCIA DO CLIENTE	T0103

FABRICATED BY
FABRICADO POR

ERECTED BY
MONTADO POR

BUILT FOR
CLIENTE

SERVICE
SERVIÇO

Valinox - Indústrias Metalomecânicas S.A.

Valinox - Indústrias Metalomecânicas S.A.

BRENTAG PORTUGAL - P. QUÍMICOS, LDA

Reservatório Ácido Sulfúrico 25m³

SHELL COURSE/VIOLA

1 to 3

MATERIAL

1.4404 (AISI 316L)

valinox

valinox@valinox.pt
Zona Industrial da Farrapa - Arouca - Portugal
Tel (351)256420900 Fax(351)256462010

ALLIBERT
BUCKHORN

ALLIBERT MANUTENCIÓN, S.A. TELF. 93 544 31 40
C/ RIPOLLÉS, S.N - Pol.Ind. URVASA
08130 STA. PERPETUA DE MOGODA (BARCELONA)

PROD. A CONTENER

HIPOCLOR. SODICO 12%

REFERENCIA

NDF25520B2

CAPAC. NOMINAL

25 m³

MATERIAL

PEHD

CÓDIGO DISEÑO

UNE EN 12573-2

UBICACIÓN

EXTERIOR

TEMP. DE DISEÑO

20 °C

VIDA ÚTIL

10 AÑOS

PRESIÓN DE DISEÑO

ATMOSFERICA

Nº FABRICACIÓN

4.000.080/88

DENSIDAD DISEÑO

1.20 g/cm³

Nº N.D.A.

700E

A2K DE DISEÑO

1.9

FECHA FABRICACIÓN

JULIO 2.004

CUBA PARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. CERTIFICADA POR EL FABRICANTE

INSTALACIÓN

PRUEBA ESTANQUEIDAD (FECHA):

EFFECTUADA EN

PRESIÓN PRUEBA

FLUIDO PRUEBA

FECHAS DE INSPECCIÓN

ALLIBERT
BUCKHORN

ALLIBERT MANUTENCIÓN, S.A. TELF. 93 544 31 40
C/ RIPOLLÉS, S.N - Pol.Ind. URVASA
08130 STA. PERPETUA DE MOGODA (BARCELONA)

PROD. A CONTENER	ACIDO CLORHIDRICO 35%	REFERENCIA	NBF25520B2
CAPAC. NOMINAL	25 m ³	MATERIAL	PEHD
CÓDIGO DISEÑO	UNE EN 12573-2	UBICACIÓN	EXTERIOR
TEMP. DE DISEÑO	20 °C	VIDA ÚTIL	10 AÑOS
PRESIÓN DE DISEÑO	ATMOSFERICA	Nº FABRICACIÓN	4.000.080/S6
DENSIDAD DISEÑO	1.18 g/cm ³	Nº N.D.A.	698E
A2K DE DISEÑO	1.2	FECHA FABRICACIÓN	JULIO 2.004

CUBA PARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. CERTIFICADA POR EL FABRICANTE

PRUEBA ESTANQUEIDAD (FECHA):		EFFECTUADA EN	INSTALACION
PRESIÓN PRUEBA		FLUIDO PRUEBA	
FECHAS DE INSPECCIÓN			

FABRICADO POR ALLIBERT

ENCOMENDA : 5000141S603 1/1 CONSTRUÍDO : 02/2006

REFÊRENCIA DEPOSITO : RCF25530EO MATERIAL : PEAD

PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO : ATMOSFERICA

VOLUME ADMISSÍVEL : 25m³ PESO EM VAZIO : 1558 Kg

PRODUTO ARMAZENADO : PAX 18

DEPOSITO FABRICADO POR ALLIBERT MANUTENTION

ENCOMENDA 2000149S603 NUMERO 1/1

MATERIAL : PEAD

REFERENCIA DEPOSITO : NBF25510B2

PRODUTO ARMAZENADO : BISULFITE DE SODIUM

DENSIDADE DE CALCULO : 1,3

TEMPERATURA DE CALCULO : 20°C

DURACAO DE VIDA DE CALCULO : 10 ANOS

CONSTRUIDO : 02/02

DEPOSITO NO EXTERIOR

SERIE DEPOSITO : CHIMIQUE

A2K DE CALCULO : 1

ESTE DEPOSITO E CONFORME A NORMA
AFNOR NF EN 12573-2