

CARACTERIZAÇÃO DE EFLUENTES GASOSOS

11494/FF17-Despoeirador 3

Relatório n.º MG.204-1.11494/FF17/2: Ed. 3

Data de amostragem 21-02-2022

Respol - Resinas, S.A.

Pinheiro Marrazes

2415-566 Leiria

Empresa: Respol - Resinas, S.A.

Morada: Pinheiro Marrazes

Código Postal: 2415-566 Leiria

CAE: 20141 – Fabricação de resinosos e seus derivados

Nº Cadastro/ Código interno: 11494/FF17

Fonte Fixa: Despoeirador 3

Data da amostragem: 21-02-2022

Trabalho solicitado por: Respol - Resinas, S.A.

Responsáveis pela Amostragem: Fernando Norte (Téc.) / Fábio Rosa (Téc.)

Diretora Técnica: Alda Pereira (Eng.^a)

Relatório Elaborado por: Susana Cordeiro (Eng.^a)

1. OBJECTIVO DOS ENSAIOS

Caracterizar quantitativamente os efluentes gasosos emitidos através da fonte fixa acima identificada.

Comparar os resultados obtidos com os valores limites determinados na legislação aplicável (DL 39/2018, Portaria 190-B/2018).

Notas:

Os resultados apresentados estão corrigidos para condições PTN, pressão absoluta normal de 101,325 kPa (760 mmHg) e temperatura absoluta normal de 273,2 K (0 °C).

Os resultados apresentados neste relatório referem-se exclusivamente aos itens ensaiados e ao respetivo período de medição.

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa do LMA da Pedamb.

As incertezas apresentadas foram estimadas de acordo com a metodologia apresentada no ISO GUM.

Incerteza expandida (amostragem e determinação), com um nível de confiança de aproximadamente 95% (fator de expansão k = 2).

2. METODOLOGIA

Parâmetros	Norma / Procedimento	Metodologia	Acreditação	
			Amostragem	Análise
Determinações preliminares				
Oxigénio (O2)	EN 14789:2017	Paramagnético	A	A
Monóxido de carbono (CO)	EN 15058:2017	NDIR	A	A
Humidade	EN 14790:2017	Condens. / adsorç.	A	A
Velocidade e caudal	ISO16911-1:2013	Pitot	A	A
Poluentes				
Partículas totais	EN 13284-1:2017	Gravimetria	A	A
Compostos orgânicos totais (COT´s)	EN 12619:2013	Ionização de chama	A	A

A – Acreditada; NA – Não Acreditada; IT (EG)-XX indica procedimento interno; (*) Ensaio contratado;

Nota 1: Todos os ensaios laboratoriais não contratados, são efectuados nas instalações da sede da Pedamb.

Nota 2: Os ensaios contratados pelo laboratório estão fora do âmbito da sua acreditação.

Nota 3: Identificação do laboratório contratado: -----

Nota 4: Informação detalhada dos métodos de ensaio, deverá ser consultada no anexo técnico de acreditação L0280-1, que se anexa.

3. DATA DE REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS

Parâmetro	Recolha		Data de conclusão das análises
	Data	Hora	
Partículas totais	21-02-2022	16h54-17h26	25-02-2022
Compostos orgânicos totais (COT's)		16h51-17h23	21-02-2022

4. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Parâmetros Analisados	Equipamentos de medição utilizados		
	Marca	Modelo	N.º de série
Partículas	Mega system	APIS Plus	AP167
COV's	Signal	3030 PM	16290

5. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DE EXAUSTÃO E DO PLANO DE AMOSTRAGEM

Dimensões / Características do local de amostragem		Cumprimento da NP 2167 e EN 15259 / Observações
Geometria	Circular	
Diâmetro interno da chaminé	0,45 m	
Altura da Chaminé	13,0 m	
Possui plataforma de amostragem segundo NP 2167 ou a EN 15259, (s/n) ?	Sim	
N.º de tomas de amostragem existentes	2	
N.º de tomas de amostragem utilizadas	2	
Número de diâmetros hidráulicos a montante das tomas	2	"É fortemente recomendado" pelo menos cinco diâmetros hidráulicos retos a montante do plano de amostragem.
Número de diâmetros hidráulicos a jusante das tomas	8	
Localização das tomas de amostragem de acordo com o recomendado pela NP 2167 e pela EN 15259?	Não	
Número de pontos por linha de amostragem	2	
Localização dos pontos na linha de amostragem (cm)	6,6 38,4	

6. CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE FABRICO

Descrição sumária do processo de fabrico	Descrito no Anexo I da LA 403/2011	
Condições do processo de fabrico durante a amostragem		
Tipo de fonte de emissão (exaustão/combustão)	Exaustão	
Combustível usado		
Tipo de funcionamento (contínuo/descontínuo)	Contínuo	
Capacidades e consumo de combustível do equipamento associado à fonte fixa, durante o período de medição	Capacidade nominal (CN): 5 400 m3/h Capacidade utilizada: -- % da CN Capacidade utilizada no mês anterior: -- % da CN Combustível consumido durante a medição: -- kg/h	
Sistema de tratamento (s/n , qual ?)	Sim	Filtro de mangas.

Informação disponibilizada pelo cliente

7. DESVIOS E CONSIDERAÇÕES

Desvios ao plano de medição	Nada a observar;
Planos de monitorização, VLE específicos, isenções concedidas no âmbito do DL 39/2018	----
Observações	Nada a observar;

8. CARACTERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO

Ângulo máximo de escoamento relativamente ao eixo vertical da conduta	< 15 °
Existência de fluxo de escoamento negativo (s/n)?	Não
Pressão diferencial mínima no período de medição	17,42 Pa
Rácio entre a velocidade mais elevada e mais baixa	1,6

9. BRANCOS DE CAMPO E LIMITES DE QUANTIFICAÇÃO E DETECÇÃO

Branco de campo e limites de quantificação (LQ) e detecção (LD)		Branco (mg/Nm³)		LQ (mg/Nm³)		LD (mg/Nm³)	
		S. C.	C. C. O ₂	S. C.	C. C. O ₂	S. C.	C. C. O ₂
	Partículas	< 0,6		0,6		0,2	
	COT			0,8		0,2	
Existência de períodos com concentrações inferiores ao:	LQ (s/n ?)	Não					
	LD (s/n ?)	Não					

10. ELEMENTOS EM ANEXO

- Anexo Técnico de Acreditação do Laboratório L0280-1;

11. RESULTADOS

11.1. Características do escoamento na conduta:

Fonte fixa:			
Parâmetro		11494/FF17-Despoeirador 3	Incerteza
T exaustão	°C	16,1	± 0,4
T exaustão	°K	289,3	± 0,4
P absoluta exaustão	mbar	1 016	± 23
P absoluta exaustão	Pa	101 630	± 2347
O ₂	%	21,0	± 0,1
CO ₂ *	%	0,0	
CO	ppm	<1	
N ₂ *	%	79,0	
Fracção de Humidade	$V_{(H_2O)}/V_{Total}$	0,014	± 0,003
Massa molecular	g/mol	28,69	± 0,03
Densidade dos gases	Kg/Nm ³	1,28	± 0,04
Velocidade	m/s	4,9	± 0,2
Caudal efectivo	m ³ /h	2 806	± 159
Caudal efectivo	kg/h	3 404	± 209
Caudal seco	Nm ³ /h	2 621	± 161

* valor calculado / ensaio não acreditado

< limite de quantificação

11.2. Análise quantitativa de poluentes:

Na tabela seguinte apresentam-se os resultados obtidos, bem como os respectivos valores limite de emissão definidos legalmente (DL 39/2018, Portaria 190-B/2018).

Fonte Fixa:		11494/FF17-Despoeirador 3						
Parâmetro	Unidades	Resultados			Valores Limite			
		Medição	Inc.	Medição - Inc.	VLE	LM _{min}	LM _{méd}	LM _{máx}
Compostos Orgânicos ^(**)								
Concentração	mg/Nm ³	12,0	± 0,2	12	200			
Caudal mássico	kg/h	0,031	± 0,002	0,03		1	2	30
Partículas								
Concentração	mg/Nm ³	4,4	± 0,3	4	150			
Caudal mássico	kg/h	0,011	± 0,001	0,01		0,1	0,5	5
Isocinetismo	%	105						

LM_{min}, LM_{méd} e LM_{máx} - limiar mássico mínimo, limiar mássico médio e limiar mássico máximo respectivamente, conforme DL nº 39/2018

** Expresso em Carbono Total

12. DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Relativamente aos valores limite definidos no DL 39/2018 de 11 de Junho e na Portaria 190-B/2018 de 2 de julho, constata-se o seguinte:

Poluente	LM _{min}	LM _{méd}	LM _{máx}	VLE
Compostos Orgânicos				
Partículas				


Respeita o limite
 Não respeita o limite

Na avaliação de conformidade a incerteza de medição foi subtraída ao valor da medição, conforme previsto na Portaria 221/2018 de 1 de agosto.

13. MOTIVO DA EDIÇÃO DO RELATÓRIO

A edição (2) e (3) substitui anterior (1) devido à correção da designação da fonte.

Autorizado por:



Alda Pereira (Eng.^a)