

SINAIS DE CÓDIGO

FORMA	Sinal	Altura Visível Hv (m)	Encastramento do Prumo He (m)	PERFIL		MACIÇO DE FUNDAÇÃO			
				Fe	Prumo	esp. (mm)	Comprimento Cs (m)	Largura Ls (m)	Altura Hs (m)
CIRCULAR	Diâmetro 1.15m	Placa + 2X ϕ 1,15	0,40	360	140X80	6,3	1,3	0,7	
		2X ϕ 1,15	0,40	360	120X60	8,0	1,2	0,6	
		ϕ 1,15	0,40	360	100X50	3,6	0,9	0,5	
	Diâmetro 0.90m	Placa + 2x ϕ 0,90	1,50	0,40	360	120X60	5,0	1,0	0,6
			2,20	0,40	360	120X60	6,3	1,1	0,6
		2x ϕ 0,90	1,50	0,40	360	100X50	5,0	0,9	0,5
			2,20	0,40	360	100X60	6,3	1,0	0,6
	ϕ 0,9	1,50	0,40	360	80X40	3,2	0,5	0,5	
		2,20	0,40	360	80X40	5,0	0,7	0,5	
		1,50	0,40	360	100X50	4,0	0,9	0,5	
Diâmetro 0.70m	Placa + 2x ϕ 0,70	2,20	0,40	360	100X50	5,0	0,9	0,5	
		1,50	0,40	360	80X40	5,0	0,7	0,5	
	2x ϕ 0,70	2,20	0,40	360	100X50	3,6	0,9	0,5	
		1,50	0,40	360	80X40	3,2	0,5	0,5	
ϕ 0,7	2,20	0,40	360	80X40	3,2	0,5	0,5		
	1,50	0,40	360	80X40	3,2	0,5	0,5		
	TRIANGULAR	Base x Altura	1.15x 1.15	0,40	360	80X40	3,2	0,5	0,5
			1,50	0,40	360				
0.90x 0,90			0,40	360					
1,50			0,40	360					
RECTANGULAR	Base x Altura	0.70x 0,70	0,40	360	120X60	5,0	1,0	0,6	
		1,50	0,40	360					
		0.90x 0,90	0,40	360					
		1,50	0,40	360					
CIRCULAR + TRIANGULAR	Diâmetro + Base x Altura	1.15x 1.15	0,40	360	120X60	5,0	1,0	0,6	
		0.90x 0,90	0,40	360					
		1,50	0,40	360					
		0.70x 0,70	0,40	360					
CIRCULAR + TRIANGULAR	Diâmetro + Base x Altura	ϕ 1.15 + 1.15 x 1.15	0,40	360	120X60	5,0	1,0	0,6	
		ϕ 0.90 + 0.90X0.90	0,40	360					
		1,50	0,40	360					
		ϕ 0.70 + 0.70X0.70	0,40	360					
CIRCULAR + TRIANGULAR	Diâmetro + Base x Altura	ϕ 1.15 +1.15 x 1.15	0,40	360	120X60	10,0	1,2	0,6	
		ϕ 0.90 + 0.90X0.90	0,40	360					
		1,50	0,40	360					
		ϕ 0.70 +0.70X0.70	0,40	360					

MATERIAIS: BETÃO: C20/25
AÇO: A400

SINAIS DE "CÓDIGO"

