

Informações TESCO						
	Código Interno	Nome do produto	Última Encomenda	Fornecedor Fabricante	País de origem	Substância ou Mistura
Desg	270004	Nitral C19		MetalFlow	Alemanha	Mistura
Cola	240004	Loctite 648		Henkel	Portugal	Mistura
		Loctite 243		Henkel	Portugal	Mistura
		Pyroflux GR CL 310		Pyrotek	Espanha	Mistura
M as Det sa		Gel Alcool		DANIFER	Portugal	Mistura
		CONDAT GUARD C 46		CONDAT	França	Mistura
Óleos	230006	Anvol WG 46		Castrol	Portugal	Mistura
		Renosafe HFC 500		Fuchs Lubrificantes	Portugal	Mistura
		Ultra-Safe 620 M		Petrofer	Alemanha	Mistura
Petróleo	861045	PETROLEO STRAIGHT RUN		GALP	Portugal	Mistura
		Queroseno		GALP	Portugal	Mistura

Spray		OKS 2621		OKS	Alemanha	Mistura
Prestadores de serviços	Biodouro	MURIDOX 40 BLOCOS		Plastiversity, S. Lda	Portugal	Mistura
	PCS	CUROX M-302		SOCIEDADE PORTUGUESA DE	Portugal	Mistura
	Würth	DESOXIDANTE CONTACTOS ELECTRICO		Würth Portugal Técnica de Montagem, Lda	Portugal	Mistura
		Actibiol Flow		DERIO BIDEA	Espanha	Mistura
	Truly Nolen	VEBITOX FACUM PASTA				
		MAXFORCE PRIME RB				
Teste		Diluyente Celuloso Limpeza		A.M.C. CUNHA,	Portugal	Mistura

	Informações FDS					
Aplicação no processo produtivo	Existe Rótulo Interno	Existe Ficha Resumo	Existe FDS? (S/N)	Nº do CIAV Atualizado	De acordo com o 1907/2006 453/2010	De acordo com o Regulation (EC) 2020/878 nomeadamente Section 11. Toxicological information o 11.1. Information on hazard classes, as defined in Regulation (EC) No. 1272/2008; o 11.2. Information on other hazards. • Section 12: Ecological Information o 13.6. Disruptive properties of the endocrine system
Fundição	S	S	S	N	N	N
Manutenção	S	S	S	S	S	S
Manutenção	S	S	S	S	S	N
Manutenção	N	N	S	S	S	S
Desinfetante	S	S	S	S	S	S
Material Lubrificante	N	N	S	S	S	S
Fundição	S	S	S	S	S	N
Lubrificante	N	N	S	S	S	S
Fluidos hidráulicos e aditivos	N	N	S	N	S	S
Manutenção	S	S	S	S	S	S
Manutenção	S	S	S	S	S	S

Manutenção	N	N	S	S	S	S
Controlo de pragas	N	N	S	S	S	S
Produto químico.	N	N	S	N	N	N
Unicamente para uso profissional	N	N	S	S	S	S
Inibidor de corrosão	N	N	S	S	S	S
Inseticida	N	N	S	S	S	S
	N	N	S	S	S	S
	N	N	S	S	S	S
Limpeza de utensílios	N	N	S	S	S	S

			Características					
Regulamento delegado UE 2023/207 Rotulagem e frases de perigo novas (inserir até 2025)	Data FDS	n.º versão	Corrosivo	Inflamável	Explosivo	Gás Sob Pressão	Tóxico	Irritante ou Nocivo
N	04/05/2017	1.04	H317 - Pode provocar uma reacção					H318 - Provoca lesões oculares graves.
NN	01/08/2023	13						H315 - Provoca irritação cutânea.
N	31/05/2022	11						H337 - Pode provocar irritação
N	22/12/2023	13						H319 Provoca irritação ocular grave
N	04/05/2023	2		H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis				H315 - Provoca irritação ocular grave
N	15/03/2023	7,6						
N	15/03/2021	5						H302 - Nocivo por ingestão.
N	08/01/2024	5						H302: Nocivo por ingestão.
N	04/05/2023	1						H302: Nocivo por ingestão.
N	23/10/2024	4		H226 - Líquido e vapor inflamáveis			H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens.	H315 - Provoca irritação cutânea.
N	18/10/2024	5		H226 - Líquido e vapor inflamáveis			H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens.	H315 - Provoca irritação cutânea.

N	18/08/2022	2,2		H222: Aerossol extremamente inflamável.	H229: Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.		H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.	H315: Provoca irritação cutânea.
N	27/03/2023	1	Provoca	H228: Líquido e vapor inflamáveis.			afetar o	H302: Nocivo por ingestão.
N	20/01/2010	1						
N	24/06/2024	13		extremamente inflamável.		Recipiente sob pressão:	provocar sonolência ou	irritação cutânea. H319: Provoca
N	28/08/2023	5						
N	17/01/2020	1						
N	13/04/2023	2						
N	14/12/2022	16		H225 Líquido e				H371 Pode

Comburente	Mutagénico / Cancerígeno ou Tóxico para órgãos	Perigoso para o Ambiente	Composição química	nº CAS	nº CE
H272 - Pode agravar incêndios:	H362 - Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite		Nitrato de sódio	7631-99-4	231-554-3
	H318 - Provoca lesões oculares graves.	H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos	Dimetacrilato de etoxilato de bisfenol A	41637-38-1	609-946-4
	H336 - Toxicidade específica dos órgãos- H362 Pode prejudicar as crianças que estão a ser alimentados através de leite	H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.	dimetacrilato de tetrametileno	2082-81-7	218-218-1
	H336 - Toxicidade para órgãos-alvo específicos		Potássio de Alumínio	60304-36-1	
	H373: Pode afetar		Mistura à base de alcóois com:		
	H373 - Pode afectar os órgãos após exposição		2,2'-Oxydiethanol	111-46-6	203-872-2
			etilenoglicol	107-21-1	203-473-3
	H373: Pode afetar os órgãos após		Etanodiol	107-21-1	203-473-3
	H373: Pode afetar os órgãos após exposição		ethylene glycol substância sujeita a um limite de exposição comunitário no local de trabalho	107-21-2	203-473-4
	H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.	H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.	queroseno de destilação directa	8008-20-5	232-366-3
	H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.	H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.	Queroseno de destilação directa	8008-20-6	232-366-4

	H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.	H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.	Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane		921-024-6
	os órgãos (sangue) H301: Suspeito de afectar a fertilidade	os organismos	Brodifacume	56073-10-0	259-980-5
	mortal por ingestão e penetração	os organismos aquáticos com para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.	Isobutirato trimethylpentanediol	6846-50-0	229-934-9
	H302 - Nocivo por ingestão		Dióxido de carbono	124-38-9	204-696-9
	H360D Pode afectar o nascituro.		a-cipermetrina	67375-30-8	257-842-9
	H373 Pode afectar o nascituro.		bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol	52-51-7	200-143-0
	H360D Pode afectar o nascituro.		bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol	52-51-7	200-143-0
	H373 Pode afectar o nascituro.				
	H361fd Suspeito de	H411 Tóxico para os	Hidrocarbonetos, C6, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, ricos em n-hexano	92112-69-1	925-292-5

%	n.º registo	nº pre-registo	candidate List a SVHC	candidate List a SVHC	SVHC (S/N)	Motivo da Inclusão	Data limite para pedido de Autorização	Data limite de expiração
10 a 25	01-2119488221-41	NA	0	0	N		-	-
25-50	01-2119980659-17	NA	0	0	N			
50	01-2119967415-30		0	0	N			
5-10%			0	0	N			
			0	0	N			
40-50	01-2119457857-21-XXXX		0	0	N	0	0	0
50	01-2119456816-28		0	0	N			
25-50	01-2119456816-28		0	0	N	0	0	0
25-40	01-2119456816-28		0	0	N	0	0	0
99	01-2119485517-27-0119		0	0	N			
100	01-2119485517-27-0120		0	0	N			

90<100	01-2119475514-35-		0	0	N			
5			0	0	N			
<45	01-2119451093-47		0	0	N			
<10			0	0	N			
5,7	607-422-00-X		0	0	N			
0,05	01-2119980938-15-XXXX		0	0	N			
0,05	01-2119980938-15-XXXX		0	0	N			
30-40	01-2119474209-33		0	0	N	0	0	0

Restrições	Restrições	Data de Inclusão	Motivo de Inclusão	Aplicado a TESCO (justificações)	Utilização descrita na FDS	Descrição da Utilização na empresa
0	0	-	-	-	Industria de Fundição	Industria de Fundição
0	0	-	-	-	Adesivo	Adesivo
0	0	-	-	-	Adesivo anaeróbico	Adesivo
0	0	-	-	-	Limpeza	Limpeza
0	0	-	-	-	Desinfetante	Desinfetante
0	0	-	-	-		
0	0	-	-	-	Fluido hidráulico	Fluido hidráulico
0	0	-	-	-		
0	0	-	-	-		
0	0	-	-	-		
0	0	-	-	-		

0	0	-	-	-	Agente de espuma	Detetor de fugas
0	0	-	-		Detergente para lavagem de roupa	Detergente para lavagem de roupa
0	0	-	-			
0	0	-	-			
0	0	-	-			
0	0	-	-			
0	0	-	-			
0	0	-	-	-	Agente de limpeza	Agente de limpeza

Utilizações coincidentes? (S/N)	Produto Biocida	Produto Biocida	Substância Aprovada	Substância Aprovada	Aprovada Desde	Amálise POP's Annex IV (RG 2019_1021)
S	0	0	0	0		0
S	0	0	0	0		0
S	0	0	0	0		0
S	0	0	0	0		0
S	0	0	0	0		0
S	0	0	0	0		0
S	0	0	0	0		0
S	0	0	0	0		0
S	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0

S	0	0	0	0		0
S	81	0	1	2		0
S	0	0	0	0		0
	3	3	8	8		0
	0	0	2	2		0
	0	0	6	12		0
	0	0	6	12		0
S	0	0	0	0		0

		Ver melhor			
Produtos quimicos verificação Honda	Embalagens verificação Honda	Aprovada Até	Código de Aprovação em Portugal	Foi feita avaliação de segurança química? (S/N)	Se anterior sim, FDS tem de ter cenários de exposição
0	0			N	N
0	0			N	
0	0			N	
0	0			N	
0	0			N	
0	0			N	
2	0			N mas contém substâncias que ainda é	S
2	0			N	
0	0			N	
0	0			S	S
1	0			S	S

0	0				
0	0			N	
0	0			N	
0	0				
1	0				
1	0				
1	0				
0	0			N	

Cumprimos as disposições dos cenários de exposição? (S/N)	Código das advertências de perigo	Inalação
N	H272 - Pode agravar incêndios - comburente	Pode emitir gases ou vapores que são muito irritantes as vias respiratórias. A exposição aos produtos de decomposição pode resultar num perigo para a saúde. Os efeitos graves podem não ser imediatos
	H315 - Provoca irritação cutânea	Retirar para o ar puro. Se persistir os sintomas procurar assistência médica.
	H315 - Provoca irritação cutânea H319 - Provoca irritação ocular grave H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros H362 - Pode prejudicar crianças que estão a ser	Retirar para uma zona ao ar livre. Faça com que a pessoa beba água para limpar a gargante e assoar o nariz para evacuar pó e fibras. Contacte um médico se os sintomas
	H319 - Provoca irritação ocular grave; H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens;	Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-lo em repouso. Em casos graves como paragem cardiorrespiratória, aplicar técnicas de respiração
	H226 Líquido e vapor inflamáveis.	Chamar um médico se os sintomas se manifestarem ou
S	H302 - Nocivo por ingestão	Se inalado, retire-se para o ar fresco. Em caso de inalação dos produtos de decomposição
	H226 - Líquido e vapor inflamáveis. H302 -Nocivo por ingestão.	Fornecer ar fresco; consultar um médico no caso de sintomas.
	H302 Nocivo por ingestão. H312	Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração
	H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias; H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros; H315 - Provoca irritação cutânea; H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens; H226 - Líquido e vapor inflamáveis;	Em caso de inalação: Caso existam dificuldades de respiração, colocar a vítima num local ao ar livre e mantenha-a a descansar numa posição confortável para respirar. A inalação a temperatura ambiente é improvável devido à baixa pressão de vapor da substância. A exposição aos vapores pode, no entanto, ocorrer quando a substância é
	H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias; H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros;	Em caso de inalação: Caso existam dificuldades de respiração, colocar a vítima num local ao ar livre e mantenha-a a descansar numa posição confortável para respirar

	H222 Aerossol extremamente inflamável. H229 Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. H315 Provoca irritação cutânea. H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros	Chamar imediatamente um médico ou contactar o centro antivenenos. Levar a pessoa para o ar puro. Se os sinais/sintomas continuarem, dar uma atenção médica. Manter o doente aquecido e em repouso. Se estiver inconsciente, pôr a pessoa na posição de recuperação ou obter uma opinião médica. Manter o aparelho respiratório livre. Se a respiração for irregular ou se parou, aplicar respiração artificial
	H360D: Pode afectar o nascituro. H373: Pode afectar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida. ~~H226 Líquido e vapor inflamáveis.~~ ~~H242 Risco de incêndio sob a ação do~~	Mova a pessoa da zona de exposição para uma zona com ar fresco. ~~Chamar imediatamente um médico ou contactar o centro antivenenos~~
	H222 Aerossol extremamente inflamável.	Se for inalado, levar para o ar puro. Consultar o médico. Retirar o acidentado para o ar livre, mantê-lo em repouso, se a respiração for irregular ou se detiver, praticar respiração artificial
	H360D Pode afectar o nascituro. H373 Pode afectar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida.	Levar o acidentado ao ar livre e mantê-lo em local aquecido e em repouso.
	H360D Pode afectar o nascituro. H373 Pode afectar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida.	Levar o acidentado ao ar livre e mantê-lo em local aquecido e em repouso.
	H225 Líquido e vapor facilmente	Transportar o acidentado para o ar livre fora da zona

Medidas de Primeiros Socorros		
Pele	Olhos	Ingestão
Pode provocar irritação na pele. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.	Sem informação	Pode causar queimaduras na boca, na garganta e no estômago.
Lavar com água corrente e sabão. Se a irritação persistir consultar um médico.	Enxaguar imediatamente em água corrente (durante 10 minutos) e consultar um médico.	Lavar a boca, beber 1-2 copos de água, não provocar o vômito, consultar o médico.
Lavar com água corrente e sabão. Se a irritação persistir consultar um médico.	Enxaguar imediatamente em água corrente (durante 10 minutos) e consultar um médico.	Lavar a boca, beber 1-2 copos de água, não provocar o vômito, consultar o médico.
Lavar imediatamente com água abundante. Se a irritação persistir, contacte um médico.	Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Contacte um médico se os sintomas persistirem.	NÃO provocar o vômito. Beber muita água. Se necessário, consulte um médico.
Em caso de contacto, é recomendado limpar a zona afectada com água abundante e sabão neutro. No caso de alterações na pele (ardor, vermelhidão, bolhas).	Enxaguar os olhos com água em abundância a temperatura ambiente pelo menos durante 15 minutos. Evitar.	Solicitar assistência médica imediata mostrado esta FDS
Enxaguar com água. Consultar o médico no	Enxaguar com água. Consultar o	Enxaguar a boca. Se ingerido, NÃO induza
Lave a pele cuidadosamente com água e sabão ou utilize produtos de limpeza de pele.	Em caso de contacto, lavar imediatamente os olhos com água em abundância, no mínimo	Não provocar o vômito exceptuando o caso de haver diretrizes do pessoal médico. Nunca dar
Lavar com água e sabão.	Lavar os olhos imediatamente com muita água, enquanto se levantam	Enxaguar a boca meticulosamente.
Lavar a pele com muita água.	Por precaução, lavar os olhos com água.	Enxaguar a boca. Em caso de indisposição, contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.
Em caso de contacto com a pele: Remover a roupa e o calçado contaminados e eliminá-los de forma segura. Ao utilizar equipamento de elevada pressão, poderá ocorrer uma injeção de produto. Lavar a área afectada com água e sabão. A injeção accidental a alta pressão através da pele requer	Em caso de contacto com os olhos: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Caso surja e persista alguma irritação, visão desfocada ou inchaco, obter conselhos médicos de	Em caso de ingestão: Não é normal ocorrer ingestão a não ser deliberadamente. Contudo, se tal acontecer, não induzir o vômito e consultar imediatamente um médico. NÃO INDUZIR O VÓMITO pois existe um risco elevado de aspiração.
Em caso de contacto com a pele: Remover a roupa e o calçado contaminados e eliminá-los de forma segura. Ao utilizar equipamento de elevada pressão, poderá ocorrer	Em caso de contacto com os olhos: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for	Em caso de ingestão, assumir sempre que ocorreu Em caso de ingestão: Não é normal ocorrer ingestão a não ser deliberadamente. Contudo, se tal acontecer, não induzir o vômito e consultar imediatamente um médico.

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Lavar imediatamente com muita água e sabão. Dar imediatamente uma atenção médica se a irritação se desenvolver e persiste. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo.	Enxaguar imediatamente com muita água, também sob as pálpebras, durante pelo menos 10 minutos. Se a irritação dos olhos continuar, consultar um especialista.	Levar a vítima para o ar fresco. Se for acidentalmente engolido obter imediatamente uma opinião médica. Manter o aparelho respiratório livre. NÃO provocar o vômito. Enxaguar a boca com água. Perigo de aspiração se for engolido - pode entrar nos pulmões e causar danos.
Remover a roupa contaminada. Lavar a pele abundantemente com água e em seguida com água e sabão. Nunca utilizar a pele com muita	Enxaguar cuidadosamente com água, levantando as pálpebras dos olhos, durante pelo menos 10 minutos. As pequenas quantidades salpicadas para os olhos podem	Enxaguar a boca cuidadosamente com água. Não administrar nada pela boca se a pessoa estiver
Em caso de contacto, lavar imediatamente a pele com muita água durante ao menos 15 minutos enquanto retirando o fato e os sapatos contaminados. Tirar a roupa contaminada. Lavar a pele vigorosamente com água e sabão ou um limpador de pele adequado. NUNCA utilizar dissolventes ou diluentes.	Em caso de contacto, lavar imediatamente os olhos com muita água durante ao menos 15 minutos. Logo após o contacto, enxaguar com muita água durante, pelo menos, 15 minutos mantendo os olhos bem abertos. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.	NÃO provoca vômito. Se engolido, NÃO provocar vômitos. Se vomitar, incline a pessoa para frente. Chamar imediatamente um médico ou contactar o centro Em caso de ingestão, procurar ajuda medica
Lavar imediatamente com abundante água corrente e eventualmente sabão as partes do corpo que tiverem entrado em contacto com o produto, até mesmo se só houver suspeita do contacto.	Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista.	Não provocar absolutamente o vômito. CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO.
Lavar imediatamente com abundante água corrente e eventualmente sabão as partes do corpo que tiverem entrado em contacto com o produto, até mesmo se só houver suspeita do contacto.	Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista.	Não provocar absolutamente o vômito. CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO.
Remover imediatamente a roupa	Remover as lentes de contacto. Lavar	Em caso de ingestão, requerer assistência

Meios de Extinção	
Adequados	Inadequados
Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.	Nenhuma conhecida
Utilize pulverizador de água, espuma, químicos secos ou dióxido de carbono	Jato de água a alta pressão
Dióxido de carbono, espuma, pó seco Água em spray	Nenhum conhecido
Extintor Pó químico e de CO2	Nenhum conhecido.
Utilizar preferencialmente extintores de pó polivalente (pó ABC), alternativamente utilizar espuma, água ou	Sem informação
Pó químico seco, CO2 ou água	Não utilizar jatos de água.
Em caso de incêndio, empregar neblina de água, espuma resistente ao álcool ou um extintor	NÃO utilizar um jato de água. Utilizar um jato de água pode causar a propagação do fogo ao espalhar o produto em combustão.
Dióxido de carbono, pó químico ou jato de água tipo nuvem. Combater	Água em jato total.
Água pulverizada. Pó seco. Espuma. Dióxido de carbono.	Água em jato total.
Espuma (apenas pessoal treinado). Água pulverizada (apenas pessoal treinado). Dióxido de carbono. Outros gases inertes (sujeito aos regulamentos) Pó químico seco. Areia ou terra	Não utilizar jactos de água directos no produto a arder: podem provocar salpicos e espalhar o fogo. A utilização simultânea de espuma e água na mesma superfície deverá ser evitada dado que a água destrói a espuma.
Espuma (apenas pessoal treinado). Água pulverizada (apenas pessoal treinado). Dióxido de carbono. Outros gases inertes (sujeito aos regulamentos)	Não utilizar jactos de água directos no produto a arder: podem provocar salpicos e espalhar o fogo. A utilização simultânea de espuma e água na mesma superfície deverá ser evitada dado que a água destrói a

Pó ABC	Jacto de água de grande volume
Pó químico ou dióxido de carbono. Em caso de incêndios de maiores dimensões pode também ser utilizado. Jato de água	Não utilizar jato de água. Na presença de tensão elétrica não é recomendado utilizar água ou espuma como meio de extinção. Jacto de água de grande volume
Espuma resistente ao álcool Pulverização de água Espuma resistente ao álcool Dióxido de carbono (CO2) Pó extintor ou CO2. Em caso de incêndios mais graves também espuma resistente ao álcool e água pulverizada.	Nenhum conhecido. Não usar para a extinção jato direto de água. Em presença de tensão elétrica não é aceitável utilizar água ou espuma como meio de extinção.
Meios de extinção idôneos. Água. Dióxido de carbono (CO2). CO2 ou Extintor de pó.	Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança: jatos diretos de água
Meios de extinção idôneos. Água. Dióxido de carbono (CO2). CO2 ou Extintor de pó.	Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança: jatos diretos de água
Extintor de pó ou CO2.	Nenhum conhecido

Condições
Manuseamento Seguro
Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado. Pessoas com histórico de problemas de sensibilização de pele não devem ser empregados em nenhum processo no qual este produto é usado. Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização. Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
Medidas de higiene: Lavar as mãos antes de cada pausa e depois do trabalho. Utilizar apenas em áreas bem arejadas. Deve ser evitado contacto prolongado ou repetido com a pele para minimizar qualquer risco de sensibilização.
Ventilação adequada
At. Precauções para a manipulação segura
Cumprir a legislação vigente em matéria de prevenção de riscos laborais. Manter os recipientes hermeticamente fechados. Controlar os derrames e resíduos, eliminando-os com métodos seguros.
Não respirar névoas/vapores. Evitar a exposição prolongada. Usar equipamento de proteção
vestir equipamento de proteção individual apropriado. Não respirar vapor ou névoa. Não ingerir. Evitar contacto com os olhos, pele e roupas. Manter no recipiente original ou num
Evitar a formação de aerossóis. Não comer, beber ou fumar durante o trabalho. Cumprir as precauções habituais de manuseamento de produtos à base de óleo mineral ou produtos químicos. Respeitar as regras de boa
Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho. Usar equipamento de proteção individual. Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
Medidas de higiene : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de
Manter afastado do calor/faíscas/chamas/superfícies quentes.
Certificar que são respeitados todos os regulamentos relevantes relacionados com atmosferas explosivas e instalações de armazenamento e manuseamento de produtos inflamáveis.
Risco de formação de misturas explosivas de vapor e ar.
Evitar a libertação no meio ambiente.
Utilizar e armazenar apenas no exterior ou numa área bem ventilada
Evitar o contacto com o produto.
Manter afastado do calor/faíscas/chamas/superfícies quentes.
Certificar que são respeitados todos os regulamentos relevantes relacionados com atmosferas explosivas e instalações de armazenamento e manuseamento de produtos inflamáveis.
Risco de formação de misturas explosivas de vapor e ar.

Não utilizar em áreas sem uma ventilação adequada. Não respirar os vapores ou aerossóis. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Para a proteção individual ver a secção 8. Manter longe do lume, das faíscas e das surfaces quentes. Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação. Lavar as mãos e a cara antes de interrupções do trabalho e após manusear o produto. Não pôr nos olhos na boca ou na pele. Não colocar na pele ou roupa. Não ingerir.
Usar equipamento de proteção individual de acordo com a secção 8. Não fumar, comer e beber na zona de manuseamento do produto. Não engolir.
~~Não respirar vapores/nevoas~~ Medidas de carácter técnico : Consulte as medidas de Engenharia na secção de CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL. ~~A. - Precauções para a manipulação segura~~ Cumprir a legislação vigente em matéria de prevenção de riscos laborais. Manter os recipientes hermeticamente fechados. Controlar os derrames e resíduos, eliminando-os com métodos seguros (epígrafe 6). Evitar o derrame livre a partir do recipiente. Manter ordem e limpeza onde sejam manuseados produtos perigosos.
~~B. Precauções de segurança para a manipulação segura~~ Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas. Usar a máxima cautela na manipulação ou na abertura do recipiente. Antes das operações de transferência, assegure-se de que nos recipientes não haja materiais residuais incompatíveis. Envia-se ao parágrafo 8 para os dispositivos de protecção recomendados.
Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas. Usar a máxima cautela na manipulação ou na abertura do recipiente. Antes das operações de transferência, assegure-se de que nos recipientes não haja materiais residuais incompatíveis. Envia-se ao parágrafo 8 para os dispositivos de protecção recomendados.
Cumprir com a legislação em vigor sobre prevenção de riscos laborais.

	Estabilidade e Reatividade	ADR
Armazenagem	Reações Perigosas	Substância sujeitas a ADR
Armazenar de acordo com a regulamentação local. Conservar unicamente no recipiente de origem.	Podem ocorrer reacções perigosas ou instabilidade sob certas condições de armazenamento ou utilização.	ONU 1479
Armazenar em área seca, fresca e bem ventilada, afastada de materiais Garantir uma boa ventilação/exaustão.	Reage com agentes de oxidação fortes. Ácidos. agentes redutores	não aplicável
Remeter para a Folha de Dados Técnicos Manter o recipiente bem fechado. Garantir uma boa ventilação/exaustão.	peróxidos.	ONU 3082
Armazenagem Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade. Proteger contra água e umidade.	Não conhecidas	não aplicável
A. Medidas técnicas de armazenamento Temperatura mínima: 5 °C Temperatura máxima: 20 °C	Sob as condições não são esperadas reacções perigosas para produzir uma pressão ou temperaturas	ONU 1993
Temperatura de armazenamento: entre 5°C e 45°C.	Nenhuma reação perigosa nas	
Armazenar em conformidade com a regulamentação local. Armazenar em área seca, fresca e	Em condições normais de armazenamento e utilização não ocorrem reacções perigosas.	não aplicável
Conservar no recipiente original bem fechado. Guardar afastado de comida, alimentos para animais, fertilizantes e	Estável sob condições normais de uso.	não aplicável
Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.	O produto não é reativo nas condições normais de utilização, de armazenamento e de transporte.	não aplicável
A disposição da área de armazenagem, o design dos tanques, o equipamento e os procedimentos operacionais devem respeitar a legislação europeia relevante, nacional ou local. As instalações de armazenamento deverão ser concebidas com bacias de retenção adequadas para prevenir a poluição das águas e do solo em caso de fugas ou derrames. As operações de inspeção, manutenção e limpeza de tanques de armazenagem	Reacções perigosas com agentes oxidantes fortes (ácidos fortes concentrados, peróxidos, cloratos, nitratos, etc).	ONU 1222
A disposição da área de armazenagem, o design dos tanques, o equipamento e os procedimentos operacionais devem respeitar a legislação europeia relevante, nacional ou local. As instalações de armazenamento deverão ser concebidas com bacias de retenção	Reacções perigosas com agentes oxidantes fortes (ácidos fortes concentrados, peróxidos, cloratos, nitratos, etc)	ONU 1223

ATENÇÃO: Recipiente sobre pressão. Guardar longe da luz directa do sol e de temperaturas superiores a 50 °C. Não furar ou queimar mesmo após a utilização. Não vaporizar para uma chama ou um corpo incandescente. Armazenar de acordo com as regulações particulares nacionais.	Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.	UN 1950
Verificar as indicações do rótulo. Armazenar os recipientes em local seco e bem ventilado, longe de fontes de calor e da luz solar directa. Manter longe de fontes de	Não apresenta reacções perigosas conhecidas quando é usado para a finalidade a que se destina.	não aplicável
Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes	Reacções perigosas : vapores podem formar misturas explosivas com o ar.	UN3105
: Armazenar em local fechado à chave. Manter hermeticamente	Aerossol extremamente inflamável.	1950
ventilado, longe de fontes de calor e da luz solar directa. Manter longe de fontes de ignição, de agentes oxidantes e materiais fortemente ácidos ou alcalinos. Não fumar. Evitar a entrada de pessoas não autorizadas. Manter os recipientes fechados quando	Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.	UN 3082
Evite temperaturas > 40 ° C	Não se conhecem reacções perigosas.	UN 3082
Evite la luz y la luz solar exposición	Estável em condições normais	não aplicável
Manter longe de comidas, bebidas e rações.	Estável em condições normais	não aplicável
Matérias incompatíveis:	Estável em condições normais	não aplicável
Evite temperaturas > 40 ° C	Estável em condições normais	não aplicável
Evite la luz y la luz solar exposición	Estável em condições normais	não aplicável
Manter longe de comidas, bebidas e rações.	Estável em condições normais	não aplicável
Matérias incompatíveis:	Estável em condições normais	não aplicável
Proibir o acesso a pessoas não autorizadas. O produto deve	Possível reacção perigosa com	UN 1263

Eliminação	
Resíduos	Respiratória
Embalagem contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas. LER: 150110(*)	Usar proteção respiratória apropriada se houver risco de exceder o(s) limite(s) de exposição. EN149 - FFP2: Máscara Filtrante contra
Eliminação do produto. Não descarregar o produto no esgoto, águas superficiais ou subterrâneas.	Assegurar uma ventilação adequada. Se utilizado em lugar pouco ventilado, deverá utilizar-se
Descarte em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis a nível local e nacional.	uma máscara ou respirador aprovado que tenha aconchado
Eliminação do produto. Não descarregar o produto no esgoto, águas superficiais ou subterrâneas.	Assegurar uma ventilação adequada. Se utilizado em lugar pouco ventilado, deverá utilizar-se
Processos de destruição dos resíduos Eliminar de acordo com os regulamentos europeus, nacionais e locais. Embalagem contaminada Recipientes vazios devem ser enviados para unidades locais de reciclagem, Código: 01 04 04 - Outros solventes, líquido de lavagem e líquidos mais orgânicos	O respirador deve ser utilizado durante a exposição à poeira, Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos
Tipo de resíduo (Reg EU 1357/2014): Perigoso Tipo de resíduo (Regulamento (UE) n.º 1357/2014): HP2 Inflamável, HP5 Tóxico para órgãos alvo	Proteção obrigatória das vias respiratórias. máscara auto-filtrante para gases e vapores, CE Cat III, Normas: EN 405: 2001+A1: 2009
Eliminar de acordo com a regulamentação local. Os recipientes vazios ou os revestimentos podem	Aparelho respiratório com cartucho-filtro para
Fluido não-diluído Sempre que possível, o produto deve ser encaminhado para reciclagem. A eliminação deve ser efectuada por pessoal autorizado/entidades autorizadas para eliminar.	Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado
Informações gerais: Eliminar os desperdícios e resíduos de acordo com as exigências das autoridades locais.	Garantir uma boa ventilação/extração do ar no local de trabalho. Evitar a inalação de
Eliminar o conteúdo/ recipiente em conformidade com as instruções de triagem do agente de recolha autorizado. Código do Catálogo Europeu de Resíduos (CER): 13 01 13* - outros óleos hidráulicos	Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de respiração adequado
Os resíduos deste produto devem ser tratados como resíduos perigosos. Produto: A geração de resíduos deve ser evitada ou minimizada sempre que possível. Não lançar no esgoto resíduos do produto. Os excedentes do produto deverão ser eliminados segundo a legislação em vigor, em instalações licenciadas para o efeito. Não permitir que os resíduos contaminem o solo ou a água, ou sejam depositos no ambiente.	Proteção respiratória Utilizar filtro respiratório adequado a vapores orgânicos quando houver uma exposição reduzida ou durante um curto espaço de tempo; quando esta for mais longa ou então mais intensa, utilizar um equipamento de protecção respiratória autónomo (SCBA). Usar equipamento de protecção respiratória em atmosferas
Os resíduos deste produto devem ser tratados como resíduos perigosos. Produto: A geração de resíduos deve ser evitada ou minimizada sempre que possível. Não lançar no esgoto resíduos do produto	Proteção respiratória Utilizar filtro respiratório adequado a vapores orgânicos quando houver uma exposição reduzida ou durante um curto espaço de tempo; quando esta for mais longa ou

Não eliminar com o lixo doméstico. Destruir como um resíduo perigoso de acordo com as regulações locais e nacionais. Os códigos dos resíduos devem ser atribuídos pelo utilizador baseando-se na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Embalagens contaminadas : As embalagens que não estão devidamente esvaziadas devem ser eliminadas como o produto não utilizado. Propor o envio de pulverizadores vazios para uma empresa de eliminação de resíduos. Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Os códigos dos resíduos seguintes são somente sugestões: Número de eliminação de	Utilize proteção respiratória, a menos que haja ventilação local adequada ou que a avaliação de exposição demonstre que a exposição está de acordo com o recomendado pelas diretrizes.
Não é permitida a sua descarga em sistemas de esgotos ou cursos de água. Os resíduos e embalagens vazias devem manusear-se e eliminar-se de acordo com a legislação local, regional ou nacional. Produto : Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água ou no solo.	Não necessário em condições normais de uso. No caso de formação de po ou de aerossol utilizar um
Produto : Eliminar de acordo com os regulamentos locais. De acordo com o Catálogo Europeu dos Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos ao produto, mas específicos Não é permitido verter em sumidouros	Se a ventilação de exaustão local adequada não estiver disponível ou a avaliação da exposição demonstrar exposições Mascara filtrante para proteção contra gases e partículas
Recuperar se for possível. Enviar para instalações de eliminação autorizadas ou para incineradoras em condições controladas. Actuar em conformidade com as vigentes disposições locais e nacionais. Informações adicionais de eliminação: Descarte o produto não utilizado e a embalagem como resíduo perigoso	Não necessária no caso de normal utilização.
Recuperar se for possível. Enviar para instalações de eliminação autorizadas ou para incineradoras em condições controladas. Actuar em conformidade com as vigentes disposições locais e nacionais. Informações adicionais de eliminação: Descarte o produto não utilizado e a embalagem como resíduo perigoso	Não necessária no caso de normal utilização.
Tomar todas as medidas que sejam necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos.	Evitar a inalação de solventes.

Controlo de Exposição Inc

Mãos	Ocular																													
Luvas resistentes a substâncias químicas, grossas ou impermeáveis e que ~~Luvas de protecção resistentes aos produtos químicos (EN 374).~~ ~~Materiais adequados para contacto breve ou para salpicos (recomendável: no mínimo, índice de protecção 2, correspondente a > 30 minutos de tempo de permeabilidade conforme EN 374).~~ ~~Luvas de protecção resistentes aos produtos químicos (EN 374).~~ ~~Materiais adequados para contacto breve ou para salpicos (recomendável: no mínimo, índice de protecção 2~~	Óculos de segurança que obedecem a um padrão de aprovação deveriam ser ~~usados quando o risco da determinação de~~ ~~Se existe risco de respingos, utilizar óculos~~ ~~de segurança com proteções laterais ou~~ ~~para uso com produtos químicos~~ ~~Se existe risco de respingos, utilizar óculos~~ ~~de segurança com proteções laterais ou~~																													
Luvas de protecção.	Óculos de segurança bem ajustados. protecção facial.																													
Protecção obrigatória das mãos. Luvas de protecção contra riscos menores. CE Cat I - Observações: Substituir perante qualquer indício de deterioração. Para períodos de exposição prolongados do produto para utilizadores profissionais industriais tem-se recomendável a utilização de luvas CE III. De	Protecção obrigatória da cara. Óculos panorâmicos contra salpicos/projeções, CE CAT II Normas EN 166.																													
<table><tr><td></td><td></td><td>Luvas de protecção química (Material: Polietileno de baixa densidade linear (LLPDE), Tempo de penetração: > 480 min, Espessura: 0,062 mm)</td><td> CAT III</td><td>EN ISO 21420:2020</td><td>Substituir as luvas perante qualquer indício de deterioração.</td></tr><tr><td colspan="6">Dado que o produto é uma mistura de diferentes materiais, a resistência do material das luvas não se pode calcular de antemão com total fiabilidade e, portanto, têm de ser controladas antes da sua aplicação.</td></tr><tr><td colspan="6">A1:2018</td></tr><tr><td colspan="6">Dado que o produto é uma mistura de diferentes materiais, a resistência do material das luvas não se pode calcular de antemão com total fiabilidade e, portanto, têm de ser controladas antes da sua aplicação.</td></tr></table> Luvas de protecção			Luvas de protecção química (Material: Polietileno de baixa densidade linear (LLPDE), Tempo de penetração: > 480 min, Espessura: 0,062 mm)	 CAT III	EN ISO 21420:2020	Substituir as luvas perante qualquer indício de deterioração.	Dado que o produto é uma mistura de diferentes materiais, a resistência do material das luvas não se pode calcular de antemão com total fiabilidade e, portanto, têm de ser controladas antes da sua aplicação.						A1:2018						Dado que o produto é uma mistura de diferentes materiais, a resistência do material das luvas não se pode calcular de antemão com total fiabilidade e, portanto, têm de ser controladas antes da sua aplicação.						<table><tr><td></td><td></td><td>Óculos panorâmicos contra salpicos/projeções</td><td>EN 166:2002 EN ISO 407:2013</td><td>Limpar diariamente e desinfectar periodicamente de acordo com as instruções do fabricante. Recomenda-se a sua substituição no caso de risco de salpicos.</td></tr></table> Óculos de segurança			Óculos panorâmicos contra salpicos/projeções	EN 166:2002 EN ISO 407:2013	Limpar diariamente e desinfectar periodicamente de acordo com as instruções do fabricante. Recomenda-se a sua substituição no caso de risco de salpicos.
		Luvas de protecção química (Material: Polietileno de baixa densidade linear (LLPDE), Tempo de penetração: > 480 min, Espessura: 0,062 mm)	 CAT III	EN ISO 21420:2020	Substituir as luvas perante qualquer indício de deterioração.																									
Dado que o produto é uma mistura de diferentes materiais, a resistência do material das luvas não se pode calcular de antemão com total fiabilidade e, portanto, têm de ser controladas antes da sua aplicação.																														
A1:2018																														
Dado que o produto é uma mistura de diferentes materiais, a resistência do material das luvas não se pode calcular de antemão com total fiabilidade e, portanto, têm de ser controladas antes da sua aplicação.																														
		Óculos panorâmicos contra salpicos/projeções	EN 166:2002 EN ISO 407:2013	Limpar diariamente e desinfectar periodicamente de acordo com as instruções do fabricante. Recomenda-se a sua substituição no caso de risco de salpicos.																										
Protecção das mãos Usar luvas de protecção. As luvas devem obedecer aos requisitos das normas pertinentes (ex: EN374). As luvas deverão ser inspeccionadas periodicamente para detecção de desgaste, perfurações ou contaminações. Material das luvas O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto.	Protecção ocular/facial Utilizar óculos ou viseira de protecção sempre que se prevejam projecções do produto. (consultar norma europeia EN166)																													
Protecção das mãos Usar luvas de protecção. As luvas devem obedecer aos requisitos das normas pertinentes (ex: EN374). As luvas deverão ser inspeccionadas periodicamente para detecção de desgaste, perfurações ou	Protecção ocular/facial Utilizar óculos ou viseira de protecção sempre que se prevejam projecções do produto. (consultar norma europeia EN166)																													

Material : Borracha nitrílica Pausa através do tempo : > 10 min Índice de protecção : Classe 1	Óculos de segurança com proteção nas laterais
Não necessário em condições normais de uso. Recomendado o uso de roupa de trabalho.	Não necessário em condições normais de uso.
Mãos: protecção das mãos Material : borracha butílica Material : borracha butílica Pausa através do tempo : 240 min Espessura das luvas : 0,7 mm Luvas de protecção contra químicos	Óculos de segurança bem ajustados Vestir o equipamento individual de protecção seguinte: Óculos de segurança Oculos de protecção com armação integral
UNI EN 374 (PF 4)	Utilizar viseiras de segurança fechadas, não usar lentes oculares.
UNI EN 374 (PF 4)	Utilizar viseiras de segurança fechadas, não usar lentes oculares.
Recomenda-se instalar chuveiros de emergência nas proximidades da zona de	R  ntes

Individual

Corpo e/ou pele	Térmico	Planeamento																	
O equipamento de proteção pessoal para o corpo deveria ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deveria aprovar. Roupa de Protecção pessoal de acordo	Sem Informação	Sem Informação																	
Utilizar roupa protetora. Vestuário protetor deve estar conforme com EN 14605 para salpicos de líquido ou com EN 13982 para pós.	Sem Informação	Sem Informação																	
Utilizar roupa protetora. Vestuário protetor deve estar conforme com EN 14605 para salpicos de líquido ou com EN 13982 para pós	Sem Informação	Sem Informação																	
Vestuário de manga comprida, Roupas de proteção quando exigidas.	Sem Informação	Sem Informação																	
Protecção obrigatória do corpo, Roupa de trabalho anti-estática e ignífuga, marcação CE Cat III, Normas EN 1149-1: 2006, EN 1149-2: 1997, EN 1149-3: 2004, EN 168: 2001, EN 14116: 2015, EN 1149-5: 2018. Observações: Protecção limitada contra chama	Sem informação	Sem informação																	
<table><tr><td></td><td>PPE</td><td>Marcação</td><td>Normas ECN</td><td>Observações</td></tr><tr><td rowspan="2">Roupa de trabalho</td><td rowspan="2"></td><td>Roupa de trabalho</td><td>EN ISO 20347:2012</td><td rowspan="2">Substituir perante qualquer indicio de deterioração. Para períodos de exposição prolongados ao produto por utilizadores profissionais/industriais é recomendável CE III, de acordo com as normas EN ISO 20345:2012 e EN 13832-1:2007.</td></tr><tr><td>Calçado de trabalho anti-derrapante</td><td>EN ISO 20347:2012</td></tr><tr><td>Calçado de trabalho anti-derrapante</td><td></td><td colspan="3">Substituir perante qualquer indicio de deterioração. Para períodos de exposição prolongados ao produto por utilizadores profissionais/industriais é recomendável CE III, de acordo com as normas EN ISO 20345:2012 e EN 13832-1:2007.</td></tr></table>		PPE	Marcação	Normas ECN	Observações	Roupa de trabalho		Roupa de trabalho	EN ISO 20347:2012	Substituir perante qualquer indicio de deterioração. Para períodos de exposição prolongados ao produto por utilizadores profissionais/industriais é recomendável CE III, de acordo com as normas EN ISO 20345:2012 e EN 13832-1:2007.	Calçado de trabalho anti-derrapante	EN ISO 20347:2012	Calçado de trabalho anti-derrapante		Substituir perante qualquer indicio de deterioração. Para períodos de exposição prolongados ao produto por utilizadores profissionais/industriais é recomendável CE III, de acordo com as normas EN ISO 20345:2012 e EN 13832-1:2007.			Protecção da face	
	PPE	Marcação	Normas ECN	Observações															
Roupa de trabalho		Roupa de trabalho	EN ISO 20347:2012	Substituir perante qualquer indicio de deterioração. Para períodos de exposição prolongados ao produto por utilizadores profissionais/industriais é recomendável CE III, de acordo com as normas EN ISO 20345:2012 e EN 13832-1:2007.															
		Calçado de trabalho anti-derrapante	EN ISO 20347:2012																
Calçado de trabalho anti-derrapante		Substituir perante qualquer indicio de deterioração. Para períodos de exposição prolongados ao produto por utilizadores profissionais/industriais é recomendável CE III, de acordo com as normas EN ISO 20345:2012 e EN 13832-1:2007.																	
	Sem informação	Sem informação																	
	Desconhecido.																		
	Não existem informações adicionais disponíveis																		
Protecção do corpo: Utilizar vestuário de protecção. Calçado de protecção: consultar as normas EN ISO 20347, EN ISO 20345 e EN ISO 20344. Vestuário de protecção: consultar a norma EN 1149.	Desconhecido.	Desconhecido.																	
Protecção do corpo: Utilizar vestuário de protecção. Calçado de protecção: consultar as normas EN ISO 20347, EN ISO 20345 e EN ISO 20344. Vestuário de protecção: consultar a norma EN 1149	Desconhecido.	Desconhecido.																	

Diisocianatos Regulamento 2020/1149			PFAS (Verificação Sanden)	Controlo de Exposição Ambiental
0	0	N		Nalguns casos, serão necessários purificadores de fumos, filtros ou modificações de engenharia ao equipamento para reduzir as emissões para níveis aceitáveis.
0	0	N		Sem Informação
0	0	N		Sem Informação
0	0	N		Sem Informação
0	0	N		Em virtude da legislação comunitária de proteção do meio ambiente, é recomendado evitar o derrame tanto do produto como da sua embalagem no meio ambiente.
0	0	N		As emissões de ventilação ou de equipamento de processo de
0	0	N		As emissões provindas da ventilação ou do equipamento de trabalho devem ser verificadas.
0	0	N		Não há dados disponíveis.
0	0	N		Evitar a libertação para o ambiente.
0	0	N		Manusear e armazenar cumprindo a legislação e as boas práticas aplicáveis. Cumprir a legislação em vigor na eliminação do produto.
0	0	N		Manusear e armazenar cumprindo a legislação e as boas práticas aplicáveis. Cumprir a legislação em vigor na eliminação do produto.

0	0	N		Desconhecido.
0	0	N		Evitar derrames ou descargas do produto ou da embalagem para os sistemas de esgoto e águas superficiais.
0	0	N		Sem informações
0	0	N		Sem informações
0	0	N		Sem informações
0	0	N		Sem informações
0	0	N		

