

Explicitação das medidas adotadas para minimização dos riscos de poluição.

Minimização dos riscos de poluição de solos e águas:

- Os reservatórios de armazenamento de matérias-primas, produtos intermédios e finais, estão implantados em áreas impermeabilizadas dentro de bacias de contenção construídas em betão com capacidade suficiente para conter o volume total do maior reservatório. As bacias têm pendente para a rede de drenagem de contaminados do terminal de graneis líquidos, cujo destino é o tratamento novamente na instalação.
- As áreas processuais também estão implantadas em áreas impermeabilizadas com pendente para a mesma rede de drenagem de contaminados.
- O reservatório subterrâneo existente na instalação foi construído em betão armado especial com revestimentos internos "epoxy" sobrepostos em três camadas conferindo-lhe características de impermeabilidade e resistência a hidrocarbonetos.
- Medidas organizativas para prevenção de derrames, nomeadamente procedimentos e instruções de trabalho;
- Inspeções periódicas aos reservatórios de armazenamento de substâncias perigosas;
- Plano de manutenção de equipamentos passíveis de gerar contaminação;
- Plano de Emergência Interno contempla cenários de derrames, e respetivas medida de contenção, intervenção e recuperação.
- Existência de uma equipa (limpeza industrial) em estado prontidão com meios adequados para intervenção em casos de derrame de maior dimensão;
- Existência de "conjuntos" de intervenção rápida (contenção e limpeza) nos pontos de maior risco (postos de carga e descarga) para pequenos derrames;
- Treino e formação dos colaboradores.
- Monitorização regular da qualidade do efluente tratado e descarregado em meio hídrico.

Minimização dos riscos de poluição do ar:

- Controlo de qualidade dos combustíveis utilizados nas instalações de combustão;
- Monitorização das emissões provenientes das fontes fixas de emissão atmosférica;
- Limpeza e manutenção regular das instalações de combustão;
- Cobertura da quase totalidade de equipamentos abertos e com potencial para originar emissões difusas;
- Programa de Detecção e reparação de fugas - LDAR (*Leak Detection and Repair*)

Minimização dos riscos de poluição sonora:

- Equipamentos ruidosos fazem parte do plano de manutenção;
- É tido em conta o nível de ruído gerado na aquisição de novos equipamentos;
- Existência de barreiras acústicas nos principais equipamentos emissores de ruído;
- Os movimentos de veículos, especialmente os de carga têm lugar durante o período diurno e aos dias de semana.
- Existência de Plano de Gestão de Ruído;