

	J1	J2	J3	J4	J5
1. DIMENSAO 10,32 x 0,50 m 2. DESCRICAO Janela constituída por 6 módulos fixos e 4 oscilobasculante em alumínio lacado mate, sem corte térmico, na cor cinza antracite mate (RAL 7016).	5,96 x 0,50 m Janela constituída por 6 módulos fixos e um móvel em alumínio lacado mate, sem corte térmico, na cor cinza antracite mate (RAL 7016).	5,96 x 0,50 m Janela constituída por 6 módulos fixos e um móvel em alumínio lacado mate, sem corte térmico, na cor cinza antracite mate (RAL 7016).	2,91 x 0,50 m Janela constituída por 7 módulos fixos em alumínio lacado mate, sem corte térmico, na cor cinza antracite mate (RAL 7016).	2,91 x 0,50 m Janela constituída por 7 módulos fixos em alumínio lacado mate, sem corte térmico, na cor cinza antracite mate (RAL 7016).	
Vidro duplo incolor de 22 mm	Vidro duplo incolor de 22 mm	Vidro duplo incolor de 22 mm	Vidro duplo incolor de 22 mm	Vidro duplo incolor de 22 mm	
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	
Caulhetas fixadas directamente sobre o pedao.	Caulhetas fixadas directamente sobre o pedao.	Caulhetas fixadas directamente sobre o pedao.	Caulhetas fixadas directamente sobre o pedao.	Caulhetas fixadas directamente sobre o pedao.	
2 unidades	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade	

	P1	P2	P3
1. DIMENSÃO 2. DESCRIÇÃO	 1.80 2.10	 0.90 2.10	 0.90 2.10
3. VIDRO	Mão aplicada	Mão aplicada	Mão aplicada
4. FERREJENS	Selo dobradiças de aço, com 3" soldadas às cantoneiras do arco e da porta. Puxador em tubo de aço dobrado, com ø20 mm, 15x7 cm, aparafusado à estrutura da porta e barra antipânico.	Tripé dobradiças de aço, com 3" soldadas às cantoneiras do arco e da porta. Puxador em tubo de aço dobrado, com ø20 mm, 15x7 cm, aparafusado à estrutura da porta.	Tripé dobradiças de latão niquelado de 3". Puxador em tubo de aço inox, com 3" soldadas ao perfil, de ligadura e linoz. Barras de porta em aço inox. Dois puxadores de madeira em latão cromado fosco. Fechos de ferro com indicadores, em latão cromado. Cavilhetes focais diretamente sobre o batente ou antipânico.
5. SOLERA/ PEITORIL	Cavilhetas aplicadas directamente sobre batido.	Cavilhetas aplicadas directamente sobre batido.	Cavilhetas aplicadas directamente sobre o batido.
QUANTIDADE	1 unidade	3 unidades	3 unidades

[illegible]