



<b>P-11</b>		Am. de 0,20 a 1,10
LL(%): 34	IP(%): 11	
Wnat(%): 17,0	(%)#200: 1	
E.A. (%): 14	Az. Met.(g/100g): -	
Proctor Modificado		
$\gamma_m(g/cm^3)$ : 1,98	Wopt(%): 11,2	
CBR		
CBR(%): 3	Exp. Rel.(%): 2,99	
Classificação		
Unificada: GP-GC	Rodoviária: A-2-6	
GTR: -	MCPRRN: S1	

QUILOMETRAGEM		32+000	32+025	32+050	32+075	32+100	32+125	32+150	32+175	32+200	32+225	32+250	32+275	32+300	32+325	32+350	32+375	32+400	32+425	32+450	32+475	32+500	32+525	32+550	32+575	32+600	32+625	32+650	32+675	32+700
COTAS DE TRABALHO ESQ/DIR																														
LITOLOGIA																														
DESMONTE %																														
CAMADA DE LEITO DE PAVIMENTO (m)																														
REUTILIZAÇÃO EM ATERROS																														
DRENAGEM INTERNA																														
DECAPAGEM/DECISANEAMENTO(SAN) (m)																														
GEOMETRIA DE TALUDES (V/H)																														
DIR																														
OBRAS CONTENÇÃO																														
CAMADA DE LEITO DE PAVIMENTO (m)																														
PARTE SUPERIOR DO ATERRO(PSA) (m)																														
TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO																														